



# OpenShift Container Platform 4.16

## CI/CD

OpenShift Container Platform のビルド、パイプライン、および GitOps に関する情報



## OpenShift Container Platform 4.16 CI/CD

---

OpenShift Container Platform のビルド、パイプライン、および GitOps に関する情報

## 法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

OpenShift Container Platform 向けの CI/CD

---

目次

<b>第1章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM CI/CD の概要</b> .....	<b>3</b>
1.1. OPENSIFT BUILDS .....	3
1.2. OPENSIFT PIPELINE .....	3
1.3. OPENSIFT GITOPS .....	3
1.4. JENKINS .....	3
<b>第2章 ビルド</b> .....	<b>5</b>
2.1. イメージビルドについて .....	5
2.2. ビルド設定について .....	6
2.3. ビルド入力の作成 .....	8
2.4. ビルド出力の管理 .....	36
2.5. ビルドストラテジーの使用 .....	37
2.6. BUILDDAH によるカスタムイメージビルド .....	61
2.7. 基本的なビルドの実行および設定 .....	64
2.8. ビルドのトリガーおよび変更 .....	70
2.9. 高度なビルドの実行 .....	84
2.10. ビルドでの RED HAT サブスクリプションの使用 .....	89
2.11. ストラテジーによるビルドのセキュリティー保護 .....	97
2.12. ビルド設定リソース .....	99
2.13. ビルドのトラブルシューティング .....	101
2.14. ビルドの信頼される認証局の追加設定 .....	102
<b>第3章 PIPELINES</b> .....	<b>104</b>
3.1. RED HAT OPENSIFT PIPELINE について .....	104
<b>第4章 GITOPS</b> .....	<b>105</b>
4.1. RED HAT OPENSIFT GITOPS について .....	105
<b>第5章 JENKINS</b> .....	<b>107</b>
5.1. JENKINS イメージの設定 .....	107
5.2. JENKINS エージェント .....	124
5.3. JENKINS から OPENSIFT PIPELINES または TEKTON への移行 .....	128
5.4. OPENSIFT JENKINS イメージに対する重要な変更 .....	137



# 第1章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM CI/CD の概要

OpenShift Container Platform は、開発者向けのエンタープライズ対応の Kubernetes プラットフォームであり、組織は継続的インテグレーション (CI) や継続的デリバリー (CD) などの DevOps プラクティスを通じてアプリケーションデリバリープロセスを自動化できます。組織のニーズを満たすために、OpenShift Container Platform は以下の CI/CD ソリューションを提供します。

- OpenShift Builds
- OpenShift Pipeline
- OpenShift GitOps

## 1.1. OPENSIFT BUILDS

OpenShift Builds を使用すると、宣言型ビルドプロセスを使用してクラウドネイティブアプリを作成できます。BuildConfig オブジェクトの作成に使用する YAML ファイルでビルドプロセスを定義できます。この定義には、ビルドトリガー、入力パラメーター、ソースコードなどの属性が含まれます。デプロイされると、BuildConfig オブジェクトは通常、実行可能なイメージをビルドし、それをコンテナイメージレジストリーにプッシュします。

OpenShift Builds は、ビルドストラテジーに対して以下の拡張可能なサポートを提供します。

- docker ビルド
- Source-to-Image (S2I) ビルド
- カスタムビルド

詳細は、[イメージビルドについて](#) を参照してください。

## 1.2. OPENSIFT PIPELINE

OpenShift Pipelines は、Kubernetes ネイティブの CI/CD フレームワークを提供して、CI/CD パイプラインの各ステップを独自のコンテナで設計および実行します。独立して拡張し、予測可能な結果を伴うオンデマンドパイプラインに対応できます。

詳細は、[OpenShift Pipelines について](#) を参照してください。

## 1.3. OPENSIFT GITOPS

OpenShift GitOps は、宣言型 GitOps エンジンとして Argo CD を使用するオペレーターです。これにより、マルチクラスター OpenShift および Kubernetes インフラストラクチャー全体で GitOps ワークフローが可能になります。管理者は、OpenShift GitOps を使用して、クラスターおよび開発ライフサイクル全体で Kubernetes ベースのインフラストラクチャーとアプリケーションを一貫して設定およびデプロイできます。

詳細は、[Red Hat OpenShift GitOps について](#) を参照してください。

## 1.4. JENKINS

Jenkins は、アプリケーションとプロジェクトの構築、テスト、およびデプロイのプロセスを自動化します。OpenShift Developer Tools は、OpenShift Container Platform と直接統合する Jenkins イメージを提供します。Jenkins は、Samples Operator テンプレートまたは認定 Helm チャートを使用して

OpenShift にデプロイできます。



## 第2章 ビルド

### 2.1. イメージビルドについて

#### 2.1.1. ビルド

ビルドとは、入力パラメーターを結果として作成されるオブジェクトに変換するプロセスです。ほとんどの場合、このプロセスは入力パラメーターまたはソースコードを実行可能なイメージに変換するために使用されます。**BuildConfig** オブジェクトはビルドプロセス全体の定義です。

OpenShift Container Platform は、ビルドイメージからコンテナを作成し、それらをコンテナイメージレジストリーにプッシュして Kubernetes を使用します。

ビルドオブジェクトは共通の特性を共有します。これらには、ビルドの入力、ビルドプロセスの完了要件、ビルドプロセスのロギング、正常なビルドからのリリースのパブリッシュ、およびビルドの最終ステータスのパブリッシュが含まれます。ビルドはリソースの制限を利用し、CPU 使用、メモリー使用およびビルドまたは Pod の実行時間などのリソースの制限を指定します。

OpenShift Container Platform ビルドシステムは、ビルド API で指定される選択可能なタイプに基づくビルドストラテジーを幅広くサポートします。利用可能なビルドストラテジーは主に 3 つあります。

- docker ビルド
- Source-to-Image (S2I) ビルド
- カスタムビルド

デフォルトで、docker ビルドおよび S2I ビルドがサポートされます。

ビルドの作成されるオブジェクトはこれを作成するために使用されるビルダーによって異なります。docker および S2I ビルドの場合、作成されるオブジェクトは実行可能なイメージです。カスタムビルドの場合、作成されるオブジェクトはビルダーイメージの作成者が指定するものになります。

さらに、パイプラインビルドストラテジーを使用して、高度なワークフローを実装することができます。

- 継続的インテグレーション
- 継続的デプロイメント

##### 2.1.1.1. docker ビルド

OpenShift Container Platform は Buildah を使用して Dockerfile からコンテナイメージをビルドします。Dockerfile を使用したコンテナイメージのビルドの詳細は、[Dockerfile リファレンスドキュメント](#) を参照してください。

#### ヒント

**buildArgs** 配列を使用して Docker ビルド引数を設定する場合は、Dockerfile リファレンスドキュメントの [ARG および FROM の対話方法](#) を参照してください。

##### 2.1.1.2. Source-to-Image ビルド

Source-to-Image (S2I) は再現可能なコンテナイメージをビルドするためのツールです。これはアプ

リケーションソースをコンテナイメージに挿入し、新規イメージをアセンブルして実行可能なイメージを生成します。新規イメージはベースイメージ、ビルダーおよびビルドされたソースを組み込み、**buildah run** コマンドで使うことができます。S2I は増分ビルドをサポートします。これは以前にダウンロードされた依存関係や、以前にビルドされたアーティファクトなどを再利用します。

### 2.1.1.3. カスタムビルド

カスタムビルドストラテジーにより、開発者はビルドプロセス全体を対象とする特定のビルダーイメージを定義できます。独自のビルダーイメージを使用することにより、ビルドプロセスをカスタマイズできます。

カスタムビルダーイメージは、RPM またはベースイメージの構築など、ビルドプロセスのロジックに組み込まれるプレーンなコンテナイメージです。

カスタムビルドは高いレベルの権限で実行されるため、デフォルトではユーザーが利用することはできません。クラスター管理者のパーミッションを持つ信頼できるユーザーのみにカスタムビルドを実行するためのアクセスが付与される必要があります。

### 2.1.1.4. パイプラインビルド



#### 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

開発者は、パイプラインビルドストラテジーを利用して Jenkins パイプラインプラグインで使えるように Jenkins パイプラインを定義することができます。このビルドについては、他のビルドタイプの場合と同様に OpenShift Container Platform での起動、モニタリング、管理が可能です。

パイプラインワークフローは、ビルド設定に直接組み込むか、Git リポジトリに配置してビルド設定で参照して **jenkinsfile** で定義します。

## 2.2. ビルド設定について

以下のセクションでは、ビルド、ビルド設定の概念を定義し、利用できる主なビルドストラテジーの概要を示します。

### 2.2.1. BuildConfig

ビルド設定は、単一のビルド定義と新規ビルドを作成するタイミングに関するトリガーセットを記述します。ビルド設定は **BuildConfig** で定義されます。BuildConfig は、新規インスタンスを作成するために API サーバーへの POST で使用可能な REST オブジェクトのことです。

ビルド設定または **BuildConfig** は、ビルドストラテジーと1つまたは複数のソースを特徴としています。ストラテジーはプロセスを決定し、ソースは入力内容を提供します。

OpenShift Container Platform を使用したアプリケーションの作成方法の選択に応じて Web コンソールまたは CLI のいずれを使用している場合でも、**BuildConfig** は通常自動的に作成され、いつでも編集できます。**BuildConfig** を設定する部分や利用可能なオプションを理解しておくと、後に設定を手動で変

更する場合に役立ちます。

以下の **BuildConfig** の例では、コンテナイメージのタグやソースコードが変更されるたびに新規ビルドが作成されます。

### BuildConfig のオブジェクト定義

```
kind: BuildConfig
apiVersion: build.openshift.io/v1
metadata:
  name: "ruby-sample-build" ❶
spec:
  runPolicy: "Serial" ❷
  triggers: ❸
  -
    type: "GitHub"
    github:
      secret: "secret101"
  - type: "Generic"
    generic:
      secret: "secret101"
  -
    type: "ImageChange"
source: ❹
  git:
    uri: "https://github.com/openshift/ruby-hello-world"
strategy: ❺
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "ruby-20-centos7:latest"
output: ❻
  to:
    kind: "ImageStreamTag"
    name: "origin-ruby-sample:latest"
postCommit: ❼
  script: "bundle exec rake test"
```

- ❶ この仕様は、**ruby-sample-build** という名前の新規の **BuildConfig** を作成します。
- ❷ **runPolicy** フィールドは、このビルド設定に基づいて作成されたビルドを同時に実行できるかどうかを制御します。デフォルトの値は **Serial** です。これは新規ビルドが同時にではなく、順番に実行されることを意味します。
- ❸ 新規ビルドを作成するトリガーのリストを指定できます。
- ❹ **source** セクションでは、ビルドのソースを定義します。ソースの種類は入力的主要なソースを決定し、**Git** (コードのリポジトリの場所を参照)、**Dockerfile** (インラインの Dockerfile からビルド) または **Binary** (バイナリーペイロードを受け入れる) のいずれかとなっています。複数のソースを一度に指定できます。詳細は、各ソースタイプのドキュメントを参照してください。
- ❺ **strategy** セクションでは、ビルドの実行に使用するビルドストラテジーを記述します。ここでは **Source**、**Docker** または **Custom** ストラテジーを指定できます。上記の例では、Source-to-image (S2I) がアプリケーションのビルドに使用する **ruby-20-centos7** コンテナイメージを使用します。

- 6 コンテナイメージが正常にビルドされた後に、これは **output** セクションで記述されているリポジトリにプッシュされます。
- 7 **postCommit** セクションは、オプションのビルドフックを定義します。

## 2.3. ビルド入力の作成

以下のセクションでは、ビルド入力の概要、ビルドの動作に使用するソースコンテンツを提供するための入力の使用方法、およびビルド環境の使用およびシークレットの作成方法を説明します。

### 2.3.1. ビルド入力

ビルド入力は、ビルドが動作するために必要なソースコンテンツを提供します。以下のビルド入力を使用して OpenShift Container Platform でソースを提供します。以下に優先される順で記載します。

- インラインの Dockerfile 定義
- 既存イメージから抽出したコンテンツ
- Git リポジトリ
- バイナリー (ローカル) 入力
- 入力シークレット
- 外部アーティファクト

複数の異なる入力を単一のビルドにまとめることができます。インラインの Dockerfile が優先されるため、別の入力で指定される Dockerfile という名前の他のファイルは上書きされます。バイナリー (ローカル) 入力および Git リポジトリは併用できません。

入力シークレットは、ビルド時に使用される特定のリソースや認証情報をビルドで生成される最終アプリケーションイメージで使用不可にする必要がある場合や、シークレットリソースで定義される値を使用する必要がある場合に役立ちます。外部アーティファクトは、他のビルド入力タイプのいずれとしても利用できない別のファイルをプルする場合に使用できます。

ビルドを実行すると、以下が行われます。

1. 作業ディレクトリが作成され、すべての入力内容がその作業ディレクトリに配置されます。たとえば、入力 Git リポジトリのクローンはこの作業ディレクトリに作成され、入力イメージから指定されたファイルはターゲットのパスを使用してこの作業ディレクトリにコピーされます。
2. ビルドプロセスによりディレクトリが **contextDir** に変更されます (定義されている場合)。
3. インライン Dockerfile がある場合は、現在のディレクトリに書き込まれます。
4. 現在の作業ディレクトリにある内容が Dockerfile、カスタムビルダーのロジック、または **assemble** スクリプトが参照するビルドプロセスに提供されます。つまり、ビルドでは **contextDir** 内にはない入力コンテンツは無視されます。

以下のソース定義の例には、複数の入力タイプと、入力タイプの統合方法の説明が含まれています。それぞれの入力タイプの定義方法に関する詳細は、各入力タイプに関する個別のセクションを参照してください。

```

source:
  git:
    uri: https://github.com/openshift/ruby-hello-world.git ❶
    ref: "master"
  images:
    - from:
        kind: ImageStreamTag
        name: myinputimage:latest
        namespace: mynamespace
      paths:
        - destinationDir: app/dir/injected/dir ❷
          sourcePath: /usr/lib/somefile.jar
      contextDir: "app/dir" ❸
  dockerfile: "FROM centos:7\nRUN yum install -y httpd" ❹

```

- ❶ 作業ディレクトリーにクローンされるビルド用のリポジトリ
- ❷ **myinputimage** の **/usr/lib/somefile.jar** は、**<workingdir>/app/dir/injected/dir** に保存されます。
- ❸ ビルドの作業ディレクトリーは **<original\_workingdir>/app/dir** になります。
- ❹ このコンテンツを含む Dockerfile は **<original\_workingdir>/app/dir** に作成され、この名前が指定された既存ファイルは上書きされます。

### 2.3.2. Dockerfile ソース

**dockerfile** の値が指定されると、このフィールドの内容は、**dockerfile** という名前のファイルとしてディスクに書き込まれます。これは、他の入力ソースが処理された後に実行されるので、入力ソースリポジトリのルートディレクトリーに Dockerfile が含まれる場合は、これはこの内容で上書きされます。

ソースの定義は **BuildConfig** の **spec** セクションに含まれます。

```

source:
  dockerfile: "FROM centos:7\nRUN yum install -y httpd" ❶

```

- ❶ **dockerfile** フィールドには、ビルドされるインライン Dockerfile が含まれます。

#### 関連情報

- このフィールドは、通常は Dockerfile を docker ストラテジービルドに指定するために使用されます。

### 2.3.3. イメージソース

追加のファイルは、イメージを使用してビルドプロセスに渡すことができます。インプットイメージは **From** および **To** イメージターゲットが定義されるのと同じ方法で参照されます。つまり、コンテナイメージとイメージストリームタグの両方を参照できます。イメージとの関連で、1つまたは複数のパスのペアを指定して、ファイルまたはディレクトリーのパスを示し、イメージと宛先をコピーしてビルドコンテキストに配置する必要があります。


ソースパスは、指定したイメージ内の絶対パスで指定してください。宛先は、相対ディレクトリーパス

でなければなりません。ビルド時に、イメージは読み込まれ、指定のファイルおよびディレクトリーはビルドプロセスのコンテキストディレクトリーにコピーされます。これは、ソースリポジトリーのコンテンツのクローンが作成されるディレクトリーと同じです。ソースパスの末尾は `/` であり、ディレクトリーのコンテンツがコピーされますが、ディレクトリー自体は宛先で作成されません。

イメージの入力は、**BuildConfig** の **source** の定義で指定します。

```
source:
  git:
    uri: https://github.com/openshift/ruby-hello-world.git
    ref: "master"
  images: ❶
  - from: ❷
    kind: ImageStreamTag
    name: myinputimage:latest
    namespace: mynamespace
  paths: ❸
  - destinationDir: injected/dir ❹
    sourcePath: /usr/lib/somefile.jar ❺
  - from:
    kind: ImageStreamTag
    name: myotherinputimage:latest
    namespace: myothernamespace
  pullSecret: mysecret ❻
  paths:
  - destinationDir: injected/dir
    sourcePath: /usr/lib/somefile.jar
```

- ❶ 1つ以上のインプットイメージおよびファイルの配列
- ❷ コピーされるファイルが含まれるイメージへの参照
- ❸ ソース/宛先パスの配列
- ❹ ビルドプロセスで対象のファイルにアクセス可能なビルドルートへの相対パス
- ❺ 参照イメージの中からコピーするファイルの場所
- ❻ 認証情報がインプットイメージにアクセスするのに必要な場合に提供されるオプションのシークレット



## 注記

クラスターで **ImageDigestMirrorSet**、**ImageTagMirrorSet**、または **ImageContentSourcePolicy** オブジェクトを使用してリポジトリーミラーリングを設定する場合、ミラーリングされたレジストリーにはグローバルプルシークレットのみを使用できます。プロジェクトにプルシークレットを追加することはできません。

## プルシークレットを必要とするイメージ

プルシークレットを必要とするインプットイメージを使用する場合には、プルシークレットをビルドで使用するサービスアカウントにリンクできます。デフォルトで、ビルドは **builder** サービスアカウントを使用します。シークレットにインプットイメージをホストするリポジトリーに一致する認証情報が

含まれる場合、プルシークレットはビルドに自動的に追加されます。プルシークレットをビルドで使用するサービスアカウントにリンクするには、以下を実行します。

```
$ oc secrets link builder dockerhub
```



### 注記

この機能は、カスタムストラテジーを使用するビルドをサポートしません。

## プルシークレットを必要とするミラーリングされたレジストリーのイメージ

ミラーリングされたレジストリーからインプットイメージを使用する場合、**build error: failed to pull image** メッセージが表示される場合、以下のいずれかの方法を使用してエラーを解決できます。

- ビルダーイメージのリポジトリおよびすべての既知のミラーの認証情報が含まれる入力シークレットを作成します。この場合、イメージレジストリーおよびそのミラーに対する認証情報のプルシークレットを作成します。
- 入力シークレットを **BuildConfig** オブジェクトのプルシークレットとして使用します。

### 2.3.4. Git ソース

ソースコードは、指定されている場合は指定先の場所からフェッチされます。

インラインの Dockerfile を指定する場合は、これにより Git リポジトリの **contextDir** 内にある Dockerfile が上書きされます。

ソースの定義は **BuildConfig** の **spec** セクションに含まれます。

```
source:
  git: ❶
    uri: "https://github.com/openshift/ruby-hello-world"
    ref: "master"
  contextDir: "app/dir" ❷
  dockerfile: "FROM openshift/ruby-22-centos7\nUSER example" ❸
```

- 1** **git** フィールドには、ソースコードのリモート Git リポジトリへの URI (Uniform Resource Identifier) が含まれます。特定の Git リファレンスをチェックアウトするには、**ref** フィールドの値を指定する必要があります。SHA1 タグまたはブランチ名は、**ref** として有効です。**ref** フィールドのデフォルト値は **master** です。
- 2** **contextDir** フィールドでは、ビルドがアプリケーションのソースコードを検索する、ソースコードのリポジトリ内のデフォルトの場所を上書きできます。アプリケーションがサブディレクトリーに存在する場合には、このフィールドを使用してデフォルトの場所 (root フォルダ) を上書きすることができます。
- 3** オプションの **dockerfile** フィールドがある場合は、Dockerfile を含む文字列を指定してください。この文字列は、ソースリポジトリに存在する可能性のある Dockerfile を上書きします。

**ref** フィールドにプル要求が記載されている場合には、システムは **git fetch** 操作を使用して **FETCH\_HEAD** をチェックアウトします。

**ref** の値が指定されていない場合は、OpenShift Container Platform はシャロークローン (**--depth=1**) を実行します。この場合、デフォルトのブランチ (通常は **master**) での最新のコミットに関連するファイ



ルのみがダウンロードされます。これにより、リポジトリのダウンロード時間が短縮されます (詳細のコミット履歴はありません)。指定リポジトリのデフォルトのブランチで完全な **git clone** を実行するには、**ref** をデフォルトのブランチ名に設定します (例: **main**)。



#### 警告

中間者 (MITM) TLS ハイジャックまたはプロキシーされた接続の再暗号化を実行するプロキシーを通過する Git クローンの操作は機能しません。

### 2.3.4.1. プロキシーの使用

プロキシーの使用によってのみ Git リポジトリにアクセスできる場合は、使用するプロキシーをビルド設定の **source** セクションで定義できます。HTTP および HTTPS プロキシーの両方を設定できます。いずれのフィールドもオプションです。**NoProxy** フィールドで、プロキシーを実行しないドメインを指定することもできます。



#### 注記

実際に機能させるには、ソース URI で HTTP または HTTPS プロトコルを使用する必要があります。

```
source:
  git:
    uri: "https://github.com/openshift/ruby-hello-world"
    ref: "master"
  httpProxy: http://proxy.example.com
  httpsProxy: https://proxy.example.com
  noProxy: somedomain.com, otherdomain.com
```



#### 注記

パイプラインストラテジーのビルドの場合には、現在 Jenkins の Git プラグインに制約があるので、Git プラグインを使用する Git の操作では **BuildConfig** に定義された HTTP または HTTPS プロキシーは使用されません。Git プラグインは、Jenkins UI の Plugin Manager パネルで設定されたプロキシーのみを使用します。どのジョブであっても、Jenkins 内の Git のすべての対話にはこのプロキシーが使用されます。

#### 関連情報

- Jenkins UI でのプロキシーの設定方法は、[JenkinsBehindProxy](#) を参照してください。

### 2.3.4.2. ソースクローンのシークレット

ビルダー Pod には、ビルドのソースとして定義された Git リポジトリへのアクセスが必要です。ソースクローンのシークレットは、ビルダー Pod に対し、プライベートリポジトリや自己署名証明書または信頼されていない SSL 証明書が設定されたリポジトリなどの通常アクセスできないリポジトリへのアクセスを提供するために使用されます。

以下は、サポートされているソースクローンのシークレット設定です。



- **.gitconfig** ファイル
- Basic 認証
- SSH キー認証
- 信頼された認証局



### 注記

特定のニーズに対応するために、これらの設定の組み合わせを使用することもできます。

#### 2.3.4.2.1. ソースクローンシークレットのビルド設定への自動追加

**BuildConfig** が作成されると、OpenShift Container Platform はソースクローンのシークレット参照を自動生成します。この動作により、追加の設定なしに、作成されるビルドが参照されるシークレットに保存された認証情報を自動的に使用できるようになり、リモート Git リポジトリに対する認証が可能になります。

この機能を使用するには、Git リポジトリの認証情報を含むシークレットが **BuildConfig** が後に作成される namespace になければなりません。このシークレットには、接頭辞 **build.openshift.io/source-secret-match-uri-** で開始するアノテーション1つ以上含まれている必要があります。これらの各アノテーションの値には、以下で定義される URI (Uniform Resource Identifier) パターンを使用します。これは以下のように定義されます。ソースクローンのシークレット参照なしに **BuildConfig** が作成され、Git ソースの URI がシークレットのアノテーションの URI パターンと一致する場合に、OpenShift Container Platform はそのシークレットへの参照を **BuildConfig** に自動的に挿入します。

### 前提条件

URI パターンには以下を含める必要があります。

- 有効なスキーム: **\*://**、**git://**、**http://**、**https://** または **ssh://**
- ホスト: **\*** または有効なホスト名、あるいは **\*** が先頭に指定された IP アドレス
- パス: **/\*** または、**/** の後に **\*** 文字などの文字がオプションで後に続きます。

上記のいずれの場合でも、**\*** 文字はワイルドカードと見なされます。



### 重要

URI パターンは、[RFC3986](#) に準拠する Git ソースの URI と一致する必要があります。URI パターンにユーザー名 (またはパスワード) のコンポーネントを含まないようにしてください。

たとえば、Git リポジトリの URL に **ssh://git@bitbucket.atlassian.com:7999/ATLASSIAN jira.git** を使用する場合に、ソースのシークレットは、**ssh://bitbucket.atlassian.com:7999/\*** として指定する必要があります (**ssh://git@bitbucket.atlassian.com:7999/\*** ではありません)。

```
$ oc annotate secret mysecret \
    'build.openshift.io/source-secret-match-uri-1=ssh://bitbucket.atlassian.com:7999/*'
```

### 手順

複数のシークレットが特定の **BuildConfig** の Git URI と一致する場合は、OpenShift Container Platform は一致する文字列が一番長いシークレットを選択します。これは、以下の例のように基本的な上書きを許可します。

以下の部分的な例では、ソースクロンのシークレットの一部が2つ表示されています。1つ目は、HTTPS がアクセスする **mycorp.com** ドメイン内のサーバーに一致しており、2つ目は **mydev1.mycorp.com** および **mydev2.mycorp.com** のサーバーへのアクセスを上書きします。

```
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
  name: matches-all-corporate-servers-https-only
  annotations:
    build.openshift.io/source-secret-match-uri-1: https://*.mycorp.com/*
data:
  ...
---
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
  name: override-for-my-dev-servers-https-only
  annotations:
    build.openshift.io/source-secret-match-uri-1: https://mydev1.mycorp.com/*
    build.openshift.io/source-secret-match-uri-2: https://mydev2.mycorp.com/*
data:
  ...
```

- 以下のコマンドを使用して、**build.openshift.io/source-secret-match-uri-** アノテーションを既存のシークレットに追加します。

```
$ oc annotate secret mysecret \
    'build.openshift.io/source-secret-match-uri-1=https://*.mycorp.com/*'
```

#### 2.3.4.2.2. ソースクロンシークレットの手動による追加

ソースクロンのシークレットは、ビルド設定に手動で追加できます。**sourceSecret** フィールドを **BuildConfig** 内の **source** セクションに追加してから、作成したシークレットの名前に設定して実行できます。この例では **basicsecret** です。

```
apiVersion: "build.openshift.io/v1"
kind: "BuildConfig"
metadata:
  name: "sample-build"
spec:
  output:
    to:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "sample-image:latest"
  source:
    git:
      uri: "https://github.com/user/app.git"
      sourceSecret:
        name: "basicsecret"
  strategy:
    sourceStrategy:
```

```
from:
  kind: "ImageStreamTag"
  name: "python-33-centos7:latest"
```

## 手順

**oc set build-secret** コマンドを使用して、既存のビルド設定にソースクロンのシークレットを設定することも可能です。

- 既存のビルド設定にソースクロンシークレットを設定するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc set build-secret --source bc/sample-build basicsecret
```

### 2.3.4.2.3. .gitconfig ファイルからのシークレットの作成

アプリケーションのクローンが **.gitconfig** ファイルに依存する場合、そのファイルが含まれるシークレットを作成できます。これをビルダーサービスアカウントおよび **BuildConfig** に追加します。

## 手順

- **.gitconfig** ファイルからシークレットを作成するには、以下を実行します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> --from-file=<path/to/.gitconfig>
```

## 注記

**.gitconfig** ファイルの **http** セクションが **sslVerify=false** に設定されている場合は、SSL 検証をオフにすることができます。

```
[http]
  sslVerify=false
```

### 2.3.4.2.4. セキュリティー保護された Git の .gitconfig ファイルからのシークレットの作成

Git サーバーが 2 方向の SSL、ユーザー名とパスワードでセキュリティー保護されている場合には、ソースビルドに証明書ファイルを追加して、**.gitconfig** ファイルに証明書ファイルへの参照を追加する必要があります。

## 前提条件

- Git 認証情報が必要です。

## 手順

ソースビルドに証明書ファイルを追加して、**.gitconfig** ファイルに証明書ファイルへの参照を追加します。

1. **client.crt**、**cacert.crt**、および **client.key** ファイルをアプリケーションソースコードの **/var/run/secrets/openshift.io/source/** フォルダーに追加します。
2. サーバーの **.gitconfig** ファイルに、以下のように **[http]** セクションを追加します。

```
# cat .gitconfig
```

-

## 出力例

```
[user]
  name = <name>
  email = <email>
[http]
  sslVerify = false
  sslCert = /var/run/secrets/openshift.io/source/client.crt
  sslKey = /var/run/secrets/openshift.io/source/client.key
  sslCaInfo = /var/run/secrets/openshift.io/source/cacert.crt
```

### 3. シークレットを作成します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
--from-literal=username=<user_name> \ ❶
--from-literal=password=<password> \ ❷
--from-file=.gitconfig=.gitconfig \
--from-file=client.crt=/var/run/secrets/openshift.io/source/client.crt \
--from-file=cacert.crt=/var/run/secrets/openshift.io/source/cacert.crt \
--from-file=client.key=/var/run/secrets/openshift.io/source/client.key
```

❶ ユーザーの Git ユーザー名

❷ このユーザーのパスワード



### 重要

パスワードを再度入力しなくてもよいように、ビルドに Source-to-Image (S2I) イメージを指定するようにしてください。ただし、リポジトリをクローンできない場合には、ビルドをプロモートするためにユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

### 関連情報

- アプリケーションソースコードの `/var/run/secrets/openshift.io/source/` フォルダー。

#### 2.3.4.2.5. ソースコードの基本的な認証からのシークレットの作成

Basic 認証では、SCM (software configuration management) サーバーに対して認証する場合に **--username** と **--password** の組み合わせ、またはトークンが必要です。

### 前提条件

- プライベートリポジトリにアクセスするためのユーザー名およびパスワード。

### 手順

1. シークレットを先に作成してから、プライベートリポジトリにアクセスするために **--username** および **--password** を使用してください。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
--from-literal=username=<user_name> \
--from-literal=password=<password> \
```

```
--type=kubernetes.io/basic-auth
```

2. トークンで Basic 認証のシークレットを作成します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-literal=password=<token> \
  --type=kubernetes.io/basic-auth
```

#### 2.3.4.2.6. ソースコードの SSH キー認証からのシークレットの作成

SSH キーベースの認証では、プライベート SSH キーが必要です。

リポジトリのキーは通常 **\$HOME/.ssh/** ディレクトリーにあり、デフォルトで **id\_dsa.pub**、**id\_ecdsa.pub**、**id\_ed25519.pub**、または **id\_rsa.pub** という名前が付けられています。

#### 手順

1. SSH キーの認証情報を生成します。

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```



#### 注記

SSH キーのパスフレーズを作成すると、OpenShift Container Platform でビルドができなくなります。パスフレーズを求めるプロンプトが出されても、ブランクのままにします。

パブリックキーと、それに対応するプライベートキーのファイルが2つ作成されます (**id\_dsa**、**id\_ecdsa**、**id\_ed25519** または **id\_rsa** のいずれか)。これらが両方設定されたら、パブリックキーのアップロード方法についてソースコントロール管理 (SCM) システムのマニュアルを参照してください。プライベートキーは、プライベートリポジトリにアクセスするために使用されます。

2. SSH キーを使用してプライベートリポジトリにアクセスする前に、シークレットを作成します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-file=ssh-privatekey=<path/to/ssh/private/key> \
  --from-file=<path/to/known_hosts> 1 \
  --type=kubernetes.io/ssh-auth
```

**1**

オプション: このフィールドを追加すると、厳密なサーバーホストキーチェックが有効になります。



#### 警告

シークレットの作成中に **known\_hosts** ファイルをスキップすると、ビルドが中間者 (MITM) 攻撃を受ける可能性があります。



## 注記

**know\_hosts** ファイルにソースコードのホストのエントリーが含まれていることを確認してください。

### 2.3.4.2.7. ソースコードの信頼されている認証局からのシークレットの作成

Git clone の操作時に信頼される TLS (Transport Layer Security) 認証局 (CA) のセットは OpenShift Container Platform インフラストラクチャーイメージにビルドされます。Git サーバーが自己署名の証明書を使用するか、イメージで信頼されていない認証局によって署名された証明書を使用する場合には、その証明書が含まれるシークレットを作成するか、TLS 検証を無効にしてください。

CA 証明書のシークレットを作成した場合に、OpenShift Container Platform はその証明書を使用して、Git clone 操作時に Git サーバーにアクセスします。存在する TLS 証明書をどれでも受け入れてしまう Git の SSL 検証の無効化に比べ、この方法を使用するとセキュリティーレベルが高くなります。

## 手順

CA 証明書ファイルでシークレットを作成します。

1. CA が中間認証局を使用する場合には、**ca.crt** ファイルにすべての CA の証明書を統合します。以下のコマンドを入力します。

```
$ cat intermediateCA.crt intermediateCA.crt rootCA.crt > ca.crt
```

2. 次のコマンドを入力してシークレットを作成します。

```
$ oc create secret generic mycert --from-file=ca.crt=</path/to/file> 1
```

- 1** **ca.crt** というキーの名前を使用する必要があります。

### 2.3.4.2.8. ソースシークレットの組み合わせ

特定のニーズに対応するために上記の方法を組み合わせることでソースクローンのシークレットを作成することができます。

#### 2.3.4.2.8.1. .gitconfig ファイルでの SSH ベースの認証シークレットの作成

SSH ベースの認証シークレットと **.gitconfig** ファイルなど、特定のニーズに応じてソースクローンシークレットを作成するための複数の異なる方法を組み合わせることができます。

## 前提条件

- SSH 認証
- **.gitconfig** ファイル

## 手順

- **.gitconfig** ファイルを使用して SSH ベースの認証シークレットを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-file=ssh-privatekey=<path/to/ssh/private/key> \
```

```
--from-file=<path/to/.gitconfig> \
--type=kubernetes.io/ssh-auth
```

#### 2.3.4.2.8.2. .gitconfig ファイルと CA 証明書を組み合わせるシークレットの作成

.gitconfig ファイルおよび認証局 (CA) 証明書を組み合わせるシークレットなど、特定のニーズに応じてソースクローンシークレットを作成するための複数の異なる方法を組み合わせることができます。

##### 前提条件

- .gitconfig ファイル
- CA 証明書

##### 手順

- .gitconfig ファイルと CA 証明書を組み合わせたシークレットを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-file=ca.crt=<path/to/certificate> \
  --from-file=<path/to/.gitconfig>
```

#### 2.3.4.2.8.3. CA 証明書ファイルを使用した Basic 認証のシークレットの作成

Basic 認証および CA (certificate authority) 証明書を組み合わせるシークレットなど、特定のニーズに応じてソースクローンシークレットを作成するための複数の異なる方法を組み合わせることができます。

##### 前提条件

- Basic 認証の認証情報
- CA 証明書

##### 手順

- CA 証明書を使用して基本認証シークレットを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-literal=username=<user_name> \
  --from-literal=password=<password> \
  --from-file=ca-cert=</path/to/file> \
  --type=kubernetes.io/basic-auth
```

#### 2.3.4.2.8.4. Git 設定ファイルを使用した基本認証シークレットの作成

Basic 認証および .gitconfig ファイルを組み合わせるシークレットなど、特定のニーズに応じてソースクローンシークレットを作成するための複数の異なる方法を組み合わせることができます。

##### 前提条件

- Basic 認証の認証情報

- **.gitconfig** ファイル

## 手順

- **.gitconfig** ファイルを使用して基本認証シークレットを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-literal=username=<user_name> \
  --from-literal=password=<password> \
  --from-file=</path/to/.gitconfig> \
  --type=kubernetes.io/basic-auth
```

### 2.3.4.2.8.5. .gitconfig ファイルと CA 証明書を使用した Basic 認証シークレットの作成

Basic 認証、**.gitconfig** ファイルおよび CA 証明書を組み合わせるシークレットなど、特定のニーズに応じてソースクローンシークレットを作成するための複数の異なる方法を組み合わせることができます。

## 前提条件

- Basic 認証の認証情報
- **.gitconfig** ファイル
- CA 証明書

## 手順


- **.gitconfig** ファイルと CA 証明書を使用して基本認証シークレットを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create secret generic <secret_name> \
  --from-literal=username=<user_name> \
  --from-literal=password=<password> \
  --from-file=</path/to/.gitconfig> \
  --from-file=ca-cert=</path/to/file> \
  --type=kubernetes.io/basic-auth
```

### 2.3.5. バイナリー (ローカル) ソース

ローカルのファイルシステムからビルダーにコンテンツをストリーミングすることは、**Binary** タイプのビルドと呼ばれています。このビルドに関する **BuildConfig.spec.source.type** の対応する値は **Binary** です。

このソースタイプは、**oc start-build** のみをベースとして使用される点で独特なタイプです。



## 注記

バイナリータイプのビルドでは、ローカルファイルシステムからコンテンツをストリーミングする必要があります。そのため、バイナリータイプのビルドを自動的にトリガーすること (例: イメージの変更トリガーなど) はできません。これは、バイナリーファイルを提供することができないためです。同様に、Web コンソールからバイナリータイプのビルドを起動することはできません。



バイナリービルドを使用するには、以下のオプションのいずれかを指定して **oc start-build** を呼び出します。

- **--from-file**: 指定したファイルのコンテンツはバイナリーストリームとしてビルダーに送信されます。ファイルに URL を指定することもできます。次に、ビルダーはそのデータをビルドコンテキストの上に、同じ名前のファイルに保存します。
- **--from-dir** および **--from-repo**: コンテンツはアーカイブされて、バイナリーストリームとしてバイナリーに送信されます。次に、ビルダーはビルドコンテキストディレクトリ内にアーカイブのコンテンツをデプロイメントします。**--from-dir** を使用して、デプロイメントされるアーカイブに URL を指定することもできます。
- **--from-archive**: 指定したアーカイブはビルダーに送信され、ビルドコンテキストディレクトリにデプロイメントされます。このオプションは **--from-dir** と同様に動作しますが、このオプションの引数がディレクトリの場合には常にアーカイブがホストに最初に作成されます。

上記のそれぞれの例では、以下のようになります。

- **BuildConfig** に **Binary** のソースタイプが定義されている場合には、これは事実上無視され、クライアントが送信する内容に置き換えられます。
- **BuildConfig** に **Git** のソースタイプが定義されている場合には、**Binary** と **Git** は併用できないので、動的に無効にされます。この場合、ビルダーに渡されるバイナリーストリームのデータが優先されます。

ファイル名ではなく、HTTP または HTTPS スキーマを使用する URL を **--from-file** や **--from-archive** に渡すことができます。**--from-file** で URL を指定すると、ビルダーイメージのファイル名は Web サーバーが送信する **Content-Disposition** ヘッダーか、ヘッダーがない場合には URL パスの最後のコンポーネントによって決定されます。認証形式はどれもサポートされておらず、カスタムの TLS 証明書を使用したり、証明書の検証を無効にしたりできません。

**oc new-build --binary=true** を使用すると、バイナリービルドに関連する制約が実施されるようになります。作成される **BuildConfig** のソースタイプは **Binary** になります。つまり、この **BuildConfig** のビルドを実行するための唯一の有効な方法は、**--from** オプションのいずれかを指定して **oc start-build** を使用し、必須のバイナリーデータを提供する方法になります。

Dockerfile および **contextDir** のソースオプションは、バイナリービルドに関して特別な意味を持ちます。

Dockerfile はバイナリービルドソースと合わせて使用できます。Dockerfile を使用し、バイナリーストリームがアーカイブの場合には、そのコンテンツはアーカイブにある Dockerfile の代わりとして機能します。Dockerfile が **--from-file** の引数と合わせて使用されている場合には、ファイルの引数は Dockerfile となり、Dockerfile の値はバイナリーストリームの値に置き換わります。

バイナリーストリームがデプロイメントされたアーカイブのコンテンツをカプセル化する場合には、**contextDir** フィールドの値はアーカイブ内のサブディレクトリと見なされます。有効な場合には、ビルド前にビルダーがサブディレクトリに切り替わります。

### 2.3.6. 入力シークレットおよび config map



#### 重要

入力シークレットおよび config map のコンテンツがビルドの出力コンテナイメージに表示されないようにするには、[Docker build](#) と [source-to-image build](#) ストラテジーでビルドボリュームを使用します。

シナリオによっては、ビルド操作で、依存するリソースにアクセスするための認証情報や他の設定データが必要になる場合がありますが、この情報をソースコントロールに配置するのは適切ではありません。この場合は、入力シークレットおよび入力 config map を定義することができます。

たとえば、Maven を使用して Java アプリケーションをビルドする場合、プライベートキーを使用してアクセスされる Maven Central または JCenter のプライベートミラーをセットアップできます。そのプライベートミラーからライブラリーをダウンロードするには、以下を指定する必要があります。

1. ミラーの URL および接続の設定が含まれる **settings.xml** ファイル。
2. `~/.ssh/id_rsa` などの、設定ファイルで参照されるプライベートキー。

セキュリティ上の理由により、認証情報はアプリケーションイメージで公開しないでください。

以下の例は Java アプリケーションを説明していますが、`/etc/ssl/certs` ディレクトリー、API キーまたはトークン、ライセンスファイルなどに SSL 証明書を追加する場合に同じ方法を使用できます。

### 2.3.6.1. シークレットの概要

**Secret** オブジェクトタイプはパスワード、OpenShift Container Platform クライアント設定ファイル、**dockercfg** ファイル、プライベートソースリポジトリーの認証情報などの機密情報を保持するメカニズムを提供します。シークレットは機密内容を Pod から切り離します。シークレットはボリュームプラグインを使用してコンテナにマウントすることも、システムが Pod の代わりにシークレットを使用して各種アクションを実行することもできます。

#### YAML シークレットオブジェクト定義

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: test-secret
  namespace: my-namespace
type: Opaque ❶
data: ❷
  username: <username> ❸
  password: <password>
stringData: ❹
  hostname: myapp.mydomain.com ❺
```

- ❶ シークレットにキー名および値の構造を示しています。
- ❷ **data** フィールドでキーに使用できる形式は、Kubernetes identifiers glossary の **DNS\_SUBDOMAIN** 値のガイドラインに従う必要があります。
- ❸ **data** マップのキーに関連付けられる値は base64 でエンコーディングされている必要があります。
- ❹ **stringData** マップのエントリーが base64 に変換され、このエントリーは自動的に **data** マップに移動します。このフィールドは書き込み専用です。値は **data** フィールドによってのみ返されます。
- ❺ **stringData** マップのキーに関連付けられた値は単純なテキスト文字列で構成されます。

#### 2.3.6.1.1. シークレットのプロパティー

キーのプロパティには以下が含まれます。

- シークレットデータはその定義とは別に参照できます。
- シークレットデータのボリュームは一時ファイルストレージ機能 (tmpfs) でサポートされ、ノードで保存されることはありません。
- シークレットデータは namespace 内で共有できます。

#### 2.3.6.1.2. シークレットの種類

**type** フィールドの値で、シークレットのキー名と値の構造を指定します。このタイプを使用して、シークレットオブジェクトにユーザー名とキーの配置を実行できます。検証の必要がない場合には、デフォルト設定の **opaque** タイプを使用してください。

以下のタイプから1つ指定して、サーバー側で最小限の検証をトリガーし、シークレットデータに固有のキー名が存在することを確認します。

- **kubernetes.io/service-account-token**. サービスアカウントトークンを使用します。
- **kubernetes.io/dockercfg**. 必須の Docker 認証には **.dockercfg** ファイルを使用します。
- **kubernetes.io/dockerconfigjson**. 必須の Docker 認証には **.docker/config.json** ファイルを使用します。
- **kubernetes.io/basic-auth**. Basic 認証で使用します。
- **kubernetes.io/ssh-auth**. SSH キー認証で使用します。
- **kubernetes.io/tls**. TLS 認証局で使用します。

検証の必要がない場合には **type= Opaque** と指定します。これは、シークレットがキー名または値の規則に準拠しないという意味です。opaque シークレットでは、任意の値を含む、体系化されていない **key:value** ペアも利用できます。



#### 注記

**example.com/my-secret-type** などの他の任意のタイプを指定できます。これらのタイプはサーバー側では実行されませんが、シークレットの作成者がその種類のキー/値の要件に従う意図があることを示します。

#### 2.3.6.1.3. シークレットの更新

シークレットの値を変更する場合、すでに実行されている Pod で使用される値は動的に変更されません。シークレットを変更するには、元の Pod を削除してから新規の Pod を作成する必要があります (同じ **PodSpec** を使用する場合があります)。

シークレットの更新は、新規コンテナイメージのデプロイと同じワークフローで実行されます。 **kubectl rolling-update** コマンドを使用できます。

シークレットの **resourceVersion** 値は参照時に指定されません。したがって、シークレットが Pod の起動と同じタイミングで更新される場合、Pod に使用されるシークレットのバージョンは定義されません。



## 注記

現時点で、Pod の作成時に使用されるシークレットオブジェクトのリソースバージョンを確認することはできません。コントローラーが古い **resourceVersion** を使用して Pod を再起動できるように、Pod がこの情報を報告できるようにすることが予定されています。それまでは既存シークレットのデータを更新せずに別の名前で新規のシークレットを作成します。

### 2.3.6.2. シークレットの作成

シークレットに依存する Pod を作成する前に、シークレットを作成する必要があります。

シークレットの作成時に以下を実行します。

- シークレットデータでシークレットオブジェクトを作成します。
- Pod のサービスアカウントをシークレットの参照を許可するように更新します。
- シークレットを環境変数またはファイルとして使用する Pod を作成します (**secret** ボリュームを使用)。

## 手順

- JSON または YAML ファイルからシークレットオブジェクトを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc create -f <filename>
```

たとえば、ローカルの **.docker/config.json** ファイルからシークレットを作成できます。

```
$ oc create secret generic dockerhub \
  --from-file=.dockerconfigjson=<path/to/.docker/config.json> \
  --type=kubernetes.io/dockerconfigjson
```

このコマンドにより、**dockerhub** という名前のシークレットの JSON 仕様が生成され、オブジェクトが作成されます。

### YAML の不透明なシークレットオブジェクトの定義

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: mysecret
type: Opaque ❶
data:
  username: <username>
  password: <password>
```

- ❶ **opaque** シークレットを指定します。

### Docker 設定の JSON ファイルシークレットオブジェクトの定義

```
apiVersion: v1
```

```

kind: Secret
metadata:
  name: aregistrykey
  namespace: myapps
type: kubernetes.io/dockerconfigjson ❶
data:

.dockerconfigjson:bm5ubm5ubm5ubm5ubm5ubm5ubmdnZ2dnZ2dnZ2dnZ2dnZ2cg
YXV0aCBrcXlzcG== ❷

```

- ❶ シークレットが docker 設定の JSON ファイルを使用することを指定します。
- ❷ base64 でエンコードされた docker 設定 JSON ファイルの出力

### 2.3.6.3. シークレットの使用

シークレットの作成後に、Pod を作成してシークレットを参照し、ログを取得し、Pod を削除することができます。

#### 手順

1. 次のコマンドを入力して、シークレットを参照する Pod を作成します。

```
$ oc create -f <your_yaml_file>.yaml
```

2. 次のコマンドを入力してログを取得します。

```
$ oc logs secret-example-pod
```

3. 以下のコマンドを入力して Pod を削除します。

```
$ oc delete pod secret-example-pod
```

#### 関連情報

- シークレットデータを含む YAML ファイルのサンプル

#### 4つのファイルを作成するシークレットのYAMLファイル

```

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: test-secret
data:
  username: <username> ❶
  password: <password> ❷
stringData:
  hostname: myapp.mydomain.com ❸
secret.properties: |- ❹
  property1=valueA
  property2=valueB

```

- 1 デコードされる値が含まれるファイル
- 2 デコードされる値が含まれるファイル
- 3 提供される文字列が含まれるファイル
- 4 提供されるデータが含まれるファイル

### シークレットデータと共にボリュームのファイルが設定された Pod の YAML ファイル

```

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: secret-example-pod
spec:
  containers:
    - name: secret-test-container
      image: busybox
      command: [ "/bin/sh", "-c", "cat /etc/secret-volume/" ]
      volumeMounts:
        # name must match the volume name below
        - name: secret-volume
          mountPath: /etc/secret-volume
          readOnly: true
  volumes:
    - name: secret-volume
      secret:
        secretName: test-secret
      restartPolicy: Never

```

### シークレットデータと共に環境変数が設定された Pod の YAML ファイル

```

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: secret-example-pod
spec:
  containers:
    - name: secret-test-container
      image: busybox
      command: [ "/bin/sh", "-c", "export" ]
      env:
        - name: TEST_SECRET_USERNAME_ENV_VAR
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: test-secret
              key: username
      restartPolicy: Never

```

### 環境変数にシークレットデータを入力する BuildConfig オブジェクトの YAML ファイル

```

apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:

```

```

name: secret-example-bc
spec:
  strategy:
    sourceStrategy:
      env:
        - name: TEST_SECRET_USERNAME_ENV_VAR
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: test-secret
              key: username

```

#### 2.3.6.4. 入力シークレットおよび config map の追加

認証情報およびその他の設定データをソース管理に配置せずにビルドに提供するには、入力シークレットおよび入力 config map を定義します。

シナリオによっては、ビルド操作で、依存するリソースにアクセスするための認証情報や他の設定データが必要になる場合があります。この情報をソース管理に配置せずに利用可能にするには、入力シークレットおよび入力 config map を定義します。

#### 手順

既存の **BuildConfig** オブジェクトに入力シークレットおよび/または config map を追加するには、以下を行います。

1. **ConfigMap** オブジェクトが存在しない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

```

$ oc create configmap settings-mvn \
  --from-file=settings.xml=<path/to/settings.xml>

```

これにより、**settings-mvn** という名前の新しい config map が作成されます。これには、**settings.xml** ファイルのプレーンテキストのコンテンツが含まれます。

#### ヒント

または、以下の YAML を適用して config map を作成できます。

```

apiVersion: core/v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: settings-mvn
data:
  settings.xml: |
    <settings>
    ... # Insert maven settings here
    </settings>

```

2. **Secret** オブジェクトが存在しない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

```

$ oc create secret generic secret-mvn \
  --from-file=ssh-privatekey=<path/to/.ssh/id_rsa> \
  --type=kubernetes.io/ssh-auth

```

これにより、**secret-mvn** という名前の新規シークレットが作成されます。これには、**id\_rsa** プライベートキーの base64 でエンコードされたコンテンツが含まれます。

## ヒント

または、以下の YAML を適用して入力シークレットを作成できます。

```
apiVersion: core/v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-mvn
type: kubernetes.io/ssh-auth
data:
  ssh-privatekey: |
    # Insert ssh private key, base64 encoded
```

3. config map およびシークレットを既存の **BuildConfig** オブジェクトの **source** セクションに追加します。

```
source:
  git:
    uri: https://github.com/wildfly/quickstart.git
    contextDir: helloworld
  configMaps:
    - configMap:
        name: settings-mvn
  secrets:
    - secret:
        name: secret-mvn
```

4. シークレットおよび config map を新規の **BuildConfig** オブジェクトに追加するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc new-build \
  openshift/wildfly-101-centos7~https://github.com/wildfly/quickstart.git \
  --context-dir helloworld --build-secret "secret-mvn" \
  --build-config-map "settings-mvn"
```

ビルド中に、ビルドプロセスは、**settings.xml** ファイルと **id\_rsa** ファイルをソースコードが配置されているディレクトリーにコピーします。OpenShift Container Platform S2I ビルダーイメージでは、これはイメージの作業ディレクトリーで、**Dockerfile** の **WORKDIR** の指示を使用して設定されます。別のディレクトリーを指定するには、**destinationDir** を定義に追加します。

```
source:
  git:
    uri: https://github.com/wildfly/quickstart.git
    contextDir: helloworld
  configMaps:
    - configMap:
        name: settings-mvn
        destinationDir: ".m2"
  secrets:
```



```
- secret:
  name: secret-mvn
  destinationDir: ".ssh"
```

次のコマンドを入力して、新しい **BuildConfig** オブジェクトを作成するときに、宛先ディレクトリーを指定することもできます。

```
$ oc new-build \
  openshift/wildfly-101-centos7~https://github.com/wildfly/quickstart.git \
  --context-dir helloworld --build-secret "secret-mvn:.ssh" \
  --build-config-map "settings-mvn:.m2"
```

いずれの場合も、**settings.xml** ファイルがビルド環境の **./m2** ディレクトリーに追加され、**id\_rsa** キーは **./ssh** ディレクトリーに追加されます。

### 2.3.6.5. Source-to-Image ストラテジー

**Source** ストラテジーを使用すると、定義された入力シークレットはすべて、適切な **destinationDir** にコピーされます。**destinationDir** を空にすると、シークレットはビルダーイメージの作業ディレクトリーに配置されます。

**destinationDir** が相対パスの場合に同じルールが使用されます。シークレットは、イメージの作業ディレクトリーに相対的なパスに配置されます。**destinationDir** パスの最終ディレクトリーは、ビルダーイメージにない場合に作成されます。**destinationDir** の先行するすべてのディレクトリーは存在している必要があり、そうでない場合にはエラーが生じます。



#### 注記

入力シークレットは全ユーザーに書き込み権限が割り当てられた状態で追加され (**0666** のパーミッション)、**assemble** スクリプトの実行後には、サイズが 0 になるように切り捨てられます。つまり、シークレットファイルは作成されたイメージ内に存在しますが、セキュリティの理由で空になります。

入力 config map は、**assemble** スクリプトの実行後に切り捨てられません。

### 2.3.6.6. Docker ストラテジー

**docker** ストラテジーを使用すると、Dockerfile で **ADD** および **COPY の命令** を使用してコンテナイメージに定義されたすべての入力シークレットを追加できます。

シークレットの **destinationDir** を指定しない場合は、ファイルは、Dockerfile が配置されているのと同じディレクトリーにコピーされます。相対パスを **destinationDir** として指定する場合は、シークレットは、Dockerfile の場所と相対的なディレクトリーにコピーされます。これにより、ビルド時に使用するコンテキストディレクトリーの一部として、Docker ビルド操作でシークレットファイルが利用できるようになります。

#### シークレットおよび config map データを参照する Dockerfile の例

```
FROM centos/ruby-22-centos7
```

```
USER root
```

```
COPY ./secret-dir /secrets
```

```
COPY ./config /
```

```
# Create a shell script that will output secrets and ConfigMaps when the image is run
```

```
RUN echo '#!/bin/sh' > /input_report.sh
RUN echo '(test -f /secrets/secret1 && echo -n "secret1=" && cat /secrets/secret1)' >>
/input_report.sh
RUN echo '(test -f /config && echo -n "relative-configMap=" && cat /config)' >> /input_report.sh
RUN chmod 755 /input_report.sh
```

```
CMD ["/bin/sh", "-c", "/input_report.sh"]
```

### 重要

通常はシークレットがイメージから実行するコンテナに置かれずに、入力シークレットを最終的なアプリケーションイメージから削除します。ただし、シークレットは追加される階層のイメージ自体に存在します。この削除は、Dockerfileの一部として組み込まれます。

入力シークレットおよび config map のコンテンツがビルド出力コンテナイメージに表示されないようにして、この削除プロセスを完全に回避するには、代わりに Docker ビルドストラテジーで [ビルドボリュームを使用](#) します。

#### 2.3.6.7. カスタムストラテジー

Custom ストラテジーを使用する場合、定義された入力シークレットおよび config map はすべて、**/var/run/secrets/openshift.io/build** ディレクトリー内のビルダーコンテナで入手できます。カスタムのビルドイメージは、これらのシークレットおよび config map を適切に使用する必要があります。Custom ストラテジーでは、Custom ストラテジーのオプションで説明されているようにシークレットを定義できます。

既存のストラテジーのシークレットと入力シークレットには違いはありません。ただし、ビルダーイメージはこれらを区別し、ビルドのユースケースに基づいてこれらを異なる方法で使用する場合があります。

入力シークレットは常に **/var/run/secrets/openshift.io/build** ディレクトリーにマウントされます。そうでない場合には、ビルダーが完全なビルドオブジェクトを含む **\$BUILD** 環境変数を解析できます。

### 重要

レジストリーのプルシークレットが namespace とノードの両方に存在する場合、ビルドがデフォルトで namespace でのプルシークレットの使用に設定されます。

#### 2.3.7. 外部アーティファクト

ソースリポジトリーにバイナリーファイルを保存することは推奨していません。そのため、ビルドプロセス中に追加のファイル (Java **.jar** の依存関係など) をプルするビルドを定義する必要がある場合があります。この方法は、使用するビルドストラテジーにより異なります。

Source ビルドストラテジーの場合は、**assemble** スクリプトに適切なシェルコマンドを設定する必要があります。

##### **.s2i/bin/assemble** ファイル

```
#!/bin/sh
APP_VERSION=1.0
wget http://repository.example.com/app/app-$APP_VERSION.jar -O app.jar
```

## .s2i/bin/run ファイル

```
#!/bin/sh
exec java -jar app.jar
```

Docker ビルドストラテジーの場合は、Dockerfile を変更して、**RUN 命令** を指定してシェルコマンドを呼び出す必要があります。

## Dockerfile の抜粋

```
FROM jboss/base-jdk:8

ENV APP_VERSION 1.0
RUN wget http://repository.example.com/app/app-$APP_VERSION.jar -O app.jar

EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "app.jar" ]
```

実際には、ファイルの場所の環境変数を使用し、Dockerfile または **assemble** スクリプトを更新するのではなく、**BuildConfig** で定義した環境変数で、ダウンロードする特定のファイルをカスタマイズすることができます。

環境変数の定義には複数の方法があり、いずれかの方法を選択できます。

- **.s2i/environment** ファイルの使用 (**Source** ビルドストラテジーのみ)
- **BuildConfig** オブジェクト内の変数の設定
- **oc start-build --env** コマンドを使用して変数を明示的に指定する (手動でトリガーされるビルドのみ)

### 2.3.8. プライベートレジストリーでの docker 認証情報の使用

プライベートコンテナレジストリーの有効な認証情報を指定して、**.docker/config.json** ファイルでビルドを提供できます。これにより、プライベートコンテナイメージレジストリーにアウトプットイメージをプッシュしたり、認証を必要とするプライベートコンテナイメージレジストリーからビルダーイメージをプルすることができます。

同じレジストリー内に、レジストリーパスに固有の認証情報を指定して、複数のリポジトリーに認証情報を指定できます。



#### 注記

OpenShift Container Platform コンテナイメージレジストリーでは、OpenShift Container Platform が自動的にシークレットを生成するので、この作業は必要ありません。

デフォルトでは、**.docker/config.json** ファイルはホームディレクトリーにあり、以下の形式となっています。

```
auths:
  index.docker.io/v1/: 1
    auth: "YWRfbGZhcGU6R2labnRib21ifTE=" 2
```

```

email: "user@example.com" ❸
docker.io/my-namespace/my-user/my-image: ❹
auth: "GzhYWRGU6R2fbclabnRgbkSp="
email: "user@example.com"
docker.io/my-namespace: ❺
auth: "GzhYWRGU6R2deesfrRgbkSp="
email: "user@example.com"

```

- ❶ レジストリーの URL
- ❷ 暗号化されたパスワード
- ❸ ログイン用のメールアドレス
- ❹ namespace 内の特定イメージの URL および認証情報
- ❺ レジストリー namespace の URL および認証情報

複数のコンテナイメージレジストリーを定義するか、同じレジストリーに複数のリポジトリを定義することができます。または **docker login** コマンドを実行して、このファイルに認証エントリーを追加することも可能です。ファイルが存在しない場合には作成されます。

Kubernetes では **Secret** オブジェクトが提供され、これを使用して設定とパスワードを保存することができます。

#### 前提条件

- **.docker/config.json** ファイルが必要です。

#### 手順

1. 次のコマンドを入力して、ローカルの **.docker/config.json** ファイルからシークレットを作成します。

```

$ oc create secret generic dockerhub \
  --from-file=.dockerconfigjson=<path/to/.docker/config.json> \
  --type=kubernetes.io/dockerconfigjson

```

このコマンドにより、**dockerhub** という名前のシークレットの JSON 仕様が生成され、オブジェクトが作成されます。

2. **pushSecret** フィールドを **BuildConfig** の **output** セクションに追加し、作成した **secret** の名前 (上記の例では、**dockerhub**) に設定します。

```

spec:
  output:
    to:
      kind: "DockerImage"
      name: "private.registry.com/org/private-image:latest"
    pushSecret:
      name: "dockerhub"

```

**oc set build-secret** コマンドを使用して、ビルド設定にプッシュするシークレットを設定します。

```
$ oc set build-secret --push bc/sample-build dockerhub
```

**pushSecret** フィールドを指定する代わりに、プッシュシークレットをビルドで使用されるサービスアカウントにリンクできます。デフォルトで、ビルドは **builder** サービスアカウントを使用します。シークレットにビルドのアウトプットイメージをホストするリポジトリに一致する認証情報が含まれる場合、プッシュシークレットはビルドに自動的に追加されます。

```
$ oc secrets link builder dockerhub
```

3. ビルドストラテジー定義に含まれる **pullSecret** を指定して、プライベートコンテナイメージレジストリーからビルダーコンテナイメージをプルします。

```
strategy:
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "DockerImage"
      name: "docker.io/user/private_repository"
    pullSecret:
      name: "dockerhub"
```

**oc set build-secret** コマンドを使用して、ビルド設定でプルシークレットを設定します。

```
$ oc set build-secret --pull bc/sample-build dockerhub
```



#### 注記

以下の例では、ソールビルドに **pullSecret** を使用しますが、Docker とカスタムビルドにも該当します。

**pullSecret** フィールドを指定する代わりに、プルシークレットをビルドで使用されるサービスアカウントにリンクできます。デフォルトで、ビルドは **builder** サービスアカウントを使用します。シークレットにビルドのインプットイメージをホストするリポジトリに一致する認証情報が含まれる場合、プルシークレットはビルドに自動的に追加されます。**pullSecret** フィールドを指定する代わりに、ビルドで使用されるサービスアカウントにプルシークレットをリンクするには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc secrets link builder dockerhub
```



#### 注記

この機能を使用するには、**from** イメージを **BuildConfig** 仕様に指定する必要があります。**oc new-build** または **oc new-app** で生成される Docker ストラテジービルドは、場合によってはこれを実行しない場合があります。

### 2.3.9. ビルド環境

Pod 環境変数と同様に、ビルドの環境変数は Downward API を使用して他のリソースや変数の参照として定義できます。ただし、いくつかは例外があります。

**oc set env** コマンドで、**BuildConfig** に定義した環境変数を管理することも可能です。

**注記**

参照はコンテナの作成前に解決されるため、ビルド環境変数の **valueFrom** を使用したコンテナリソースの参照はサポートされません。

**2.3.9.1. 環境変数としてのビルドフィールドの使用**

ビルドオブジェクトの情報は、値を取得するフィールドの **JsonPath** に、**fieldPath** 環境変数のソースを設定することで挿入できます。

**注記**

Jenkins Pipeline ストラテジーは、環境変数の **valueFrom** 構文をサポートしません。


**手順**

- 値を取得するフィールドの **JsonPath** に、**fieldPath** 環境変数のソースを設定します。

```
env:
  - name: FIELDREF_ENV
    valueFrom:
      fieldRef:
        fieldPath: metadata.name
```

**2.3.9.2. 環境変数としてのシークレットの使用**

**valueFrom** 構文を使用して、シークレットからのキーの値を環境変数として利用できます。

**重要**

この方法では、シークレットをビルド Pod コンソールの出力でプレーンテキストとして表示します。これを回避するには、代わりに入力シークレットおよび config map を使用します。

**手順**

- シークレットを環境変数として使用するには、**valueFrom** 構文を設定します。

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: secret-example-bc
spec:
  strategy:
    sourceStrategy:
      env:
        - name: MYVAL
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: myval
              name: mysecret
```

**関連情報**

- 入力シークレットおよび config map

### 2.3.10. サービス提供証明書のシークレット

サービスが提供する証明書のシークレットは、追加設定なしの証明書を必要とする複雑なミドルウェアアプリケーションをサポートするように設計されています。これにはノードおよびマスターの管理者ツールで生成されるサーバー証明書と同じ設定が含まれます。

#### 手順

サービスとの通信のセキュリティを保護するには、クラスターが署名された提供証明書/キーペアを namespace のシークレットに生成できるようにします。

- 値をシークレットに使用する名前に設定し、**service.beta.openshift.io/serving-cert-secret-name** アノテーションをサービスに設定します。  
次に、**PodSpec** はそのシークレットをマウントできます。これが利用可能な場合、Pod が実行されます。この証明書は内部サービス DNS 名、**<service.name>.<service.namespace>.svc** に適しています。

証明書およびキーは PEM 形式であり、それぞれ **tls.crt** および **tls.key** に保存されます。証明書/キーのペアは有効期限に近づくとき自動的に置換されます。シークレットの **service.beta.openshift.io/expiry** アノテーションで RFC3339 形式の有効期限の日付を確認します。



#### 注記

ほとんどの場合、サービス DNS 名 **<service.name>.<service.namespace>.svc** は外部にルーティング可能ではありません。**<service.name>.<service.namespace>.svc** の主な使用方法として、クラスターまたはサービス間の通信用として、re-encrypt ルートで使用されます。

他の Pod は Pod に自動的にマウントされる **/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/service-ca.crt** ファイルの認証局 (CA) バンドルを使用して、クラスターで作成される証明書 (内部 DNS 名の場合にのみ署名される) を信頼できます。

この機能の署名アルゴリズムは **x509.SHA256WithRSA** です。ローテーションを手動で実行するには、生成されたシークレットを削除します。新規の証明書が作成されます。

### 2.3.11. シークレットの制限

シークレットを使用するには、Pod がシークレットを参照できる必要があります。シークレットは、以下の 3 つの方法で Pod で使用されます。

- コンテナの環境変数を事前に設定するために使用される。
- 1 つ以上のコンテナにマウントされるボリュームのファイルとして使用される。
- Pod のイメージをプルする際に kubelet によって使用される。

ボリュームタイプのシークレットは、ボリュームメカニズムを使用してデータをファイルとしてコンテナに書き込みます。**imagePullSecrets** は、シークレットを namespace のすべての Pod に自動的に挿入するためにサービスアカウントを使用します。

テンプレートにシークレット定義が含まれる場合、テンプレートで指定のシークレットを使用できるようにするには、シークレットのボリュームソースを検証し、指定されるオブジェクト参照が **Secret** タイプのオブジェクトを実際に参照していることを確認する必要があります。そのため、シークレット



はこれに依存する Pod の作成前に作成されている必要があります。最も効果的な方法として、サービスアカウントを使用してシークレットを自動的に挿入することができます。

シークレット API オブジェクトは namespace にあります。それらは同じ namespace の Pod によってのみ参照されます。

個々のシークレットは 1MB のサイズに制限されます。これにより、apiserver および kubelet メモリーを使い切るような大規模なシークレットの作成を防ぐことができます。ただし、小規模なシークレットであってもそれらを数多く作成するとメモリーの消費につながります。

## 2.4. ビルド出力の管理

ビルド出力の概要およびビルド出力の管理方法に関する説明は、以下のセクションを使用します。

### 2.4.1. ビルド出力

docker または Source-to-Image (S2I) ストラテジーを使用するビルドにより、新しいコンテナイメージが作成されます。このイメージは、**Build** 仕様の **output** セクションで指定されているコンテナイメージのレジストリーにプッシュされます。

出力の種類が **ImageStreamTag** の場合は、イメージが統合された OpenShift イメージレジストリーにプッシュされ、指定のイメージストリームにタグ付けされます。出力が **DockerImage** タイプの場合は、出力参照の名前が docker のプッシュ仕様として使用されます。この仕様にレジストリーが含まれる場合もありますが、レジストリーが指定されていない場合は、DockerHub にデフォルト設定されます。ビルド仕様の出力セクションが空の場合には、ビルドの最後にイメージはプッシュされません。

#### ImageStreamTag への出力

```
spec:
  output:
    to:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "sample-image:latest"
```

#### docker のプッシュ仕様への出力

```
spec:
  output:
    to:
      kind: "DockerImage"
      name: "my-registry.mycompany.com:5000/myimages/myimage:tag"
```

### 2.4.2. アウトプットイメージの環境変数

docker および Source-to-Image (S2I) ストラテジービルドは、以下の環境変数をアウトプットイメージに設定します。

変数	説明
<b>OPENSIFT_BUILD_NAME</b>	ビルドの名前
<b>OPENSIFT_BUILD_NAMESPACE</b>	ビルドの namespace



変数	説明
<b>OPENSIFT_BUILD_SOURCE</b>	ビルドのソース URL
<b>OPENSIFT_BUILD_REFERENCE</b>	ビルドで使用する Git 参照
<b>OPENSIFT_BUILD_COMMIT</b>	ビルドで使用するソースコミット

また、S2I または docker ストラテジーオプションなどで設定されたユーザー定義の環境変数も、アウトプットイメージの環境変数リストの一部になります。

### 2.4.3. アウトプットイメージのラベル

docker および source-to-image (S2I) ビルドは、以下のラベルをアウトプットイメージに設定します。

ラベル	説明
<b>io.openshift.build.commit.author</b>	ビルドで使用するソースコミットの作成者
<b>io.openshift.build.commit.date</b>	ビルドで使用するソースコミットの日付
<b>io.openshift.build.commit.id</b>	ビルドで使用するソースコミットのハッシュ
<b>io.openshift.build.commit.message</b>	ビルドで使用するソースコミットのメッセージ
<b>io.openshift.build.commit.ref</b>	ソースに指定するブランチまたは参照
<b>io.openshift.build.source-location</b>	ビルドのソース URL

**BuildConfig.spec.output.imageLabels** フィールドを使用して、カスタムラベルのリストを指定することも可能です。このラベルは、ビルド設定の各イメージビルドに適用されます。

### ビルドされたイメージのカスタムラベル

```
spec:
  output:
    to:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "my-image:latest"
    imageLabels:
      - name: "vendor"
        value: "MyCompany"
      - name: "authoritative-source-url"
        value: "registry.mycompany.com"
```

## 2.5. ビルドストラテジーの使用

以下のセクションでは、主なサポートされているビルドストラテジー、およびそれらの使用方法を定義します。

### 2.5.1. docker ビルド

OpenShift Container Platform は Buildah を使用して Dockerfile からコンテナイメージをビルドします。Dockerfile を使用したコンテナイメージのビルドの詳細は、[Dockerfile リファレンスドキュメント](#) を参照してください。

#### ヒント

**buildArgs** 配列を使用して Docker ビルド引数を設定する場合は、Dockerfile リファレンスドキュメントの [ARG および FROM の対話方法](#) を参照してください。

#### 2.5.1.1. Dockerfile FROM イメージの置き換え

Dockerfile の **FROM** 命令は、**BuildConfig** オブジェクトの **from** パラメーターに置き換えられます。Dockerfile がマルチステージビルドを使用する場合、最後の **FROM** 命令のイメージを置き換えます。

#### 手順

- Dockerfile の **FROM** 命令を **BuildConfig** オブジェクトの **from** パラメーターに置き換えるには、**BuildConfig** オブジェクトに次の設定を追加します。

```
strategy:
  dockerStrategy:
    from:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "debian:latest"
```

#### 2.5.1.2. Dockerfile パスの使用

デフォルトで、docker ビルドは、**BuildConfig.spec.source.contextDir** フィールドで指定されたコンテキストのルートに配置されている Dockerfile を使用します。

**dockerfilePath** フィールドでは、ビルドが異なるパスを使用して Dockerfile ファイルの場所 (**BuildConfig.spec.source.contextDir** フィールドへの相対パス) を特定できます。デフォルトの Dockerfile (例: **MyDockerfile**) とは異なるファイル名や、サブディレクトリーにある Dockerfile へのパス (例: **dockerfiles/app1/Dockerfile**) を設定できます。

#### 手順

- ビルドの **dockerfilePath** フィールドを設定して、Dockerfile をを見つけるために別のパスを使用します。

```
strategy:
  dockerStrategy:
    dockerfilePath: dockerfiles/app1/Dockerfile
```

#### 2.5.1.3. docker 環境変数の使用

環境変数を docker ビルドプロセスおよび結果として生成されるイメージで利用可能にするには、環境変数をビルド設定の **dockerStrategy** 定義に追加できます。

ここに定義した環境変数は、Dockerfile 内で後に参照できるよう単一の **ENV** Dockerfile 命令として **FROM** 命令の直後に挿入されます。

変数はビルド時に定義され、アウトプットイメージに残るため、そのイメージを実行するコンテナにも存在します。

たとえば、ビルドやランタイム時にカスタムの HTTP プロキシを定義するには以下を設定します。

```
dockerStrategy:
...
  env:
    - name: "HTTP_PROXY"
      value: "http://myproxy.net:5187/"
```

**oc set env** コマンドで、ビルド設定に定義した環境変数を管理することも可能です。

#### 2.5.1.4. Docker ビルド引数の追加

**buildArgs** 配列を使用して、[Docker ビルド引数](#) を設定できます。ビルド引数は、ビルドの開始時に Docker に渡されます。

#### ヒント

Dockerfile リファレンスドキュメントの [Understand how ARG and FROM interact](#) を参照してください。

#### 手順

- Docker ビルドの引数を設定するには、以下のように **buildArgs** 配列にエントリーを追加します。これは、**BuildConfig** オブジェクトの **dockerStrategy** 定義の中にあります。以下に例を示します。

```
dockerStrategy:
...
  buildArgs:
    - name: "version"
      value: "latest"
```



#### 注記

**name** および **value** フィールドのみがサポートされます。**valueFrom** フィールドの設定は無視されます。

#### 2.5.1.5. docker ビルドによる層の非表示

Docker ビルドは通常、Dockerfile のそれぞれの命令を表す層を作成します。**imageOptimizationPolicy** を **SkipLayers** に設定することにより、すべての命令がベースイメージ上部の単一層にマージされます。

#### 手順

- **imageOptimizationPolicy** を **SkipLayers** に設定します。

```
strategy:
  dockerStrategy:
    imageOptimizationPolicy: SkipLayers
```

### 2.5.1.6. ビルドボリュームの使用

ビルドボリュームをマウントして、実行中のビルドに、アウトプットコンテナイメージで永続化しない情報にアクセスできます。

ビルドボリュームは、ビルド時にビルド環境や設定が必要なリポジトリの認証情報など、機密情報のみを提供します。ビルドボリュームは、データが出力コンテナイメージに保持されるビルド入力とは異なります。

実行中のビルドがデータを読み取るビルドボリュームのマウントポイントは機能的に [pod volume mounts](#) に似ています。

#### 前提条件

- 入力シークレット、config map、またはその両方を BuildConfig オブジェクトに追加している。

#### 手順

- **BuildConfig** オブジェクトの **dockerStrategy** 定義で、ビルドボリュームを **volumes** 配列に追加します。以下に例を示します。

```
spec:
  dockerStrategy:
    volumes:
      - name: secret-mvn ❶
        mounts:
          - destinationPath: /opt/app-root/src/.ssh ❷
            source:
              type: Secret ❸
              secret:
                secretName: my-secret ❹
        - name: settings-mvn ❺
          mounts:
            - destinationPath: /opt/app-root/src/.m2 ❻
              source:
                type: ConfigMap ❼
                configMap:
                  name: my-config ❽
        - name: my-csi-volume ❾
          mounts:
            - destinationPath: /opt/app-root/src/some_path ❿
              source:
                type: CSI ⓫
                csi:
                  driver: csi.sharedresource.openshift.io ⓬
                  readOnly: true ⓭
                  volumeAttributes: ⓮
                    attribute: value
```

- 1 5 9 必須。一意な名前
- 2 6 10 必須。マウントポイントの絶対パス。.. または : を含めないでください。こうすることで、ビルダーが生成した宛先パスと競合しなくなります。/opt/app-root/src は、多くの Red Hat S2I 対応イメージのデフォルトのホームディレクトリーです。
- 3 7 11 必須。ソースのタイプは、**ConfigMap**、**Secret**、または **CSI**。
- 4 8 必須。ソースの名前。
- 12 必須。一時 CSI ボリュームを提供するドライバー。
- 13 必須。この値は **true** に設定する必要があります。読み取り専用ボリュームを提供します。
- 14 オプション:一時 CSI ボリュームのボリューム属性。サポートされる属性キーおよび値については、CSI ドライバーのドキュメントを参照してください。

### 重要

Shared Resource CSI Driver は、テクノロジープレビュー機能としてのみ提供されます。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

### 重要

Shared Resource CSI Driver は、テクノロジープレビュー機能としてのみ提供されます。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

### 関連情報

- [ビルド入力](#)
- [入力シークレットおよび config map](#)

## 2.5.2. Source-to-Image ビルド

Source-to-Image (S2I) は再現可能なコンテナイメージをビルドするためのツールです。これはアプリケーションソースをコンテナイメージに挿入し、新規イメージをアSEMBルして実行可能なイメージを生成します。新規イメージはベースイメージ、ビルダーおよびビルドされたソースを組み込

み、**buildah run** コマンドで 사용할 수 있습니다. S2I は増分ビルドをサポートします。これは以前にダウンロードされた依存関係や、以前にビルドされたアーティファクトなどを再利用します。

### 2.5.2.1. Source-to-Image (S2I) 増分ビルドの実行

Source-to-Image (S2I) は増分ビルドを実行できます。つまり、以前にビルドされたイメージからアーティファクトが再利用されます。

#### 手順

- 増分ビルドを作成するには、ストラテジー定義に以下の変更を加えてこれを作成します。

```
strategy:
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "incremental-image:latest" ❶
    incremental: true ❷
```

- ❶ 増分ビルドをサポートするイメージを指定します。この動作がサポートされているか判断するには、ビルダーイメージのドキュメントを参照してください。
- ❷ このフラグでは、増分ビルドを試行するかどうかを制御します。ビルダーイメージで増分ビルドがサポートされていない場合は、ビルドは成功しますが、**save-artifacts** スクリプトがないため、増分ビルドに失敗したというログメッセージが表示されます。

#### 関連情報

- 増分ビルドをサポートするビルダーイメージを作成する方法の詳細は、S2I 要件について参照してください。

### 2.5.2.2. Source-to-Image (S2I) ビルダーイメージスクリプトの上書き

ビルダーイメージによって提供される **assemble**、**run**、および **save-artifacts** Source-to-Image (S2I) スクリプトを上書きできます。

#### 手順

- ビルダーイメージによって提供される **assemble**、**run**、および **save-artifacts** S2I スクリプトをオーバーライドするには、次のいずれかのアクションを実行します。
  - アプリケーションのソースリポジトリの **.s2i/bin** ディレクトリーに **assemble**、**run**、または **save-artifacts** スクリプトを指定します。
  - BuildConfig** オブジェクトのストラテジー定義の一部として、スクリプトを含むディレクトリーの URL を指定します。以下に例を示します。

```
strategy:
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "builder-image:latest"
    scripts: "http://somehost.com/scripts_directory" ❶
```

- 1 ビルドプロセスでは、**run**、**assemble**、**save-artifacts** パスに追加されます。これらの名前を持つスクリプトのいずれかまたはすべてが存在する場合、ビルドプロセスでは、イメージで提供されている同じ名前のスクリプトの代わりにこれらのスクリプトが使用されます。



### 注記

**scripts** URL にあるファイルは、ソースリポジトリの **.s2i/bin** にあるファイルよりも優先されます。

## 2.5.2.3. Source-to-Image 環境変数

環境変数をソースビルドプロセスと結果のイメージで使えるようにするには、環境ファイルと **BuildConfig** 環境値の 2 つの方法があります。どちらの方法でも指定した変数は、ビルドプロセス中および出力イメージに表示されます。

### 2.5.2.3.1. Source-to-Image 環境ファイルの使用

ソースビルドでは、ソースリポジトリの **.s2i/environment** ファイルに指定することで、アプリケーション内に環境の値 (1 行に 1 つ) を設定できます。このファイルに指定される環境変数は、ビルドプロセス時にアウトプットイメージに表示されます。

ソースリポジトリに **.s2i/environment** ファイルを渡すと、Source-to-Image (S2I) はビルド時にこのファイルを読み取ります。これにより **assemble** スクリプトがこれらの変数を使用できるので、ビルドの動作をカスタマイズできます。

### 手順

たとえば、ビルド中の Rails アプリケーションのアセットコンパイルを無効にするには、以下を実行します。

- **DISABLE\_ASSET\_COMPILATION=true** を **.s2i/environment** ファイルに追加します。

ビルド以外に、指定の環境変数も実行中のアプリケーション自体で利用できます。たとえば、Rails アプリケーションが **production** ではなく **development** モードで起動できるようにするには、以下を実行します。

- **RAILS\_ENV=development** を **.s2i/environment** ファイルに追加します。

サポートされる環境変数の完全なリストは、各イメージのイメージの使用に関するセクションを参照してください。

### 2.5.2.3.2. Source-to-Image ビルド設定環境の使用

環境変数をビルド設定の **sourceStrategy** 定義に追加できます。ここに定義されている環境変数は、**assemble** スクリプトの実行時に表示され、アウトプットイメージで定義されるので、**run** スクリプトやアプリケーションコードでも利用できるようになります。

### 手順

- たとえば、Rails アプリケーションのアセットコンパイルを無効にするには、以下を実行します。

```
sourceStrategy:
  ...
```



```
env:  
  - name: "DISABLE_ASSET_COMPILATION"  
    value: "true"
```

## 関連情報

- ビルド環境のセクションでは、より詳細な説明を提供します。
- **oc set env** コマンドで、ビルド設定に定義した環境変数を管理することも可能です。

### 2.5.2.4. Source-to-Image ソースファイルを無視する

Source-to-Image (S2I) は **.s2iignore** ファイルをサポートします。これには、無視する必要のあるファイルパターンのリストが含まれます。このファイルには、無視すべきファイルパターンのリストが含まれます。**.s2iignore** ファイルにあるパターンと一致する、さまざまな入力ソースで提供されるビルドの作業ディレクトリーにあるファイルは **assemble** スクリプトでは利用できません。

### 2.5.2.5. Source-to-Image によるソースコードからのイメージの作成

Source-to-Image (S2I) は、アプリケーションのソースコードを入力として取り、アセンブルされたアプリケーションを出力として実行する新規イメージを生成するイメージを簡単に作成できるようにするフレームワークです。

再生成可能なコンテナイメージのビルドに S2I を使用する主な利点として、開発者の使い勝手の良さが挙げられます。ビルダーイメージの作成者は、イメージが最適な S2I パフォーマンスを実現できるように、ビルドプロセスと S2I スクリプトの基本的なコンセプト 2 点を理解する必要があります。

#### 2.5.2.5.1. Source-to-Image ビルドプロセスについて

ビルドプロセスは次の 3 つの基本要素で構成されます。これらを組み合わせて最終的なコンテナイメージが作成されます。

- ソース
- Source-to-Image (S2I) スクリプト
- ビルダーイメージ

S2I は、最初の **FROM** 命令として、ビルダーイメージで Dockerfile を生成します。S2I によって生成される Dockerfile は Buildah に渡されます。

#### 2.5.2.5.2. Source-to-Image スクリプトの作成方法

Source-to-Image (S2I) スクリプトは、ビルダーイメージ内でスクリプトを実行できる限り、どのプログラム言語でも記述できます。S2I は **assemble/run/save-artifacts** スクリプトを提供する複数のオプションをサポートします。ビルドごとに、これらの場所はすべて、以下の順番にチェックされます。

1. ビルド設定に指定されるスクリプト
2. アプリケーションソースの **.s2i/bin** ディレクトリーにあるスクリプト
3. **io.openshift.s2i.scripts-url** ラベルを含むデフォルトの URL にあるスクリプト


イメージで指定した **io.openshift.s2i.scripts-url** ラベルも、ビルド設定で指定したスクリプトも、以下の形式のいずれかを使用します。



- **image:///path\_to\_scripts\_dir**: S2I スクリプトが配置されているディレクトリーへのイメージ内の絶対パス。
- **file:///path\_to\_scripts\_dir**: S2I スクリプトが配置されているディレクトリーへのホスト上の相対パスまたは絶対パス。
- **http(s)://path\_to\_scripts\_dir**: S2I スクリプトが配置されているディレクトリーの URL。

表2.1 S2I スクリプト

スクリプト	説明
<b>assemble</b>	<p><b>assemble</b> スクリプトは、ソースからアプリケーションアーティファクトをビルドし、イメージ内の適切なディレクトリーに配置します。このスクリプトが必要です。このスクリプトのワークフローは以下のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. オプション: ビルドのアーティファクトを復元します。増分ビルドをサポートする必要がある場合、<b>save-artifacts</b> も定義するようにしてください (オプション)。</li> <li>2. 任意の場所に、アプリケーションソースを配置します。</li> <li>3. アプリケーションのアーティファクトをビルドします。</li> <li>4. 実行に適した場所に、アーティファクトをインストールします。</li> </ol>
<b>run</b>	<p><b>run</b> スクリプトはアプリケーションを実行します。このスクリプトが必要です。</p>
<b>save-artifacts</b>	<p><b>save-artifacts</b> スクリプトは、次に続くビルドプロセスを加速できるようにすべての依存関係を収集します。このスクリプトはオプションです。以下に例を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruby の場合は、Bundler でインストールされる <b>gems</b></li> <li>• Java の場合は、<b>.m2</b> のコンテンツ</li> </ul> <p>これらの依存関係は <b>tar</b> ファイルに集められ、標準出力としてストリーミングされます。</p>
<b>usage</b>	<p><b>usage</b> スクリプトでは、ユーザーに、イメージの正しい使用方法を通知します。このスクリプトはオプションです。</p>

スクリプト	説明
<b>test/run</b>	<p><b>test/run</b> スクリプトでは、イメージが正しく機能しているかどうかを確認するためのプロセスを作成できます。このスクリプトはオプションです。このプロセスの推奨フローは以下のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. イメージをビルドします。</li> <li>2. イメージを実行して <b>usage</b> スクリプトを検証します。</li> <li>3. <b>s2i build</b> を実行して <b>assemble</b> スクリプトを検証します。</li> <li>4. オプション: 再度 <b>s2i build</b> を実行して、<b>save-artifacts</b> と <b>assemble</b> スクリプトの保存、復元アーティファクト機能を検証します。</li> <li>5. イメージを実行して、テストアプリケーションが機能していることを確認します。</li> </ol> <div>  <p><b>注記</b></p> <p><b>test/run</b> スクリプトでビルドしたテストアプリケーションを配置するための推奨される場所は、イメージリポジトリの <b>test/test-app</b> ディレクトリーです。</p> </div>

## S2I スクリプトの例

以下の S2I スクリプトの例は Bash で記述されています。それぞれの例では、**tar** の内容は **/tmp/s2i** ディレクトリーにデプロイメントされることが前提とされています。

### assemble スクリプト:

```
#!/bin/bash

# restore build artifacts
if [ "$(ls /tmp/s2i/artifacts/ 2>/dev/null)" ]; then
    mv /tmp/s2i/artifacts/* $HOME/.
fi

# move the application source
mv /tmp/s2i/src $HOME/src

# build application artifacts
pushd ${HOME}
make all

# install the artifacts
make install
popd
```

### run スクリプト:

```
#!/bin/bash
```

```
# run the application
/opt/application/run.sh
```

### save-artifacts スクリプト:

```
#!/bin/bash

pushd ${HOME}
if [ -d deps ]; then
    # all deps contents to tar stream
    tar cf - deps
fi
popd
```

### usage スクリプト:

```
#!/bin/bash

# inform the user how to use the image
cat <<EOF
This is a S2I sample builder image, to use it, install
https://github.com/openshift/source-to-image
EOF
```

### 関連情報

- [S2I イメージ作成のチュートリアル](#)

#### 2.5.2.6. ビルドボリュームの使用

ビルドボリュームをマウントして、実行中のビルドに、アウトプットコンテナイメージで永続化しない情報にアクセスできます。

ビルドボリュームは、ビルド時にビルド環境や設定が必要なリポジトリの認証情報など、機密情報のみを提供します。ビルドボリュームは、データが出力コンテナイメージに保持されるビルド入力とは異なります。

実行中のビルドがデータを読み取るビルドボリュームのマウントポイントは機能的に [pod volume mounts](#) に似ています。

### 前提条件

- 入力シークレット、config map、またはその両方を BuildConfig オブジェクトに追加している。

### 手順

- **BuildConfig** オブジェクトの **sourceStrategy** 定義で、ビルドボリュームを **volumes** 配列に追加します。以下に例を示します。

```
spec:
  sourceStrategy:
```

```

volumes:
- name: secret-mvn ❶
  mounts:
  - destinationPath: /opt/app-root/src/.ssh ❷
    source:
      type: Secret ❸
      secret:
        secretName: my-secret ❹
- name: settings-mvn ❺
  mounts:
  - destinationPath: /opt/app-root/src/.m2 ❻
    source:
      type: ConfigMap ❼
      configMap:
        name: my-config ❽
- name: my-csi-volume ❾
  mounts:
  - destinationPath: /opt/app-root/src/some_path ❿
    source:
      type: CSI 11
      csi:
        driver: csi.sharedresource.openshift.io 12
        readOnly: true 13
        volumeAttributes: 14
          attribute: value

```

❶ ❺ ❾ 必須。一意な名前

❷ ❻ 10 必須。マウントポイントの絶対パス。.. または : を含めないでください。こうすることで、ビルダーが生成した宛先パスと競合しなくなります。**/opt/app-root/src** は、多くの Red Hat S2I 対応イメージのデフォルトのホームディレクトリーです。

❸ ❼ 11 必須。ソースのタイプは、**ConfigMap**、**Secret**、または **CSI**。

❹ ❽ 必須。ソースの名前。

12 必須。一時 CSI ボリュームを提供するドライバー。

13 必須。この値は **true** に設定する必要があります。読み取り専用ボリュームを提供します。

14 オプション:一時 CSI ボリュームのボリューム属性。サポートされる属性キーおよび値については、CSI ドライバーのドキュメントを参照してください。



## 重要

Shared Resource CSI Driver は、テクノロジープレビュー機能としてのみ提供されます。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

## 関連情報

- [ビルド入力](#)
- [入力シークレットおよび config map](#)

## 2.5.3. カスタムビルド

カスタムビルドストラテジーにより、開発者はビルドプロセス全体を対象とする特定のビルダーイメージを定義できます。独自のビルダーイメージを使用することにより、ビルドプロセスをカスタマイズできます。

カスタムビルダーイメージは、RPM またはベースイメージの構築など、ビルドプロセスのロジックに組み込まれるプレーンなコンテナイメージです。

カスタムビルドは高いレベルの権限で実行されるため、デフォルトではユーザーが利用することはできません。クラスター管理者のパーミッションを持つ信頼できるユーザーのみにカスタムビルドを実行するためのアクセスが付与される必要があります。

### 2.5.3.1. カスタムビルドの FROM イメージの使用

`customStrategy.from` セクションを使用して、カスタムビルドに使用するイメージを指定できます。

## 手順

- `customStrategy.from` セクションを設定するには、以下を実行します。

```
strategy:
  customStrategy:
    from:
      kind: "DockerImage"
      name: "openshift/sti-image-builder"
```

### 2.5.3.2. カスタムビルドでのシークレットの使用

すべてのビルドタイプに追加できるソースおよびイメージのシークレットのほかに、カスタムストラテジーを使用することにより、シークレットの任意のリストをビルダー Pod に追加できます。

## 手順

- 各シークレットを特定の場所にマウントするには、`strategy` YAML ファイルの `secretSource` および `mountPath` フィールドを編集します。

```
strategy:
  customStrategy:
    secrets:
      - secretSource: ❶
        name: "secret1"
        mountPath: "/tmp/secret1" ❷
      - secretSource:
        name: "secret2"
        mountPath: "/tmp/secret2"
```

- ❶ **secretSource** は、ビルドと同じ namespace にあるシークレットへの参照です。
- ❷ **mountPath** は、シークレットがマウントされる必要のあるカスタムビルダー内のパスです。

### 2.5.3.3. カスタムビルドの環境変数の使用

環境変数をカスタムビルドプロセスで利用可能にするには、環境変数をビルド設定の **customStrategy** 定義に追加できます。

ここに定義された環境変数は、カスタムビルドを実行する Pod に渡されます。

#### 手順

1. ビルド時に使用されるカスタムの HTTP プロキシを定義します。

```
customStrategy:
  ...
  env:
    - name: "HTTP_PROXY"
      value: "http://myproxy.net:5187/"
```

2. ビルド設定で定義された環境変数を管理するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc set env <enter_variables>
```

### 2.5.3.4. カスタムビルダーイメージの使用

OpenShift Container Platform のカスタムビルドストラテジーにより、ビルドプロセス全体を対象とする特定のビルダーイメージを定義できます。パッケージ、JAR、WAR、インストール可能な ZIP、ベースイメージなどの個別のアーティファクトを生成するためにビルドが必要な場合は、カスタムビルドストラテジーを使用してカスタムビルダーイメージを使用します。

カスタムビルダーイメージは、RPM またはベースのコンテナイメージの構築など、ビルドプロセスのロジックに組み込まれるプレーンなコンテナイメージです。

さらに、カスタムビルダーは、単体または統合テストを実行する CI/CD フローなどの拡張ビルドプロセスを実装できます。

#### 2.5.3.4.1. カスタムビルダーイメージ

呼び出し時に、カスタムのビルダーイメージは、ビルドの続行に必要な情報が含まれる以下の環境変数を受け取ります。

表2.2 カスタムビルダーの環境変数

変数名	説明
<b>BUILD</b>	<b>Build</b> オブジェクト定義のシリアル化された JSON すべて。シリアル化した中で固有の API バージョンを使用する必要がある場合は、ビルド設定のカスタムストラテジーの仕様で、 <b>buildAPIVersion</b> パラメーターを設定できます。
<b>SOURCE_REPOSITORY</b>	ビルドするソースが含まれる Git リポジトリの URL
<b>SOURCE_URI</b>	<b>SOURCE_REPOSITORY</b> と同じ値を仕様します。どちらでも使用できます。
<b>SOURCE_CONTEXT_DIR</b>	ビルド時に使用する Git リポジトリのサブディレクトリを指定します。定義された場合にのみ表示されます。
<b>SOURCE_REF</b>	ビルドする Git 参照
<b>ORIGIN_VERSION</b>	このビルドオブジェクトを作成した OpenShift Container Platform のマスターのバージョン
<b>OUTPUT_REGISTRY</b>	イメージをプッシュするコンテナイメージレジストリー
<b>OUTPUT_IMAGE</b>	ビルドするイメージのコンテナイメージタグ名
<b>PUSH_DOCKERCFG_PATH</b>	<b>podman push</b> 操作を実行するためのコンテナレジストリー認証情報へのパス

#### 2.5.3.4.2. カスタムビルダーのワークフロー

カスタムビルダーイメージの作成者は、ビルドプロセスを柔軟に定義できますが、ビルダーイメージは、OpenShift Container Platform 内でビルドを実行するために必要な以下の手順に従う必要があります。

1. **Build** オブジェクト定義に、ビルドの入力パラメーターの必要情報をすべて含める。
2. ビルドプロセスを実行する。
3. ビルドでイメージが生成される場合には、ビルドの出力場所が定義されていれば、その場所にプッシュする。他の出力場所には環境変数を使用して渡すことができます。

#### 2.5.4. パイプラインビルド



## 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

開発者は、パイプラインビルドストラテジーを利用して Jenkins パイプラインプラグインで 사용할 수 있도록 Jenkins 파이프라인을 정의할 수 있습니다. 이 빌드については、他の 빌드 타입의 경우と同様に OpenShift Container Platform での起動、モニタリング、管理が可能です。

パイプラインワークフローは、ビルド設定に直接組み込むか、Git リポジトリに配置してビルド設定で参照して **jenkinsfile** で定義します。

### 2.5.4.1. OpenShift Container Platform Pipeline について



## 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

Pipeline により、OpenShift Container Platform でのアプリケーションのビルド、デプロイ、およびプロモートに対する制御が可能になります。Jenkins Pipeline ビルドストラテジー、**jenkinsfiles**、および OpenShift Container Platform のドメイン固有言語 (DSL) (Jenkins クライアントプラグインで提供される) の組み合わせを使用することにより、すべてのシナリオにおける高度なビルド、テスト、デプロイおよびプロモート用のパイプラインを作成できます。

### OpenShift Container Platform Jenkins 同期プラグイン

OpenShift Container Platform Jenkins 同期プラグインは、ビルド設定およびビルドオブジェクトを Jenkins ジョブおよびビルドと同期し、以下を提供します。

- Jenkins での動的なジョブおよび実行の作成。
- イメージストリーム、イメージストリームタグまたは config map からのエージェント Pod テンプレートの動的作成。
- 環境変数の挿入。
- OpenShift Container Platform Web コンソールでのパイプラインの可視化。
- Jenkins Git プラグインとの統合。これにより、OpenShift Container Platform ビルドからの Jenkins Git プラグインにコミット情報が渡されます。
- シークレットを Jenkins 認証情報エントリに同期。

### OpenShift Container Platform Jenkins クライアントプラグイン



OpenShift Container Platform Jenkins Client プラグインは、OpenShift Container Platform API Server との高度な対話を実現するために、読み取り可能かつ簡潔で、包括的で Fluent (流れるような) スタイルの Jenkins Pipeline 構文を提供することを目的とした Jenkins プラグインです。このプラグインは、スクリプトを実行するノードで使用できる必要がある OpenShift Container Platform コマンドライン ツール (**oc**) を使用します。

Jenkins Client Plugin は Jenkins マスターにインストールされ、OpenShift Container Platform DSL がアプリケーションの **jenkinsfile** 内で利用可能である必要があります。このプラグインは、OpenShift Container Platform Jenkins イメージの使用時にデフォルトでインストールされ、有効にされます。

プロジェクト内で OpenShift Container Platform Pipeline を使用するには、Jenkins Pipeline ビルドストラテジーを使用する必要があります。このストラテジーはソースリポジトリのルートで **jenkinsfile** を使用するようにデフォルト設定されますが、以下の設定オプションも提供します。

- ビルド設定内のインラインの **jenkinsfile** フィールド。
- ソース **contextDir** との関連で使用する **jenkinsfile** の場所を参照するビルド設定内の **jenkinsfilePath** フィールド。



#### 注記

オプションの **jenkinsfilePath** フィールドは、ソース **contextDir** との関連で使用するファイルの名前を指定します。**contextDir** が省略される場合、デフォルトはリポジトリのルートに設定されます。**jenkinsfilePath** が省略される場合、デフォルトは **jenkinsfile** に設定されます。

#### 2.5.4.2. パイプラインビルド用の Jenkins ファイルの提供



#### 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

**jenkinsfile** は標準的な groovy 言語構文を使用して、アプリケーションの設定、ビルド、およびデプロイメントに対する詳細な制御を可能にします。

**jenkinsfile** は以下のいずれかの方法で指定できます。

- ソースコードリポジトリ内にあるファイルの使用。
- **jenkinsfile** フィールドを使用してビルド設定の一部として組み込む。

最初のオプションを使用する場合、**jenkinsfile** を以下の場所のいずれかでアプリケーションソースコードリポジトリに組み込む必要があります。

- リポジトリのルートにある **jenkinsfile** という名前のファイル。
- リポジトリのソース **contextDir** のルートにある **jenkinsfile** という名前のファイル。

- ソース **contextDir** に関連して BuildConfig の **JenkinsPipelineStrategy** セクションの **jenkinsfilePath** フィールドで指定される名前のファイル (指定される場合)。指定されない場合は、リポジトリのルートにデフォルト設定されます。

**jenkinsfile** は Jenkins エージェント Pod で実行されます。ここでは OpenShift Container Platform DSL を使用する場合に OpenShift Container Platform クライアントのバイナリーを利用可能にしておく必要があります。

## 手順

Jenkins ファイルを指定するには、以下のいずれかを実行できます。

- ビルド設定に Jenkins ファイルを埋め込む
- Jenkins ファイルを含む Git リポジトリへの参照をビルド設定に追加する

## 埋め込み定義

```
kind: "BuildConfig"
apiVersion: "v1"
metadata:
  name: "sample-pipeline"
spec:
  strategy:
    jenkinsPipelineStrategy:
      jenkinsfile: |-
        node('agent') {
          stage 'build'
          openshiftBuild(buildConfig: 'ruby-sample-build', showBuildLogs: 'true')
          stage 'deploy'
          openshiftDeploy(deploymentConfig: 'frontend')
        }
```

## Git リポジトリへの参照

```
kind: "BuildConfig"
apiVersion: "v1"
metadata:
  name: "sample-pipeline"
spec:
  source:
    git:
      uri: "https://github.com/openshift/ruby-hello-world"
  strategy:
    jenkinsPipelineStrategy:
      jenkinsfilePath: some/repo/dir/filename ❶
```

- ❶ オプションの **jenkinsfilePath** フィールドは、ソース **contextDir** との関連で使用するファイルの名前を指定します。**contextDir** が省略される場合、デフォルトはリポジトリのルートに設定されます。**jenkinsfilePath** が省略される場合、デフォルトは **jenkinsfile** に設定されます。

### 2.5.4.3. Pipeline ビルドの環境変数の使用



## 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

環境変数を Pipeline ビルドプロセスで利用可能にするには、環境変数をビルド設定の **jenkinsPipelineStrategy** 定義に追加できます。

定義した後に、環境変数はビルド設定に関連する Jenkins ジョブのパラメーターとして設定されます。

## 手順

- ビルド時に使用される環境変数を定義するには、YAML ファイルを編集します。

```
jenkinsPipelineStrategy:
...
env:
  - name: "FOO"
    value: "BAR"
```

**oc set env** コマンドで、ビルド設定に定義した環境変数を管理することも可能です。

### 2.5.4.3.1. BuildConfig 環境変数と Jenkins ジョブパラメーター間のマッピング

Pipeline ストラテジーのビルド設定への変更に従い、Jenkins ジョブが作成/更新されると、ビルド設定の環境変数は Jenkins ジョブパラメーターの定義にマッピングされます。Jenkins ジョブパラメーター定義のデフォルト値は、関連する環境変数の現在の値になります。

Jenkins ジョブの初回作成後に、パラメーターを Jenkins コンソールからジョブに追加できます。パラメーター名は、ビルド設定の環境変数名とは異なります。上記の Jenkins ジョブ用にビルドを開始すると、これらのパラメーターが使用されます。

Jenkins ジョブのビルドを開始する方法により、パラメーターの設定方法が決まります。


- oc start-build** で開始された場合には、ビルド設定の環境変数が対応するジョブインスタンスに設定するパラメーターになります。Jenkins コンソールからパラメーターのデフォルト値に変更を加えても無視されます。ビルド設定値が優先されます。
- oc start-build -e** で開始する場合、**-e** オプションで指定される環境変数の値が優先されます。
  - ビルド設定にリスト表示されていない環境変数を指定する場合、それらは Jenkins ジョブパラメーター定義として追加されます。
  - Jenkins コンソールから環境変数に対応するパラメーターに加える変更は無視されます。ビルド設定および **oc start-build -e** で指定する内容が優先されます。
- Jenkins コンソールで Jenkins ジョブを開始した場合には、ジョブのビルドを開始する操作の一環として、Jenkins コンソールを使用してパラメーターの設定を制御できます。



### 注記

ジョブパラメーターに関連付けられる可能性のあるすべての環境変数を、ビルド設定に指定することが推奨されます。これにより、ディスク I/O が減り、Jenkins 処理時のパフォーマンスが向上します。

## 2.5.4.4. Pipeline ビルドのチュートリアル



### 重要

パイプラインビルドストラテジーは OpenShift Container Platform 4 では非推奨になりました。同等の機能および改善機能は、Tekton をベースとする OpenShift Container Platform Pipeline にあります。

OpenShift Container Platform の Jenkins イメージは完全にサポートされており、ユーザーは Jenkins ユーザーのドキュメントに従ってジョブで **jenkinsfile** を定義するか、これをソースコントロール管理システムに保存します。

以下の例では、**nodejs-mongodb.json** テンプレートを使用して **Node.js/MongoDB** アプリケーションをビルドし、デプロイし、検証する OpenShift Container Platform Pipeline を作成する方法を紹介します。

### 手順

1. Jenkins マスターを作成するには、以下を実行します。

```
$ oc project <project_name>
```

**oc new-project <project\_name>** で新規プロジェクトを使用するか、作成するプロジェクトを選択します。

```
$ oc new-app jenkins-ephemeral 1
```

永続ストレージを使用する場合は、**jenkins-persistent** を代わりに使用します。

2. 以下の内容で **nodejs-sample-pipeline.yaml** という名前のファイルを作成します。



### 注記

Jenkins Pipeline ストラテジーを使用して **Node.js/MongoDB** のサンプルアプリケーションをビルドし、デプロイし、スケーリングする **BuildConfig** オブジェクトを作成します。

```
kind: "BuildConfig"
apiVersion: "v1"
metadata:
  name: "nodejs-sample-pipeline"
spec:
  strategy:
    jenkinsPipelineStrategy:
      jenkinsfile: <pipeline content from below>
    type: JenkinsPipeline
```

3. **jenkinsPipelineStrategy** で **BuildConfig** オブジェクトを作成したら、インラインの **jenkinsfile** を使用して、Pipeline に指示を出します。



### 注記

この例では、アプリケーションに Git リポジトリを設定しません。

以下の **jenkinsfile** の内容は、OpenShift Container Platform DSL を使用して Groovy で記述されています。ソースリポジトリに **jenkinsfile** を追加することが推奨される方法ですが、この例では YAML Literal Style を使用して **BuildConfig** にインラインコンテンツを追加しています。

```
def templatePath = 'https://raw.githubusercontent.com/openshift/nodejs-
ex/master/openshift/templates/nodejs-mongodb.json' ❶
def templateName = 'nodejs-mongodb-example' ❷
pipeline {
  agent {
    node {
      label 'nodejs' ❸
    }
  }
  options {
    timeout(time: 20, unit: 'MINUTES') ❹
  }
  stages {
    stage('preamble') {
      steps {
        script {
          openshift.withCluster() {
            openshift.withProject() {
              echo "Using project: ${openshift.project()}"
            }
          }
        }
      }
    }
    stage('cleanup') {
      steps {
        script {
          openshift.withCluster() {
            openshift.withProject() {
              openshift.selector("all", [ template : templateName ]).delete() ❺
              if (openshift.selector("secrets", templateName).exists()) { ❻
                openshift.selector("secrets", templateName).delete()
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    stage('create') {
      steps {
        script {
          openshift.withCluster() {
```

```

        openshift.withProject() {
            openshift.newApp(templatePath) 7
        }
    }
}
}
stage("build") {
    steps {
        script {
            openshift.withCluster() {
                openshift.withProject() {
                    def builds = openshift.selector("bc", templateName).related('builds')
                    timeout(5) { 8
                        builds.untilEach(1) {
                            return (it.object().status.phase == "Complete")
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
stage('deploy') {
    steps {
        script {
            openshift.withCluster() {
                openshift.withProject() {
                    def rm = openshift.selector("dc", templateName).rollout()
                    timeout(5) { 9
                        openshift.selector("dc", templateName).related('pods').untilEach(1) {
                            return (it.object().status.phase == "Running")
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
stage('tag') {
    steps {
        script {
            openshift.withCluster() {
                openshift.withProject() {
                    openshift.tag("${templateName}:latest", "${templateName}-staging:latest") 10
                }
            }
        }
    }
}
}

```

1 使用するテンプレートへのパス

- 1 2 作成するテンプレート名
- 3 このビルドを実行する **node.js** のエージェント Pod をスピンアップします。
- 4 この Pipeline に 20 分間のタイムアウトを設定します。
- 5 このテンプレートラベルが指定されたものすべてを削除します。
- 6 このテンプレートラベルが付いたシークレットをすべて削除します。
- 7 **templatePath** から新規アプリケーションを作成します。
- 8 ビルドが完了するまで最大 5 分待機します。
- 9 デプロイメントが完了するまで最大 5 分待機します。
- 10 すべてが正常に完了した場合は、**\$ {templateName}:latest** イメージに **\$ {templateName}-staging:latest** のタグを付けます。ステージング環境向けのパイプラインのビルド設定は、変更する **\$ {templateName}-staging:latest** イメージがないかを確認し、このイメージをステージング環境にデプロイします。



### 注記

以前の例は、宣言型のパイプラインスタイルを使用して記述されていますが、以前のスクリプト化されたパイプラインスタイルもサポートされます。

4. OpenShift Container Platform クラスターに Pipeline **BuildConfig** を作成します。


```
$ oc create -f nodejs-sample-pipeline.yaml
```

- a. 独自のファイルを作成しない場合には、以下を実行して Origin リポジトリからサンプルを使用できます。

```
$ oc create -f
https://raw.githubusercontent.com/openshift/origin/master/examples/jenkins/pipeline/nodejs-
sample-pipeline.yaml
```

5. Pipeline を起動します。

```
$ oc start-build nodejs-sample-pipeline
```



### 注記

または、OpenShift Container Platform Web コンソールで Builds → Pipeline セクションに移動して、**Start Pipeline** をクリックするか、Jenkins コンソールから作成した Pipeline に移動して、**Build Now** をクリックして Pipeline を起動できます。

パイプラインが起動したら、以下のアクションがプロジェクト内で実行されるはずです。

- ジョブインスタンスが Jenkins サーバー上で作成される
- パイプラインで必要な場合には、エージェント Pod が起動される

- Pipeline がエージェント Pod で実行されるか、エージェントが必要でない場合には master で実行される
  - **template=nodejs-mongodb-example** ラベルの付いた以前に作成されたリソースは削除されます。
  - 新規アプリケーションおよびそれに関連するすべてのリソースは、**nodejs-mongodb-example** テンプレートで作成されます。
  - ビルドは **nodejs-mongodb-example BuildConfig** を使用して起動されます。
    - Pipeline は、ビルドが完了して次のステージをトリガーするまで待機します。
  - デプロイメントは、**nodejs-mongodb-example** のデプロイメント設定を使用して開始されます。
    - パイプラインは、デプロイメントが完了して次のステージをトリガーするまで待機します。
  - ビルドとデプロイに成功すると、**nodejs-mongodb-example:latest** イメージが **nodejs-mongodb-example:stage** としてトリガーされます。
- パイプラインで以前に要求されていた場合には、スレーブ Pod が削除される



#### 注記

OpenShift Container Platform Web コンソールで確認すると、最適な方法で Pipeline の実行を視覚的に把握することができます。Web コンソールにログインして、Builds → Pipelines に移動し、Pipeline を確認します。

### 2.5.5. Web コンソールを使用したシークレットの追加

プライベートリポジトリにアクセスできるように、ビルド設定にシークレットを追加することができます。

#### 手順

OpenShift Container Platform Web コンソールからプライベートリポジトリにアクセスできるようにビルド設定にシークレットを追加するには、以下を実行します。

1. 新規の OpenShift Container Platform プロジェクトを作成します。
2. プライベートのソースコードリポジトリにアクセスするための認証情報が含まれるシークレットを作成します。
3. ビルド設定を作成します。
4. ビルド設定エディターページまたは Web コンソールの **create app from builder image** ページで、**Source Secret** を設定します。
5. **Save** をクリックします。

### 2.5.6. プルおよびプッシュの有効化

プライベートレジストリーへのプルを実行できるようにするには、ビルド設定にプルシークレットを設定し、プッシュします。



## 手順

プライベートレジストリーへのプルを有効にするには、以下を実行します。

- ビルド設定にプルシークレットを設定します。

プッシュを有効にするには、以下を実行します。

- ビルド設定にプッシュシークレットを設定します。

## 2.6. BUILDAH によるカスタムイメージビルド

OpenShift Container Platform 4.15 では、ホストノードに docker ソケットは存在しません。これは、カスタムビルドの **mount docker socket** オプションがカスタムビルドイメージ内で使用できる docker ソケットを提供しない可能性がゼロではないことを意味します。

イメージのビルドおよびプッシュにこの機能を必要とする場合、Buildah ツールをカスタムビルドイメージに追加し、これを使用してカスタムビルドロジック内でイメージをビルドし、プッシュします。以下の例は、Buildah でカスタムビルドを実行する方法を示しています。



### 注記

カスタムビルドストラテジーを使用するためには、デフォルトで標準ユーザーが持たないパーミッションが必要です。このパーミッションはユーザーがクラスターで実行される特権付きコンテナ内で任意のコードを実行することを許可します。このレベルのアクセスを使用するとクラスターが危険にさらされる可能性があるため、このアクセスはクラスターで管理者権限を持つ信頼されたユーザーのみに付与される必要があります。

### 2.6.1. 前提条件

- [カスタムビルドパーミッションを付与する](#) 方法を確認してください。

### 2.6.2. カスタムビルドアーティファクトの作成

カスタムビルドイメージとして使用する必要のあるイメージを作成する必要があります。

## 手順

1. 空のディレクトリーからはじめ、以下の内容を含む **Dockerfile** という名前のファイルを作成します。

```
FROM registry.redhat.io/rhel8/buildah
# In this example, `/tmp/build` contains the inputs that build when this
# custom builder image is run. Normally the custom builder image fetches
# this content from some location at build time, by using git clone as an example.
ADD dockerfile.sample /tmp/input/Dockerfile
ADD build.sh /usr/bin
RUN chmod a+x /usr/bin/build.sh
# /usr/bin/build.sh contains the actual custom build logic that will be run when
# this custom builder image is run.
ENTRYPOINT ["/usr/bin/build.sh"]
```

2. 同じディレクトリーに、**dockerfile.sample** という名前のファイルを作成します。このファイルはカスタムビルドイメージに組み込まれ、コンテンツビルドによって生成されるイメージを定義します。

```
FROM registry.access.redhat.com/ubi9/ubi
RUN touch /tmp/build
```

3. 同じディレクトリーに、**build.sh** という名前のファイルを作成します。このファイルには、カスタムビルドの実行時に実行されるロジックが含まれます。

```
#!/bin/sh
# Note that in this case the build inputs are part of the custom builder image, but normally this
# is retrieved from an external source.
cd /tmp/input
# OUTPUT_REGISTRY and OUTPUT_IMAGE are env variables provided by the custom
# build framework
TAG="${OUTPUT_REGISTRY}/${OUTPUT_IMAGE}"

# performs the build of the new image defined by dockerfile.sample
buildah --storage-driver vfs bud --isolation chroot -t ${TAG} .

# buildah requires a slight modification to the push secret provided by the service
# account to use it for pushing the image
cp /var/run/secrets/openshift.io/push/.dockercfg /tmp
(echo "{\"auths\": \"\" ; cat /var/run/secrets/openshift.io/push/.dockercfg ; echo \"}") >
/tmp/.dockercfg

# push the new image to the target for the build
buildah --storage-driver vfs push --tls-verify=false --authfile /tmp/.dockercfg ${TAG}
```

### 2.6.3. カスタムビルダーイメージのビルド

OpenShift Container Platform を使用してカスタムストラテジーで使用するカスタムビルダーイメージをビルドし、プッシュすることができます。

#### 前提条件

- 新規カスタムビルダーイメージの作成に使用されるすべての入力を定義します。

#### 手順

1. カスタムビルダーイメージをビルドする **BuildConfig** オブジェクトを定義します。

```
$ oc new-build --binary --strategy=docker --name custom-builder-image
```

2. カスタムビルドイメージを作成したディレクトリーから、ビルドを実行します。

```
$ oc start-build custom-builder-image --from-dir . -F
```

ビルドの完了後に、新規のカスタムビルダーイメージが **custom-builder-image:latest** という名前のイメージストリームタグのプロジェクトで利用可能になります。

## 2.6.4. カスタムビルダーイメージの使用

カスタムビルダーイメージとカスタムストラテジーを併用する **BuildConfig** オブジェクトを定義し、カスタムビルドロジックを実行することができます。

### 前提条件

- 新規カスタムビルダーイメージに必要なすべての入力を定義します。
- カスタムビルダーイメージをビルドします。

### 手順

1. **buildconfig.yaml** という名前のファイルを作成します。このファイルは、プロジェクトに作成され、実行される **BuildConfig** オブジェクトを定義します。

```
kind: BuildConfig
apiVersion: build.openshift.io/v1
metadata:
  name: sample-custom-build
  labels:
    name: sample-custom-build
  annotations:
    template.alpha.openshift.io/wait-for-ready: 'true'
spec:
  strategy:
    type: Custom
    customStrategy:
      forcePull: true
      from:
        kind: ImageStreamTag
        name: custom-builder-image:latest
        namespace: <yourproject> ❶
  output:
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: sample-custom:latest
```

- ❶ プロジェクト名を指定します。

2. 次のコマンドを入力して **BuildConfig** オブジェクトを作成します。

```
$ oc create -f buildconfig.yaml
```

3. **imagestream.yaml** という名前のファイルを作成します。このファイルはビルドがイメージをプッシュするイメージストリームを定義します。

```
kind: ImageStream
apiVersion: image.openshift.io/v1
metadata:
  name: sample-custom
spec: {}
```

4. 次のコマンドを入力してイメージストリームを作成します。

```
$ oc create -f imagestream.yaml
```

5. 次のコマンドを入力してカスタムビルドを実行します。

```
$ oc start-build sample-custom-build -F
```

ビルドが実行されると、以前にビルドされたカスタムビルダーイメージを実行する Pod が起動します。Pod はカスタムビルダーイメージのエントリーポイントとして定義される **build.sh** ロジックを実行します。**build.sh** ロジックは Buildah を起動し、カスタムビルダーイメージに埋め込まれた **dockerfile.sample** をビルドしてから、Buildah を使用して新規イメージを **sample-custom image stream** にプッシュします。

## 2.7. 基本的なビルドの実行および設定

以下のセクションでは、ビルドの開始および中止、**BuildConfigs** の編集、**BuildConfig** の削除、ビルドの詳細の表示、およびビルドログへのアクセスを含む基本的なビルド操作に関する方法を説明します。

### 2.7.1. ビルドの開始

現在のプロジェクトに既存のビルド設定から新規ビルドを手動で起動できます。

#### 手順

- ビルドを手動で開始するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc start-build <buildconfig_name>
```

#### 2.7.1.1. ビルドの再実行

**--from-build** フラグを使用してビルドを手動で再度実行します。

#### 手順

- 手動でビルドを再実行するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc start-build --from-build=<build_name>
```

#### 2.7.1.2. ビルドログのストリーミング

**--follow** フラグを指定して、**stdout** のビルドのログをストリーミングします。

#### 手順

- **stdout** でビルドのログを手動でストリーミングするには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc start-build <buildconfig_name> --follow
```

#### 2.7.1.3. ビルド開始時の環境変数の設定

**--env** フラグを指定して、ビルドの任意の環境変数を設定します。

## 手順

- 必要な環境変数を指定するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc start-build <buildconfig_name> --env=<key>=<value>
```

### 2.7.1.4. ソースを使用したビルドの開始

Git ソースプルまたは Dockerfile に依存してビルドするのではなく、ソースを直接プッシュしてビルドを開始することも可能です。ソースには、Git または SVN の作業ディレクトリーの内容、デプロイする事前にビルド済みのバイナリーアーティファクトのセットまたは単一ファイルのいずれかを選択できます。これは、**start-build** コマンドに以下のオプションのいずれかを指定して実行できます。

オプション	説明
<b>--from-dir=&lt;directory&gt;</b>	アーカイブし、ビルドのバイナリー入力として使用するディレクトリーを指定します。
<b>--from-file=&lt;file&gt;</b>	単一ファイルを指定します。これはビルドソースで唯一のファイルでなければなりません。このファイルは、元のファイルと同じファイル名で空のディレクトリーのルートに置いてください。
<b>--from-repo= &lt;local_source_repo&gt;</b>	ビルドのバイナリー入力として使用するローカルリポジトリーへのパスを指定します。 <b>--commit</b> オプションを追加して、ビルドに使用するブランチ、タグ、またはコミットを制御します。

以下のオプションをビルドに直接指定した場合には、コンテンツはビルドにストリーミングされ、現在のビルドソースの設定が上書きされます。



#### 注記

バイナリー入力からトリガーされたビルドは、サーバー上にソースを保存しないため、ベースイメージの変更でビルドが再度トリガーされた場合には、ビルド設定で指定されたソースが使用されます。

## 手順

- ソースコードリポジトリーからビルドを開始し、ローカル Git リポジトリーの内容をタグ **v2** からアーカイブとして送信するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc start-build hello-world --from-repo=./hello-world --commit=v2
```

### 2.7.2. ビルドの中止

Web コンソールまたは以下の CLI コマンドを使用して、ビルドを中止できます。

## 手順

- 手動でビルドを取り消すには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc cancel-build <build_name>
```

### 2.7.2.1. 複数ビルドのキャンセル

以下の CLI コマンドを使用して複数ビルドを中止できます。

#### 手順

- 複数ビルドを手動で取り消すには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc cancel-build <build1_name> <build2_name> <build3_name>
```

### 2.7.2.2. すべてのビルドのキャンセル

以下の CLI コマンドを使用し、ビルド設定からすべてのビルドを中止できます。

#### 手順

- すべてのビルドを取り消すには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc cancel-build bc/<buildconfig_name>
```

### 2.7.2.3. 指定された状態のすべてのビルドのキャンセル

特定の状態にあるビルドをすべて取り消すことができます (例: **new** または **pending**)。この際、他の状態のビルドは無視されます。

#### 手順

- 特定の状態のすべてのビルドを取り消すには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc cancel-build bc/<buildconfig_name>
```

## 2.7.3. BuildConfig の編集


ビルド設定を編集するには、Developer パースペクティブの **Builds** ビューで **Edit BuildConfig** オプションを使用します。

以下のいずれかのビューを使用して **BuildConfig** を編集できます。

- **Form view** を使用すると、標準のフォームフィールドおよびチェックボックスを使用して **BuildConfig** を編集できます。
- **YAML ビュー** を使用すると、操作を完全に制御して **BuildConfig** を編集できます。

データを失うことなく、**Form view** と **YAML view** を切り替えることができます。**Form ビュー** のデータは **YAML ビュー** に転送されます (その逆も同様です)。

#### 手順

1. Developer パースペクティブの **Builds** ビューで、メニュー  をクリックし、**Edit BuildConfig** オプションを表示します。
2. **Edit BuildConfig** をクリックし、**Form view** オプションを表示します。

3. **Git** セクションで、アプリケーションの作成に使用するコードベースの Git リポジトリ URL を入力します。その後、URL は検証されます。
  - オプション: **Show Advanced Git Options** をクリックし、以下のような詳細を追加します。
    - **Git Reference**: アプリケーションのビルドに使用するコードが含まれるブランチ、タグ、またはコミットを指定します。
    - **Context Dir**: アプリケーションのビルドに使用するアプリケーションのコードが含まれるサブディレクトリを指定します。
    - **Source Secret**: プライベートリポジトリからソースコードをプルするための認証情報で **Secret Name** を作成します。
4. **Build from** セクションで、ビルド元となるオプションを選択します。以下のオプションで使えます。
  - **イメージストリームタグ** は、所定のイメージストリームおよびタグのイメージを参照します。ビルド元およびプッシュ元の場所に指定するプロジェクト、イメージストリーム、およびタグを入力します。
  - **イメージストリームイメージ** は、所定のイメージストリームのイメージとおよびイメージ名を参照します。ビルドするイメージストリームイメージを入力します。また、プッシュ先となるプロジェクト、イメージストリーム、およびタグも入力します。
  - **Docker image**: Docker イメージは Docker イメージリポジトリを使用して参照されます。また、プッシュ先の場所を参照するように、プロジェクト、イメージストリーム、タグを入力する必要があります。
5. オプション: **環境変数** セクションで **Name** と **Value** フィールドを使用して、プロジェクトに関連付けられた環境変数を追加します。環境変数を追加するには、**Add Value** または **Add from ConfigMap** と **Secret** を使用します。
6. オプション: 以下の高度なオプションを使用してアプリケーションをさらにカスタマイズできます。

#### トリガー

ビルダーイメージの変更時に新規イメージビルドをトリガーします。**Add Trigger** をクリックし、**Type** および **Secret** を選択して、トリガーを追加します。

#### シークレット

アプリケーションのシークレットを追加します。**Add secret** をクリックし、**Secret** および **Mount point** を選択して、さらにシークレットを追加します。

#### Policy

**Run policy** をクリックして、ビルド実行ポリシーを選択します。選択したポリシーは、ビルド設定から作成されるビルドを実行する順番を決定します。

#### フック

**Run build hooks after image is built** を選択して、ビルドの最後にコマンドを実行し、イメージを検証します。**Hook type**、**Command** および **Arguments** をコマンドに追加します。

7. **Save** をクリックして **BuildConfig** を保存します。

### 2.7.4. BuildConfig の削除

以下のコマンドで **BuildConfig** を削除します。

#### 手順

- **BuildConfig** を削除するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc delete bc <BuildConfigName>
```

これにより、この **BuildConfig** でインスタンス化されたビルドがすべて削除されます。

- **BuildConfig** を削除して、**BuildConfig** からインスタンス化されたビルドを保持するには、以下のコマンドの入力時に **--cascade=false** フラグを指定します。

```
$ oc delete --cascade=false bc <BuildConfigName>
```

### 2.7.5. ビルドの詳細表示

Web コンソールまたは **oc describe** CLI コマンドを使用して、ビルドの詳細を表示できます。

これにより、以下のような情報が表示されます。

- ビルドソース
- ビルドストラテジー
- 出力先
- 宛先レジストリーのイメージのダイジェスト
- ビルドの作成方法

ビルドが **Docker** または **Source** ストラテジーを使用する場合、**oc describe** 出力には、コミット ID、作成者、コミットしたユーザー、メッセージなどのビルドに使用するソースのリビジョンの情報が含まれます。

#### 手順

- ビルドの詳細を表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc describe build <build_name>
```

### 2.7.6. ビルドログへのアクセス

Web コンソールまたは CLI を使用してビルドログにアクセスできます。

#### 手順

- ビルドを直接使用してログをストリーミングするには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc describe build <build_name>
```

#### 2.7.6.1. BuildConfig ログへのアクセス



Web コンソールまたは CLI を使用して **BuildConfig** ログにアクセスできます。

#### 手順

- **BuildConfig** の最新ビルドのログをストリーミングするには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc logs -f bc/<buildconfig_name>
```

#### 2.7.6.2. 特定バージョンのビルドに関する BuildConfig ログへのアクセス

Web コンソールまたは CLI を使用して、**BuildConfig** に関する特定バージョンのビルドのログにアクセスすることができます。

#### 手順

- **BuildConfig** の特定バージョンのビルドのログをストリームするには、以下のコマンドを入力します。

```
$ oc logs --version=<number> bc/<buildconfig_name>
```

#### 2.7.6.3. ログの冗長性の有効化

詳細の出力を有効にするには、**BuildConfig** 内の **sourceStrategy** または **dockerStrategy** の一部として **BUILD\_LOGLEVEL** 環境変数を指定します。



#### 注記

管理者は、**env/BUILD\_LOGLEVEL** を設定して、OpenShift Container Platform インスタンス全体のデフォルトのビルドの詳細レベルを設定できます。このデフォルトは、指定の **BuildConfig** で **BUILD\_LOGLEVEL** を指定することで上書きできます。コマンドラインで **--build-loglevel** を **oc start-build** に渡すことで、バイナリー以外のビルドについて優先順位の高い上書きを指定することができます。

ソースビルドで利用できるログレベルは以下のとおりです。

レベル 0	<b>assemble</b> スクリプトを実行してコンテナからの出力とすべてのエラーを生成します。これはデフォルトになります。
レベル 1	実行したプロセスに関する基本情報を生成します。
レベル 2	実行したプロセスに関する詳細情報を生成します。
レベル 3	実行したプロセスに関する詳細情報と、アーカイブコンテンツのリストを生成します。
レベル 4	現時点ではレベル 3 と同じ情報を生成します。
レベル 5	これまでのレベルで記載したすべての内容と <b>docker</b> のプッシュメッセージを提供します。

#### 手順

- 詳細の出力を有効にするには、**BuildConfig** 内の **sourceStrategy** または **dockerStrategy** の一部として **BUILD\_LOGLEVEL** 環境変数を渡します。

```
sourceStrategy:
...
env:
  - name: "BUILD_LOGLEVEL"
    value: "2" ❶
```

- ❶ この値を任意のログレベルに調整します。

## 2.8. ビルドのトリガーおよび変更

以下のセクションでは、ビルドフックを使用してビルドをトリガーし、ビルドを変更する方法に関する概要を説明します。

### 2.8.1. ビルドトリガー

**BuildConfig** の定義時に、**BuildConfig** を実行する必要がある状況を制御するトリガーを定義できます。以下のビルドトリガーを利用できます。

- Webhook
- イメージの変更
- 設定の変更

#### 2.8.1.1. Webhook のトリガー

Webhook のトリガーにより、要求を OpenShift Container Platform API エンドポイントに送信して新規ビルドをトリガーできます。GitHub、GitLab、Bitbucket または Generic webhook を使用してこれらのトリガーを定義できます。

OpenShift Container Platform の Webhook は現在、Git ベースのソースコード管理システム (SCM) システムのそれぞれのプッシュイベントの類似のバージョンのみをサポートしています。その他のイベントタイプはすべて無視されます。

プッシュイベントを処理する場合に、OpenShift Container Platform コントロールプレーンホストは、イベント内のブランチ参照が、対応の **BuildConfig** のブランチ参照と一致しているかどうかを確認します。一致する場合には、OpenShift Container Platform ビルドの Webhook イベントに記載されているのと全く同じコミット参照がチェックアウトされます。一致しない場合には、ビルドはトリガーされません。



#### 注記

**oc new-app** および **oc new-build** は GitHub および Generic Webhook トリガーを自動的に作成しますが、それ以外の Webhook トリガーが必要な場合には手動で追加する必要があります。トリガーを設定して、トリガーを手動で追加できます。

Webhook すべてに対して、**WebHookSecretKey** という名前のキーでシークレットと、Webhook の呼び出し時に提供される値を定義する必要があります。webhook の定義で、このシークレットを参照する必要があります。このシークレットを使用することで URL が一意となり、他の URL でビルドがトリガーされないようにします。キーの値は、webhook の呼び出し時に渡されるシークレットと比較されます。

たとえば、**mysecret** という名前のシークレットを参照する GitHub webhook は以下のとおりです。

```
type: "GitHub"
github:
  secretReference:
    name: "mysecret"
```

次に、シークレットは以下のように定義します。シークレットの値は base64 エンコードされており、この値は **Secret** オブジェクトの **data** フィールドに必要である点に注意してください。

```
- kind: Secret
  apiVersion: v1
  metadata:
    name: mysecret
    creationTimestamp:
  data:
    WebHookSecretKey: c2VjcmV0dmFsdWUx
```

#### 2.8.1.1.1. 認証されていないユーザーをシステムに追加する:Webhook ロールバインディング

クラスター管理者は、特定の namespace の OpenShift Container Platform の **system:webhook** ロールバインディングに認証されていないユーザーを追加できます。**system:webhook** ロールバインディングを使用すると、ユーザーは OpenShift Container Platform 認証メカニズムを使用しない外部システムからビルドをトリガーできます。認証されていないユーザーは、デフォルトでは非パブリックロールバインディングにアクセスできません。これは、OpenShift Container Platform バージョン 4.16 より前のバージョンからの変更点です。

GitHub、GitLab、Bitbucket からのビルドを正常にトリガーするには、認証されていないユーザーを **system:webhook** ロールバインディングに追加する必要があります。

認証されていないユーザーにクラスターへのアクセスを許可する必要がある場合は、必要な各 namespace の **system:webhook** ロールバインディングに認証されていないユーザーを追加することでこれを実行できます。この方法は、認証されていないユーザーを **system:webhook** クラスターロールバインディングに追加するよりも安全です。ただし、namespace の数が多い場合は、認証されていないユーザーを **system:webhook** クラスターロールバインディングに追加して、すべての namespace に変更を適用することができます。



#### 重要

認証されていないアクセスを変更するときは、常に組織のセキュリティー標準に準拠していることを確認してください。

#### 前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。
- OpenShift CLI (**oc**) がインストールされている。

#### 手順

1. **add-webhooks-unauth.yaml** という名前の YAML ファイルを作成し、次のコンテンツを追加します。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
```

```

kind: RoleBinding
metadata:
  annotations:
    rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: "true"
  name: webhook-access-unauthenticated
  namespace: <namespace> ❶
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: "system:webhook"
subjects:
  - apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    kind: Group
    name: "system:unauthenticated"

```

❶ **BuildConfig** の namespace。

2. 以下のコマンドを実行して設定を適用します。

```
$ oc apply -f add-webhooks-unauth.yaml
```

## 関連情報

- [認証されていないグループのクラスターロールバインディング](#)

### 2.8.1.1.2. GitHub Webhook の使用

GitHub webhook は、リポジトリの更新時に GitHub からの呼び出しを処理します。トリガーを定義する際に、シークレットを指定する必要があります。このシークレットは、Webhook の設定時に GitHub に指定する URL に追加されます。

GitHub Webhook の定義例:

```

type: "GitHub"
github:
  secretReference:
    name: "mysecret"

```



## 注記

Webhook トリガーの設定で使用されるシークレットは、GitHub UI で Webhook の設定時に表示される **secret** フィールドとは異なります。Webhook トリガー設定のシークレットにより、Webhook URL が一意になり、予測が困難になります。GitHub UI で設定されるシークレットは、**X-Hub-Signature** ヘッダーとして送信される本文の HMAC 16 進ダイジェストを作成するために使用されるオプションの文字列フィールドです。

**oc describe** コマンドは、ペイロード URL を GitHub Webhook URL として返します (Webhook URL の表示を参照)。ペイロード URL は以下のように設定されます。

## 出力例

```
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/github
```

## 前提条件

- GitHub リポジトリから **BuildConfig** を作成します。
- **system:unauthenticated** は、必要な namespace 内の **system:webhook** ロールにアクセスできます。または、**system:unauthenticated** は **system:webhook** クラスターロールにアクセスできます。

## 手順

1. GitHub Webhook を設定します。
  - a. GitHub リポジトリから **BuildConfig** オブジェクトを作成した後、次のコマンドを実行します。

```
$ oc describe bc/<name_of_your_BuildConfig>
```

このコマンドは、Webhook GitHub URL を生成します。

### 出力例

```
https://api.starter-us-east-1.openshift.com:443/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/github
```

- b. GitHub の Web コンソールから、この URL を GitHub にカットアンドペーストします。
- c. GitHub リポジトリで、**Settings → Webhooks** から **Add Webhook** を選択します。
- d. **Payload URL** フィールドに、URL の出力を貼り付けます。
- e. **Content Type** を GitHub のデフォルト **application/x-www-form-urlencoded** から **application/json** に変更します。
- f. **Add webhook** をクリックします。  
webhook の設定が正常に完了したことを示す GitHub のメッセージが表示されます。

これで変更を GitHub リポジトリにプッシュする際に新しいビルドが自動的に起動し、ビルドに成功すると新しいデプロイメントが起動します。



### 注記

**Gogs** は、GitHub と同じ webhook のペイロード形式をサポートします。そのため、Gogs サーバーを使用する場合は、GitHub webhook トリガーを **BuildConfig** に定義すると、Gogs サーバー経由でもトリガーされます。

2. **payload.json** などの有効な JSON ペイロードを含むファイルを指定すると、次の **curl** コマンドを使用して Webhook を手動でトリガーできます。

```
$ curl -H "X-GitHub-Event: push" -H "Content-Type: application/json" -k -X POST --data-binary @payload.json
```

```
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/github
```

-k の引数は、API サーバーに正しく署名された証明書がない場合にのみ必要です。



#### 注記

ビルドは、GitHub Webhook イベントからの **ref** 値が、**BuildConfig** リソースの **source.git** フィールドで指定された **ref** 値と一致する場合にのみトリガーされます。

#### 関連情報

- [Gogs](#)

#### 2.8.1.1.3. GitLab Webhook の使用

GitLab Webhook は、リポジトリの更新時の GitLab による呼び出しを処理します。GitHub トリガーでは、シークレットを指定する必要があります。以下の例は、**BuildConfig** 内のトリガー定義の YAML です。

```
type: "GitLab"
gitlab:
  secretReference:
    name: "mysecret"
```

**oc describe** コマンドは、ペイロード URL を GitLab Webhook URL として返します。ペイロード URL は以下のように設定されます。

#### 出力例

```
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/gitlab
```

#### 前提条件

- **system:unauthenticated** は、必要な namespace 内の **system:webhook** ロールにアクセスできます。または、**system:unauthenticated** は **system:webhook** クラスターロールにアクセスできます。

#### 手順

1. GitLab Webhook を設定します。
  - a. 次のコマンドを入力して、Webhook URL を取得します。
 

```
$ oc describe bc <name>
```
  - b. Webhook URL をコピーします。 **<secret>** はシークレットの値に置き換えます。
  - c. [GitLab の設定手順](#) に従い、GitLab リポジトリの設定に Webhook URL を貼り付けます。
2. **payload.json** などの有効な JSON ペイロードを含むファイルを指定すると、次の **curl** コマンドを使用して Webhook を手動でトリガーできます。

```
$ curl -H "X-GitLab-Event: Push Hook" -H "Content-Type: application/json" -k -X POST --
data-binary @payload.json
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildcon
gs/<name>/webhooks/<secret>/gitlab
```

**-k** の引数は、API サーバーに正しく署名された証明書がない場合にのみ必要です。

#### 2.8.1.1.4. Bitbucket Webhook の使用

[Bitbucket webhook](#) は、リポジトリの更新時の Bitbucket による呼び出しを処理します。GitHub および GitLab トリガーと同様に、シークレットを指定する必要があります。以下の例は、**BuildConfig** 内のトリガー定義の YAML です。

```
type: "Bitbucket"
bitbucket:
  secretReference:
    name: "mysecret"
```

**oc describe** コマンドは、ペイロード URL を Bitbucket Webhook URL として返します。ペイロード URL は以下のように設定されます。

#### 出力例

```
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<na
me>/webhooks/<secret>/bitbucket
```

#### 前提条件

- **system:unauthenticated** は、必要な namespace 内の **system:webhook** ロールにアクセスできます。または、**system:unauthenticated** は **system:webhook** クラスターロールにアクセスできます。

#### 手順

1. Bitbucket Webhook を設定します。
  - a. 次のコマンドを入力して、Webhook URL を取得します。
 

```
$ oc describe bc <name>
```
  - b. Webhook URL をコピーします。 **<secret>** はシークレットの値に置き換えます。
  - c. [Bitbucket の設定手順](#) に従い、Bitbucket リポジトリの設定に Webhook URL を貼り付けます。
2. **payload.json** などの有効な JSON ペイロードを含むファイルがある場合は、次の **curl** コマンドを入力して Webhook を手動でトリガーできます。

```
$ curl -H "X-Event-Key: repo:push" -H "Content-Type: application/json" -k -X POST --data-
binary @payload.json
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildcon
gs/<name>/webhooks/<secret>/bitbucket
```

**-k** の引数は、API サーバーに正しく署名された証明書がない場合にのみ必要です。

### 2.8.1.1.5. Generic Webhook の使用

Generic Webhook は、Web 要求を実行できるシステムから呼び出されます。他の webhook と同様に、シークレットを指定する必要があります。このシークレットは、呼び出し元がビルドをトリガーするために使用する必要のある URL に追加されます。このシークレットを使用することで URL が一意となり、他の URL でビルドがトリガーされないようにします。以下の例は、**BuildConfig** 内のトリガー定義の YAML です。

```
type: "Generic"
generic:
  secretReference:
    name: "mysecret"
  allowEnv: true ❶
```

- ❶ **true** に設定して、Generic Webhook が環境変数で渡させるようにします。

#### 手順

1. 呼び出し元を設定するには、呼び出しシステムに、ビルドの Generic Webhook エンドポイントの URL を指定します。

#### 一般的な Webhook エンドポイント URL の例

```
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/generic
```

呼び出し元は、webhook を **POST** 操作として呼び出す必要があります。

2. Webhook を手動で呼び出すには、次の **curl** コマンドを入力します。

```
$ curl -X POST -k
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildconfigs/<name>/webhooks/<secret>/generic
```

HTTP 動詞は **POST** に設定する必要があります。セキュアでない **-k** フラグを指定して、証明書の検証を無視します。クラスターに正しく署名された証明書がある場合には、2 つ目のフラグは必要ありません。

エンドポイントは、以下の形式で任意のペイロードを受け入れることができます。

```
git:
  uri: "<url to git repository>"
  ref: "<optional git reference>"
  commit: "<commit hash identifying a specific git commit>"
  author:
    name: "<author name>"
    email: "<author e-mail>"
  committer:
    name: "<committer name>"
    email: "<committer e-mail>"
  message: "<commit message>"
```



```
env: 1
  - name: "<variable name>"
    value: "<variable value>"
```

- 1 **BuildConfig** 環境変数と同様に、ここで定義されている環境変数はビルドで利用できます。これらの変数が **BuildConfig** の環境変数と競合する場合には、これらの変数が優先されます。デフォルトでは、webhook 経由で渡された環境変数は無視されます。Webhook 定義の **allowEnv** フィールドを **true** に設定して、この動作を有効にします。

3. **curl** を使用してこのペイロードを渡すには、**payload\_file.yaml** という名前のファイルで定義し、次のコマンドを実行します。

```
$ curl -H "Content-Type: application/yaml" --data-binary @payload_file.yaml -X POST -k
https://<openshift_api_host:port>/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<namespace>/buildcon
gs/<name>/webhooks/<secret>/generic
```

引数は、ヘッダーとペイロードを追加した以前の例と同じです。**-H** の引数は、ペイロードの形式により **Content-Type** ヘッダーを **application/yaml** または **application/json** に設定します。**--data-binary** の引数を使用すると、**POST** 要求では、改行を削除せずにバイナリーペイロードを送信します。



### 注記

OpenShift Container Platform は、要求のペイロードが無効な場合でも (例: 無効なコンテンツタイプ、解析不可能または無効なコンテンツなど)、Generic Webhook 経由でビルドをトリガーできます。この動作は、後方互換性を確保するために継続されています。無効な要求ペイロードがある場合には、OpenShift Container Platform は、**HTTP 200 OK** 応答の一部として JSON 形式で警告を返します。

#### 2.8.1.1.6. Webhook URL の表示

**oc describe** コマンドを使用して、ビルド設定に関連付けられた Webhook URL を表示できます。コマンドが Webhook URL を表示しない場合、そのビルド設定に現在定義される Webhook トリガーはありません。

### 手順

- **BuildConfig** に関連付けられているすべての Webhook URL を表示するには、次のコマンドを実行します。

```
$ oc describe bc <name>
```

#### 2.8.1.2. イメージ変更トリガーの使用

開発者は、ベースイメージが変更するたびにビルドを自動的に実行するように設定できます。

イメージ変更のトリガーを使用すると、アップストリームイメージで新規バージョンが利用できるようになると、ビルドが自動的に呼び出されます。たとえば、RHEL イメージ上にビルドが設定されている場合に、RHEL のイメージが変更された時点でビルドの実行をトリガーできます。その結果、アプリケーションイメージは常に最新の RHEL ベースイメージ上で実行されるようになります。



## 注記

**v1 コンテナレジストリー** のコンテナイメージを参照するイメージストリームは、イメージストリームタグが利用できるようになった時点でビルドが1度だけトリガーされ、後続のイメージ更新ではトリガーされません。これは、v1 コンテナレジストリーに一意で識別可能なイメージがないためです。

## 手順

1. トリガーするアップストリームイメージを参照するように、**ImageStream** を定義します。

```
kind: "ImageStream"
apiVersion: "v1"
metadata:
  name: "ruby-20-centos7"
```

この定義では、イメージストリームが **<system-registry>/<namespace>/ruby-20-centos7** に配置されているコンテナイメージリポジトリに紐付けられます。**<system-registry>** は、OpenShift Container Platform で実行する名前が **docker-registry** のサービスとして定義されます。

2. イメージストリームがビルドのベースイメージの場合には、ビルドストラテジーの **from** フィールドを設定して、**ImageStream** を参照します。

```
strategy:
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "ImageStreamTag"
      name: "ruby-20-centos7:latest"
```

上記の例では、**sourceStrategy** の定義は、この namespace 内に配置されている **ruby-20-centos7** という名前のイメージストリームの **latest** タグを使用します。

3. **ImageStreams** を参照する1つまたは複数のトリガーでビルドを定義します。

```
type: "ImageChange" ❶
imageChange: {}
type: "ImageChange" ❷
imageChange:
  from:
    kind: "ImageStreamTag"
    name: "custom-image:latest"
```

- ❶ ビルドストラテジーの **from** フィールドに定義されたように **ImageStream** および **Tag** を監視するイメージ変更トリガー。この **imageChange** オブジェクトは空でなければなりません。
- ❷ 任意のイメージストリームを監視するイメージ変更トリガー。この例に含まれる **imageChange** の部分には **from** フィールドを追加して、監視する **ImageStreamTag** を参照させる必要があります。

ストラテジーイメージストリームにイメージ変更トリガーを使用する場合は、生成されたビルドに不変な docker タグが付けられ、そのタグに対応する最新のイメージを参照させます。この新規イメージ参照は、ビルド用に実行するときに、ストラテジーにより使用されます。

ストラテジーイメージストリームを参照しない、他のイメージ変更トリガーの場合は、新規ビルドが開始されますが、一意のイメージ参照で、ビルドストラテジーは更新されません。

この例には、ストラテジーに関するイメージ変更トリガーがあるので、結果として生成されるビルドは以下ようになります。

```
strategy:
  sourceStrategy:
    from:
      kind: "DockerImage"
      name: "172.30.17.3:5001/mynamespace/ruby-20-centos7:<immutableid>"
```

これにより、トリガーされたビルドは、リポジトリにプッシュされたばかりの新しいイメージを使用して、ビルドが同じ入力内容でいつでも再実行できるようにします。

参照されるイメージストリームで複数の変更を可能にするためにイメージ変更トリガーを一時停止してからビルドを開始できます。また、ビルドがすぐにトリガーされるのを防ぐために、最初に **ImageChangeTrigger** を **BuildConfig** に追加する際に、**paused** 属性を **true** に設定することもできます。

```
type: "ImageChange"
imageChange:
  from:
    kind: "ImageStreamTag"
    name: "custom-image:latest"
  paused: true
```

カスタムビルドの場合、すべての **Strategy** タイプにイメージフィールドを設定するだけでなく、**OPENSIFT\_CUSTOM\_BUILD\_BASE\_IMAGE** の環境変数もチェックされます。この環境変数が存在しない場合は、不変のイメージ参照で作成されます。存在する場合には、この不変のイメージ参照で更新されます。

ビルドが Webhook トリガーまたは手動の要求でトリガーされた場合に、作成されるビルドは、**Strategy** が参照する **ImageStream** から解決する **<immutableid>** を使用します。これにより、簡単に再現できるように、一貫性のあるイメージタグを使用してビルドが実行されるようになります。

## 関連情報

- [v1 コンテナレジストリー](#)

### 2.8.1.3. ビルドのイメージ変更トリガーの識別

開発者は、イメージ変更トリガーがある場合は、どのイメージの変更が最後のビルドを開始したかを特定できます。これは、ビルドのデバッグやトラブルシューティングに役立ちます。

## BuildConfig の例

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: bc-ict-example
  namespace: bc-ict-example-namespace
spec:
# ...
```

```

triggers:
- imageChange:
  from:
    kind: ImageStreamTag
    name: input:latest
    namespace: bc-ict-example-namespace
- imageChange:
  from:
    kind: ImageStreamTag
    name: input2:latest
    namespace: bc-ict-example-namespace
  type: ImageChange
status:
  imageChangeTriggers:
  - from:
    name: input:latest
    namespace: bc-ict-example-namespace
    lastTriggerTime: "2021-06-30T13:47:53Z"
    lastTriggeredImageID: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/bc-ict-example-namespace/input@sha256:0f88ffbeb9d25525720bfa3524cb1bf0908b7f791057cf1acfae917b11266a69
  - from:
    name: input2:latest
    namespace: bc-ict-example-namespace
    lastTriggeredImageID: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/bc-ict-example-namespace/input2@sha256:0f88ffbeb9d25525720bfa3524cb2ce0908b7f791057cf1acfae917b11266a69

lastVersion: 1

```



### 注記

この例では、イメージ変更トリガーに関係のない要素を省略します。

### 前提条件

- 複数のイメージ変更トリガーを設定している。これらのトリガーは1つまたは複数のビルドがトリガーされています。

### 手順

1. **status.imageChangeTriggers** の **BuildConfig** CR で、最新のタイムスタンプを持つ **lastTriggerTime** を特定します。  
**ImageChangeTriggerStatus**

Then you use the `name` and `namespace` from that build to find the corresponding image change trigger in `buildConfig.spec.triggers`.

2. **imageChangeTriggers** でタイムスタンプを比較して最新のものを特定します。

### イメージ変更のトリガー

ビルド設定で、**buildConfig.spec.triggers** はビルドトリガーポリシー (**BuildTriggerPolicy**) の配列です。

各 **BuildTriggerPolicy** には **type** フィールドと、ポインターフィールドのセットがあります。各ポインターフィールドは、**type** フィールドに許可される値の1つに対応します。そのため、**BuildTriggerPolicy** を1つのポインターフィールドのみに設定できます。

イメージ変更のトリガーの場合、**type** の値は **ImageChange** です。次に、**imageChange** フィールドは、以下のフィールドを持つ **ImageChangeTrigger** オブジェクトへのポインターです。

- **lastTriggeredImageID**: このフィールドは例では提供されず、OpenShift Container Platform 4.8 で非推奨となり、今後のリリースでは無視されます。これには、最後のビルドがこの **BuildConfig** からトリガーされた際に **ImageStreamTag** の解決されたイメージ参照が含まれます。
- **paused**: このフィールドは、この例では示されていませんが、この特定のイメージ変更トリガーを一時的に無効にするのに使用できます。
- **from**: このフィールドを使用して、このイメージ変更トリガーを駆動する **ImageStreamTag** を参照します。このタイプは、コア Kubernetes タイプである **OwnerReference** です。

**from** フィールドには、次の注目すべきフィールドがあります。

- **kind**: イメージ変更トリガーの場合、サポートされる値は **ImageStreamTag** のみです。
- **namespace**: このフィールドを使用して、**ImageStreamTag** の namespace を指定します。
- **name**: このフィールドを使用して **ImageStreamTag** を指定します。

## イメージ変更のトリガーのステータス

ビルド設定で、**buildConfig.status.imageChangeTriggers** は **ImageChangeTriggerStatus** 要素の配列です。それぞれの **ImageChangeTriggerStatus** 要素には、前述の例に示されている **from**、**lastTriggeredImageID**、および **lastTriggerTime** 要素が含まれます。

最新の **lastTriggerTime** を持つ **ImageChangeTriggerStatus** は、最新のビルドをトリガーしました。**name** および **namespace** を使用して、ビルドをトリガーした **buildConfig.spec.triggers** でイメージ変更トリガーを特定します。

**lastTriggerTime** は最新のタイムスタンプ記号で、最後のビルドの **ImageChangeTriggerStatus** を示します。この **ImageChangeTriggerStatus** には、ビルドをトリガーした **buildConfig.spec.triggers** のイメージ変更トリガーと同じ **name** および **namespace** があります。

## 関連情報

- [v1 コンテナレジストリー](#)

### 2.8.1.4. 設定変更のトリガー

設定変更トリガーにより、新規の **BuildConfig** が作成されるとすぐに、ビルドが自動的に起動されます。

以下の例は、**BuildConfig** 内のトリガー定義の YAML です。

```
type: "ConfigChange"
```



### 注記

設定変更のトリガーは新しい **BuildConfig** が作成された場合のみ機能します。今後のリリースでは、設定変更トリガーは、**BuildConfig** が更新されるたびにビルドを起動できるようにします。

#### 2.8.1.4.1. トリガーの手動設定

トリガーは、**oc set triggers** を使用してビルド設定に対して追加/削除できます。

#### 手順

- ビルド設定に GitHub Webhook トリガーを設定するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc set triggers bc <name> --from-github
```

- イメージ変更トリガーを設定するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc set triggers bc <name> --from-image='<image>'
```

- トリガーを削除するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc set triggers bc <name> --from-bitbucket --remove
```



### 注記

Webhook トリガーがすでに存在する場合には、トリガーをもう一度追加すると、Webhook のシークレットが再生成されます。

詳細は、次のコマンドを入力してヘルプドキュメントを参照してください。

```
$ oc set triggers --help
```

#### 2.8.2. ビルドフック

ビルドフックを使用すると、ビルドプロセスに動作を挿入できます。

**BuildConfig** オブジェクトの **postCommit** フィールドにより、ビルドアウトプットイメージを実行する一時的なコンテナ内でコマンドが実行されます。イメージの最後の層がコミットされた直後、かつイメージがレジストリーにプッシュされる前に、フックが実行されます。

現在の作業ディレクトリーは、イメージの **WORKDIR** に設定され、コンテナイメージのデフォルトの作業ディレクトリーになります。多くのイメージでは、ここにソースコードが配置されます。

ゼロ以外の終了コードが返された場合、一時コンテナの起動に失敗した場合には、フックが失敗します。フックが失敗すると、ビルドに失敗とマークされ、このイメージはレジストリーにプッシュされません。失敗の理由は、ビルドログを参照して検証できます。

ビルドフックは、ビルドが完了とマークされ、イメージがレジストリーに公開される前に、単体テストを実行してイメージを検証するために使用できます。すべてのテストに合格し、テストランナーにより終了コード **0** が返されると、ビルドは成功とマークされます。テストに失敗すると、ビルドは失敗とマークされます。すべての場合に、ビルドログにはテストランナーの出力が含まれるので、失敗したテストを特定するのに使用できます。

**postCommit** フックは、テストの実行だけでなく、他のコマンドにも使用できます。一時的なコンテナで実行されるので、フックによる変更は永続されず、フックの実行は最終的なイメージには影響がありません。この動作はさまざまな用途がありますが、これにより、テストの依存関係がインストール、使用されて、自動的に破棄され、最終イメージには残らないようにすることができます。

### 2.8.2.1. コミット後のビルドフックの設定

ビルド後のフックを設定する方法は複数あります。以下の例に出てくるすべての形式は同等で、**bundle exec rake test --verbose** を実行します。

#### 手順

- ビルド後のフックを設定するには、次のいずれかのオプションを使用します。

オプション	説明
シェルスクリプト	<div> <div>postCommit:</div> <div>script: "bundle exec rake test --verbose"</div> </div> <p><b>script</b> の値は、<b>/bin/sh -ic</b> で実行するシェルスクリプトです。上記のように単体テストを実行する場合など、シェルスクリプトがビルドフックの実行に適している場合に、このオプションを使用します。たとえば、上記のユニットテストを実行する場合などです。イメージのエントリーポイントを制御するか、イメージに <b>/bin/sh</b> がない場合は、<b>command</b> または <b>args</b>、もしくは両方を使用します。</p> <div>  <div> <b>注記</b> <p>CentOS や RHEL イメージでの作業を改善するために、追加で <b>-i</b> フラグが導入されましたが、今後のリリースで削除される可能性があります。</p> </div> </div>
イメージエントリーポイントとしてのコマンド:	<div> <div>postCommit:</div> <div>command: ["/bin/bash", "-c", "bundle exec rake test --verbose"]</div> </div> <p>この形式では <b>command</b> は実行するコマンドで、<a href="#">Dockerfile 参照</a> に記載されている、実行形式のイメージエントリーポイントを上書きします。Command は、イメージに <b>/bin/sh</b> がない、またはシェルを使用しない場合に必要です。他の場合は、<b>script</b> を使用することが便利な方法になります。</p>



オプション	説明
引数のあるコマンド:	<pre>postCommit:   command: ["bundle", "exec", "rake",             "test"]   args: ["--verbose"]</pre> <p>この形式は <b>command</b> に引数を追加するのと同じです。</p>



### 注記

**script** と **command** を同時に指定すると、無効なビルドフックが作成されてしまいます。

## 2.8.2.2. CLI を使用したコミット後のビルドフックの設定

**oc set build-hook** コマンドを使用して、ビルド設定のビルドフックを設定することができます。

### 手順

1. 以下のアクションの1つを完了します。

- コマンドをコミット後のビルドフックとして設定するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc set build-hook bc/mybc \
  --post-commit \
  --command \
  -- bundle exec rake test --verbose
```

- スクリプトをコミット後のビルドフックとして設定するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc set build-hook bc/mybc --post-commit --script="bundle exec rake test --verbose"
```

## 2.9. 高度なビルドの実行

ビルドリソースと最大期間を設定したり、ビルドをノードに割り当てたり、ビルドをチェーンしたり、ビルドを削減したり、ビルド実行ポリシーを設定したりすることができます。

### 2.9.1. ビルドリソースの設定

デフォルトでは、ビルドは、メモリーや CPU など、バインドされていないリソースを使用して Pod により完了されます。これらのリソースは制限できます。

### 手順

リソースの使用を制限する方法は 2 つあります。

- プロジェクトのデフォルトコンテナ制限でリソース制限を指定して、リソースを制限します。



- ビルド設定の一部としてリソース制限を指定して、リソースの使用を制限します。
  - 以下の例では、**resources**、**cpu** および **memory** の各パラメーターはオプションです。

```
apiVersion: "v1"
kind: "BuildConfig"
metadata:
  name: "sample-build"
spec:
  resources:
    limits:
      cpu: "100m" ❶
      memory: "256Mi" ❷
```

- ❶ **cpu** は CPU のユニットで、**100m** は 0.1 CPU ユニット ( $100 * 1e-3$ ) を表します。
- ❷ **memory** はバイト単位です。**256Mi** は 268435456 バイトを表します ( $256 * 2^{20}$ )。

ただし、クォータがプロジェクトに定義されている場合には、以下の 2 つの項目のいずれかが必要です。

- 明示的な **requests** で設定した **resources** セクション:

```
resources:
  requests: ❶
    cpu: "100m"
    memory: "256Mi"
```

- ❶ **requests** オブジェクトは、クォータ内のリソースリストに対応するリソースリストを含みます。
- プロジェクトに定義される制限範囲。**LimitRange** オブジェクトからのデフォルト値がビルドプロセス時に作成される Pod に適用されます。  
適用されない場合は、クォータ基準を満たさないために失敗したというメッセージが出され、ビルド Pod の作成は失敗します。

## 2.9.2. 最長期間の設定

**BuildConfig** オブジェクトの定義時に、**completionDeadlineSeconds** フィールドを設定して最長期間を定義できます。このフィールドは秒単位で指定し、デフォルトでは設定されません。設定されていない場合は、最長期間は有効ではありません。

最長期間はビルドの Pod がシステムにスケジュールされた時点から計算され、ビルダーイメージをプルするのに必要な時間など、ジョブが有効である期間を定義します。指定したタイムアウトに達すると、ジョブは OpenShift Container Platform により終了されます。

### 手順

- 最長期間を設定するには、**BuildConfig** に **completionDeadlineSeconds** を指定します。以下の例は **BuildConfig** の一部で、**completionDeadlineSeconds** フィールドを 30 分に指定しています。

```
spec:
  completionDeadlineSeconds: 1800
```



#### 注記

この設定は、パイプラインストラテジーオプションではサポートされていません。

### 2.9.3. 特定のノードへのビルドの割り当て

ビルドは、ビルド設定の **nodeSelector** フィールドにラベルを指定して、特定のノード上で実行するようにターゲットを設定できます。**nodeSelector** の値は、ビルド Pod のスケジュール時の **Node** ラベルに一致するキー/値のペアに指定してください。

**nodeSelector** の値は、クラスター全体のデフォルトでも制御でき、値を上書きできます。ビルド設定で **nodeSelector** のキー/値ペアが定義されておらず、**nodeSelector: {}** が明示的に空になるように定義されていない場合にのみ、デフォルト値が適用されます。値を上書きすると、キーごとにビルド設定の値が置き換えられます。



#### 注記

指定の **NodeSelector** がこれらのラベルが指定されているノードに一致しない場合には、ビルドは **Pending** の状態が無限に続きます。

#### 手順

- 以下のように、**BuildConfig** の **nodeSelector** フィールドにラベルを割り当て、特定の一度で実行されるビルドを割り当てます。

```
apiVersion: "v1"
kind: "BuildConfig"
metadata:
  name: "sample-build"
spec:
  nodeSelector: ①
    key1: value1
    key2: value2
```

①

このビルド設定に関連するビルドは、**key1=value1** と **key2=value2** ラベルが指定されたノードでのみ実行されます。

### 2.9.4. チェーンビルド

コンパイル言語 (Go、C、C++、Java など) の場合には、アプリケーションイメージにコンパイルに必要な依存関係を追加すると、イメージのサイズが増加したり、悪用される可能性のある脆弱性が発生したりする可能性があります。

これらの問題を回避するには、2つのビルドをチェーンでつなげることができます。1つ目のビルドでコンパイルしたアーティファクトを作成し、2つ目のビルドで、アーティファクトを実行する別のイメージにそのアーティファクトを配置します。

以下の例では、Source-to-Image (S2I) ビルドが docker ビルドに組み合わせられ、別のランタイムイメージに配置されるアーティファクトがコンパイルされます。



## 注記

この例では、S2I ビルドと docker ビルドをチェーンでつないでいますが、1つ目のビルドは、必要なアーティファクトを含むイメージを生成するストラテジーを使用し、2つ目のビルドは、イメージからの入力コンテンツを使用できるストラテジーを使用できます。

最初のビルドは、アプリケーションソースを取得して、**WAR** ファイルを含むイメージを作成します。このイメージは、**artifact-image** イメージストリームにプッシュされます。アウトプットアーティファクトのパスは、使用する S2I ビルダの **assemble** スクリプトにより異なります。この場合、**/wildfly/standalone/deployments/ROOT.war** に出力されます。

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: artifact-build
spec:
  output:
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: artifact-image:latest
  source:
    git:
      uri: https://github.com/openshift/openshift-jee-sample.git
      ref: "master"
  strategy:
    sourceStrategy:
      from:
        kind: ImageStreamTag
        name: wildfly:10.1
        namespace: openshift
```

2つ目のビルドは、1つ目のビルドからのアウトプットイメージ内にある WAR ファイルへのパスが指定されているイメージソースを使用します。インライン **dockerfile** は、**WAR** ファイルをランタイムイメージにコピーします。

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: image-build
spec:
  output:
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: image-build:latest
  source:
    dockerfile: |-
      FROM jee-runtime:latest
      COPY ROOT.war /deployments/ROOT.war
  images:
    - from: ❶
      kind: ImageStreamTag
      name: artifact-image:latest
  paths: ❷
    - sourcePath: /wildfly/standalone/deployments/ROOT.war
```

```

    destinationDir: "."
  strategy:
    dockerStrategy:
      from: ❸
      kind: ImageStreamTag
      name: jee-runtime:latest
  triggers:
  - imageChange: {}
    type: ImageChange

```

- ❶ **from** は、docker ビルドに、以前のビルドのターゲットであった **artifact-image** イメージストリームからのイメージの出力を追加する必要があることを指定します。
- ❷ **paths** は、現在の docker ビルドに追加するターゲットイメージからのパスを指定します。
- ❸ ランタイムのイメージは、docker ビルドのソースイメージとして使用します。

この設定の結果、2 番目のビルドのアウトプットイメージに、**WAR** ファイルの作成に必要なビルドツールを含める必要がなくなります。また、この 2 番目のビルドにはイメージ変更のトリガーが含まれているので、1 番目のビルドがバイナリーアーティファクトで新規イメージを実行して作成するたびに、2 番目のビルドが自動的に、そのアーティファクトを含むランタイムイメージを生成するためにトリガーされます。そのため、どちらのビルドも、ステージが 2 つある単一ビルドのように振る舞います。

### 2.9.5. ビルドのプルーニング

デフォルトで、ライフサイクルを完了したビルドは無制限に保持されます。保持される以前のビルドの数を制限することができます。

#### 手順

1. **successfulBuildsHistoryLimit** または **failedBuildsHistoryLimit** の正の値を **BuildConfig** に指定して、保持される以前のビルドの数を制限します。以下は例になります。

```

apiVersion: "v1"
kind: "BuildConfig"
metadata:
  name: "sample-build"
spec:
  successfulBuildsHistoryLimit: 2 ❶
  failedBuildsHistoryLimit: 2 ❷

```

- ❶ **successfulBuildsHistoryLimit** は、**completed** のステータスのビルドを最大 2 つまで保持します。
  - ❷ **failedBuildsHistoryLimit** はステータスが **failed**、**canceled** または **error** のビルドを最大 2 つまで保持します。
2. 以下の動作のいずれかを実行して、ビルドのプルーニングをトリガーします。
    - ビルド設定が更新された場合
    - ビルドがそのライフサイクルを完了するのを待機します。

ビルドは、作成時のタイムスタンプで分類され、一番古いビルドが先にプルーニングされます。



### 注記

管理者は、'oc adm' オブジェクトプルーニングコマンドを使用して、ビルドを手動でプルーニングできます。

## 2.9.6. ビルド実行ポリシー

ビルド実行ポリシーでは、ビルド設定から作成されるビルドを実行する順番を記述します。これには、**Build** の **spec** セクションにある **runPolicy** フィールドの値を変更してください。

既存のビルド設定の **runPolicy** 値を変更することも可能です。以下を実行します。

- **Parallel** から **Serial** や **SerialLatestOnly** に変更して、この設定から新規ビルドをトリガーすると、新しいビルドは並列ビルドすべてが完了するまで待機します。これは、順次ビルドは、一度に1つしか実行できないためです。
- **Serial** を **SerialLatestOnly** に変更して、新規ビルドをトリガーすると、現在実行中のビルドと直近で作成されたビルド以外には、キューにある既存のビルドがすべてキャンセルされます。最新のビルドが次に実行されます。

## 2.10. ビルドでの RED HAT サブスクリプションの使用

以下のセクションを使用して、OpenShift Container Platform ビルド内に Red Hat サブスクリプションコンテンツをインストールします。

### 2.10.1. Red Hat Universal Base Image へのイメージストリームタグの作成

ビルド内に Red Hat Enterprise Linux (RHEL) パッケージをインストールするには、Red Hat Universal Base Image (UBI) を参照するイメージストリームタグを作成します。

クラスター内の **すべてのプロジェクト** で UBI を利用可能にするには、イメージストリームタグを **openshift** namespace に追加します。または、**特定のプロジェクト** で UBI を利用可能にするには、イメージストリームタグをそのプロジェクトに追加します。

イメージストリームタグは、他のユーザーにプルシークレットを公開せずに、インストールプルシークレットにある **registry.redhat.io** の認証情報を使用して UBI へのアクセスを許可します。この方法は、各プロジェクトで **registry.redhat.io** の認証情報を使用してプルシークレットをインストールするよう各開発者に求める方法よりも便利です。

### 手順

- すべてのプロジェクトの開発者が利用できるように、**openshift** namespace に **ImageStreamTag** リソースを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc tag --source=docker registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest ubi9:latest -n openshift
```

## ヒント

または、以下の YAML を適用して **openshift** namespace に **ImageStreamTag** リソースを作成できます。

```
apiVersion: image.openshift.io/v1
kind: ImageStream
metadata:
  name: ubi9
  namespace: openshift
spec:
  tags:
  - from:
      kind: DockerImage
      name: registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest
    name: latest
  referencePolicy:
    type: Source
```

- 単一のプロジェクトで **ImageStreamTag** リソースを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc tag --source=docker registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest ubi:latest
```

## ヒント

または、以下の YAML を適用して単一のプロジェクトに **ImageStreamTag** リソースを作成できます。

```
apiVersion: image.openshift.io/v1
kind: ImageStream
metadata:
  name: ubi9
spec:
  tags:
  - from:
      kind: DockerImage
      name: registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest
    name: latest
  referencePolicy:
    type: Source
```

### 2.10.2. ビルドシークレットとしてのサブスクリプションエンタイトルメントの追加

Red Hat サブスクリプションを使用してコンテンツをインストールするビルドには、ビルドシークレットとしてエンタイトルメントキーを含める必要があります。

#### 前提条件

- サブスクリプションを通じて Red Hat Enterprise Linux (RHEL) パッケージリポジトリにアクセスする必要があります。これらのリポジトリにアクセスするためのエンタイトルメントシークレットは、クラスターがサブスクライブされるときに、Insights Operator によって自動的に作成されます。

- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる必要があります。または、**openshift-config-managed** プロジェクト内のシークレットにアクセスする権限を持っている必要があります。

## 手順

1. 次のコマンドを実行して、**openshift-config-managed** namespace からビルドの namespace にエンタイトルメントシークレットをコピーします。

```
$ cat << EOF > secret-template.txt
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
  name: etc-pki-entitlement
type: Opaque
data: {{ range $key, $value := .data }}
  {{ $key }}: {{ $value }} {{ end }}
EOF
$ oc get secret etc-pki-entitlement -n openshift-config-managed -o=go-template-file --
template=secret-template.txt | oc apply -f -
```

2. etc-pki-entitlement シークレットをビルド設定の Docker ストラテジーでビルドボリュームとして追加します。

```
strategy:
  dockerStrategy:
    from:
      kind: ImageStreamTag
      name: ubi9:latest
    volumes:
      - name: etc-pki-entitlement
        mounts:
          - destinationPath: /etc/pki/entitlement
            source:
              type: Secret
              secret:
                secretName: etc-pki-entitlement
```

## 2.10.3. Subscription Manager を使用したビルドの実行

### 2.10.3.1. Subscription Manager を使用した Docker ビルド

Docker ストラテジービルドでは、**yum** または **dnf** を使用して追加の Red Hat Enterprise Linux (RHEL) パッケージをインストールできます。

## 前提条件

- エンタイトルメントキーは、ビルドストラテジーのボリュームとして追加する必要があります。

## 手順

- 以下を Dockerfile の例として使用し、Subscription Manager でコンテンツをインストールします。

```
FROM registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest
RUN rm -rf /etc/rhsm-host ❶
RUN yum --enablerepo=codeready-builder-for-rhel-9-x86_64-rpms install \ ❷
    nss_wrapper \
    uid_wrapper -y && \
    yum clean all -y
RUN ln -s /run/secrets/rhsm /etc/rhsm-host ❸
```

- ❶ **yum** または **dnf** コマンドを実行する前に、**/etc/rhsm-host** ディレクトリーとそのすべての内容を削除するコマンドを Dockerfile に含める必要があります。
- ❷ **Red Hat Package Browser** を使用して、インストールされているパッケージの正しいリポジトリを見つけます。
- ❸ イメージと他の Red Hat コンテナイメージとの互換性を維持するために、**/etc/rhsm-host** のシンボリックリンクを復元する必要があります。

## 2.10.4. Red Hat Satellite サブスクリプションを使用したビルドの実行

### 2.10.4.1. Red Hat Satellite 設定のビルドへの追加

Red Hat Satellite を使用してコンテンツをインストールするビルドは、Satellite リポジトリからコンテンツを取得するための適切な設定を提供する必要があります。

#### 前提条件

- Satellite インスタンスからコンテンツをダウンロードするために、**yum** 互換リポジトリ設定ファイルを提供するか、これを作成する必要があります。

#### サンプルリポジトリの設定

```
[test-<name>]
name=test-<number>
baseurl = https://satellite.../content/dist/rhel/server/7/7Server/x86_64/os
enabled=1
gpgcheck=0
sslverify=0
sslclientkey = /etc/pki/entitlement/...-key.pem
sslclientcert = /etc/pki/entitlement/....pem
```

#### 手順

- 次のコマンドを入力して、Satellite リポジトリ設定ファイルを含む **ConfigMap** オブジェクトを作成します。

```
$ oc create configmap yum-repos-d --from-file /path/to/satellite.repo
```

- Satellite リポジトリ設定およびエンタイトルメントキーをビルドボリュームとして追加します。

```
strategy:
  dockerStrategy:
```



```

from:
  kind: ImageStreamTag
  name: ubi9:latest
volumes:
- name: yum-repos-d
  mounts:
  - destinationPath: /etc/yum.repos.d
  source:
    type: ConfigMap
    configMap:
      name: yum-repos-d
- name: etc-pki-entitlement
  mounts:
  - destinationPath: /etc/pki/entitlement
  source:
    type: Secret
    secret:
      secretName: etc-pki-entitlement

```

#### 2.10.4.2. Red Hat Satellite サブスクリプションを使用した Docker ビルド

Docker ストラテジービルドは、Red Hat Satellite リポジトリを使用してサブスクリプションコンテンツをインストールできます。

##### 前提条件

- エンタイトルメントキーと Satellite リポジトリ設定がビルドボリュームとして追加しておく。

##### 手順

- 次の例を使用して、Satellite を使用してコンテンツをインストールするための **Dockerfile** を作成します。

```

FROM registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest
RUN rm -rf /etc/rhsm-host ❶
RUN yum --enablerepo=codeready-builder-for-rhel-9-x86_64-rpms install \ ❷
    nss_wrapper \
    uid_wrapper -y && \
    yum clean all -y
RUN ln -s /run/secrets/rhsm /etc/rhsm-host ❸

```

- ❶ **yum** または **dnf** コマンドを実行する前に、**/etc/rhsm-host** ディレクトリーとそのすべての内容を削除するコマンドを Dockerfile に含める必要があります。
- ❷ ビルドのインストール済みパッケージの正しいリポジトリを見つけるには、Satellite システム管理者に問い合わせてください。
- ❸ イメージと他の Red Hat コンテナイメージとの互換性を維持するために、**/etc/rhsm-host** のシンボリックリンクを復元する必要があります。

##### 関連情報

- [Red Hat Satellite サブスクリプションと使用する証明書でビルドを使用する方法](#)

### 2.10.5. SharedSecret オブジェクトを使用したビルドの実行

**SharedSecret** オブジェクトを使用すると、ビルドでクラスターのエンタイトルメントキーにセキュアにアクセスできます。

**SharedSecret** オブジェクトを使用すると、namespace 間でシークレットを共有および同期できます。



#### 重要

Shared Resource CSI Driver は、テクノロジープレビュー機能としてのみ提供されます。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品のサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではないことがあります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビューの機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

#### 前提条件

- フィーチャーゲートを使用して **TechPreviewNoUpgrade** 機能セットを有効にしている。詳細は、[フィーチャーゲートを使用した機能の有効化](#) を参照してください。
- 次のアクションを実行するためのパーミッションがある。
  - ビルド設定を作成し、ビルドを開始します。
  - **oc get sharedsecrets** コマンドを入力し、空でないリストを取得して、使用可能な **SharedSecret** CR インスタンスを見つけます。
  - namespace で使用可能な **builder** サービスアカウントが、指定された **SharedSecret** CR インスタンスの使用を許可されているかどうかを確認します。つまり、**oc adm policy who-can use <identifier of specific SharedSecret>** を使用して、namespace の **builder** サービスアカウントが一覧表示されているかどうかを確認できます。



#### 注記

このリストの最後の 2 つの前提条件のいずれも満たされない場合は、必要なロールベースアクセス制御 (RBAC) を自身で確立するか、誰かに依頼して確立します。これにより、**SharedSecret** CR インスタンスを検出し、サービスアカウントを有効にして **SharedSecret** CR インスタンスを使用できるようになります。

#### 手順

1. **oc apply** を使用して、クラスターのエンタイトルメントシークレットで **SharedSecret** オブジェクトインスタンスを作成します。



#### 重要

**SharedSecret** オブジェクトを作成するには、クラスター管理者の権限が必要です。

## YAML Role オブジェクト定義を使用した `oc apply -f` コマンドの例

```
$ oc apply -f - <<EOF
kind: SharedSecret
apiVersion: sharedresource.openshift.io/v1alpha1
metadata:
  name: etc-pki-entitlement
spec:
  secretRef:
    name: etc-pki-entitlement
    namespace: openshift-config-managed
EOF
```

2. **SharedSecret** オブジェクトにアクセスするための権限を **builder** サービスアカウントに付与するロールを作成します。

### `oc apply -f` コマンドの例

```
$ oc apply -f - <<EOF
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: builder-etc-pki-entitlement
  namespace: build-namespace
rules:
- apiGroups:
  - sharedresource.openshift.io
  resources:
  - sharedsecrets
  resourceNames:
  - etc-pki-entitlement
  verbs:
  - use
EOF
```

3. 次のコマンドを実行して、**builder** サービスアカウントに **SharedSecret** オブジェクトにアクセスするための権限を付与する **RoleBinding** オブジェクトを作成します。

### `oc create rolebinding` コマンドの例

```
$ oc create rolebinding builder-etc-pki-entitlement --role=builder-etc-pki-entitlement --serviceaccount=build-namespace:builder
```

4. CSI ボリュームマウントを使用して、エンタイトルメントシークレットを **BuildConfig** オブジェクトに追加します。

## YAML BuildConfig オブジェクト定義の例

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: uid-wrapper-rhel9
  namespace: build-namespace
spec:
```

```

runPolicy: Serial
source:
  dockerfile: |
    FROM registry.redhat.io/ubi9/ubi:latest
    RUN rm -rf /etc/rhsm-host ❶
    RUN yum --enablerepo=codeready-builder-for-rhel-9-x86_64-rpms install \ ❷
      nss_wrapper \
      uid_wrapper -y && \
      yum clean all -y
    RUN ln -s /run/secrets/rhsm /etc/rhsm-host ❸
strategy:
  type: Docker
  dockerStrategy:
    volumes:
      - mounts:
          - destinationPath: "/etc/pki/entitlement"
            name: etc-pki-entitlement
            source:
              csi:
                driver: csi.sharedresource.openshift.io
                readOnly: true ❹
                volumeAttributes:
                  sharedSecret: etc-pki-entitlement ❺
            type: CSI

```

- ❶ **yum** または **dnf** コマンドを実行する前に、**/etc/rhsm-host** ディレクトリーとそのすべての内容を削除するコマンドを Dockerfile に含める必要があります。
- ❷ [Red Hat Package Browser](#) を使用して、インストールされているパッケージの正しいリポジトリを見つけます。
- ❸ イメージと他の Red Hat コンテナイメージとの互換性を維持するために、**/etc/rhsm-host** のシンボリックリンクを復元する必要があります。
- ❹ ビルドで共有リソースをマウントするには、**readOnly** を **true** に設定する必要があります。
- ❺ ビルドに含める **SharedSecret** オブジェクトの名前を参照します。

5. **BuildConfig** オブジェクトからビルドを開始し、**oc** コマンドを使用してログを追跡します。

```
$ oc start-build uid-wrapper-rhel9 -n build-namespace -F
```

## 2.10.6. 関連情報

- [Insights Operator](#) を使用した単純なコンテンツアクセス証明書のインポート
- [フィーチャゲート](#) を使用した機能の有効化
- [イメージストリームの管理](#)
- [ビルドストラテジー](#)

## 2.11. ストラテジーによるビルドのセキュリティー保護

OpenShift Container Platform のビルドは特権付きコンテナで実行されます。使用されるビルドストラテジーに応じて、権限がある場合は、ビルドを実行してクラスターおよびホストノードでの自らのパーミッションをエスカレートすることができます。セキュリティー対策として、ビルドを実行できるユーザーおよびそれらのビルドに使用されるストラテジーを制限します。カスタムビルドは特権付きコンテナ内で任意のコードを実行できるようにソースビルドより安全性が低くなります。そのためデフォルトで無効にされます。Dockerfile 処理ロジックにある脆弱性により、権限がホストノードで付与される可能性があるため、docker ビルドパーミッションを付与する際には注意してください。

デフォルトで、ビルドを作成できるすべてのユーザーには docker および Source-to-Image (S2I) ビルドストラテジーを使用するためにパーミッションが付与されます。クラスター管理者権限を持つユーザーは、ビルドストラテジーをユーザーにグローバルに制限する方法に関するセクションで言及されているようにカスタムビルドストラテジーを有効にできます。

許可ポリシーを使用して、どのユーザーがどのビルドストラテジーを使用してビルドできるかについて制限することができます。各ビルドストラテジーには、対応するビルドサブリソースがあります。ストラテジーを使用してビルド作成するには、ユーザーにビルドを作成するパーミッションおよびビルドストラテジーのサブリソースで作成するパーミッションがなければなりません。ビルドストラテジーのサブリソースでの create パーミッションを付与するデフォルトロールが提供されます。

表2.3 ビルドストラテジーのサブリソースおよびロール

ストラテジー	サブリソース	ロール
Docker	ビルド/docker	system:build-strategy-docker
Source-to-Image	ビルド/ソース	system:build-strategy-source
カスタム	ビルド/カスタム	system:build-strategy-custom
JenkinsPipeline	ビルド/jenkinspipeline	system:build-strategy-jenkinspipeline

### 2.11.1. ビルドストラテジーへのアクセスのグローバルな無効化

特定のビルドストラテジーへのアクセスをグローバルに禁止するには、クラスター管理者の権限を持つユーザーとしてログインし、**system:authenticated** グループから対応するロールを削除し、アノテーション **rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: "false"** を適用してそれらを API の再起動間での変更から保護します。以下の例では、docker ビルドストラテジーを無効にする方法を示します。

#### 手順

1. 次のコマンドを実行して、**rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate** アノテーションを適用します。

```
$ oc annotate clusterrolebinding.rbac system:build-strategy-docker-binding
'rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate=false' --overwrite
```

2. 次のコマンドを実行してロールを削除します。

```
$ oc adm policy remove-cluster-role-from-group system:build-strategy-docker
system:authenticated
```

- 3. ビルドストラテジーサブリソースが **admin** および **edit** ユーザーロールからも削除されていることを確認します。

```
$ oc get clusterrole admin -o yaml | grep "builds/docker"
```

```
$ oc get clusterrole edit -o yaml | grep "builds/docker"
```

### 2.11.2. ユーザーへのビルドストラテジーのグローバルな制限

一連の特定ユーザーのみが特定のストラテジーでビルドを作成できます。

#### 前提条件

- ビルドストラテジーへのグローバルアクセスを無効にします。

#### 手順

- ビルドストラテジーに対応するロールを特定ユーザーに割り当てます。たとえば、**system:build-strategy-docker** クラスターロールをユーザー **devuser** に追加するには、以下を実行します。

```
$ oc adm policy add-cluster-role-to-user system:build-strategy-docker devuser
```



#### 警告

ユーザーに対して **builds/docker** サブリソースへのクラスターレベルでのアクセスを付与することは、そのユーザーがビルドを作成できるすべてのプロジェクトにおいて、docker ストラテジーを使用してビルドを作成できることを意味します。

### 2.11.3. プロジェクト内でのユーザーへのビルドストラテジーの制限

ユーザーにビルドストラテジーをグローバルに付与すると同様に、プロジェクト内の特定ユーザーのセットのみが特定ストラテジーでビルドを作成することを許可できます。

#### 前提条件

- ビルドストラテジーへのグローバルアクセスを無効にします。

#### 手順

- ビルドストラテジーに対応するロールをプロジェクト内の特定ユーザーに付与します。たとえば、プロジェクト **devproject** 内の **system:build-strategy-docker** ロールをユーザー **devuser** に追加するには、以下を実行します。

```
$ oc adm policy add-role-to-user system:build-strategy-docker devuser -n devproject
```

## 2.12. ビルド設定リソース

以下の手順でビルドを設定します。

### 2.12.1. ビルドコントローラー設定パラメーター

**build.config.openshift.io/cluster** リソースは以下の設定パラメーターを提供します。

パラメーター	説明
<b>Build</b>	<p>ビルドの処理方法に関するクラスター全体の情報を保持します。正規名および唯一の有効な名前となるのは <b>cluster</b> です。</p> <p><b>spec</b>: ビルドコントローラー設定のユーザーが設定できる値を保持します。</p>
<b>buildDefaults</b>	<p>ビルドのデフォルト情報を制御します。</p> <p><b>defaultProxy</b>: イメージのプルまたはプッシュ、およびソースのダウンロードを含む、ビルド操作のデフォルトのプロキシ設定が含まれます。</p> <p><b>BuildConfig</b> ストラテジーに <b>HTTP_PROXY</b>、<b>HTTPS_PROXY</b>、および <b>NO_PROXY</b> 環境変数を設定することで、値を上書きできます。</p> <p><b>gitProxy</b>: Git 操作のプロキシ設定のみが含まれます。設定されている場合、これは <b>git clone</b> などの Git コマンドのプロキシ設定を上書きします。</p> <p>ここで設定されていない値は DefaultProxy から継承されます。</p> <p><b>env</b>: 指定される変数がビルドに存在しない場合にビルドに適用される一連のデフォルト環境変数。</p> <p><b>imageLabels</b>: 結果として生成されるイメージに適用されるラベルのリスト。<b>BuildConfig</b> に同じ名前のラベルを指定することでデフォルトのラベルを上書きできます。</p> <p><b>resources</b>: ビルドを実行するためのリソース要件を定義します。</p>
<b>ImageLabel</b>	<p><b>name</b>: ラベルの名前を定義します。ゼロ以外の長さを持つ必要があります。</p>
<b>buildOverrides</b>	<p>ビルドの上書き設定を制御します。</p> <p><b>imageLabels</b>: 結果として生成されるイメージに適用されるラベルのリスト。表にあるものと同じ名前のラベルを <b>BuildConfig</b> に指定する場合、ラベルは上書きされます。</p> <p><b>nodeSelector</b>: セレクター。ビルド Pod がノードに適合させるには True である必要があります。</p> <p><b>tolerations</b>: ビルド Pod に設定された既存の容認を上書きする容認のリスト。</p>
<b>BuildList</b>	<p><b>items</b>: 標準オブジェクトのメタデータ。</p>

### 2.12.2. ビルド設定の設定

**build.config.openshift.io/cluster** リソースを編集してビルドの設定を行うことができます。

## 手順

- 次のコマンドを実行して、**build.config.openshift.io/cluster** リソースを編集します。

```
$ oc edit build.config.openshift.io/cluster
```

以下は、**build.config.openshift.io/cluster** リソースの例になります。

```
apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Build ❶
metadata:
  annotations:
    release.openshift.io/create-only: "true"
  creationTimestamp: "2019-05-17T13:44:26Z"
  generation: 2
  name: cluster
  resourceVersion: "107233"
  selfLink: /apis/config.openshift.io/v1/builds/cluster
  uid: e2e9cc14-78a9-11e9-b92b-06d6c7da38dc
spec:
  buildDefaults: ❷
    defaultProxy: ❸
      httpProxy: http://proxy.com
      httpsProxy: https://proxy.com
      noProxy: internal.com
    env: ❹
      - name: envkey
        value: envvalue
    gitProxy: ❺
      httpProxy: http://gitproxy.com
      httpsProxy: https://gitproxy.com
      noProxy: internalgit.com
    imageLabels: ❻
      - name: labelkey
        value: labelvalue
    resources: ❼
      limits:
        cpu: 100m
        memory: 50Mi
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 10Mi
    buildOverrides: ❽
      imageLabels: ❾
        - name: labelkey
          value: labelvalue
      nodeSelector: ❿
        selectorkey: selectorvalue
      tolerations: 11
        - effect: NoSchedule
          key: node-role.kubernetes.io/builds
operator: Exists
```



- 1 **Build:** ビルドの処理方法に関するクラスター全体の情報を保持します。正規名および唯一の有効な名前となるのは **cluster** です。
- 2 **buildDefaults:** ビルドのデフォルト情報を制御します。
- 3 **defaultProxy:** イメージのプルまたはプッシュ、およびソースのダウンロードを含む、ビルド操作のデフォルトのプロキシ設定が含まれます。
- 4 **env:** 指定される変数がビルドに存在しない場合にビルドに適用される一連のデフォルト環境変数。
- 5 **gitProxy:** Git 操作のプロキシ設定のみが含まれます。設定されている場合、これは **git clone** などの Git コマンドのプロキシ設定を上書きします。
- 6 **imageLabels:** 結果として生成されるイメージに適用されるラベルのリスト。 **BuildConfig** に同じ名前のラベルを指定することでデフォルトのラベルを上書きできます。
- 7 **resources:** ビルドを実行するためのリソース要件を定義します。
- 8 **buildOverrides:** ビルドの上書き設定を制御します。
- 9 **imageLabels:** 結果として生成されるイメージに適用されるラベルのリスト。表にあるものと同じ名前のラベルを **BuildConfig** に指定する場合、ラベルは上書きされます。
- 10 **nodeSelector:** セレクター。ビルド Pod がノードに適合させるには True である必要があります。
- 11 **tolerations:** ビルド Pod に設定された既存の容認を上書きする容認のリスト。

## 2.13. ビルドのトラブルシューティング

ビルドの問題をトラブルシューティングするために、以下を使用します。

### 2.13.1. リソースへのアクセスのための拒否の解決

リソースへのアクセス要求が拒否される場合:

#### 問題

ビルドが以下のエラーで失敗します。

```
requested access to the resource is denied
```

#### 解決策

プロジェクトに設定されているイメージのクォータのいずれかの上限を超えています。現在のクォータを確認して、適用されている制限数と、使用中のストレージを確認してください。

```
$ oc describe quota
```

### 2.13.2. サービス証明書の生成に失敗

リソースへのアクセス要求が拒否される場合:

## 問題

サービス証明書の生成は以下を出して失敗します (サービスの **service.beta.openshift.io/serving-cert-generation-error** アノテーションには以下が含まれます)。

## 出力例

```
secret/ssl-key references serviceUID 62ad25ca-d703-11e6-9d6f-0e9c0057b608, which does not
match 77b6dd80-d716-11e6-9d6f-0e9c0057b60
```


## 解決策

証明書を生成したサービスがすでに存在しないか、サービスに異なる **serviceUID** があります。古いシークレットを削除し、サービスのアノテーション (**service.beta.openshift.io/serving-cert-generation-error** および **service.beta.openshift.io/serving-cert-generation-error-num**) をクリアして証明書の再生成を強制的に実行する必要があります。アノテーションをクリアするには、次のコマンドを入力します。

```
$ oc delete secret <secret_name>
```

```
$ oc annotate service <service_name> service.beta.openshift.io/serving-cert-generation-error-
```

```
$ oc annotate service <service_name> service.beta.openshift.io/serving-cert-generation-error-
num-
```



### 注記

アノテーションを削除するコマンドでは、削除するアノテーション名の後に - を付けます。

## 2.14. ビルドの信頼される認証局の追加設定

以下のセクションを参照して、イメージレジストリーからイメージをプルする際に追加の認証局 (CA) がビルドによって信頼されるように設定します。

この手順を実行するには、クラスター管理者で **ConfigMap** を作成し、追加の CA を **ConfigMap** のキーとして追加する必要があります。

- **ConfigMap** は **openshift-config** namespace で作成される必要があります。
- **domain** は **ConfigMap** のキーであり、**value** は PEM エンコード証明書です。
  - それぞれの CA はドメインに関連付けられている必要があります。ドメインの形式は **hostname[.port]** です。
- **ConfigMap** 名は、**image.config.openshift.io/cluster** クラスタースコープ設定リソースの **spec.additionalTrustedCA** フィールドに設定される必要があります。

### 2.14.1. クラスターへの認証局の追加

以下の手順でイメージのプッシュおよびプル時に使用する認証局 (CA) をクラスターに追加することができます。

## 前提条件

- レジストリーの公開証明書 (通常は、`/etc/docker/certs.d/` ディレクトリーにある `hostname/ca.crt` ファイル)。

## 手順

1. 自己署名証明書を使用するレジストリーの信頼される証明書が含まれる **ConfigMap** を **openshift-config** namespace に作成します。それぞれの CA ファイルで、**ConfigMap** のキーが `hostname[.port]` 形式のレジストリーのホスト名であることを確認します。

```
$ oc create configmap registry-cas -n openshift-config \
--from-file=myregistry.corp.com..5000=/etc/docker/certs.d/myregistry.corp.com:5000/ca.crt \
--from-file=otherregistry.com=/etc/docker/certs.d/otherregistry.com/ca.crt
```

2. クラスタイメージの設定を更新します。

```
$ oc patch image.config.openshift.io/cluster --patch '{"spec":{"additionalTrustedCA":
{"name":"registry-cas"}}}' --type=merge
```

### 2.14.2. 関連情報

- [ConfigMap の作成](#)
- [シークレットおよび ConfigMap](#)
- [カスタム PKI の設定](#)

## 第3章 PIPELINES

### 3.1. RED HAT OPENSIFT PIPELINE について

Red Hat OpenShift Pipelines は、Kubernetes リソースをベースとしたクラウドネイティブの継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) ソリューションです。これは Tekton ビルディングブロックを使用し、基礎となる実装の詳細を抽象化することで、複数のプラットフォームでのデプロイメントを自動化します。Tekton では、Kubernetes ディストリビューション間で移植可能な CI/CD パイプラインを定義するための標準のカスタムリソース定義 (CRD) が多数導入されています。



#### 注記

Red Hat OpenShift Pipelines は OpenShift Container Platform とは異なる頻度でリリースされるため、Red Hat OpenShift Pipelines ドキュメントは製品のマイナーバージョンごとに個別のドキュメントセットとして利用できるようになりました。

Red Hat OpenShift Pipelines ドキュメントは <https://docs.openshift.com/pipelines/> で利用できます。

特定のバージョンのドキュメントは、バージョンセクターのドロップダウンリストを使用するか、URL にバージョンを直接追加 (<https://docs.openshift.com/pipelines/1.11> など) することによって利用できます。

さらに、Red Hat OpenShift Pipelines のドキュメントは、Red Hat カスタマーポータル の [https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red\\_hat\\_openshift\\_pipelines/](https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openshift_pipelines/) でも入手できます。

Red Hat OpenShift Pipelines のライフサイクルとサポートされるプラットフォームに関する追加情報は、[プラットフォームのライフサイクルポリシー](#) を参照してください。

## 第4章 GITOPS

### 4.1. RED HAT OPENSIFT GITOPS について

Red Hat OpenShift GitOps は、宣言型の GitOps エンジンである Argo CD を使用する Operator です。これにより、マルチクラスター OpenShift および Kubernetes インフラストラクチャー全体で GitOps ワークフローが可能になります。管理者は、Red Hat OpenShift GitOps を使用して、クラスターおよび開発ライフサイクル全体で Kubernetes ベースのインフラストラクチャーとアプリケーションを一貫して設定およびデプロイできます。Red Hat OpenShift GitOps は、オープンソースプロジェクト [Argo CD](#) をベースにしています。アップストリームが提供するものと同様の一連の機能に加えて、さらなる自動化、Red Hat {OCP} への統合、Red Hat のエンタープライズサポートの利点 (品質保証とエンタープライズセキュリティの重視) を提供します。

#### 注記

Red Hat OpenShift GitOps は {OCP} とは異なる頻度でリリースされるため、Red Hat OpenShift GitOps のドキュメントは、製品のマイナーバージョンごとに個別のドキュメントセットとして利用できるようになりました。

Red Hat OpenShift GitOps ドキュメントは <https://docs.openshift.com/gitops/> で利用できます。

特定のバージョンのドキュメントは、バージョンセクターのドロップダウンを使用するか、URL にバージョン (<https://docs.openshift.com/gitops/1.8> など) を直接追加して利用できます。

さらに、Red Hat OpenShift GitOps ドキュメントは、Red Hat カスタマーポータル ([https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red\\_hat\\_openshift\\_gitops/](https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openshift_gitops/)) でも利用できます。

Red Hat OpenShift GitOps のライフサイクルとサポートされるプラットフォームに関する追加情報は、[プラットフォームのライフサイクルポリシー](#) を参照してください。

Red Hat OpenShift GitOps は、異なる環境 (開発、ステージ、実稼働環境など) の異なるクラスターにアプリケーションをデプロイする場合に、アプリケーションの一貫性を確保します。Red Hat OpenShift GitOps は、設定リポジトリに関連するデプロイメントプロセスを整理し、それらを中心的な要素にします。これには、少なくとも 2 つのリポジトリが常に含まれます。

1. ソースコードを含むアプリケーションリポジトリ
2. アプリケーションの必要な状態を定義する環境設定リポジトリ

これらのリポジトリには、指定した環境で必要なインフラストラクチャーの宣言的な説明が含まれます。また、環境を記述された状態に一致させる自動プロセスも含まれています。

Red Hat OpenShift GitOps は Argo CD を使用してクラスターリソースを維持します。Argo CD は、アプリケーションの継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント (CI/CD) のオープンソースの宣言型ツールです。Red Hat OpenShift GitOps は Argo CD をコントローラーとして実装し、Git リポジトリで定義されるアプリケーション定義および設定を継続的に監視します。次に、Argo CD は、これらの設定の指定された状態をクラスターのライブ状態と比較します。

Argo CD は、指定した状態から逸脱する設定を報告します。これらの報告により、管理者は、設定を定義された状態に自動または手動で再同期できます。したがって、Argo CD を使用すると、{OCP} クラスターの設定に使用するリソースなど、グローバルカスタムリソースを配信できます。

### 4.1.1. 主な特長

Red Hat OpenShift GitOps は、以下のタスクを自動化する上で役立ちます。

- クラスターの設定、監視、ストレージの状態が類似していることを確認する。
- 複数の {OCP} クラスターに対する設定変更を適用するか、これを元に戻す。
- テンプレート化された設定をさまざまな環境に関連付ける。
- ステージから実稼働環境へと、クラスター全体でのアプリケーションのプロモート

### 4.1.2. 関連情報

- [カスタムリソース定義による Kubernetes API の拡張](#)
- [カスタムリソース定義からのリソースの管理](#)
- [GitOps とは](#)

## 第5章 JENKINS

### 5.1. JENKINS イメージの設定

OpenShift Container Platform には、Jenkins 実行用のコンテナイメージがあります。このイメージには Jenkins サーバーインスタンスが含まれており、このインスタンスを使用して継続的なテスト、統合、デリバリーの基本フローを設定できます。

イメージは、Red Hat Universal Base Images (UBI) に基づいています。

OpenShift Container Platform は、Jenkins の [LTS](#) リリースに従います。OpenShift Container Platform は、Jenkins 2.x を含むイメージを提供します。

OpenShift Container Platform Jenkins イメージは [Quay.io](#) または [registry.redhat.io](#) で利用できます。

以下に例を示します。

```
$ podman pull registry.redhat.io/ocp-tools-4/jenkins-rhel8:<image_tag>
```

これらのイメージを使用するには、これらのレジストリーから直接アクセスするか、これらを OpenShift Container Platform コンテナイメージレジストリーにプッシュできます。さらに、コンテナイメージレジストリーまたは外部の場所で、対象イメージを参照するイメージストリームを作成することもできます。その後、OpenShift Container Platform リソースがイメージストリームを参照できます。

ただし便宜上、OpenShift Container Platform はコア Jenkins イメージの **openshift** namespace にイメージストリームを提供するほか、OpenShift Container Platform を Jenkins と統合するために提供されるエージェントイメージのサンプルも提供します。

#### 5.1.1. 設定とカスタマイズ

Jenkins 認証は、以下の 2 つの方法で管理できます。

- OpenShift Container Platform ログインプラグインが提供する OpenShift Container Platform OAuth 認証。
- Jenkins が提供する標準認証。

##### 5.1.1.1. OpenShift Container Platform OAuth 認証

OAuth 認証をアクティブ化するには、Jenkins UI の **Configure Global Security** パネルでオプションを設定するか、Jenkins の **Deployment configuration** の **OPENSIFT\_ENABLE\_OAUTH** 環境変数を **false** 以外に設定します。これにより、OpenShift Container Platform ログインプラグインが有効になり、Pod データからか、OpenShift Container Platform API サーバーと対話して設定情報を取得します。

有効な認証情報は、OpenShift Container Platform アイデンティティプロバイダーが制御します。

Jenkins はブラウザーおよびブラウザー以外のアクセスの両方をサポートします。

OpenShift Container Platform ロールでユーザーに割り当てられる固有の Jenkins パーミッションが指定されていると、有効なユーザーは、ログイン時に自動的に Jenkins 認証マトリックスに追加されます。デフォルトで使用するロールは、事前に定義される **admin**、**edit**、および **view** です。ログインプラグインは、Jenkins が実行しているプロジェクトまたは namespace のそれらのロールに対して自己 SAR 要求 (self-SAR request) を実行します。

**admin** ロールを持つユーザーには、従来の Jenkins 管理ユーザーパーミッションがあります。ユーザーのパーミッションは、ロールが **edit**、**view** になるほど少なくなります。

OpenShift Container Platform のデフォルトの **admin**、**edit**、**view** のロール、これらのロールが Jenkins インスタンスに割り当てられている Jenkins パーミッションは設定可能です。

OpenShift Container Platform Pod で Jenkins を実行する場合、ログインプラグインは、Jenkins を実行している namespace で **openshift-jenkins-login-plugin-config** という名前の config map を検索します。

ログインプラグインがその config map を検出して読み取ることができる場合は、Jenkins パーミッションマッピングにロールを定義できます。具体的には以下を実行します。

- ログインプラグインは、config map のキーと値のペアを OpenShift Container Platform のロールのマッピングに対する Jenkins パーミッションとして処理します。
- キーは Jenkins パーミッショングループの短い ID と Jenkins パーミッションの短い ID で、この 2 つはハイフンで区切られています。
- OpenShift Container Platform ロールに **Overall Jenkins Administer** パーミッションを追加する場合、キーは **Overall-Administer** である必要があります。
- パーミッショングループおよびパーミッション ID が利用可能であるかどうかを把握するには、Jenkins コンソールのマトリックス認証ページに移動し、グループの ID とグループが提供するテーブルの個々のパーミッションを確認します。
- キーと値ペアの値は、パーミッションが適用される必要がある OpenShift Container Platform ロールのリストで、各ロールはコンマで区切られています。
- **Overall Jenkins Administer** パーミッションをデフォルトの **admin** および **edit** ロールの両方に追加し、作成した新規の jenkins ロールも追加する場合は、キーの **Overall-Administer** の値が **admin,edit,jenkins** になります。



## 注記

OpenShift Container Platform OAuth が使用されている場合、管理者権限で OpenShift Container Platform Jenkins イメージに事前に設定されている **admin** ユーザーにはこれらの権限が割り当てられません。これらのパーミッションを付与するには、OpenShift Container Platform クラスター管理者が OpenShift Container Platform アイデンティティプロバイダーでそのユーザーを明示的に定義し、**admin** ロールをユーザーに割り当てる必要があります。

保存される Jenkins ユーザーのパーミッションは、初回のユーザー作成後に変更できます。OpenShift Container Platform ログインプラグインは、OpenShift Container Platform API サーバーをポーリングしてパーミッションを取得し、ユーザーごとに Jenkins に保存されているパーミッションを、OpenShift Container Platform から取得したパーミッションに更新します。Jenkins UI を使用して Jenkins ユーザーのパーミッションを更新する場合は、プラグインが次回に OpenShift Container Platform をポーリングするタイミングで、パーミッションの変更が上書きされます。

ポーリングの頻度は **OPENSIFT\_PERMISSIONS\_POLL\_INTERVAL** 環境変数で制御できます。デフォルトのポーリングの間隔は 5 分です。

OAuth 認証を使用して新しい Jenkins サービスを作成するには、テンプレートを使用するのが最も簡単な方法です。

### 5.1.1.2. Jenkins 認証



テンプレートを使用せず、イメージが直接実行される場合は、デフォルトで Jenkins 認証が使用されます。

Jenkins の初回起動時には、設定、管理ユーザーおよびパスワードが作成されます。デフォルトのユーザー認証情報は、**admin** と **password** です。標準の Jenkins 認証を使用する場合に限り、**JENKINS\_PASSWORD** 環境変数を設定してデフォルトのパスワードを設定します。

## 手順

- 次のコマンドを実行して、標準の Jenkins 認証を使用する Jenkins アプリケーションを作成します。

```
$ oc new-app -e \
  JENKINS_PASSWORD=<password> \
  ocp-tools-4/jenkins-rhel8
```

### 5.1.2. Jenkins 環境変数

Jenkins サーバーは、以下の環境変数で設定できます。

変数	定義	値と設定の例
<b>OPENSIFT_ENABLE_OAUTH</b>	Jenkins へのログイン時に OpenShift Container Platform ログインプラグインが認証を管理するかどうかを決定します。有効にするには、 <b>true</b> に設定します。	デフォルト: <b>false</b>
<b>JENKINS_PASSWORD</b>	標準の Jenkins 認証を使用する際の <b>admin</b> ユーザーのパスワード。 <b>OPENSIFT_ENABLE_OAUTH</b> が <b>true</b> に設定されている場合は該当しません。	デフォルト: <b>password</b>
<b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM</b> 、 <b>CONTAINER_HEAP_PERCENT</b> 、 <b>JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b>	これらの値は Jenkins JVM の最大ヒープサイズを制御します。 <b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM</b> が設定されている場合は、その値が優先されます。設定されていない場合、最大ヒープサイズは、コンテナメモリー制限の <b>CONTAINER_HEAP_PERCENT</b> として動的に計算され、オプションで <b>JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b> MiB を上限とします。  デフォルトでは Jenkins JVM の最大ヒープサイズは、上限なしでコンテナメモリー制限の 50% に設定されます。	<b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM</b> の設定例: <b>-Xmx512m</b>  <b>CONTAINER_HEAP_PERCENT</b> のデフォルト: <b>0.5</b> (50%)  <b>JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b> の設定例: <b>512 MiB</b>

変数	定義	値と設定の例
<b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAMETER、CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b>	<p>これらの値は Jenkins JVM の初期ヒープサイズを制御します。<b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAMETER</b> が設定されている場合は、その値が優先されます。設定されていない場合、初期ヒープサイズは、動的に計算される最大ヒープサイズの <b>CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b> として動的に計算されます。</p> <p>デフォルトでは、JVM は初期のヒープサイズを設定します。</p>	<p><b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAMETER</b> の設定例: <b>-Xmx32m</b></p> <p><b>CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b> の設定例: <b>0.1</b> (10%)</p>
<b>CONTAINER_CORE_LIMIT</b>	設定されている場合は、内部の JVM スレッドのサイジング数に使用するコアの数を整数で指定します。	設定例: <b>2</b>
<b>JAVA_TOOL_OPTIONS</b>	このコンテナで実行中のすべての JVM に適用するオプションを指定します。この値の上書きは推奨されません。	<p>デフォルト: -</p> <p><b>XX:+UnlockExperimentalVMOptions -</b>  <b>XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap -</b>  <b>Dsun.zip.disableMemoryMapping=true</b></p>
<b>JAVA_GC_OPTS</b>	Jenkins JVM ガーベージコレクションのパラメーターを指定します。この値の上書きは推奨されません。	<p>デフォルト: -</p> <p><b>XX:+UseParallelGC -</b>  <b>XX:MinHeapFreeRatio=5 -</b>  <b>XX:MaxHeapFreeRatio=10 -</b>  <b>XX:GCTimeRatio=4 -</b>  <b>XX:AdaptiveSizePolicyWeight=90</b></p>
<b>JENKINS_JAVA_OVERRIDES</b>	Jenkins JVM の追加オプションを指定します。これらのオプションは、上記の Java オプションなどその他すべてのオプションに追加され、必要に応じてそれらの値のいずれかを上書きするのに使用できます。追加オプションがある場合は、スペースで区切ります。オプションにスペース文字が含まれる場合は、バックスラッシュでエスケープしてください。	<p>設定例: <b>-Dfoo -Dbar; -Dfoo=first\ value -Dbar=second\ value</b></p>
<b>JENKINS_OPTS</b>	Jenkins への引数を指定します。	

変数	定義	値と設定の例
<b>INSTALL_PLUGINS</b>	コンテナが初めて実行された場合 や、 <b>OVERRIDE_PV_PLUGINS_WITH_IMAGE_PLUGINS</b> が <b>true</b> に設定されている場合に、インストールする追加の Jenkins プラグインを指定します。プラグインは、名前:バージョンのペアのコンマ区切りの一覧で指定されます。	設定例: <b>git:3.7.0,subversion:2.10.2</b>
<b>OPENSIFT_PERMISSIONS_POLL_INTERVAL</b>	OpenShift Container Platform ログインプラグインが Jenkins に定義されているユーザーごとに関連付けられたパーミッションを OpenShift Container Platform でポーリングする間隔をミリ秒単位で指定します。	デフォルト: <b>300000</b> - 5 分
<b>OVERRIDE_PV_CONFIG_WITH_IMAGE_CONFIG</b>	Jenkins 設定ディレクトリー用に OpenShift Container Platform 永続ボリューム (PV) を使用してこのイメージを実行する場合、PV は永続ボリューム要求 (PVC) の作成時に割り当てられるため、イメージから PV に設定が転送されるのは、イメージの初回起動時のみです。このイメージを拡張し、初回起動後にカスタムイメージの設定を更新するカスタムイメージを作成する場合、この環境変数を <b>true</b> に設定しない限り、設定はコピーされません。	デフォルト: <b>false</b>
<b>OVERRIDE_PV_PLUGINS_WITH_IMAGE_PLUGINS</b>	Jenkins 設定ディレクトリー用に OpenShift Container Platform PV を使用してこのイメージを実行する場合、PV は PVC の作成時に割り当てられるため、イメージから PV にプラグインが転送されるのは、イメージの初回起動時のみです。このイメージを拡張し、初回起動後にカスタムイメージのプラグインを更新するカスタムイメージを作成する場合、この環境変数を <b>true</b> に設定しない限り、プラグインはコピーされません。	デフォルト: <b>false</b>

変数	定義	値と設定の例
<b>ENABLE_FATAL_ERROR_LOG_FILE</b>	Jenkins 設定ディレクトリー用に OpenShift Container Platform PVC を使用してこのイメージを実行する場合に、この環境変数は致命的なエラーが生じる際に致命的なエラーのログファイルが永続することを可能にします。致命的なエラーのファイルは <b>/var/lib/jenkins/logs</b> に保存されます。	デフォルト: <b>false</b>
<b>AGENT_BASE_IMAGE</b>	この値を設定すると、このイメージで提供されるサンプルの Kubernetes プラグイン Pod テンプレートで <b>jnlp</b> コンテナに使用されるイメージが上書きされます。それ以外の場合は、 <b>openshift</b> namespace の <b>jenkins-agent-base-rhel8:latest</b> イメージストリームタグが使用されます。	デフォルト: <b>image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/jenkins-agent-base-rhel8:latest</b>
<b>JAVA_BUILDER_IMAGE</b>	この値を設定すると、このイメージで提供される <b>java-builder</b> サンプルの Kubernetes プラグイン Pod テンプレートで <b>java-builder</b> コンテナに使用されるイメージが上書きされます。それ以外の場合は、 <b>openshift</b> namespace の <b>java:latest</b> イメージストリームタグからのイメージが使用されます。	デフォルト: <b>image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/java:latest</b>
<b>JAVA_FIPS_OPTIONS</b>	この値を設定すると、FIPS ノードで実行しているときに JVM がどのように動作するかを制御します。詳細は、 <a href="#">FIPS モードでの Red Hat build of OpenJDK 11 の設定</a> を参照してください。	デフォルト: - <b>Dcom.redhat.fips=false</b>

### 5.1.3. Jenkins へのプロジェクト間のアクセスの提供

同じプロジェクト以外で Jenkins を実行する場合は、プロジェクトにアクセスするために、Jenkins にアクセストークンを提供する必要があります。

#### 手順

1. 次のコマンドを実行して、Jenkins がアクセスする必要があるプロジェクトにアクセスするための適切な権限を持つサービスアカウントのシークレットを特定します。

```
$ oc describe serviceaccount jenkins
```

### 出力例

```
Name:      default
Labels:    <none>
Secrets:   { jenkins-token-uyswp  }
           { jenkins-dockercfg-xcr3d  }
Tokens:    jenkins-token-izv1u
           jenkins-token-uyswp
```

ここでは、シークレットの名前は **jenkins-token-uyswp** です。

2. 次のコマンドを実行して、シークレットからトークンを取得します。

```
$ oc describe secret <secret name from above>
```

### 出力例

```
Name:      jenkins-token-uyswp
Labels:    <none>
Annotations:  kubernetes.io/service-account.name=jenkins,kubernetes.io/service-
account.uid=32f5b661-2a8f-11e5-9528-3c970e3bf0b7
Type:       kubernetes.io/service-account-token
Data
====
ca.crt: 1066 bytes
token: eyJhbGc...<content cut>....wRA
```

トークンパラメーターには、Jenkins がプロジェクトにアクセスするために必要とするトークンの値が含まれます。

#### 5.1.4. Jenkins のボリューム間のマウントポイント

Jenkins イメージはマウントしたボリュームで実行して、設定用に永続ストレージを有効にできます。

- **/var/lib/jenkins** - Jenkins がジョブ定義などの設定ファイルを保存するデータディレクトリーです。

#### 5.1.5. Source-to-Image による Jenkins イメージのカスタマイズ

正式な OpenShift Container Platform Jenkins イメージをカスタマイズするには、イメージを Source-to-Image (S2I) ビルダーとしてイメージを使用できます。

S2I を使用して、カスタムの Jenkins ジョブ定義をコピーしたり、プラグインを追加したり、同梱の **config.xml** ファイルを独自のカスタムの設定に置き換えたりできます。

Jenkins イメージに変更を追加するには、以下のディレクトリー構造の Git リポジトリが必要です。

#### plugins

このディレクトリーには、Jenkins にコピーするバイナリーの Jenkins プラグインを含めます。

#### plugins.txt

このファイルは、以下の構文を使用して、インストールするプラグインを一覧表示します。

```
pluginId:pluginVersion
```

### configuration/jobs

このディレクトリーには、Jenkins ジョブ定義が含まれます。

### configuration/config.xml

このファイルには、カスタムの Jenkins 設定が含まれます。

**configuration/**ディレクトリーのコンテンツは **/var/lib/jenkins/**ディレクトリーにコピーされるため、このディレクトリーに **credentials.xml** などのファイルをさらに追加することもできます。

## OpenShift Container Platform で Jenkins イメージをカスタマイズするためのサンプルビルド設定

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: custom-jenkins-build
spec:
  source: ❶
    git:
      uri: https://github.com/custom/repository
      type: Git
  strategy: ❷
    sourceStrategy:
      from:
        kind: ImageStreamTag
        name: jenkins:2
        namespace: openshift
      type: Source
  output: ❸
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: custom-jenkins:latest
```

❶ **source** パラメーターは、上記のレイアウトでソースの Git リポジトリを定義します。

❷ **strategy** パラメーターは、ビルドのソースイメージとして使用するための元の Jenkins イメージを定義します。

❸ **output** パラメーターは、結果として生成される、カスタマイズした Jenkins イメージを定義します。これは、公式の Jenkins イメージの代わりに、デプロイメント設定で使用できます。

### 5.1.6. Jenkins Kubernetes プラグインの設定

OpenShift Jenkins イメージにはプリインストールされた [Jenkins 用の Kubernetes プラグイン](#) が含まれているため、Kubernetes と OpenShift Container Platform を使用して複数のコンテナホストで Jenkins エージェントを動的にプロビジョニングできます。

Kubernetes プラグインを使用するために、OpenShift Container Platform は、Jenkins エージェントとしての使用に適した OpenShift Agent Base イメージを提供します。

## 重要

OpenShift Container Platform 4.11 は、Red Hat が OpenShift Container Platform ライフサイクル外でイメージを生成および更新できるように、OpenShift Jenkins および OpenShift Agent Base イメージを **registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリに移動します。以前のバージョンでは、これらのイメージは OpenShift Container Platform インストールペイロードに使用され、**openshift4** リポジトリは **registry.redhat.io** にありました。

OpenShift Jenkins Maven および NodeJS Agent イメージは、OpenShift Container Platform 4.11 ペイロードから削除されました。Red Hat はこれらのイメージを生成しなくなり、**registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリから入手できなくなりました。Red Hat は、[OpenShift Container Platform ライフサイクルポリシー](#) に従って、重要なバグ修正またはセキュリティ CVE のためにこれらのイメージの 4.10 以前のバージョンを維持します。

詳細は、次の「関連情報」セクションの「OpenShift Jenkins イメージに対する重要な変更」リンクを参照してください。

Maven および Node.js のエージェントイメージは、Kubernetes プラグイン用の OpenShift Container Platform Jenkins イメージの設定内で、Kubernetes Pod テンプレートイメージとして自動的に設定されます。この設定には、**Restrict where this project can be run** 設定で任意の Jenkins ジョブに適用できる各イメージのラベルが含まれています。ラベルが適用されている場合、ジョブはそれぞれのエージェントイメージを実行する OpenShift Container Platform Pod の下で実行されます。

## 重要

OpenShift Container Platform 4.10 以降では、Kubernetes プラグインを使用して Jenkins エージェントを実行するために推奨されるパターンは、**jnlp** および **sidecar** コンテナの両方で Pod テンプレートを使用することです。**jnlp** コンテナは、OpenShift Container Platform Jenkins Base エージェントイメージを使用して、ビルド用の別の Pod の起動を容易にします。**sidecar** コンテナイメージには、起動した別の Pod 内の特定の言語でビルドするために必要なツールがあります。Red Hat Container Catalog の多くのコンテナイメージは、**openshift** namespace にあるサンプルイメージストリームで参照されます。OpenShift Container Platform Jenkins イメージには、このアプローチを示すサイドカーコンテナを含む **java-build** という名前の Pod テンプレートがあります。この Pod テンプレートは、**openshift** namespace の **Java** イメージストリームによって提供される最新の Java バージョンを使用します。

Jenkins イメージは、Kubernetes プラグイン向けの追加エージェントイメージの自動検出および自動設定も提供します。

OpenShift Container Platform 同期プラグインを使用すると、Jenkins の起動時に、Jenkins イメージが実行中のプロジェクト内、またはプラグインの設定にリストされているプロジェクト内で以下の項目を検索します。

- **role** ラベルが **jenkins-agent** に設定されたイメージストリーム。
- **role** アノテーションが **jenkins-agent** に設定されたイメージストリームタグ。
- **role** ラベルが **jenkins-agent** に設定された config map。

Jenkins イメージは、適切なラベルを持つイメージストリーム、または適切なアノテーションを持つイメージストリームタグを見つけると、対応する Kubernetes プラグイン設定を生成します。このようにして、イメージストリームによって提供されるコンテナイメージを実行する Pod で実行するように Jenkins ジョブを割り当てることができます。

イメージストリームまたはイメージストリームタグの名前とイメージ参照は、Kubernetes プラグインの Pod テンプレートにある名前およびイメージフィールドにマッピングされます。Kubernetes プラグインの Pod テンプレートのラベルフィールドは、**agent-label** キーを使用してイメージストリームまたはイメージストリームタグオブジェクトにアノテーションを設定することで制御できます。これらを使用しない場合には、名前をラベルとして使用します。



## 注記

Jenkins コンソールにログインして、Pod テンプレート設定を変更しないでください。Pod テンプレートが作成された後にこれを行い、OpenShift Container Platform 同期プラグインがイメージストリームまたはイメージストリームタグに関連付けられたイメージが変更されたことを検知した場合は、Pod テンプレートを置き換え、これらの設定変更を上書きします。新しい設定を既存の設定とマージすることはできません。

より複雑な設定が必要な場合は、config map を使用する方法を検討してください。

適切なラベルを持つ config map が見つかり、Jenkins イメージは、config map のキーと値のデータペイロードの任意の値に、Jenkins および Kubernetes プラグイン Pod テンプレートの設定形式と一致する Extensible Markup Language (XML) が含まれていると想定します。イメージストリームやイメージストリームタグに対する config map の主な利点の 1 つは、すべての Kubernetes プラグイン Pod テンプレートパラメーターを制御できることです。

## jenkins-agent の config map の例:

```
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: jenkins-agent
  labels:
    role: jenkins-agent
data:
  template1: |-
    <org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.PodTemplate>
    <inheritFrom></inheritFrom>
    <name>template1</name>
    <instanceCap>2147483647</instanceCap>
    <idleMinutes>0</idleMinutes>
    <label>template1</label>
    <serviceAccount>jenkins</serviceAccount>
    <nodeSelector></nodeSelector>
    <volumes/>
    <containers>
    <org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
    <name>jnlp</name>
    <image>openshift/jenkins-agent-maven-35-centos7:v3.10</image>
    <privileged>false</privileged>
    <alwaysPullImage>true</alwaysPullImage>
    <workingDir>/tmp</workingDir>
    <command></command>
    <args>${computer.jnlpmac} ${computer.name}</args>
    <ttyEnabled>false</ttyEnabled>
    <resourceRequestCpu></resourceRequestCpu>
    <resourceRequestMemory></resourceRequestMemory>
    <resourceLimitCpu></resourceLimitCpu>
    <resourceLimitMemory></resourceLimitMemory>
```



```

    <envVars/>
  </org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
</containers>
<envVars/>
<annotations/>
<imagePullSecrets/>
<nodeProperties/>
</org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.PodTemplate>

```

以下の例は、**openshift** namespace のイメージストリームを参照する 2 つのコンテナを示しています。1 つのコンテナが、Pod を Jenkins エージェントとして起動するための JNLP コントラクトを処理します。もう 1 つのコンテナは、特定のコーディング言語でコードを構築するためのツールを備えたイメージを使用します。

```

kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: jenkins-agent
  labels:
    role: jenkins-agent
data:
  template2: |-
    <org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.PodTemplate>
      <inheritFrom></inheritFrom>
      <name>template2</name>
      <instanceCap>2147483647</instanceCap>
      <idleMinutes>0</idleMinutes>
      <label>template2</label>
      <serviceAccount>jenkins</serviceAccount>
      <nodeSelector></nodeSelector>
      <volumes/>
      <containers>
        <org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
          <name>jnlp</name>
          <image>image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/jenkins-agent-base-
rhel8:latest</image>
          <privileged>>false</privileged>
          <alwaysPullImage>true</alwaysPullImage>
          <workingDir>/home/jenkins/agent</workingDir>
          <command></command>
          <args>$(JENKINS_SECRET) $(JENKINS_NAME)</args>
          <ttyEnabled>>false</ttyEnabled>
          <resourceRequestCpu></resourceRequestCpu>
          <resourceRequestMemory></resourceRequestMemory>
          <resourceLimitCpu></resourceLimitCpu>
          <resourceLimitMemory></resourceLimitMemory>
          <envVars/>
        </org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
        <org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
          <name>java</name>
          <image>image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/java:latest</image>
          <privileged>>false</privileged>
          <alwaysPullImage>true</alwaysPullImage>
          <workingDir>/home/jenkins/agent</workingDir>
          <command>cat</command>
          <args></args>

```

```

<ttyEnabled>true</ttyEnabled>
<resourceRequestCpu></resourceRequestCpu>
<resourceRequestMemory></resourceRequestMemory>
<resourceLimitCpu></resourceLimitCpu>
<resourceLimitMemory></resourceLimitMemory>
<envVars/>
</org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.ContainerTemplate>
</containers>
<envVars/>
<annotations/>
<imagePullSecrets/>
<nodeProperties/>
</org.csanchez.jenkins.plugins.kubernetes.PodTemplate>

```

## 注記

Jenkins コンソールにログインして、Pod テンプレート設定を変更しないでください。Pod テンプレートが作成された後にこれを行い、OpenShift Container Platform 同期プラグインがイメージストリームまたはイメージストリームタグに関連付けられたイメージが変更されたことを検知した場合は、Pod テンプレートを置き換え、これらの設定変更を上書きします。新しい設定を既存の設定とマージすることはできません。

より複雑な設定が必要な場合は、config map を使用する方法を検討してください。

インストールされた後、OpenShift Container Platform 同期プラグインは、イメージストリーム、イメージストリームタグ、および config map に更新がないか、OpenShift Container Platform の API サーバーをモニタリングして、Kubernetes プラグインの設定を調整します。

以下のルールが適用されます。

- config map、イメージストリーム、またはイメージストリームタグからラベルまたはアノテーションを削除すると、既存の **PodTemplate** が Kubernetes プラグインの設定から削除されます。
- これらのオブジェクトが削除されると、対応する設定が Kubernetes プラグインから削除されます。
- 適切なラベルおよびアノテーションが付いた **ConfigMap**、**ImageStream**、または **ImageStreamTag** オブジェクトを作成するか、最初の作成後にラベルを追加すると、Kubernetes プラグイン設定で **PodTemplate** が作成されます。
- config map 形式による **PodTemplate** の場合、**PodTemplate** の config map データへの変更は、Kubernetes プラグイン設定の **PodTemplate** 設定に適用されます。この変更は、config map への変更と変更の間に Jenkins UI を介して **PodTemplate** に加えられた変更もオーバーライドします。

Jenkins エージェントとしてコンテナイメージを使用するには、イメージが、エントリーポイントとしてエージェントを実行する必要があります。詳細は、公式の [Jenkins ドキュメント](#) を参照してください。

## 関連情報

- [OpenShift Jenkins イメージに対する重要な変更](#)

## 5.1.7. Jenkins パーミッション

config map で、Pod テンプレート XML の **<serviceAccount>** 要素が結果として作成される Pod に使用される OpenShift Container Platform サービスアカウントである場合は、サービスアカウントの認証情報が Pod にマウントされます。パーミッションはサービスアカウントに関連付けられ、OpenShift Container Platform マスターに対するどの操作が Pod から許可されるかを制御します。

Pod に使用されるサービスアカウントについて以下のシナリオを考慮してください。この Pod は、OpenShift Container Platform Jenkins イメージで実行される Kubernetes プラグインによって起動されます。

OpenShift Container Platform で提供される Jenkins のテンプレートサンプルを使用する場合は、**jenkins** サービスアカウントが、Jenkins が実行するプロジェクトの **edit** ロールで定義され、マスター Jenkins Pod にサービスアカウントがマウントされます。

Jenkins 設定に挿入される 2 つのデフォルトの Maven および NodeJS Pod テンプレートも、Jenkins マスターと同じサービスアカウントを使用するように設定します。

- イメージストリームまたはイメージストリームタグに必要なラベルまたはアノテーションがあるために OpenShift Container Platform 同期プラグインで自動的に検出されるすべての Pod テンプレートは、Jenkins マスターのサービスアカウントをサービスアカウントとして使用するように設定されます。
- Pod テンプレートの定義を Jenkins と Kubernetes プラグインに渡す他の方法として、使用するサービスアカウントを明示的に指定する必要があります。他の方法には、Jenkins コンソール、Kubernetes プラグインで提供される **podTemplate** パイプライン DSL、または Pod テンプレートの XML 設定をデータとする config map のラベル付けなどが含まれます。
- サービスアカウントの値を指定しない場合は、**default** サービスアカウントを使用します。
- 使用するサービスアカウントが何であっても、必要なパーミッション、ロールなどを OpenShift Container Platform 内で定義して、Pod から操作するプロジェクトをすべて操作できるようにする必要があります。

### 5.1.8. テンプレートからの Jenkins サービスの作成

テンプレートには各種パラメーターフィールドがあり、事前定義されたデフォルト値ですべての環境変数を定義できます。OpenShift Container Platform では、新規の Jenkins サービスを簡単に作成できるようにテンプレートが提供されています。Jenkins テンプレートは、クラスター管理者が、クラスターの初期設定時に、デフォルトの **openshift** プロジェクトに登録する必要があります。

使用可能な 2 つのテンプレートは共にデプロイメント設定とサービスを定義します。テンプレートはストレージストラテジーに応じて異なります。これは、Jenkins コンテンツが Pod の再起動時に永続するかどうかに影響を与えます。



#### 注記

Pod は、別のノードへの移動時や、デプロイメント設定の更新で再デプロイメントがトリガーされた時に再起動される可能性があります。

- **jenkins-ephemeral** は一時ストレージを使用します。Pod が再起動すると、すべてのデータが失われます。このテンプレートは、開発またはテストにのみ役立ちます。
- **jenkins-persistent** は永続ボリューム (PV) ストアを使用します。データは Pod が再起動されても保持されます。

PV ストアを使用するには、クラスター管理者は OpenShift Container Platform デプロイメントで PV プールを定義する必要があります。

必要なテンプレートを選択したら、テンプレートをインスタンス化して Jenkins を使用できるようにする必要があります。

## 手順

- 以下の方法のいずれかを使用して、新しい Jenkins アプリケーションを作成します。

- PV:

```
$ oc new-app jenkins-persistent
```

- または、Pod の再起動で設定が維持されない **emptyDir** タイプボリューム:

```
$ oc new-app jenkins-ephemeral
```

両方のテンプレートで、それらに対して **oc describe** を実行して、オーバーライドに使用できるすべてのパラメータを確認できます。

以下に例を示します。

```
$ oc describe jenkins-ephemeral
```

### 5.1.9. Jenkins Kubernetes プラグインの使用

以下の例では、**openshift-jee-sample BuildConfig** オブジェクトにより、Jenkins Maven エージェント Pod が動的にプロビジョニングされます。Pod は Java ソースコードをクローンし、WAR ファイルを作成して、2 番目の **BuildConfig**、**openshift-jee-sample-docker** を実行します。2 番目の **BuildConfig** は、新しい WAR ファイルをコンテナイメージに階層化します。

#### 重要

OpenShift Container Platform 4.11 は、そのペイロードから OpenShift Jenkins Maven および NodeJS Agent イメージを削除しました。Red Hat はこれらのイメージを生成しなくなり、**registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリから入手できなくなりました。Red Hat は、[OpenShift Container Platform ライフサイクルポリシー](#) に従って、重要なバグ修正またはセキュリティ CVE のためにこれらのイメージの 4.10 以前のバージョンを維持します。

詳細は、次の「関連情報」セクションの「OpenShift Jenkins イメージに対する重要な変更」リンクを参照してください。

### Jenkins Kubernetes プラグインを使用した BuildConfig の例

```
kind: List
apiVersion: v1
items:
- kind: ImageStream
  apiVersion: image.openshift.io/v1
  metadata:
    name: openshift-jee-sample
- kind: BuildConfig
  apiVersion: build.openshift.io/v1
  metadata:
```

```

name: openshift-jee-sample-docker
spec:
  strategy:
    type: Docker
  source:
    type: Docker
    dockerfile: |-
      FROM openshift/wildfly-101-centos7:latest
      COPY ROOT.war /wildfly/standalone/deployments/ROOT.war
      CMD $STI_SCRIPTS_PATH/run
  binary:
    asFile: ROOT.war
  output:
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: openshift-jee-sample:latest
- kind: BuildConfig
  apiVersion: build.openshift.io/v1
  metadata:
    name: openshift-jee-sample
  spec:
    strategy:
      type: JenkinsPipeline
      jenkinsPipelineStrategy:
        jenkinsfile: |-
          node("maven") {
            sh "git clone https://github.com/openshift/openshift-jee-sample.git ."
            sh "mvn -B -Popenshift package"
            sh "oc start-build -F openshift-jee-sample-docker --from-file=target/ROOT.war"
          }
    triggers:
      - type: ConfigChange

```

動的に作成された Jenkins エージェント Pod の仕様を上書きすることも可能です。以下は、コンテナメモリーを上書きして、環境変数を指定するように先の例を変更しています。

### Jenkins Kubernetes プラグインを使用し、メモリー制限と環境変数を指定するサンプル BuildConfig

```

kind: BuildConfig
apiVersion: build.openshift.io/v1
metadata:
  name: openshift-jee-sample
spec:
  strategy:
    type: JenkinsPipeline
    jenkinsPipelineStrategy:
      jenkinsfile: |-
        podTemplate(label: "mypod", ❶
          cloud: "openshift", ❷
          inheritFrom: "maven", ❸
          containers: [
            containerTemplate(name: "jnlp", ❹
              image: "openshift/jenkins-agent-maven-35-centos7:v3.10", ❺
              resourceRequestMemory: "512Mi", ❻

```

```

        resourceLimitMemory: "512Mi", 7
        envVars: [
            envVar(key: "CONTAINER_HEAP_PERCENT", value: "0.25") 8
        ])
    ]) {
        node("mypod") { 9
            sh "git clone https://github.com/openshift/openshift-jee-sample.git ."
            sh "mvn -B -Popenshift package"
            sh "oc start-build -F openshift-jee-sample-docker --from-file=target/ROOT.war"
        }
    }
}
triggers:
- type: ConfigChange

```

- 1 **mypod** という名前の新しい Pod テンプレートが動的に定義されます。この新しい Pod テンプレート名はノードのスタンザで参照されます。
- 2 **cloud** の値は **openshift** に設定する必要があります。
- 3 新しい Pod テンプレートは、既存の Pod テンプレートから設定を継承できます。この場合、OpenShift Container Platform で事前定義された Maven Pod テンプレートから継承されます。
- 4 この例では、既存のコンテナの値を上書きし、名前で指定する必要があります。OpenShift Container Platform に含まれる Jenkins エージェントイメージはすべて、コンテナ名として **jnlp** を使用します。
- 5 再びコンテナイメージ名を指定します。これは既知の問題です。
- 6 **512 Mi** のメモリー要求を指定します。
- 7 **512 Mi** のメモリー制限を指定します。
- 8 環境変数 **CONTAINER\_HEAP\_PERCENT** に値 **0.25** を指定します。
- 9 ノードスタンザは、定義された Pod テンプレート名を参照します。

デフォルトで、Pod はビルドの完了時に削除されます。この動作は、プラグインを使用して、またはパイプライン Jenkinsfile 内で変更できます。

アップストリームの Jenkins では少し前に、パイプラインとインラインで **podTemplate** パイプライン DSL を定義するための YAML 宣言型フォーマットが導入されました。OpenShift Container Platform の Jenkins イメージで定義されているサンプル **java-builder** Pod テンプレートを使用したこのフォーマットの例は以下のようになります。

```

def nodeLabel = 'java-buidler'

pipeline {
    agent {
        kubernetes {
            cloud 'openshift'
            label nodeLabel
            yml """
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:

```

```

labels:
  worker: ${nodeLabel}
spec:
  containers:
  - name: jnlp
    image: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/jenkins-agent-base-rhel8:latest
    args: ['$(JENKINS_SECRET)', '$(JENKINS_NAME)']
  - name: java
    image: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/java:latest
    command:
    - cat
    tty: true
  ""
  }
}

options {
  timeout(time: 20, unit: 'MINUTES')
}

stages {
  stage('Build App') {
    steps {
      container("java") {
        sh "mvn --version"
      }
    }
  }
}
}
}

```

## 関連情報

- [OpenShift Jenkins イメージに対する重要な変更](#)

### 5.1.10. Jenkins メモリーの要件

提供される Jenkins の一時また永続テンプレートでデプロイする場合、デフォルトのメモリー制限は **1 Gi** になります。

デフォルトで、Jenkins コンテナで実行する他のすべてのプロセスは、合計の **512 MiB** を超えるメモリーを使用することができません。メモリーがさらに必要になると、コンテナは停止します。そのため、パイプラインが可能な場合に、エージェントコンテナで外部コマンドを実行することが強く推奨されます。

また、**Project** クォータがこれを許可する場合は、Jenkins マスターがメモリーの観点から必要とするものについて、Jenkins ドキュメントの推奨事項を参照してください。この推奨事項では、Jenkins マスターにさらにメモリーを割り当てることを禁止しています。

Jenkins Kubernetes プラグインによって作成されるエージェントコンテナで、メモリー要求および制限の値を指定することが推奨されます。管理者ユーザーは、Jenkins 設定を使用して、エージェントのイメージごとにデフォルト値を設定できます。メモリー要求および制限パラメーターは、コンテナごとに上書きすることもできます。

Jenkins で利用可能なメモリー量を増やすには、Jenkins の一時テンプレートまたは永続テンプレートを実インスタンス化する際に **MEMORY\_LIMIT** パラメーターを上書きします。

### 5.1.11. 関連情報


- [Red Hat Universal Base Images \(UBI\)](#) の詳細は、[ベースイメージのオプション](#) を参照してください。
- [OpenShift Jenkins イメージに対する重要な変更](#)

## 5.2. JENKINS エージェント

OpenShift Container Platform は、Jenkins エージェントとして使用するベースイメージを提供します。

Jenkins エージェントのベースイメージは次のことを行います。

- 必須のツール (ヘッドレス Java、Jenkins JNLP クライアント) と有用なツール (**git**、**tar**、**zip**、**nss** など) の両方を取り入れます。
- JNLP エージェントをエン트리ポイントとして確立します。
- Jenkins ジョブ内からコマンドラインの操作を呼び出す **oc** クライアントツールが含まれます。
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および **localdev** イメージの両方の Dockerfile を提供します。



### 重要

OpenShift Container Platform リリースバージョンに適したバージョンのエージェントイメージを使用してください。OpenShift Container Platform バージョンと互換性のない **oc** クライアントバージョンを埋め込むと、予期しない動作が発生する可能性があります。

OpenShift Container Platform Jenkins イメージは、Jenkins Kubernetes プラグインでエージェントイメージを使用する方法を示すために、次のサンプル **java-builder** Pod テンプレートも定義します。

**java-builder** Pod テンプレートは、次の 2 つのコンテナを使用します。

- OpenShift Container Platform Base エージェントイメージを使用し、Jenkins エージェントの起動と停止のための JNLP 契約を処理する **jnlp** コンテナ。
- **java** OpenShift Container Platform サンプル ImageStream を使用する **java** コンテナ。これには、コードをビルドするための Maven バイナリー **mvn** を含むさまざまな Java バイナリーが含まれています。

### 5.2.1. Jenkins エージェントイメージ

OpenShift Container Platform Jenkins エージェントイメージは [Quay.io](#) または [registry.redhat.io](#) で利用できます。

Jenkins イメージは、Red Hat レジストリーから入手できます。

```
$ docker pull registry.redhat.io/ocp-tools-4/jenkins-rhel8:<image_tag>
```

```
$ docker pull registry.redhat.io/ocp-tools-4/jenkins-agent-base-rhel8:<image_tag>
```



これらのイメージを使用するには、[Quay.io](https://quay.io) または [registry.redhat.io](https://registry.redhat.io) から直接アクセスするか、これらを OpenShift Container Platform コンテナイメージレジストリーにプッシュします。

### 5.2.2. Jenkins エージェントの環境変数

各 Jenkins エージェントコンテナは、以下の環境変数で設定できます。

変数	定義	値と設定の例
<b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM、CONTAINER_HEAP_PERCENT、JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b>	<p>これらの値は Jenkins JVM の最大ヒープサイズを制御します。<b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM</b> が設定されている場合は、その値が優先されます。設定されていない場合、最大ヒープサイズは、コンテナメモリー制限の <b>CONTAINER_HEAP_PERCENT</b> として動的に計算され、オプションで <b>JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b> MiB を上限とします。</p> <p>デフォルトでは Jenkins JVM の最大ヒープサイズは、上限なしでコンテナメモリー制限の 50% に設定されます。</p>	<p><b>JAVA_MAX_HEAP_PARAM</b> の設定例: <b>-Xmx512m</b></p> <p><b>CONTAINER_HEAP_PERCENT</b> のデフォルト: <b>0.5</b> (50%)</p> <p><b>JENKINS_MAX_HEAP_UPPER_BOUND_MB</b> の設定例: <b>512 MiB</b></p>
<b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAM、CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b>	<p>これらの値は Jenkins JVM の初期ヒープサイズを制御します。<b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAM</b> が設定されている場合は、その値が優先されます。設定されていない場合、初期ヒープサイズは、動的に計算される最大ヒープサイズの <b>CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b> として動的に計算されます。</p> <p>デフォルトでは、JVM は初期のヒープサイズを設定します。</p>	<p><b>JAVA_INITIAL_HEAP_PARAM</b> の設定例: <b>-Xmx32m</b></p> <p><b>CONTAINER_INITIAL_PERCENT</b> の設定例: <b>0.1</b> (10%)</p>
<b>CONTAINER_CORE_LIMIT</b>	<p>設定されている場合は、内部の JVM スレッドのサイジング数に使用するコアの数を整数で指定します。</p>	<p>設定例: <b>2</b></p>

変数	定義	値と設定の例
<b>JAVA_TOOL_OPTIONS</b>	このコンテナで実行中のすべての JVM に適用するオプションを指定します。この値の上書きは推奨されません。	デフォルト: - <b>XX:+UnlockExperimentalVMOptions</b> - <b>XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap</b> - <b>Dsun.zip.disableMemoryMapping=true</b>
<b>JAVA_GC_OPTS</b>	Jenkins JVM ガーベージコレクションのパラメーターを指定します。この値の上書きは推奨されません。	デフォルト: - <b>XX:+UseParallelGC</b> - <b>XX:MinHeapFreeRatio=5</b> - <b>XX:MaxHeapFreeRatio=10</b> - <b>XX:GCTimeRatio=4</b> - <b>XX:AdaptiveSizePolicyWeight=90</b>
<b>JENKINS_JAVA_OVERRIDES</b>	Jenkins JVM の追加オプションを指定します。これらのオプションは、上記の Java オプションを含む、その他すべてのオプションに追加され、必要に応じてそれらのいずれかを上書きするために使用できます。追加オプションがある場合は、スペースで区切ります。オプションにスペース文字が含まれる場合は、バックスラッシュでエスケープしてください。	設定例: <b>-Dfoo -Dbar; -Dfoo=first\ value -Dbar=second\ value</b>
<b>USE_JAVA_VERSION</b>	コンテナでエージェントを実行するために使用する Java バージョンのバージョンを指定します。コンテナの基本イメージには、 <b>java-11</b> と <b>java-1.8.0</b> の 2 つのバージョンの Java がインストールされています。コンテナの基本イメージを拡張する場合は、関連付けられた接尾辞を使用して、Java の任意の代替バージョンを指定できます。	デフォルト値は <b>java-11</b> です。  設定例: <b>java-1.8.0</b>

### 5.2.3. Jenkins エージェントのメモリー要件

JVM はすべての Jenkins エージェントで使用され、Jenkins JNLP エージェントをホストし、**javac**、Maven、Gradle などの Java アプリケーションを実行します。

デフォルトで、Jenkins JNLP エージェントの JVM はヒープにコンテナメモリー制限の 50% を使用します。この値は、**CONTAINER\_HEAP\_PERCENT** の環境変数で変更可能です。上限を指定することも、すべて上書きすることも可能です。

デフォルトでは、シェルスクリプトや **oc** コマンドをパイプラインから実行するなど、Jenkins エージェントコンテナで実行される他のプロセスはすべて、OOM kill を呼び出さずに残りの 50% メモリ制限を超えるメモリーを使用することはできません。

デフォルトでは、Jenkins エージェントコンテナで実行される他の各 JVM プロセスは、最大でコンテナメモリー制限の 25% をヒープに使用します。多くのビルドワークロードにおいて、この制限の調整が必要になる場合があります。

#### 5.2.4. Jenkins エージェントの Gradle ビルド

OpenShift Container Platform の Jenkins エージェントで Gradle ビルドをホストすると、Jenkins JNLP エージェントおよび Gradle JVM に加え、テストが指定されている場合に Gradle が 3 番目の JVM を起動してテストを実行するので、さらに複雑になります。

以下の設定は、OpenShift Container Platform でメモリーに制約がある Jenkins エージェントの Gradle ビルドを実行する場合の開始点として推奨されます。必要に応じて、これらの設定を変更することができます。

- **gradle.properties** ファイルに **org.gradle.daemon=false** を追加して、有効期間の長い (long-lived) Gradle デーモンを無効にします。
- **gradle.properties** ファイルで **org.gradle.parallel=true** が設定されていないこと、また、コマンドラインの引数として **--parallel** が設定されていないことを確認して、並行ビルドの実行を無効にします。
- **java { options.fork = false }** を **build.gradle** ファイルに設定して、プロセス以外で Java がコンパイルされないようにします。
- **build.gradle** ファイルで **test { maxParallelForks = 1 }** が設定されていることを確認して、複数の追加テストプロセスを無効にします。
- **GRADLE\_OPTS**、**JAVA\_OPTS**、または **JAVA\_TOOL\_OPTIONS** 環境変数で、Gradle JVM メモリパラメーターを上書きします。
- **build.gradle** の **maxHeapSize** および **jvmArgs** 設定を定義するか、**-Dorg.gradle.jvmargs** コマンドライン引数を使用して、Gradle テスト JVM に最大ヒープサイズと JVM の引数を設定します。

#### 5.2.5. Jenkins エージェント Pod の保持

Jenkins エージェント Pod は、ビルドが完了するか、停止された後にデフォルトで削除されます。この動作は、Kubernetes プラグイン Pod の保持設定で変更できます。Pod の保持は、すべての Jenkins ビルドについて各 Pod テンプレートの上書きで設定できます。以下の動作がサポートされます。

- **Always** は、ビルドの結果に関係なくビルド Pod を維持します。
- **Default** は、プラグイン値を使用します (Pod テンプレートのみ)。
- **Never** は、常に Pod を削除します。
- **On Failure** は、Pod がビルド時に失敗した場合に Pod を維持します。

Pod の保持はパイプライン Jenkinsfile で上書きできます。

```
podTemplate(label: "mypod",
  cloud: "openshift",
```

```
inheritFrom: "maven",
podRetention: onFailure(), ❶
containers: [
  ...
]] {
node("mypod") {
  ...
}
}
```

❶ **podRetention** に許可される値は、**never()**、**onFailure()**、**always()**、および **default()** です。



#### 警告

保持される Pod は実行し続け、リソースクォータに対してカウントされる可能性があります。

## 5.3. JENKINS から OPENSIFT PIPELINES または TEKTON への移行

CI/CD ワークフローを Jenkins から [Red Hat OpenShift Pipelines](#) に移行できます。これは、Tekton プロジェクトに基づくクラウドネイティブの CI/CD エクスペリエンスです。

### 5.3.1. Jenkins と OpenShift Pipelines のコンセプトの比較

Jenkins および OpenShift Pipelines で使用される以下の同等の用語を確認および比較できます。

#### 5.3.1.1. Jenkins の用語

Jenkins は、共有ライブラリーおよびプラグインを使用して拡張可能な宣言型およびスクリプト化されたパイプラインを提供します。Jenkins における基本的な用語は以下のとおりです。

- **Pipeline:** [Groovy](#) 構文を使用してアプリケーションをビルドし、テストし、デプロイするプロセスをすべて自動化します。
- **ノード:** スクリプト化されたパイプラインのオーケストレーションまたは実行できるマシン。
- **ステージ:** パイプラインで実行されるタスクの概念的に異なるサブセット。プラグインまたはユーザーインターフェイスは、このブロックを使用してタスクの状態または進捗を表示します。
- **ステップ:** コマンドまたはスクリプトを使用して、実行する正確なアクションを指定する単一タスク。

#### 5.3.1.2. OpenShift Pipelines の用語

OpenShift Pipelines は、宣言型パイプラインに [YAML](#) 構文を使用し、タスクで構成されます。OpenShift Pipelines の基本的な用語は次のとおりです。

- **パイプライン:** 一連のタスク、並行したタスク、またはその両方。

- **タスク**: コマンド、バイナリー、またはスクリプトとしてのステップシーケンス。
- **PipelineRun**: 1つ以上のタスクを使用したパイプラインの実行。
- **TaskRun**: 1つ以上のステップを使用したタスクの実行。



#### 注記

パラメーターやワークスペースなどの入力のセットを使用して PipelineRun または TaskRun を開始し、実行結果を出力およびアーティファクトのセットで開始できます。

- **Workspace**: OpenShift Pipelines では、ワークスペースは次の目的に役立つ概念的なブロックです。
  - 入力、出力、およびビルドアーティファクトのストレージ。
  - タスク間でデータを共有する一般的な領域。
  - シークレットに保持される認証情報のマウントポイント、config map に保持される設定、および組織が共有される共通のツール。



#### 注記

Jenkins には、OpenShift Pipelines ワークスペースに直接相当するものではありません。コントロールノードは、クローン作成したコードリポジトリ、ビルド履歴、およびアーティファクトを格納するため、ワークスペースと考えることができます。ジョブが別のノードに割り当てられると、クローン化されたコードと生成されたアーティファクトはそのノードに保存されますが、コントロールノードはビルド履歴を維持します。

### 5.3.1.3. 概念のマッピング

Jenkins と OpenShift Pipelines のビルディングブロックは同等ではなく、特定の比較では技術的に正確なマッピングは提供されません。Jenkins と OpenShift Pipelines の以下の用語と概念は、一般的に相互に関連しています。

表5.1 Jenkins と OpenShift Pipelines - 基本的な比較

Jenkins	OpenShift Pipeline
パイプライン	パイプラインおよび PipelineRun
ステージ	タスク
Step	タスクのステップ

### 5.3.2. Jenkins から OpenShift Pipelines へのサンプルパイプラインの移行

以下の同等の例を使用して、Jenkins から OpenShift Pipelines へのパイプラインのビルド、テスト、およびデプロイを支援できます。

### 5.3.2.1. Jenkins パイプライン

ビルド、テスト、デプロイ用に Groovy で記述された Jenkins パイプラインを検討します。

```
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        sh 'make'
      }
    }
    stage('Test'){
      steps {
        sh 'make check'
        junit 'reports/**/*.xml'
      }
    }
    stage('Deploy') {
      steps {
        sh 'make publish'
      }
    }
  }
}
```

### 5.3.2.2. OpenShift Pipelines パイプライン

前の Jenkins パイプラインと同等のパイプラインを OpenShift Pipelines で作成するには、次の 3 つのタスクを作成します。

#### build タスクの YAML 定義ファイルの例

```
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
  name: myproject-build
spec:
  workspaces:
    - name: source
  steps:
    - image: my-ci-image
      command: ["make"]
      workingDir: $(workspaces.source.path)
```

#### test タスクの YAML 定義ファイルの例

```
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
  name: myproject-test
spec:
  workspaces:
    - name: source
```

```

steps:
- image: my-ci-image
  command: ["make check"]
  workingDir: $(workspaces.source.path)
- image: junit-report-image
  script: |
    #!/usr/bin/env bash
    junit-report reports/**/*.xml
  workingDir: $(workspaces.source.path)

```

### deploy タスクの YAML 定義ファイルの例

```

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
  name: myprojectd-deploy
spec:
  workspaces:
  - name: source
  steps:
  - image: my-deploy-image
    command: ["make deploy"]
    workingDir: $(workspaces.source.path)

```

3 つのタスクを順番に組み合わせて、OpenShift Pipelines でパイプラインを形成できます。

### 例: ビルド、テスト、およびデプロイのための OpenShift Pipelines

```

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Pipeline
metadata:
  name: myproject-pipeline
spec:
  workspaces:
  - name: shared-dir
  tasks:
  - name: build
    taskRef:
      name: myproject-build
    workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-dir
  - name: test
    taskRef:
      name: myproject-test
    workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-dir
  - name: deploy
    taskRef:
      name: myproject-deploy
    workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-dir

```

### 5.3.3. Jenkins プラグインから Tekton Hub タスクへの移行

[プラグイン](#) を使用して、Jenkins の機能を拡張できます。OpenShift Pipelines で同様の拡張性を実現するには、[Tekton Hub](#) から利用可能なタスクのいずれかを使用します。

たとえば、Jenkins の [git plug-in](#) に対応する Tekton Hub の [git-clone](#) タスクについて考えてみます。

#### 例: Tekton Hub からの git-clone タスク

```
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Pipeline
metadata:
  name: demo-pipeline
spec:
  params:
    - name: repo_url
    - name: revision
  workspaces:
    - name: source
  tasks:
    - name: fetch-from-git
      taskRef:
        name: git-clone
      params:
        - name: url
          value: $(params.repo_url)
        - name: revision
          value: $(params.revision)
      workspaces:
        - name: output
          workspace: source
```

### 5.3.4. カスタムタスクとスクリプトを使用した OpenShift Pipelines 機能の拡張

OpenShift Pipelines では、Tekton Hub で適切なタスクが見つからない場合、またはタスクをより細かく制御する必要がある場合は、カスタムタスクとスクリプトを作成して OpenShift Pipelines の機能を拡張できます。

#### 例: maven test コマンドを実行するカスタムタスク

```
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
  name: maven-test
spec:
  workspaces:
    - name: source
  steps:
    - image: my-maven-image
      command: ["mvn test"]
      workingDir: $(workspaces.source.path)
```

#### 例: パスを指定してカスタムシェルスクリプトを実行する



```
...
steps:
  image: ubuntu
  script: |
    #!/usr/bin/env bash
    /workspace/my-script.sh
...
```

例: カスタム Python スクリプトを YAML ファイルに書き込んで実行する

```
...
steps:
  image: python
  script: |
    #!/usr/bin/env python3
    print("hello from python!")
...
```

### 5.3.5. Jenkins と OpenShift Pipelines の実行モデルの比較

Jenkins と OpenShift Pipelines は同様の機能を提供しますが、アーキテクチャーと実行が異なります。

表5.2 Jenkins と OpenShift Pipelines の実行モデルの比較

Jenkins	OpenShift Pipeline
Jenkins にはコントローラーノードがあります。Jenkins は、パイプラインとステップを一元的に実行するか、他のノードで実行しているジョブのオーケストレーションを行います。	OpenShift Pipelines はサーバーレスで分散されており、実行のための central 依存関係はありません。
コンテナは、パイプラインを介して Jenkins コントローラーノードによって起動されます。	OpenShift Pipelines は、'コンテナファースト' アプローチを採用しています。このアプローチでは、すべてのステップが Pod 内のコンテナとして実行されます (Jenkins のノードに相当)。
プラグインを使用することで拡張性が実現されます。	拡張性は、Tekton Hub のタスクを使用するか、カスタムタスクおよびスクリプトを作成して実行します。

### 5.3.6. 一般的な使用例の例

Jenkins と OpenShift Pipelines はどちらも、次のような一般的な CI/CD ユースケース向けの機能を提供します。

- Apache Maven を使用したイメージのコンパイル、ビルド、およびデプロイ
- プラグインを使用してコア機能の拡張
- 共有可能なライブラリーおよびカスタムスクリプトの再利用

#### 5.3.6.1. Jenkins および OpenShift Pipelines での Maven パイプラインの実行

Jenkins ワークフローと OpenShift Pipelines ワークフローの両方で Maven を使用して、イメージのコンパイル、ビルド、およびデプロイを行うことができます。既存の Jenkins ワークフローを OpenShift Pipelines にマッピングするには、以下の例を検討してください。

**例: Jenkins の Maven を使用して、イメージをコンパイルおよびビルドし、OpenShift にデプロイする**

```
#!/usr/bin/groovy
node('maven') {
    stage 'Checkout'
    checkout scm

    stage 'Build'
    sh 'cd helloworld && mvn clean'
    sh 'cd helloworld && mvn compile'

    stage 'Run Unit Tests'
    sh 'cd helloworld && mvn test'

    stage 'Package'
    sh 'cd helloworld && mvn package'

    stage 'Archive artifact'
    sh 'mkdir -p artifacts/deployments && cp helloworld/target/*.war artifacts/deployments'
    archive 'helloworld/target/*.war'

    stage 'Create Image'
    sh 'oc login https://kubernetes.default -u admin -p admin --insecure-skip-tls-verify=true'
    sh 'oc new-project helloworldproject'
    sh 'oc project helloworldproject'
    sh 'oc process -f helloworld/jboss-eap70-binary-build.json | oc create -f -'
    sh 'oc start-build eap-helloworld-app --from-dir=artifacts/'

    stage 'Deploy'
    sh 'oc new-app helloworld/jboss-eap70-deploy.json' }
```

**例: OpenShift Pipelines の Maven を使用して、イメージをコンパイルおよびビルドし、OpenShift にデプロイする**

```
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Pipeline
metadata:
  name: maven-pipeline
spec:
  workspaces:
    - name: shared-workspace
    - name: maven-settings
    - name: kubeconfig-dir
      optional: true
  params:
    - name: repo-url
    - name: revision
    - name: context-path
  tasks:
    - name: fetch-repo
```

```

taskRef:
  name: git-clone
workspaces:
  - name: output
    workspace: shared-workspace
params:
  - name: url
    value: "${params.repo-url}"
  - name: subdirectory
    value: ""
  - name: deleteExisting
    value: "true"
  - name: revision
    value: ${params.revision}
- name: mvn-build
  taskRef:
    name: maven
  runAfter:
    - fetch-repo
  workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-workspace
    - name: maven-settings
      workspace: maven-settings
  params:
    - name: CONTEXT_DIR
      value: "${params.context-path}"
    - name: GOALS
      value: ["-DskipTests", "clean", "compile"]
- name: mvn-tests
  taskRef:
    name: maven
  runAfter:
    - mvn-build
  workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-workspace
    - name: maven-settings
      workspace: maven-settings
  params:
    - name: CONTEXT_DIR
      value: "${params.context-path}"
    - name: GOALS
      value: ["test"]
- name: mvn-package
  taskRef:
    name: maven
  runAfter:
    - mvn-tests
  workspaces:
    - name: source
      workspace: shared-workspace
    - name: maven-settings
      workspace: maven-settings
  params:
    - name: CONTEXT_DIR

```

```

    value: "${(params.context-path)}"
  - name: GOALS
    value: ["package"]
- name: create-image-and-deploy
  taskRef:
    name: openshift-client
  runAfter:
    - mvn-package
  workspaces:
    - name: manifest-dir
      workspace: shared-workspace
    - name: kubeconfig-dir
      workspace: kubeconfig-dir
  params:
    - name: SCRIPT
      value: |
        cd "${(params.context-path)}"
        mkdir -p ./artifacts/deployments && cp ./target/*.war ./artifacts/deployments
        oc new-project helloworldproject
        oc project helloworldproject
        oc process -f jboss-eap70-binary-build.json | oc create -f -
        oc start-build eap-helloworld-app --from-dir=artifacts/
        oc new-app jboss-eap70-deploy.json

```

### 5.3.6.2. プラグインを使用して Jenkins および OpenShift Pipelines のコア機能を拡張する

Jenkins には、その広範なユーザーベースによって長年にわたって開発された多数のプラグインの大規模なエコシステムという利点があります。[Jenkins プラグインインデックス](#) でプラグインを検索および参照できます。

OpenShift Pipelines には、コミュニティおよびエンタープライズユーザーによって開発および提供された多くのタスクもあります。再利用可能な OpenShift Pipelines タスクの公開されているカタログは、[Tekton Hub](#) で入手できます。

さらに、OpenShift Pipelines は、Jenkins エコシステムのプラグインの多くをコア機能に組み込んでいます。たとえば、承認は Jenkins と OpenShift Pipelines の両方で重要な機能です。Jenkins は [Role-based Authorization Strategy](#) プラグインを使用して認可を保証しますが、OpenShift Pipelines は OpenShift のビルトインロールベースアクセス制御システムを使用します。

### 5.3.6.3. Jenkins および OpenShift Pipelines での再利用可能なコードの共有

Jenkins [共有ライブラリー](#) は、Jenkins パイプラインの一部に再利用可能なコードを提供します。ライブラリーは、[Jenkinsfiles](#) 間で共有され、コードの繰り返しなしに、高度にモジュール化されたパイプラインを作成します。

OpenShift Pipelines には Jenkins 共有ライブラリーの直接の機能は存在しませんが、カスタムタスクやスクリプトと組み合わせて [Tekton Hub](#) のタスクを使用して同様のワークフローを実行できます。

### 5.3.7. 関連情報

- [OpenShift Pipelines について](#)
- [ロールベースのアクセス制御](#)

## 5.4. OPENSIFT JENKINS イメージに対する重要な変更

OpenShift Container Platform 4.11 は、OpenShift Jenkins および OpenShift Agent Base イメージを **registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリに移動します。また、ペイロードから OpenShift Jenkins Maven および NodeJS Agent イメージを削除します。

- OpenShift Container Platform 4.11 は、Red Hat が OpenShift Container Platform ライフサイクル外でイメージを生成および更新できるように、OpenShift Jenkins および OpenShift Agent Base イメージを **registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリに移動します。以前のバージョンでは、これらのイメージは OpenShift Container Platform インストールペイロードに使用され、**openshift4** リポジトリは **registry.redhat.io** にありました。
- OpenShift Container Platform 4.10 は、OpenShift Jenkins Maven および NodeJS Agent イメージを非推奨にしました。OpenShift Container Platform 4.11 は、これらのイメージをペイロードから削除します。Red Hat はこれらのイメージを生成しなくなり、**registry.redhat.io** の **ocp-tools-4** リポジトリから入手できなくなりました。Red Hat は、[OpenShift Container Platform ライフサイクルポリシー](#) に従って、重要なバグ修正またはセキュリティ CVE のためにこれらのイメージの 4.10 以前のバージョンを維持します。

これらの変更は、[Jenkins Kubernetes Plug-in](#) で複数のコンテナ Pod テンプレートを使用するという OpenShift Container Platform 4.10 の推奨事項をサポートします。

### 5.4.1. OpenShift Jenkins イメージの再配置

OpenShift Container Platform 4.11 では、特定の OpenShift Jenkins イメージの場所と可用性が大幅に変更されています。さらに、これらのイメージをいつ、どのように更新するかを設定できます。

#### OpenShift Jenkins イメージの変わらない点

- Cluster Samples Operator は、OpenShift Jenkins イメージを操作するための **ImageStream** および **Template** オブジェクトを管理します。
- デフォルトでは、Jenkins Pod テンプレートの Jenkins **DeploymentConfig** オブジェクトは、Jenkins イメージが変更になると、再デプロイをトリガーします。デフォルトでは、このイメージは、Samples Operator ペイロードの **ImageStream** YAML ファイルの **openshift** namespace にある Jenkins イメージストリームの **jenkins:2** イメージストリームタグによって参照されます。
- OpenShift Container Platform 4.10 以前から 4.11 にアップグレードする場合、非推奨の **maven** および **nodejs** Pod テンプレートはデフォルトのイメージ設定のままです。
- OpenShift Container Platform 4.10 以前から 4.11 にアップグレードする場合、**jenkins-agent-maven** および **jenkins-agent-nodejs** イメージストリームは引き続きクラスターに存在します。これらのイメージストリームを維持するには、次のセクション「**openshift** namespace の **jenkins-agent-maven** および **jenkins-agent-nodejs** イメージストリームはどうなりますか？」を参照してください。

#### OpenShift Jenkins イメージのサポートマトリックスの変更点は何ですか？

**registry.redhat.io** レジストリーの **ocp-tools-4** リポジトリにある新しい各イメージは、OpenShift Container Platform の複数のバージョンをサポートします。Red Hat がこれらの新しいイメージの 1 つを更新すると、すべてのバージョンで同時に利用できるようになります。この可用性は、セキュリティーアドバイザリーに応じて Red Hat がイメージを更新する場合に理想的です。最初は、この変更は OpenShift Container Platform 4.11 以降に適用されます。この変更は、最終的に OpenShift Container Platform 4.9 以降に適用される予定です。

以前は、各 Jenkins イメージは OpenShift Container Platform の1つのバージョンのみをサポートしており、Red Hat はこれらのイメージを時間の経過とともに順次更新する可能性があります。

## OpenShift Jenkins および Jenkins Agent Base ImageStream および ImageStreamTag オブジェクトにはどのような追加機能がありますか？

ペイロード内のイメージストリームから非ペイロードイメージを参照するイメージストリームに移動することで、OpenShift Container Platform は追加のイメージストリームタグを定義できます。Red Hat は、既存の **"value": "jenkins:2"** および **"value": "image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/jenkins-agent-base-rhel8:latest"** イメージストリームタグは、OpenShift Container Platform 4.10 以前に存在します。これらの新規イメージストリームタグは、Jenkins 関連のイメージストリームのメンテナンス方法を改善するための要求の一部に対応します。

新規イメージストリームタグについて以下を実行します。

### ocp-upgrade-redeploy

OpenShift Container Platform のアップグレード時に Jenkins イメージを更新するには、Jenkins デプロイメント設定でこのイメージストリームタグを使用します。このイメージストリームタグは、**jenkins** イメージストリームの既存の **2** のイメージストリームタグと **jenkins-agent-base-rhel8** イメージストリームの **latest** イメージストリームタグに対応します。これは1つの SHA またはイメージダイジェストのみに固有のイメージタグを使用します。Jenkins セキュリティーアドバイザリーなどの **ocp-tools-4** イメージが変更になると、Red Hat エンジニアリングは Cluster Samples Operator ペイロードを更新します。

### user-maintained-upgrade-redeploy

OpenShift Container Platform をアップグレードした後に Jenkins を手動で再デプロイするには、Jenkins デプロイメント設定でこのイメージストリームタグを使用します。このイメージストリームタグは、利用可能な最も具体的なイメージバージョンインジケターを使用します。Jenkins を再デプロイするときは、**\$ oc import-image jenkins:user-maintained-upgrade-redeploy -n openshift** コマンドを実行します。このコマンドを発行すると、OpenShift Container Platform **ImageStream** コントローラーは **registry.redhat.io** イメージレジストリーにアクセスし、その Jenkins **ImageStreamTag** オブジェクトの OpenShift イメージレジストリーのスロットに更新されたイメージを保存します。それ以外の場合は、このコマンドを実行しないと、Jenkins デプロイメント設定によって再デプロイがトリガーされません。

### scheduled-upgrade-redeploy

Jenkins イメージの最新バージョンがリリースされたときに自動的に再デプロイするには、Jenkins デプロイメント設定でこのイメージストリームタグを使用します。このイメージストリームタグは、バックインイメージの変更をチェックする OpenShift Container Platform イメージストリームコントローラーのイメージストリームタグ機能の定期的なインポートを使用します。たとえば、最近の Jenkins セキュリティーアドバイザリーが原因でイメージが変更になると、OpenShift Container Platform は Jenkins デプロイメント設定の再デプロイメントをトリガーします。次の「関連情報」の「イメージストリームタグの定期的なインポートの設定」を参照してください。

## openshift namespace の jenkins-agent-maven および jenkins-agent-nodejs イメージストリームはどうなりますか？

OpenShift Container Platform の OpenShift Jenkins Maven および NodeJS エージェントイメージは、4.10 で非推奨になり、4.11 で OpenShift Container Platform インストールペイロードから削除されました。それらには、**ocp-tools-4** リポジトリで定義された代替手段がありません。ただし、次の関連情報セクションで言及されている Jenkins エージェントトピックで説明されているサイドカーパターンを使用することで、これを回避できます。

ただし、Cluster Samples Operator は、以前のリリースで作成された **jenkins-agent-maven** および **jenkins-agent-nodejs** イメージストリームを削除しません。これらは、**registry.redhat.io** 上のそれぞれの OpenShift Container Platform ペイロードイメージのタグを指しています。したがって、次のコマンドを実行して、これらのイメージの更新をプルできます。

```
$ oc import-image jenkins-agent-nodejs -n openshift
```

```
$ oc import-image jenkins-agent-maven -n openshift
```


### 5.4.2. Jenkins イメージストリームタグのカスタマイズ

デフォルトのアップグレード動作をオーバーライドし、Jenkins イメージのアップグレード方法を制御するには、Jenkins デプロイメント設定で使用するイメージストリームタグの値を設定します。

デフォルトのアップグレード動作は、Jenkins イメージがインストールペイロードの一部であったときに存在した動作です。**jenkins-rhel.json** イメージストリームファイル内のイメージストリームタグ名 **2** および **ocp-upgrade-redeploy** は、SHA 固有のイメージ参照を使用します。したがって、これらのタグが新しい SHA で更新されると、OpenShift Container Platform イメージ変更コントローラーは、関連するテンプレート (**jenkins-ephemeral.json** や **jenkins-persistent.json** など) から Jenkins デプロイメント設定を自動的に再デプロイします。

新しいデプロイメントの場合、そのデフォルト値をオーバーライドするには、**jenkins-ephemeral.json** Jenkins テンプレートの **JENKINS\_IMAGE\_STREAM\_TAG** の値を変更します。たとえば、**"value": "jenkins:2"** の **2** を次のイメージストリームタグのいずれかに置き換えます。

- デフォルト値の **ocp-upgrade-redeploy** は、OpenShift Container Platform をアップグレードするときに Jenkins イメージを更新します。
- **user-maintained-upgrade-redeploy** では、OpenShift Container Platform のアップグレード後に **\$ oc import-image jenkins:user-maintained-upgrade-redeploy -n openshift** を実行して、Jenkins を手動で再デプロイする必要があります。
- **schedule-upgrade-redeploy** は、指定された **<image>:<tag>** の組み合わせの変更を定期的にチェックし、変更されたときにイメージをアップグレードします。イメージ変更コントローラーは、変更されたイメージをプルし、テンプレートによってプロビジョニングされた Jenkins デプロイ設定を再デプロイします。このスケジュールされたインポートポリシーの詳細は、次の関連情報に記載される「イメージストリームへのタグの追加」を参照してください。



#### 注記

既存のデプロイメントの現在のアップグレード値をオーバーライドするには、それらのテンプレートパラメーターに対応する環境変数の値を変更します。

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform 4.15 で OpenShift Jenkins を実行している。
- OpenShift Jenkins がデプロイされている namespace を知ってる。

#### 手順

- **<namespace>** を OpenShift Jenkins がデプロイされている namespace に置き換え、**<image\_stream\_tag>** をイメージストリームタグに置き換えて、イメージストリームタグの値を設定します。

#### 例

```
$ oc patch dc jenkins -p '{"spec":{"triggers":[{"type":"ImageChange","imageChangeParams":{"automatic":true,"containerNames":["jenkins"],"from":
```

```
{"kind":"ImageStreamTag","namespace":"<namespace>","name":"jenkins:
<image_stream_tag>"}]]]]}'
```

## ヒント

または、Jenkins デプロイメント設定 YAML を編集するには、**\$ oc edit dc/jenkins -n <namespace>** を入力し、**value: 'jenkins:<image\_stream\_tag>'** 行を更新します。

### 5.4.3. 関連情報

- [タグのイメージストリームへの追加](#)
- [イメージストリームタグの定期的なインポートの設定](#)
- [Jenkins エージェント](#)
- 認定済み [jenkins](#) イメージ
- 認定済み [jenkins-agent-base](#) イメージ
- 認定済み [jenkins-agent-maven](#) イメージ
- 認定済み [jenkins-agent-nodejs](#) イメージ