



# OpenShift Container Platform 4.5

## Jaeger

Jaeger のインストール、使用法、およびリリースノート



# OpenShift Container Platform 4.5 Jaeger

---

Jaeger のインストール、使用法、およびリリースノート

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

## 法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Jaeger.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

本書では、OpenShift Container Platform で Jaeger を使用する方法について説明します。

## 目次

<b>第1章 JAEGER リリースノート</b> .....	<b>3</b>
1.1. JAEGER の概要	3
1.2. サポート	3
1.2.1. OpenShift Jaeger 1.20.4 の新機能	3
1.2.2. OpenShift Jaeger 1.20.3 の新機能	3
1.2.3. OpenShift Jaeger 1.20.2 の新機能	3
1.2.4. OpenShift Jaeger 1.20.1 の新機能	4
1.2.5. OpenShift Jaeger 1.20.0 の新機能	4
1.2.6. OpenShift Jaeger 1.17.4 の新機能	4
1.2.7. OpenShift Jaeger 1.17.9 の新機能	4
1.2.8. OpenShift Jaeger 1.17.8 の新機能	4
1.2.9. OpenShift Jaeger 1.17.2 の新機能	4
1.2.10. OpenShift Jaeger 1.17.1 の新機能	4
1.3. JAEGER の既知の問題	4
<b>第2章 JAEGER アーキテクチャー</b> .....	<b>6</b>
2.1. JAEGER アーキテクチャー	6
2.1.1. Jaeger の概要	6
2.1.2. Jaeger の機能	6
2.1.3. Jaeger アーキテクチャー	7
<b>第3章 JAEGER のインストール</b> .....	<b>8</b>
3.1. JAEGER のインストール	8
3.1.1. 前提条件	8
3.1.2. Jaeger インストールの概要	8
3.1.3. Elasticsearch Operator のインストール	9
3.1.4. Jaeger Operator のインストール	10
3.2. JAEGER の設定およびデプロイ	11
3.2.1. Web コンソールからのデフォルト Jaeger ストラテジーのデプロイ	12
3.2.1.1. CLI からのデフォルト Jaeger のデプロイ	13
<b>第4章 WEB コンソールからの JAEGER PRODUCTION ストラテジーのデプロイ</b> .....	<b>15</b>
4.1. CLI からの JAEGER 実稼働環境のデプロイ	16
<b>第5章 WEB コンソールからの JAEGER ストリーミングストラテジーのデプロイ</b> .....	<b>18</b>
5.1. CLI からの JAEGER ストリーミングのデプロイ	19
5.1.1. Jaeger デプロイメントのカスタマイズ	20
5.1.1.1. Jaeger のデフォルト設定オプション	20
5.1.1.2. Jaeger Collector 設定オプション	22
5.1.1.3. Jaeger サンプリング設定オプション	24
5.1.1.4. Jaeger ストレージ設定オプション	25
5.1.1.5. Jaeger Query 設定オプション	36
5.1.1.6. Jaeger Ingester 設定オプション	37
5.1.2. サイドカーコンテナの挿入	39
5.2. サイドカーコンテナの自動挿入	39
5.3. サイドカーコンテナの手動挿入	40
5.4. JAEGER のアップグレード	41
5.5. JAEGER の削除	41
5.5.1. Web コンソールを使用した Jaeger インスタンスの削除	41
5.5.2. CLI からの Jaeger インスタンスの削除	41
5.5.3. Jaeger Operator の削除	42



# 第1章 JAEGER リリースノート

## 1.1. JAEGER の概要

サービスの所有者は、Jaeger を使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Jaeger は、最新のクラウドネイティブ、マイクロサービススペースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリングおよびトラブルシューティングに使用できる、オープンソースの分散トレースプラットフォームです。

Jaeger を使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

Jaeger は特定のベンダーに依存しない [OpenTracing API](#) およびインストルメンテーションに基づいています。

## 1.2. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアークティクルおよびソリューションについての Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- 他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、Red Hat OpenShift Cluster Manager で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善が提案される場合や、エラーが見つかった場合は、**Documentation** コンポーネントの **OpenShift Container Platform** 製品に対して、[Bugzilla レポート](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

### 1.2.1. OpenShift Jaeger 1.20.4 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.2. OpenShift Jaeger 1.20.3 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.3. OpenShift Jaeger 1.20.2 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.4. OpenShift Jaeger 1.20.1 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.5. OpenShift Jaeger 1.20.0 の新機能

### 1.2.6. OpenShift Jaeger 1.17.4 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.7. OpenShift Jaeger 1.17.9 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.8. OpenShift Jaeger 1.17.8 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.9. OpenShift Jaeger 1.17.2 の新機能

OpenShift Jaeger の本リリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

### 1.2.10. OpenShift Jaeger 1.17.1 の新機能

本リリースの OpenShift Jaeger では、Red Hat OpenShift Service Mesh のコンポーネントとしてではなく、Jaeger をスタンドアロンソリューションとしてインストールするためのサポートが追加されました。

## 1.3. JAEGER の既知の問題

Jaeger には、以下の制限があります。

- Kafka パブリッシャーは Jaeger の一部として組み込まれていますが、サポートされていません。
- Apache Spark はサポートされていません。
- セルフプロビジョニングされた Elasticsearch インスタンスのみがサポートされます。本リリースでは、外部 Elasticsearch インスタンスはサポートされません。

Jaeger の既知の問題は以下のとおりです。

- [TRACING-1166](#) 現時点で、Jaeger ストリーミングストラテジーを非接続環境で使用することはできません。Kafka クラスターがプロビジョニングされる際に、以下のエラーが出されます:  
**Failed to pull image registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-24-rhel7@sha256:f9ceca004f1b7dccb3b82d9a8027961f9fe4104e0ed69752c0bdd8078b4a1076**



- [Trace-809](#) Jaeger Ingester には Kafka 2.3 との互換性がありません。Jaeger Ingester のインスタンスが複数あり、十分なトラフィックがある場合、リバランスメッセージがログに継続的に生成されます。これは、Kafka 2.3.1 で修正された Kafka 2.3 のリグレッションによって生じます。詳細は、[Jaegertracing-1819](#) を参照してください。

## 第2章 JAEGER アーキテクチャー

### 2.1. JAEGER アーキテクチャー

ユーザーがアプリケーションでアクションを実行するたびに、応答を生成するために多数の異なるサービスに参加を要求する可能性のあるアーキテクチャーによって要求が実行されます。Jaeger を使用すると、分散トレースを実行できます。これは、アプリケーションを設定するさまざまなマイクロサービスによる要求のパスを記録します。

分散トレースは、さまざまな作業ユニットの情報を連携させるために使用される技術です。これは、分散トランザクションでのイベントのチェーン全体を理解するために、通常さまざまなプロセスまたはホストで実行されます。分散トレースを使用すると、開発者は大規模なマイクロサービスアーキテクチャーで呼び出しフローを可視化できます。これは、シリアル化、並行処理、およびレイテンシーのソースについての理解にも役立ちます。

Jaeger はマイクロサービスのスタック全体での個々の要求の実行を記録し、トレースとして表示します。トレースとは、システムにおけるデータ/実行パスです。エンドツーエンドトレースは、1つ以上のスパンで設定されます。

スパンは、オペレーション名、オペレーションの開始時間および期間を持ち、タグやログを持つ可能性もある Jaeger の作業の論理単位を表しています。スパンは因果関係をモデル化するためにネスト化され、順序付けられます。

#### 2.1.1. Jaeger の概要

サービスの所有者は、Jaeger を使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Jaeger は、最新のクラウドネイティブ、マイクロサービススペースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリングおよびトラブルシューティングに使用できる、オープンソースの分散トレースプラットフォームです。

Jaeger を使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

Jaeger は特定のベンダーに依存しない [OpenTracing](#) API およびインストルメンテーションに基づいています。

#### 2.1.2. Jaeger の機能

Jaeger のトレース機能には以下の機能が含まれます。

- Kiali との統合: 適切に設定されている場合、Kiali コンソールから Jaeger データを表示できます。
- 高いスケーラビリティ: Jaeger バックエンドは、単一障害点がなく、ビジネスニーズに合わせてスケーリングできるように設計されています。
- 分散コンテキストの伝播: さまざまなコンポーネントからのデータをつなぎ、完全なエンドツーエンドトレースを作成します。

- Zipkin との後方互換性: Jaeger には、Zipkin のドロップイン置き換えで使用できるようにする API がありますが、本リリースでは、Red Hat は Zipkin の互換性をサポートしていません。

### 2.1.3. Jaeger アーキテクチャー

Jaeger は、複数のコンポーネントで設定されており、トレースデータを収集し、保存し、表示するためにそれらが連携します。

- **Jaeger Client** (Tracer、Reporter、インストルメント化されたアプリケーション、クライアントライブラリー): Jaeger クライアントは、OpenTracing API の言語固有の実装です。それらは、手動または (Camel (Fuse)、Spring Boot (RHOAR)、MicroProfile (RHOAR/Thorntail)、Wildfly (EAP)、その他 OpenTracing にすでに統合されているものを含む) 各種の既存オープンソースフレームワークを使用して、分散トレース用にアプリケーションをインストルメント化するために使用できます。
- **Jaeger Agent** (Server Queue、Processor Worker): Jaeger エージェントは、User Datagram Protocol (UDP) で送信されるスパンをリスンするネットワークデーモンで、コレクターにバッチ処理や送信を実行します。このエージェントは、インストルメント化されたアプリケーションと同じホストに配置されることが意図されています。これは通常、Kubernetes などのコンテナ環境にサイドカーコンテナを配置することによって実行されます。
- **Jaeger Collector** (Queue、Worker): エージェントと同様に、コレクターはスパンを受信でき、これら进行处理するために内部キューに配置できます。これにより、コレクターはスパンがストレージに移動するまで待機せずに、クライアント/エージェントにすぐに戻ることができます。
- **Storage** (Data Store): コレクターには永続ストレージのバックエンドが必要です。Jaeger には、スパンストレージ用のプラグ可能なメカニズムがあります。本リリースでは、サポートされているストレージは Elasticsearch のみであることに注意してください。
- **Query** (Query Service): Query は、ストレージからトレースを取得するサービスです。
- **Ingester** (Ingester Service): Jaeger は Apache Kafka をコレクターと実際のバックエンド (Elasticsearch) 間のバッファとして使用できます。Ingester は、Kafka からデータを読み取り、別のストレージバックエンド (Elasticsearch) に書き込むサービスです。
- **Jaeger Console**: Jaeger は、分散トレースデータを視覚化できるユーザーインターフェイスを提供します。検索ページで、トレースを検索し、個別のトレースを設定するスパンの詳細を確認することができます。

## 第3章 JAEGER のインストール

### 3.1. JAEGER のインストール

Jaeger を OpenShift Container Platform にインストールするには、以下のいずれかの方法を使用できます。

- Jaeger は、Red Hat OpenShift Service Mesh の一部としてインストールできます。Jaeger はデフォルトでサービスマッシュインストールに含まれています。サービスマッシュの一部として Jaeger をインストールするには、[Red Hat Service Mesh のインストール](#) の手順に従います。
- サービスマッシュをインストールする必要がない場合は、Jaeger Operator を使用して Jaeger の Red Hat ビルド自体をインストールできます。サービスマッシュなしで Jaeger をインストールするには、以下の手順を実行します。

#### 3.1.1. 前提条件

OpenShift Jaeger をインストールするには、インストールアクティビティーを確認し、前提条件を満たしていることを確認してください。

- お使いの Red Hat アカウントに有効な OpenShift Container Platform サブスクリプションを用意します。サブスクリプションをお持ちでない場合は、営業担当者にお問い合わせください。
- [OpenShift Container Platform 4.5 の概要](#) を確認します。
- OpenShift Container Platform 4.5 をインストールします。
  - [AWS への OpenShift Container Platform 4.5 のインストール](#)
  - [ユーザーによってプロビジョニングされた AWS への OpenShift Container Platform 4.5 のインストール](#)
  - [ベアメタルへの OpenShift Container Platform 4.5 のインストール](#)
  - [vSphere への OpenShift Container Platform 4.5 のインストール](#)
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する OpenShift Container Platform コマンドラインユーティリティーのバージョン (**oc** クライアントツール) をインストールし、これをパスに追加します。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

#### 3.1.2. Jaeger インストールの概要

OpenShift Jaeger のインストール手順は以下のとおりです。

- 本書を確認し、デプロイメントストラテジーを確認します。
- デプロイメントストラテジーに永続ストレージが必要な場合は、OperatorHub を使用して Elasticsearch Operator をインストールします。
- OperatorHub を使用して Jaeger Operator をインストールします。
- Jaeger YAML ファイルをデプロイメントストラテジーをサポートするように変更します。

- Jaeger の1つ以上のインスタンスを OpenShift Container Platform 環境にデプロイします。

### 3.1.3. Elasticsearch Operator のインストール

デフォルトの Jaeger デプロイメントはインメモリーストレージを使用します。それは、Jaeger の評価、デモの提供、またはテスト環境での Jaeger の使用を目的としてすぐにインストールできるように設計されているためです。実稼働環境で Jaeger を使用する予定がある場合、永続ストレージのオプション (この場合は Elasticsearch) をインストールする必要があります。

#### 前提条件

- OpenShift Container Platform Web コンソールにアクセスします。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。



#### 警告

Operator のコミュニティーバージョンはインストールしないでください。コミュニティー Operator はサポートされていません。



#### 注記

OpenShift クラスターロギングの一部として Elasticsearch Operator がすでにインストールされている場合、Elasticsearch Operator を再びインストールする必要はありません。Jaeger Operator はインストールされた Elasticsearch Operator を使用して Elasticsearch インスタンスを作成します。

#### 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. **Operators** → **OperatorHub** に移動します。
3. **Elasticsearch** とフィルターボックスに入力して、Elasticsearch Operator を検索します。
4. Red Hat が提供する **Elasticsearch Operator** をクリックし、Operator についての情報を表示します。
5. **Install** をクリックします。
6. **Install Operator** ページで **A specific namespace on the cluster** オプションを選択し、メニューから **openshift-operators-redhat** を選択します。



#### 注記

Elasticsearch インストールガイドによると、OpenShift Jaeger の Elasticsearch Operator の **openshift-operators-redhat** namespace を指定する必要があります。

- OpenShift Container Platform インストールに一致する **Update Channel** を選択します。たとえば、OpenShift Container Platform バージョン 4.6 にインストールしている場合は、4.6 更新チャンネルを選択します。
- Automatic Approval Strategy** を選択します。



### 注記

手動の承認ストラテジーには、Operator のインストールおよびサブスクリプションプロセスを承認するための適切な認証情報を持つユーザーが必要です。

- Install** をクリックします。
- Installed Operators** ページで、**openshift-operators-redhat** プロジェクトを選択します。Elasticsearch Operator が InstallSucceeded のステータスを表示するまで待機してから続行します。

## 3.1.4. Jaeger Operator のインストール

Jaeger をインストールするには、[OperatorHub](#) を使用して Jaeger Operator をインストールします。

デフォルトで、Operator は **openshift-operators** プロジェクトにインストールされます。

### 前提条件

- OpenShift Container Platform Web コンソールにアクセスします。
- cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。
- 永続ストレージが必要な場合、Jaeger Operator をインストールする前に Elasticsearch Operator もインストールする必要があります。




### 警告

Operator のコミュニティーバージョンはインストールしないでください。コミュニティー Operator はサポートされていません。

### 手順

- cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
- Operators** → **OperatorHub** に移動します。
- Jaeger** とフィルターに入力して、Jaeger Operator を検索します。
- Red Hat が提供する **Jaeger Operator** をクリックし、Operator についての情報を表示します。
- Install** をクリックします。

6. **Install Operator** ページで、**All namespaces on the cluster (default)**を選択します。これにより、Operator がデフォルトの **openshift-operators** プロジェクトにインストールされ、Operator はクラスター内のすべてのプロジェクトで利用可能になります。
7. **stable** Update Channel を選択します。これにより、新しいバージョンがリリースされると Jaeger が自動的に更新されます。**1.17-stable** などのメンテナースチャンネルを選択すると、そのバージョンのサポートサイクルの期間、バグ修正およびセキュリティパッチが送信されません。
  - Approval Strategy を選択します。**Automatic** または **Manual** の更新を選択できます。インストールされた Operator について自動更新を選択する場合、Operator の新規バージョンが利用可能になると、Operator Lifecycle Manager (OLM) は人の介入なしに、Operator の実行中のインスタンスを自動的にアップグレードします。手動更新を選択する場合、Operator の新規バージョンが利用可能になると、OLM は更新要求を作成します。クラスター管理者は、Operator が新規バージョンに更新されるように更新要求を手動で承認する必要があります。



### 注記

手動の承認ストラテジーには、Operator のインストールおよびサブスクリプションプロセスを承認するための適切な認証情報を持つユーザーが必要です。

8. **Install** をクリックします。
9. **Subscription Overview** ページで、**openshift-operators** プロジェクトを選択します。Jaeger Operator に **InstallSucceeded** のステータスが表示されるまで待機してから続行します。

## 3.2. JAEGER の設定およびデプロイ

Jaeger Operator には、Jaeger リソースのアーキテクチャーおよび設定を定義するカスタムリソース定義 (CRD) ファイルが含まれます。デフォルト設定をインストールするか、またはビジネス要件に合わせてファイルを変更することができます。

Jaeger には事前に定義されたデプロイメントストラテジーがあります。カスタムリソースファイルでデプロイメントストラテジーを指定します。Jaeger インスタンスの作成時に、Operator はこの設定ファイルを使用してデプロイメントに必要なオブジェクトを作成します。

### デプロイメントストラテジーを表示する Jaeger カスタムリソースファイル

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production ①
```

① Jaeger Operator は現時点で以下のデプロイメントストラテジーをサポートします。

- **allInOne** (デフォルト): このストラテジーは、開発、テストおよびデモの目的で使用されることが意図されています。主なバックエンドコンポーネントである Agent、Collector、および Query サービスはすべて、インメモリーストレージを使用するように (デフォルトで) 設定された単一の実行可能ファイルにパッケージ化されます。



### 注記

インメモリーストレージには永続性がありません。つまり、Jaeger インスタンスがシャットダウンするか、再起動するか、または置き換えられると、トレースデータが失われます。各 Pod には独自のメモリーがあるため、インメモリーストレージはスケーリングできません。永続ストレージの場合、デフォルトのストレージとして Elasticsearch を使用する **production** または **streaming** ストラテジーを使用する必要があります。

- **production**: production ストラテジーは、実稼働環境向けのストラテジーであり、トレースデータの長期の保存が重要となり、より拡張性および高可用性のあるアーキテクチャーも必要になります。そのため、バックエンドコンポーネントはそれぞれ別々にデプロイされます。エージェントは、インストルメント化されたアプリケーションのサイドカーまたは Daemonset として挿入できます。Query および Collector サービスは、サポートされているストレージタイプ (現時点では Elasticsearch) で設定されます。これらの各コンポーネントの複数のインスタンスは、パフォーマンスと回復性を確保するために、必要に応じてプロビジョニングできます。
- **streaming**: streaming ストラテジーは、Collector とバックエンドストレージ (Elasticsearch) 間に効果的に配置されるストリーミング機能を提供することで、production ストラテジーを増強する目的で設計されています。これにより、負荷の高い状況でバックエンドストレージに加わる圧力を軽減し、他のトレース処理後の機能がストリーミングプラットフォーム (AMQ Streams/ Kafka) から直接リアルタイムのスパンデータを利用できるようにします。



### 注記

ストリーミングストラテジーには、AMQ Streams 用の追加の Red Hat サブスクリプションが必要です。



### 注記

サービスマッシュの一部としてか、またはスタンドアロンのコンポーネントとして Jaeger をインストールするには 2 つの方法があります。Jaeger を Red Hat OpenShift Service Mesh の一部としてインストールしている場合、[ServiceMeshControlPlane](#) の一部として Jaeger を設定し、デプロイする必要があります。

## 3.2.1. Web コンソールからのデフォルト Jaeger ストラテジーのデプロイ

カスタムリソース定義 (CRD) は、Jaeger のインスタンスをデプロイする際に使用される設定を定義します。Jaeger のデフォルト CR は **jaeger-all-in-one-inmemory** という名前で、デフォルトの OpenShift Container Platform インストールに正常にインストールできるように最小リソースで設定されます。このデフォルト設定を使用して、**AllInOne** デプロイメントストラテジーを使用する Jaeger インスタンスを作成するか、または独自のカスタムリソースファイルを定義できます。



### 注記

インメモリーストレージには永続性がありません。つまり、Jaeger Pod がシャットダウンするか、再起動するか、または置き換えられると、トレースデータが失われます。永続ストレージの場合、デフォルトのストレージとして Elasticsearch を使用する **production** または **streaming** ストラテジーを使用する必要があります。

### 前提条件



- Jaeger Operator がインストールされている必要があります。
- Jaeger インストールのカスタマイズ方法についての手順を確認します。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

## 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. 新規プロジェクト (例: **jaeger-system**) を作成します。
  - a. **Home** → **Projects** に移動します。
  - b. **Create Project** をクリックします。
  - c. **Name** フィールドに **jaeger-system** を入力します。
  - d. **Create** をクリックします。
3. **Operators** → **Installed Operators** に移動します。
4. 必要な場合は、Project メニューから **jaeger-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機する必要がある場合があります。
5. OpenShift Jaeger Operator をクリックします。**Overview** タブの **Provided APIs** で、Operator は単一リンクを提供します。
6. **Jaeger** で **Create Instance** をクリックします。
7. **Create Jaeger** ページで、デフォルトを使用してインストールするには、**Create** をクリックして Jaeger インスタンスを作成します。
8. **Jaegers** ページで、Jaeger インスタンスの名前 (例: **jaeger-all-in-one-inmemory**) をクリックします。
9. **Jaeger Details** ページで、**Resources** タブをクリックします。Pod のステータスが **Running** になるまで待機してから続行します。

### 3.2.1.1. CLI からのデフォルト Jaeger のデプロイ

以下の手順に従って、コマンドラインから Jaeger のインスタンスを作成します。

#### 前提条件

- OpenShift Jaeger Operator がインストールされ、検証済みです。
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する OpenShift CLI (**oc**) へのアクセスが可能です。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

## 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform CLI にログインします。

```
$ oc login https://{HOSTNAME}:8443
```

2. **jaeger-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project jaeger-system
```

3. 以下のテキストが含まれる **jaeger.yaml** という名前のカスタムリソースファイルを作成します。

#### 例: jaeger-all-in-one.yaml

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-all-in-one-inmemory
```

4. 以下のコマンドを実行して Jaeger をデプロイします。

```
$ oc create -n jaeger-system -f jaeger.yaml
```

5. 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n jaeger-system -w
```

インストールプロセスが完了すると、以下のような出力が表示されるはずです。

```
NAME                                READY STATUS RESTARTS AGE
jaeger-all-in-one-inmemory-cdff7897b-qhfdx 2/2 Running 0      24s
```

## 第4章 WEB コンソールからの JAEGER PRODUCTION ストラテジーのデプロイ

**production** デプロイメントストラテジーは、実稼働環境向けのストラテジーであり、トレースデータの長期の保存が重要となり、より拡張性および高可用性のあるアーキテクチャーも必要になります。

### 前提条件

- Elasticsearch Operator がインストールされている必要があります。
- Jaeger Operator がインストールされている必要があります。
- Jaeger インストールのカスタマイズ方法についての手順を確認します。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

### 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. 新規プロジェクト (例: **jaeger-system**) を作成します。
  - a. **Home** → **Projects** に移動します。
  - b. **Create Project** をクリックします。
  - c. **Name** フィールドに **jaeger-system** を入力します。
  - d. **Create** をクリックします。
3. **Operators** → **Installed Operators** に移動します。
4. 必要な場合は、Project メニューから **jaeger-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機する必要がある場合があります。
5. Jaeger Operator をクリックします。**Overview** タブの **Provided APIs** で、Operator は単一リンクを提供します。
6. **Jaeger** で **Create Instance** をクリックします。
7. **Create Jaeger** ページで、デフォルトの **all-in-one** yaml テキストを実稼働用の YAML 設定に置き換えます。以下は例になります。

### Elasticsearch を含む jaeger-production.yaml ファイルの例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-production
  namespace:
spec:
  strategy: production
  ingress:
    security: oauth-proxy
  storage:
```

```

type: elasticsearch
elasticsearch:
  nodeCount: 3
  redundancyPolicy: SingleRedundancy
esIndexCleaner:
  enabled: true
  numberOfDays: 7
  schedule: 55 23 * * *
esRollover:
  schedule: */30 * * * *

```

8. **Create** をクリックして Jaeger インスタンスを作成します。
9. **Jaegers** ページで、Jaeger インスタンスの名前 (例: **jaeger-prod-elasticsearch**) をクリックします。
10. **Jaeger Details** ページで、**Resources** タブをクリックします。すべての Pod のステータスが Running になるまで待機してから続行します。

## 4.1. CLI からの JAEGER 実稼働環境のデプロイ

以下の手順に従って、コマンドラインから Jaeger のインスタンスを作成します。

### 前提条件

- OpenShift Jaeger Operator がインストールされ、検証済みです。
- OpenShift CLI (**oc**) へのアクセスが可能です。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

### 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform CLI にログインします。

```
$ oc login https://{HOSTNAME}:8443
```

2. **jaeger-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project jaeger-system
```

3. 直前の手順のサンプルファイルのテキストが含まれる **jaeger-production.yaml** という名前のカスタマリソースファイルを作成します。

4. 以下のコマンドを実行して Jaeger をデプロイします。

```
$ oc create -n jaeger-system -f jaeger-production.yaml
```

5. 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n jaeger-system -w
```

インストールプロセスが完了すると、以下のような出力が表示されるはずですが。

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-1-6676cf568gwhlw 10m	2/2	Running	0	
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-2-bcd4c8bf516g6w 10m	2/2	Running	0	
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-3-844d6d9694hhst 10m	2/2	Running	0	
jaeger-production-collector-94cd847d-jwjlj	1/1	Running	3	8m32s
jaeger-production-query-5cbfbd499d-tv8zf	3/3	Running	3	8m32s

## 第5章 WEB コンソールからの JAEGER ストリーミングストラテジーのデプロイ

**streaming** デプロイメントストラテジーは、実稼働環境向けのストラテジーであり、トレースデータの長期の保存が重要となり、より拡張性および高可用性のあるアーキテクチャーも必要になります。

**streaming** ストラテジーは、Collector とストレージ (Elasticsearch) 間に配置されるストリーミング機能を提供します。これにより、負荷の高い状況でストレージに加わる圧力を軽減し、他のトレースの後処理機能がストリーミングプラットフォーム (Kafka) から直接リアルタイムのスパンデータを利用できるようにします。



### 注記

ストリーミングストラテジーには、AMQ Streams 用の追加の Red Hat サブスクリプションが必要です。AMQ Streams サブスクリプションをお持ちでない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

### 前提条件

- AMQ Streams Operator がインストールされている必要があります。バージョン 1.4.0 以降を使用している場合は、セルフプロビジョニングを使用できます。それ以外の場合は、Kafka インスタンスを作成する必要があります。
- Jaeger Operator がインストールされている必要があります。
- Jaeger インストールのカスタマイズ方法についての手順を確認します。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

### 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. 新規プロジェクト (例: **jaeger-system**) を作成します。
  - a. **Home** → **Projects** に移動します。
  - b. **Create Project** をクリックします。
  - c. **Name** フィールドに **jaeger-system** を入力します。
  - d. **Create** をクリックします。
3. **Operators** → **Installed Operators** に移動します。
4. 必要な場合は、Project メニューから **jaeger-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機する必要がある場合があります。
5. Jaeger Operator をクリックします。Overview タブの **Provided APIs** で、Operator は単一リンクを提供します。
6. **Jaeger** で **Create Instance** をクリックします。
7. **Create Jaeger** ページで、デフォルトの **all-in-one** yaml テキストをストリーミング用の YAML 設定に置き換えます。以下は例になります。

## 例: jaeger-streaming.yaml ファイル

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-streaming
spec:
  strategy: streaming
  collector:
    options:
      kafka:
        producer:
          topic: jaeger-spans
          #Note: If brokers are not defined,AMQStreams 1.4.0+ will self-provision Kafka.
          brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
  storage:
    type: elasticsearch
  ingester:
    options:
      kafka:
        consumer:
          topic: jaeger-spans
          brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092

```

1. **Create** をクリックして Jaeger インスタンスを作成します。
2. **Jaegers** ページで、Jaeger インスタンスの名前 (例: **jaeger-streaming**) をクリックします。
3. **Jaeger Details** ページで、**Resources** タブをクリックします。すべての Pod のステータスが Running になるまで待機してから続行します。

## 5.1. CLI からの JAEGER ストリーミングのデプロイ

以下の手順に従って、コマンドラインから Jaeger のインスタンスを作成します。

### 前提条件

- OpenShift Jaeger Operator がインストールされ、検証済みです。
- OpenShift CLI (**oc**) へのアクセスが可能です。
- **cluster-admin** ロールを持つアカウントが必要です。

### 手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform CLI にログインします。

```
$ oc login https://{HOSTNAME}:8443
```

2. **jaeger-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project jaeger-system
```

- 直前の手順のサンプルファイルのテキストが含まれる **jaeger-streaming.yaml** という名前のカスタムリソースファイルを作成します。
- 以下のコマンドを実行して Jaeger をデプロイします。

```
$ oc create -n jaeger-system -f jaeger-streaming.yaml
```

- 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n jaeger-system -w
```

インストールプロセスが完了すると、以下のような出力が表示されるはずです。

```
NAME                                READY STATUS RESTARTS AGE
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-1-697b66d6fcztcnn 2/2 Running 0 5m40s
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-2-5f4b95c78b9gckz 2/2 Running 0 5m37s
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-3-7b6d964576nnz97 2/2 Running 0 5m5s
jaeger-streaming-collector-6f6db7f99f-rtcfm 1/1 Running 0 80s
jaeger-streaming-entity-operator-6b6d67cc99-4lm9q 3/3 Running 2 2m18s
jaeger-streaming-ingester-7d479847f8-5h8kc 1/1 Running 0 80s
jaeger-streaming-kafka-0 2/2 Running 0 3m1s
jaeger-streaming-query-65bf5bb854-ncnc7 3/3 Running 0 80s
jaeger-streaming-zookeeper-0 2/2 Running 0 3m39s
```

## 5.1.1. Jaeger デプロイメントのカスタマイズ

### 5.1.1.1. Jaeger のデフォルト設定オプション

Jaeger カスタムリソース (CR) は、Jaeger リソースの作成時に使用されるアーキテクチャーおよび設定を定義します。これらのパラメーターを変更して、Jaeger 実装をビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

#### Jaeger 汎用 YAML の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: name
spec:
  strategy: <deployment_strategy>
  allInOne:
    options: {}
    resources: {}
  agent:
    options: {}
    resources: {}
  collector:
    options: {}
    resources: {}
  sampling:
```



```

options: {}
storage:
type:
options: {}
query:
options: {}
resources: {}
ingester:
options: {}
resources: {}
options: {}

```

表5.1 Jaeger パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
<b>apiVersion:</b>	オブジェクトの作成時に使用する Application Program Interface のバージョン。	<b>jaegertracing.io/v1</b>	<b>jaegertracing.io/v1</b>
<b>kind:</b>	作成する Kubernetes オブジェクトの種類を定義します。	<b>jaeger</b>	
<b>metadata:</b>	<b>name</b> 文字列、 <b>UID</b> 、およびオプションの <b>namespace</b> などのオブジェクトを一意に特定するのに役立つデータ。		OpenShift は <b>UID</b> を自動的に生成し、オブジェクトが作成されるプロジェクトの名前で <b>namespace</b> を完成します。
<b>name:</b>	オブジェクトの名前。	Jaeger インスタンスの名前。	<b>jaeger-all-in-one-inmemory</b>
<b>spec:</b>	作成するオブジェクトの仕様。	Jaeger インスタンスのすべての設定パラメーターが含まれます。 (Jaeger コンポーネントすべてに) 共通する定義が必要な場合、これは仕様ノードで定義されます。定義が個別のコンポーネントに関連する場合、これは <code>spec/&lt;component&gt; ノードの下に配置されます。</code>	該当なし
<b>strategy:</b>	Jaeger デプロイメントストラテジー	<b>allInOne</b> 、 <b>production</b> 、または <b>streaming</b>	<b>allInOne</b>

パラメーター	説明	値	デフォルト値
<b>allInOne:</b>	allInOne イメージはエージェント、Collector、Query、Ingester、Jaeger UI を単一 Pod にデプロイするため、このデプロイメントの設定は、コンポーネント設定を allInOne パラメーターの下でネストする必要があります。		
<b>agent:</b>	Jaeger エージェントを定義する設定オプション。		
<b>collector:</b>	Jaeger Collector を定義する設定オプション。		
<b>sampling:</b>	トレース用のサンプリングストラテジーを定義する設定オプション。		
<b>storage:</b>	ストレージを定義する設定オプション。すべてのストレージ関連のオプションは、 <b>allInOne</b> または他のコンポーネントオプションではなく、 <b>storage</b> に配置される必要があります。		
<b>query:</b>	Query サービスを定義する設定オプション。		
<b>ingester:</b>	Ingester サービスを定義する設定オプション。		

以下の YAML サンプルは、デフォルト設定を使用して Jaeger インスタンスを作成するための最小要件です。

#### 最小要件の jaeger-all-in-one.yaml の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-all-in-one-inmemory
```

#### 5.1.1.2. Jaeger Collector 設定オプション

Jaeger Collector は、トレーサーによってキャプチャーされたスパンを受信し、**production** ストラテジーを使用する場合はそれらを永続ストレージ (Elasticsearch) に書き込み、**streaming** ストラテジーを使用する場合は AMQ Streams に書き込むコンポーネントです。

コレクターはステートレスであるため、Jaeger Collector のインスタンスの多くは並行して実行できます。Elasticsearch クラスターの場所を除き、Collector では設定がほとんど必要ありません。

表5.2 Operator によって使用される Jaeger Collector パラメーター

パラメーター	説明	値
collector: num-workers:	キューからプルするワーカーの数。	整数 (例: <b>50</b> )。
collector: queue-size:	Collector キューのサイズ。	整数 (例: <b>2000</b> )。
collector: replicas:	作成する Collector レプリカの数 を指定します。	整数 (例: <b>5</b> )。

表5.3 Collector に渡される Jaeger パラメーター

パラメーター	説明	値
spec: collector: options: {}	Jaeger Collector を定義する設定 オプション。	
options: kafka: producer: topic: jaeger-spans	<b>topic</b> パラメーターは、コレク ターによってメッセージを生成す るために使用され、Ingestor に よってメッセージを消費するた めに使用される Kafka 設定を特定し ます。	プロデューサーのラベル
options: kafka: producer: brokers: my-cluster- kafka-brokers.kafka:9092	メッセージを生成するために Collector によって使用される Kafka 設定を特定します。ブロー カーが指定されていない場合で 、AMQ Streams 1.4.0+ がインス トールされている場合、Jaeger は Kafka をセルフプロビジョニン グします。	

パラメーター	説明	値
options: log-level:	コレクターのロギングレベル。	<b>trace、debug、 info、warning、 error、fatal、panic</b>

### 5.1.1.3. Jaeger サンプルング設定オプション

この Operator は、リモートサンプラーを使用するように設定されているトレーサーに提供されるサンプルングストラテジーを定義するために使用できます。

すべてのトレースが生成される間に、それらの一部のみがサンプルングされます。トレースをサンプルングすると、追加の処理や保存のためにトレースにマークが付けられます。



#### 注記

これは、トレースがサンプルングの意思決定が行われる際に Istio プロキシによって開始されている場合には関連がありません。Jaeger サンプルングの意思決定は、トレースが Jaeger トレーサーを使用してアプリケーションによって開始される場合にのみ関連します。

サービスがトレースコンテキストが含まれていない要求を受信すると、Jaeger トレーサーは新しいトレースを開始し、これにランダムなトレース ID を割り当て、現在インストールされているサンプルングストラテジーに基づいてサンプルングの意思決定を行います。サンプルングの意思決定はトレース内の後続のすべての要求に伝播され、他のサービスが再度サンプルングの意思決定を行わないようにします。

Jaeger ライブラリーは以下のサンプラーをサポートします。

- **Constant:** サンプラーは、すべてのトレースについて常に同じ意思決定を行います。これは、すべてのトレースをサンプルングするか (sampling.param=1)、またはそれらのいずれもサンプルングしません (sampling.param=0)。
- **Probabilistic:** サンプラーは、**sampling.param** プロパティの値と等しいサンプルングの確率で、ランダムなサンプルングの意思決定を行います。たとえば、sampling.param=0.1 の場合に、約 10 の内 1 のトレースがサンプルングされます。
- **Rate Limiting:** サンプラーは、リーキーバケット (leaky bucket) レートリミッターを使用して、トレースが一定のレートでサンプルングされるようにします。たとえば、sampling.param=2.0 の場合、1 秒あたり 2 トレースの割合で要求がサンプルングされます。
- **Remote:** サンプラーは Jaeger エージェントで現在のサービスで使用する適切なサンプルングストラテジーを参照します。これにより、Jaeger バックエンドの中央設定からサービス内のサンプルングストラテジーを制御できます。

表5.4 Jaeger サンプルングパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: sampling: options: {}	トレース用のサンプリングストラテジーを定義する設定オプション。		
sampling: type:	使用するサンプリングストラテジー。(上記の説明を参照してください。)	有効な値は <b>const</b> 、 <b>probabilistic</b> 、 <b>ratelimiting</b> 、および <b>remote</b> です。	<b>remote</b>
sampling: options: type: param:	選択したサンプリングストラテジーのパラメーター(上記の例を参照してください。)	10 進値および整数値 (0、.1、1、10)	該当なし

この例では、トレースインスタンスをサンプリングする確率が 50% の、確率的なデフォルトサンプリングストラテジーを定義します。

### 確率的なサンプリングの例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: with-sampling
spec:
  strategy: allInOne
  sampling:
    options:
      default_strategy:
        type: probabilistic
        param: 50

```


#### 5.1.1.4. Jaeger ストレージ設定オプション

**spec:storage** の下で Collector、Ingester、および Query サービスのストレージを設定します。これらの各コンポーネントの複数のインスタンスは、パフォーマンスと回復性を確保するために、必要に応じてプロビジョニングできます。

#### 制限

- namespace ごとにセルフプロビジョニングされた Elasticsearch インスタンスを持つ 1 つの Jaeger のみを使用できます。
- namespace ごとに 1 つの Elasticsearch のみを使用できます。

- Jaeger で OpenShift Jaeger ロギング Elasticsearch インスタンスを共有したり、再利用したりすることはできません。Elasticsearch クラスターは単一の Jaeger インスタンスの専用のクラスターになります。



### 注記

Elasticsearch を OpenShift ロギングの一部としてインストールしている場合、Jaeger Operator はインストールされた Elasticsearch Operator を使用してストレージをプロビジョニングできます。

表5.5 Jaeger の一般的なストレージパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: storage: options: {}	ストレージを定義する設定オプション。		
storage: type:	デプロイメントに使用するストレージのタイプ。	<b>memory</b> または <b>elasticsearch</b> メモリーストレージは、Pod がシャットダウンした場合にデータが永続化されないため、開発、テスト、デモ、および概念検証用の環境にのみ適しています。実稼働環境については、Jaeger は永続ストレージの Elasticsearch をサポートします。	<b>memory</b>

表5.6 Elasticsearch 設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
General Elasticsearch configuration settings			

パラメーター	説明	値	デフォルト値
elasticsearch: server-urls:	Elasticsearch インスタンスの URL。	Elasticsearch サーバーの完全修飾ドメイン名。 <b>spec:storage:type=elasticsearch</b> を指定しているが、 <b>server-urls</b> パラメーターの値を指定していない場合、Jaeger Operator は Elasticsearch Operator を使用し、カスタムリソースファイルの <b>spec:storage:elasticsearch</b> セクションの設定を使用して Elasticsearch クラスターを作成します。	<a href="http://elasticsearch.&lt;namespace&gt;.svc:9200">http://elasticsearch.&lt;namespace&gt;.svc:9200</a>
es: max-num-spans:	Elasticsearch のクエリーごとに1度に取得するスパンの最大数。		10000
es: max-span-age:	Elasticsearch のスパンについての最大ルックバック。		72h0m0s
elasticsearch: secretname:	シークレットの名前 (例: <b>jaeger-secret</b> )		該当なし
es: sniffer:	Elasticsearch のスニファァ設定。クライアントはスニフリングプロセスを使用してすべてのノードを自動的に検索します。デフォルトでは無効にされています。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>
es: timeout:	クエリーに使用されるタイムアウト。ゼロに設定するとタイムアウトはありません。		0s
es: username:	Elasticsearch で必要なユーザー名。Basic 認証は、指定されている場合に CA も読み込みます。 <b>es.password</b> も参照してください。		

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: password:	Elasticsearch で必要なパスワード。 <b>es.username</b> も参照してください。		
es: version:	主要な Elasticsearch バージョン。指定されていない場合、値は Elasticsearch から自動検出されます。		0
Elasticsearch resource configuration settings			
elasticsearch: nodeCount:	Elasticsearch ノードの数。高可用性を確保するには、少なくとも 3 つのノードを使用します。スプリットブレインの問題が生じる可能性があるため、2 つのノードを使用しないでください。	整数値。例: 概念実証用 = 1、最小デプロイメント = 3	3
elasticsearch: resources: requests: cpu:	ご使用の環境設定に基づく、要求に対する中央処理単位の数。	コアまたはミリコアで指定されます (例: 200m、0.5、1)。例: 概念実証用 = 500m、最小デプロイメント = 1	1
elasticsearch: resources: requests: memory:	ご使用の環境設定に基づく、要求に使用できるメモリー。	バイト単位で指定されます (例: 200Ki、50Mi、5Gi)。例: 概念実証用 = 1Gi、最小デプロイメント = 16Gi*	16Gi
elasticsearch: resources: limits: cpu:	ご使用の環境設定に基づく、中央処理単位数の制限。	コアまたはミリコアで指定されます (例: 200m、0.5、1)。例: 概念実証用 = 500m、最小デプロイメント = 1	
elasticsearch: resources: limits: memory:	ご使用の環境設定に基づく、利用可能なメモリー制限。	バイト単位で指定されます (例: 200Ki、50Mi、5Gi)。例: 概念実証用 = 1Gi、最小デプロイメント = 16Gi*	



パラメーター	説明	値	デフォルト値
	各 Elasticsearch ノードはこれより低い値のメモリー設定でも動作しますが、これは実稼働環境でのデプロイメントには推奨されません。実稼働環境で使用する場合、デフォルトで各 Pod に割り当てる設定を 16Gi 未満にすることはできず、Pod ごとに最大 64Gi を割り当てることを推奨します。		
Elasticsearch data replication options			
elasticsearch: redundancyPolicy:	データレプリケーションポリシーは、Elasticsearch シャードをクラスター内のデータノードにレプリケートする方法を定義します。指定されていない場合、Jaeger Operator はノード数に基づいて最も適切なレプリケーションを自動的に判別します。	<b>ZeroRedundancy</b> (レプリカシャードなし)、 <b>SingleRedundancy</b> (レプリカシャード1つ)、 <b>MultipleRedundancy</b> (各インデックスはデータノードの半分に分散される)、 <b>FullRedundancy</b> (各インデックスはクラスター内のすべてのデータノードに完全にレプリケートされます)	
es: num-replicas:	Elasticsearch のインデックスごとのレプリカ数。		1
es: num-shards:	Elasticsearch のインデックスごとのシャード数。		5
Elasticsearch index and index cleaner configuration options			
es: create-index-templates:	<b>true</b> に設定されている場合、アプリケーションの起動時にインデックステンプレートを自動的に作成します。テンプレートが手動でインストールされる場合は、 <b>false</b> に設定されます。	<b>true/ false</b>	<b>true</b>

パラメーター	説明	値	デフォルト値
<code>es: index-prefix:</code>	Jaeger インデックスのオプションの接頭辞。たとえば、これを <code>production</code> に設定すると、 <code>production-jaeger-*</code> という名前のインデックスが作成されます。		
<code>esIndexCleaner: enabled:</code>	Elasticsearch ストレージを使用する場合、デフォルトでジョブが作成され、古いトレースをインデックスからクリーンアップします。このパラメーターは、インデックススクリーナージョブを有効または無効にします。	<code>true/ false</code>	<code>true</code>
<code>esIndexCleaner: numberOfDays:</code>	インデックスの削除を待機する日数。	整数値	<code>7</code>
<code>esIndexCleaner: schedule:</code>	Elasticsearch インデックスを消去する頻度についてのスケジュールを定義します。	cron 式	<code>"55 23 * * *"</code>
<code>esRollover: schedule:</code>	新規 Elasticsearch インデックスにロールオーバーする頻度についてのスケジュールを定義します。	cron 式	<code>*/30 * * * *</code>
<b>Configuration settings for Elasticsearch bulk processor</b>			
<code>es: bulk: actions:</code>	バルクプロセッサがディスクへの更新のコミットを決定する前にキューに追加できる要求の数。		<code>1000</code>
<code>es: bulk: flush-interval:</code>	<b>time.Duration:</b> この後に、他のしきい値に関係なく一括要求がコミットされます。バルクプロセッサのフラッシュ間隔を無効にするには、これをゼロに設定します。		<code>200ms</code>

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: bulk: size:	バルクプロセッサがディスクへの更新をコミットするまでに一括要求が発生する可能性のあるバイト数。		5000000
es: bulk: workers:	一括要求を受信し、Elasticsearch にコミットできるワーカーの数。		1
Elasticsearch TLS configuration settings			
es: tls: ca:	リモートサーバーの検証に使用される TLS 認証局 (CA) ファイルへのパス。		デフォルトではシステムトラストストアを使用します。
es: tls: cert:	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 証明書ファイルへのパス。		
es: tls: enabled:	リモートサーバーと通信する際に、トランスポート層セキュリティ (TLS) を有効にします。デフォルトでは無効にされています。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>
es: tls: key:	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 秘密鍵ファイルへのパス。		
es: tls: server-name:	リモートサーバーの証明書の予想される TLS サーバー名を上書きします。		

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: token-file:	ベアラートークンが含まれるファイルへのパス。このフラグは、指定されている場合は認証局 (CA) ファイルも読み込みます。		
Elasticsearch archive configuration settings			
es-archive: bulk: actions:	バルクプロセッサがディスクへの更新のコミットを決定する前にキューに追加できる要求の数。		0
es-archive: bulk: flush-interval:	<b>time.Duration:</b> この後に、他のしきい値に関係なく一括要求がコミットされます。バルクプロセッサのフラッシュ間隔を無効にするには、これをゼロに設定します。		0s
es-archive: bulk: size:	バルクプロセッサがディスクへの更新をコミットするまでに一括要求が発生する可能性のあるバイト数。		0
es-archive: bulk: workers:	一括要求を受信し、Elasticsearch にコミットできるワーカーの数。		0
es-archive: create-index-templates:	<b>true</b> に設定されている場合、アプリケーションの起動時にインデックステンプレートを自動的に作成します。テンプレートが手動でインストールされる場合は、 <b>false</b> に設定されます。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>
es-archive: enabled:	追加ストレージを有効にします。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: index-prefix:	Jaeger インデックスのオプションの接頭辞。たとえば、これを production に設定すると、production-jaeger-* という名前のインデックスが作成されます。		
es-archive: max-num-spans:	Elasticsearch のクエリーごとに1度に取得するスパンの最大数。		0
es-archive: max-span-age:	Elasticsearch のスパンについての最大ルックバック。		0s
es-archive: num-replicas:	Elasticsearch のインデックスごとのレプリカ数。		0
es-archive: num-shards:	Elasticsearch のインデックスごとのシャード数。		0
es-archive: password:	Elasticsearch で必要なパスワード。 <b>es.username</b> も参照してください。		
es-archive: server-urls:	Elasticsearch サーバーのコンマ区切りの一覧。完全修飾 URL(例: <b>http://localhost:9200</b> )として指定される必要があります。		
es-archive: sniffer:	Elasticsearch のスニファァー設定。クライアントはスニフリングプロセスを使用してすべてのノードを自動的に検索します。デフォルトでは無効にされています。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>

パラメーター	説明	値	デフォルト値
<code>es-archive: timeout:</code>	クエリーに使用されるタイムアウト。ゼロに設定するとタイムアウトはありません。		0s
<code>es-archive: tls: ca:</code>	リモートサーバーの検証に使用される TLS 認証局 (CA) ファイルへのパス。		デフォルトではシステムトラストストアを使用します。
<code>es-archive: tls: cert:</code>	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 証明書ファイルへのパス。		
<code>es-archive: tls: enabled:</code>	リモートサーバーと通信する際に、トランスポート層セキュリティ (TLS) を有効にします。デフォルトでは無効にされています。	<b>true/ false</b>	<b>false</b>
<code>es-archive: tls: key:</code>	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 秘密鍵ファイルへのパス。		
<code>es-archive: tls: server-name:</code>	リモートサーバーの証明書の予想される TLS サーバー名を上書きします。		
<code>es-archive: token-file:</code>	ベアラートークンが含まれるファイルへのパス。このフラグは、指定されている場合は認証局 (CA) ファイルも読み込みます。		
<code>es-archive: username:</code>	Elasticsearch で必要なユーザー名。Basic 認証は、指定されている場合に CA も読み込みます。 <b>es-archive.password</b> も参照してください。		

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: version:	主要な Elasticsearch バージョン。指定されていない場合、値は Elasticsearch から自動検出されます。		0

### 実稼働ストレージの例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      nodeCount: 3
      resources:
        requests:
          cpu: 1
          memory: 16Gi
      limits:
        memory: 16Gi

```

### ボリュームマウントを含むストレージの例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    options:
      es:
        server-urls: https://quickstart-es-http.default.svc:9200
        index-prefix: my-prefix
        tls:
          ca: /es/certificates/ca.crt
      secretName: jaeger-secret
    volumeMounts:
      - name: certificates
        mountPath: /es/certificates/
        readOnly: true
    volumes:
      - name: certificates
        secret:
          secretName: quickstart-es-http-certs-public

```

### 永続ストレージを含むストレージの例:

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      nodeCount: 1
      storage: ①
      storageClassName: gp2
      size: 5Gi
    resources:
      requests:
        cpu: 200m
        memory: 4Gi
      limits:
        memory: 4Gi
    redundancyPolicy: ZeroRedundancy

```

- ① 永続ストレージの設定。この場合、AWS **gp2** のサイズは **5Gi** です。値の指定がない場合、Jaeger は **emptyDir** を使用します。Elasticsearch Operator は、Jaeger インスタンスで削除されない **PersistentVolumeClaim** および **PersistentVolume** をプロビジョニングします。同じ名前および namespace で Jaeger インスタンスを作成する場合は、同じボリュームをマウントできます。

#### 5.1.1.5. Jaeger Query 設定オプション

Query とは、ストレージからトレースを取得し、ユーザーインターフェイスをホストしてそれらを表示するサービスです。

表5.7 Jaeger Query パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: query: options: {} resources: {}	Query サービスを定義する設定オプション。		
query: additional-headers:	追加の HTTP 応答ヘッダー。複数回指定できます。	形式: "Key: Value"	



パラメーター	説明	値	デフォルト値
query: base-path:	すべての jaeger-query HTTP ルートのベースパスは、root 以外の値に設定できます。たとえば、 <b>/jaeger</b> ではすべての UI URL が <b>/jaeger</b> で開始するようになります。これは、リバースプロキシの背後で jaeger-query を実行する場合に役立ちます。	/{path}	
query: port:	クエリーサービスのポート。		16686
options: log-level:	Query のロギングレベル。	使用できる値は、 <b>trace</b> 、 <b>debug</b> 、 <b>info</b> 、 <b>warning</b> 、 <b>error</b> 、 <b>fatal</b> 、 <b>panic</b> です。	

## Query 設定の例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: "Jaeger"
metadata:
  name: "my-jaeger"
spec:
  strategy: allInOne
  allInOne:
    options:
      log-level: debug
      query:
        base-path: /jaeger

```

### 5.1.1.6. Jaeger Ingester 設定オプション

Ingester は、Kafka トピックから読み取り、別のストレージバックエンド (Elasticsearch) に書き込むサービスです。**allInOne** または **production** デプロイメントストラテジーを使用している場合は、Ingester サービスを設定する必要はありません。

表5.8 Operator で使用される Jaeger Ingester パラメーター

パラメーター	説明	値
--------	----	---

パラメーター	説明	値
<pre>ingester:   deadlockInterval:</pre>	<p>Ingester が終了するまでメッセージを待機する間隔 (秒単位または分単位) を指定します。システムの初期化中にメッセージが到達されない場合に Ingester が終了しないようにするため、デッドロック間隔はデフォルトで無効に (0 に設定) されます。</p>	<p>分と秒 (例: <b>1m0s</b>) デフォルト値は <b>0</b> です。</p>

表5.9 Ingester に渡される Jaeger パラメーター

パラメーター	説明	値
<pre>spec:   strategy: streaming   ingester:     options: {}</pre>	<p>Ingester サービスを定義する設定オプション。</p>	
<pre>options:   kafka:     consumer:       topic:</pre>	<p><b>topic</b> パラメーターは、コレクターによってメッセージを生成するために使用され、Ingester によってメッセージを消費するために使用される Kafka 設定を特定します。</p>	<p>コンシューマーのラベル例: <b>jaeger-spans</b></p>
<pre>options:   kafka:     consumer:       brokers:</pre>	<p>メッセージを消費するために Ingester によって使用される Kafka 設定を特定します。</p>	<p>ブローカーのラベル (例: <b>my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092</b>)</p>
<pre>options:   log-level:</pre>	<p>Ingester のロギングレベル。</p>	<p>使用できる値は、<b>trace</b>、<b>debug</b>、<b>info</b>、<b>warning</b>、<b>error</b>、<b>fatal</b>、<b>panic</b> です。</p>

## ストリーミング Collector および Ingester の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-streaming
spec:
  strategy: streaming
collector:
  options:
    kafka:
```

```

producer:
  topic: jaeger-spans
  brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
ingester:
  options:
    kafka:
      consumer:
        topic: jaeger-spans
        brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
  ingester:
    deadlockInterval: 5
storage:
  type: elasticsearch
  options:
    es:
      server-urls: http://elasticsearch:9200

```

### 5.1.2. サイドカーコンテナの挿入

OpenShift Jaeger は、アプリケーションの Pod 内のプロキシサイドカーコンテナを使用してエージェントを提供します。Jaeger Operator は Jaeger Agent サイドカーを Deployment ワークロードに挿入できます。自動のサイドカーコンテナ挿入を有効にしたり、手動で管理したりできます。

## 5.2. サイドカーコンテナの自動挿入

この機能を有効にするには、文字列 **true** または **oc get jaegers** で返される Jaeger インスタンス名のいずれかに設定されるアノテーション **sidecar.jaegertracing.io/inject** を追加します。**true** を指定する場合、デプロイメントとして単一の Jaeger インスタンスのみが同じ namespace に存在する必要があります。そうでない場合に、Operator は使用する Jaeger インスタンスを判別することができません。デプロイメントの特定の Jaeger インスタンス名は、その namespace に適用される **true** よりも優先されます。

以下のスニペットは、サイドカーコンテナを挿入する単純なアプリケーションを示しています。Jaeger エージェントは、同じ namespace で利用可能な単一の Jaeger インスタンスを参照します。

### サイドカーの自動挿入の例

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: myapp
  annotations:
    "sidecar.jaegertracing.io/inject": "true" ❶
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
    spec:
      containers:
        - name: myapp
          image: acme/myapp:myversion

```

■  
 サイドカーコンテナが挿入されると、Jaeger エージェントは **localhost** のデフォルトの場所でアクセスできます。

### 5.3. サイドカーコンテナの手動挿入

**Deployments** 以外のコントローラタイプ (**StatefulSets**、**DaemonSet** など) の場合、Jaeger エージェントサイドカーを仕様に手動で定義できます。

以下のスニペットは、Jaeger エージェントサイドカーのコンテナセクションに追加できる手動の定義を示しています。

#### StatefulSet のサイドカー定義の例

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: example-statefulset
  namespace: example-ns
  labels:
    app: example-app
spec:
  spec:
    containers:
      - name: example-app
        image: acme/myapp:myversion
        ports:
          - containerPort: 8080
            protocol: TCP
      - name: jaeger-agent
        image: registry.redhat.io/distributed-tracing/jaeger-agent-rhel7:<version>
        # The agent version must match the operator version
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        ports:
          - containerPort: 5775
            name: zk-compact-trft
            protocol: UDP
          - containerPort: 5778
            name: config-rest
            protocol: TCP
          - containerPort: 6831
            name: jg-compact-trft
            protocol: UDP
          - containerPort: 6832
            name: jg-binary-trft
            protocol: UDP
          - containerPort: 14271
            name: admin-http
            protocol: TCP
        args:
          - --reporter.grpc.host-port=dns:///jaeger-collector-headless.example-ns:14250
          - --reporter.type=grpc
```

その後、Jaeger エージェントは localhost のデフォルトの場所でアクセスできます。

## 5.4. JAEGER のアップグレード

Operator Lifecycle Manager は、クラスター内の Operator のインストール、アップグレード、ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を制御します。OLM はデフォルトで OpenShift Container Platform で実行されます。OLM は利用可能な Operator のクエリーやインストールされた Operator のアップグレードを実行します。OpenShift Container Platform のアップグレードの処理方法についての詳細は、[Operator Lifecycle Manager](#) のドキュメントを参照してください。

Jaeger Operator によって使用される更新方法により、管理された Jaeger インスタンスが Operator に関連付けられたバージョンにアップグレードされます。Jaeger Operator の新規バージョンがインストールされるたびに、Operator によって管理されるすべての Jaeger アプリケーションインスタンスがその Operator のバージョンにアップグレードされます。たとえば、バージョン 1.10 (Operator およびバックエンドコンポーネントの両方) がインストールされ、Operator がバージョン 1.11 にアップグレードされると、Operator のアップグレードが完了次第、Operator は実行中の Jaeger インスタンスをスキャンし、それらを 1.11 にアップグレードします。

## 5.5. JAEGER の削除

OpenShift Container Platform クラスターから Jaeger を削除する手順は、以下のとおりです。

1. Jaeger Pod をシャットダウンします。
2. Jaeger インスタンスを削除します。
3. Jaeger Operator を削除します。


### 5.5.1. Web コンソールを使用した Jaeger インスタンスの削除



#### 注記

インメモリーストレージを使用するインスタンスを削除すると、すべてのデータが完全に失われます。永続ストレージ (Elasticsearch など) に保存されているデータは、Jaeger インスタンスが削除されても削除されません。

#### 手順

1. OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. **Operators** → **Installed Operators** に移動します。
3. Project メニューから Operator がインストールされているプロジェクトの名前 (例: **jaeger-system**) を選択します。
4. Jaeger Operator をクリックします。
5. **Jaeger** タブをクリックします。
6. Options メニュー  (削除するインスタンスの横にある) をクリックし、**Delete Jaeger** を選択します。
7. 確認ウィンドウで **Delete** をクリックします。

### 5.5.2. CLI からの Jaeger インスタンスの削除

1. OpenShift Container Platform CLI にログインします。

```
$ oc login
```

2. Jaeger インスタンスを表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc get deployments -n <jaeger-project>
```

Operator の名前には、接尾辞の **-operator** が付きます。以下の例は、2 つの Jaeger Operator と 4 つの Jaeger インスタンスを示しています。

```
$ oc get deployments -n jaeger-system
```

以下のような出力が表示されるはずです。

```
NAME                READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
elasticsearch-operator 1/1    1            1          93m
jaeger-operator        1/1    1            1          49m
jaeger-test            1/1    1            1          7m23s
jaeger-test2           1/1    1            1          6m48s
tracing1               1/1    1            1          7m8s
tracing2               1/1    1            1          35m
```

3. Jaeger のインスタンスを削除するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc delete jaeger <deployment-name> -n <jaeger-project>
```

例:

```
$ oc delete jaeger tracing2 -n jaeger-system
```

4. 削除を確認するには、**oc get deployment** を再度実行します。

```
$ oc get deployments -n <jaeger-project>
```

例:

```
$ oc get deployments -n jaeger-system
```

以下のような出力が生成されるはずです。

```
NAME                READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
elasticsearch-operator 1/1    1            1          94m
jaeger-operator        1/1    1            1          50m
jaeger-test            1/1    1            1          8m14s
jaeger-test2           1/1    1            1          7m39s
tracing1               1/1    1            1          7m59s
```

### 5.5.3. Jaeger Operator の削除

#### 手順

1. クラスターからの Operator の削除 についての手順に従います。
  - Jaeger Operator を削除します。
  - Jaeger Operator の削除後、(該当する場合は) Elasticsearch Operator を削除します。