



Red Hat OpenStack Platform 16.0

リリースノート

Red Hat OpenStack Platform 16.0 リリースの詳細

Red Hat OpenStack Platform 16.0 リリースノート

Red Hat OpenStack Platform 16.0 リリースの詳細

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Release_Notes.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書は、Red Hat OpenStack Platform の本リリースにおける主要機能、機能拡張、既知の問題について記載します。

目次

第1章 はじめに	3
1.1. 本リリースについて	3
1.2. 要件	3
1.3. デプロイメント制限事項	3
1.4. データベースサイズの管理	4
1.5. 認定済みのドライバーとプラグイン	4
1.6. 認定済みゲストオペレーティングシステム	4
1.7. 認定製品カタログ	4
1.8. BARE METAL PROVISIONING 対応オペレーティングシステム	4
1.9. ハイパーバイザーのサポート	4
1.10. コンテンツ配信ネットワーク (CDN) のリポジトリ	4
1.10.1. アンダークラウドのリポジトリ	5
1.10.2. オーバークラウドのリポジトリ	6
1.11. 製品サポート	10
第2章 最も重要な新機能	11
2.1. COMPUTE	11
2.2. NETWORKING	11
2.3. ストレージ	11
2.4. CEPH STORAGE	12
2.5. CLOUD OPS	12
2.6. テクノロジープレビュー	13
2.6.1. 新規テクノロジープレビュー	13
第3章 リリースの情報	16
3.1. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0 一般提供	16
3.1.1. バグ修正	16
3.1.2. 機能拡張	16
3.1.3. テクノロジープレビュー	20
3.1.4. リリースノート	27
3.1.5. 既知の問題	27
3.1.6. 廃止された機能	31
3.2. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.1 メンテナンスリリース	32
3.2.1. 機能拡張	32
3.2.2. 既知の問題	32
3.3. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.2 メンテナンスリリース	35
3.3.1. 機能拡張	35
3.3.2. テクノロジープレビュー	36
3.3.3. リリースノート	36
3.3.4. 既知の問題	36
第4章 テクニカルノート	38
4.1. RHEA-2020:0283: RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0 の一般提供アドバイザー	38
4.2. RHBA-2020:2114 - RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.2 アドバイザー	48

第1章 はじめに

1.1. 本リリースについて

Red Hat OpenStack Platform の本リリースは、OpenStack 「Train」 リリースをベースにしています。これには、Red Hat OpenStack Platform 固有の追加機能、既知の問題、および解決済みの問題が含まれます。

本書には、Red Hat OpenStack Platform 固有の変更のみを記載しています。OpenStack 「Train」 のリリースノートは、<https://releases.openstack.org/train/index.html> で参照してください。

Red Hat OpenStack Platform は、他の Red Hat 製品が提供するコンポーネントを使用します。これらのコンポーネントのサポートに関する詳しい情報は、「[Red Hat OpenStack Platform のライフサイクル](#)」を参照してください。

Red Hat OpenStack Platform を評価するには、「[OpenStack を理解する](#)」で登録してください。



注記

Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On は、Red Hat OpenStack Platform の各種ユースケースで利用することができます。このアドオンに関する詳細情報は、<http://www.redhat.com/products/enterprise-linux-add-ons/high-availability/> を参照してください。また、Red Hat OpenStack Platform と併用できるパッケージバージョンに関する情報は、「[Support Policies for RHEL High Availability Clusters - Cluster Stacks and Resource Managers](#)」を参照してください。

1.2. 要件

Red Hat OpenStack Platform の本バージョンは、Red Hat Enterprise Linux バージョン 8.1 上で動作します。

Red Hat OpenStack Platform の Dashboard は、OpenStack のリソースやサービスを管理することができる Web ベースのインターフェースです。

本リリースの Dashboard は、以下の Web ブラウザーの最新安定版をサポートします。

- Chrome
- Mozilla Firefox
- Mozilla Firefox ESR
- Internet Explorer 11 以降 (互換モードが無効な場合)



注記

Internet Explorer 11 を使用して Dashboard を表示することはできますが、ブラウザーは維持されなくなったため、一部機能の低下が予想されます。

1.3. デプロイメント制限事項

Red Hat OpenStack Platform のデプロイメント制限事項の一覧は、「[Deployment Limits for Red Hat OpenStack Platform](#)」のアーティクルを参照してください。

1.4. データベースサイズの管理

Red Hat OpenStack Platform 環境内における MariaDB データベースのサイズの維持管理に関する推奨プラクティスは、[「Database Size Management for Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform」](#) のアートを参照してください。

1.5. 認定済みのドライバーとプラグイン

Red Hat OpenStack Platform の認定済みドライバー/プラグインの一覧は、[「Component, Plug-In, and Driver Support in Red Hat OpenStack Platform」](#) のアートを参照してください。

1.6. 認定済みゲストオペレーティングシステム

Red Hat OpenStack Platform の認定済みゲストオペレーティングシステムの一覧は、[Red Hat OpenStack Platform および Red Hat Enterprise Virtualization で認定されたゲストオペレーティングシステム](#) のアートを参照してください。

1.7. 認定製品カタログ

Red Hat の公式認定製品カタログについては、[認定製品の一覧](#) を参照してください。

1.8. BARE METAL PROVISIONING 対応オペレーティングシステム

Bare Metal Provisioning (ironic) で Red Hat OpenStack Platform のベアメタルノードにインストールすることのできるゲストオペレーティングシステムの一覧は、[「Supported Operating Systems Deployable With Bare Metal Provisioning \(ironic\)」](#) のアートを参照してください。

1.9. ハイパーバイザーのサポート

Red Hat OpenStack Platform の本リリースは、**libvirt** ドライバーとの組み合わせ (コンピュートノード上で KVM をハイパーバイザーで使用する) においてのみサポート対象となります。

Red Hat OpenStack Platform の本リリースは、Bare Metal Provisioning と共に動作します。

Bare Metal Provisioning は、Red Hat OpenStack Platform 7 (Kilo) リリースから完全にサポートされています。Bare Metal Provisioning により、一般的なテクノロジー (PXE や IPMI) を使用したベアメタルマシンのプロビジョニングが可能となり、多様なハードウェアに対応する一方で、ベンダー固有の機能を追加するためのプラグ可能なドライバーをサポートすることができます。

Red Hat は、非推奨の VMware の「direct-to-ESX」ハイパーバイザーや KVM 以外の libvirt ハイパーバイザーなど、他の Compute 仮想化ドライバーに対するサポートは提供していません。

1.10. コンテンツ配信ネットワーク (CDN) のリポジトリ

本項では、Red Hat OpenStack Platform 16.0 のデプロイに必要なリポジトリについて説明します。

subscription-manager を使用して、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) から Red Hat OpenStack Platform 16.0 をインストールすることができます。詳しい情報は、『Director Installation and Usage』の「[Preparing the undercloud](#)」を参照してください。



警告

Red Hat OpenStack Platform のリポジトリーは、Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) ソフトウェアリポジトリーで提供されているパッケージと競合する場合があります。EPEL ソフトウェアリポジトリーを有効にしているシステムでの Red Hat OpenStack Platform の使用はサポートされていません。

1.10.1. アンダークラウドのリポジトリー

Red Hat OpenStack Platform 16.0 は、Red Hat Enterprise Linux 8.1 上で動作します。リポジトリーを有効にする前に、**subscription-manager release** コマンドで director を特定バージョンにロックします。

```
$ sudo subscription-manager release --set=8.1
```

アンダークラウドをインストールおよび設定するには、以下のリポジトリーを有効にします。

コアリポジトリー

以下の表には、アンダークラウドをインストールするためのコアリポジトリーをまとめています。

名前	リポジトリー	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-baseos-eus-rpms	x86_64 システム用ベースオペレーティングシステムのリポジトリー
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-appstream-eus-rpms	Red Hat OpenStack Platform の依存関係が含まれます。
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - High Availability (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-highavailability-eus-rpms	Red Hat Enterprise Linux の高可用性ツール。コントローラーノードの高可用性に使用します。
Red Hat Ansible Engine 2.8 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	ansible-2.8-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat Enterprise Linux 用 Ansible エンジン。最新バージョンの Ansible を提供するために使用されます。
Red Hat Satellite Tools for RHEL 8 Server RPMs x86_64	satellite-tools-6.5-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat Satellite 6 でのホスト管理ツール
Red Hat OpenStack Platform 16.0 for RHEL 8 (RPMs)	openstack-16-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat OpenStack Platform のコアリポジトリー。Red Hat OpenStack Platform director のパッケージが含まれます。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Fast Datapath for RHEL 8 (RPMS)	fast-datapath-for-rhel-8-x86_64-rpms	OpenStack Platform 用 Open vSwitch (OVS) パッケージを提供します。

IBM POWER 用リポジトリ

以下の表には、POWER PC アーキテクチャー上で Red Hat Openstack Platform を構築するためのリポジトリを一覧にまとめています。コアリポジトリの該当リポジトリの代わりに、これらのリポジトリを使用してください。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux for IBM Power, little endian - BaseOS (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-baseos-rpms	ppc64le システム用ベースオペレーティングシステムのリポジトリ
Red Hat Enterprise Linux 8 for IBM Power, little endian - AppStream (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-appstream-rpms	Red Hat OpenStack Platform の依存関係が含まれます。
Red Hat Enterprise Linux 8 for IBM Power, little endian - High Availability (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-highavailability-rpms	Red Hat Enterprise Linux の高可用性ツール。コントローラーノードの高可用性に使用します。
Red Hat Ansible Engine 2.8 for RHEL 8 IBM Power, little endian (RPMs)	ansible-2.8-for-rhel-8-ppc64le-rpms	Red Hat Enterprise Linux 用 Ansible エンジン。最新バージョンの Ansible を提供します。
Red Hat OpenStack Platform 16.0 for RHEL 8 (RPMs)	openstack-16-for-rhel-8-ppc64le-rpms	ppc64le システム用 Red Hat OpenStack Platform のコアリポジトリ

1.10.2. オーバークラウドのリポジトリ

Red Hat OpenStack Platform 16.0 は、Red Hat Enterprise Linux 8.1 上で動作します。オーバークラウドのデプロイメント後に、**subscription-manager release** コマンドを使用して各ホストを特定バージョンにロックします。

```
$ sudo subscription-manager release --set=8.1
```

オーバークラウドをインストールおよび設定するには、以下のリポジトリを有効にする必要があります。

コアリポジトリ

以下の表には、オーバークラウドをインストールするためのコアリポジトリをまとめています。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms	x86_64 システム用ベースオペレーティングシステムのリポジトリ
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms	Red Hat OpenStack Platform の依存関係が含まれます。
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - High Availability (RPMs) Extended Update Support (EUS)	rhel-8-for-x86_64-highavailability-rpms	Red Hat Enterprise Linux の高可用性ツール。コントローラーノードの高可用性に使用します。
Red Hat Ansible Engine 2.8 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	ansible-2.8-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat Enterprise Linux 用 Ansible エンジン。最新バージョンの Ansible を提供するために使用されます。
Advanced Virtualization for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	advanced-virt-for-rhel-8-x86_64-rpms	OpenStack Platform 用仮想化パッケージを提供します。
Red Hat Satellite Tools for RHEL 8 Server RPMs x86_64	satellite-tools-6.5-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat Satellite 6 でのホスト管理ツール
Red Hat OpenStack Platform 16.0 for RHEL 8 (RPMs)	openstack-16-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat OpenStack Platform のコアリポジトリ
Red Hat Fast Datapath for RHEL 8 (RPMs)	fast-datapath-for-rhel-8-x86_64-rpms	OpenStack Platform 用 Open vSwitch (OVS) パッケージを提供します。

Ceph リポジトリ

以下の表には、オーバークラウド用の Ceph Storage 関連のリポジトリをまとめています。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS (RPMs)	rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms	x86_64 システム用ベースオペレーティングシステムのリポジトリ
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream (RPMs)	rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms	Red Hat OpenStack Platform の依存関係が含まれます。
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - High Availability (RPMs)	rhel-8-for-x86_64-highavailability-rpms	Red Hat Enterprise Linux の高可用性ツール。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Ansible Engine 2.8 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	ansible-2.8-for-rhel-8-x86_64-rpms	Red Hat Enterprise Linux 用 Ansible エンジン。最新バージョンの Ansible を提供するために使用されます。
Red Hat OpenStack Platform 16.0 Director Deployment Tools for RHEL 8 x86_64(RPMs)	openstack-16-deployment-tools-for-rhel-8-x86_64-rpms	director が Ceph Storage ノードを設定するのに役立つパッケージ。
Red Hat Ceph Storage OSD 4 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	rhceph-4-osd-for-rhel-8-x86_64-rpms	(Ceph Storage ノード向け) Ceph Storage Object Storage デーモンのリポジトリ。Ceph Storage ノードにインストールします。
Red Hat Ceph Storage MON 4 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	rhceph-4-mon-for-rhel-8-x86_64-rpms	(Ceph Storage ノード向け) Ceph Storage Monitor デーモンのリポジトリ。Ceph Storage ノードを使用して OpenStack 環境にあるコントローラーノードにインストールします。
Red Hat Ceph Storage Tools 4 for RHEL 8 x86_64 (RPMs)	rhceph-4-tools-for-rhel-8-x86_64-rpms	Ceph Storage クラスターと通信するためのノード用のツールを提供します。Ceph Storage クラスターと共にオーバークラウドをデプロイする場合や、オーバークラウドを既存の Ceph Storage クラスターと統合する場合に、すべてのノードでこのリポジトリを有効にします。

リアルタイムリポジトリ

以下の表には、リアルタイムコンピュート (RTC) 機能用リポジトリをまとめています。

名前	リポジトリ	要件の説明
----	-------	-------

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - Real Time (RPMs)	rhel-8-for-x86_64-rt-rpms	リアルタイム KVM (RT-KVM) のリポジトリ。リアルタイムカーネルを有効化するためのパッケージが含まれています。RT-KVM 対象の全コンピュータノードで、このリポジトリを有効にします。注記: このリポジトリにアクセスするには、別途 Red Hat OpenStack Platform for Real Time SKU のサブスクリプションが必要です。
Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - Real Time for NFV (RPMs)	rhel-8-for-x86_64-nfv-rpms	NFV 向けのリアルタイム KVM (RT-KVM) のリポジトリ。リアルタイムカーネルを有効化するためのパッケージが含まれています。RT-KVM 対象の全 NFV コンピュータノードで、このリポジトリを有効にします。注記: このリポジトリにアクセスするには、別途 Red Hat OpenStack Platform for Real Time SKU のサブスクリプションが必要です。

IBM POWER 用リポジトリ

以下の表には、POWER PC アーキテクチャー上で OpenStack Platform を構築するためのリポジトリをまとめています。コアリポジトリの該当リポジトリの代わりに、これらのリポジトリを使用してください。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat Enterprise Linux for IBM Power, little endian - BaseOS (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-baseos-rpms	ppc64le システム用ベースオペレーティングシステムのリポジトリ
Red Hat Enterprise Linux 8 for IBM Power, little endian - AppStream (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-appstream-rpms	Red Hat OpenStack Platform の依存関係が含まれます。
Red Hat Enterprise Linux 8 for IBM Power, little endian - High Availability (RPMs)	rhel-8-for-ppc64le-highavailability-rpms	Red Hat Enterprise Linux の高可用性ツール。コントローラーノードの高可用性に使用します。
Red Hat Ansible Engine 2.8 for RHEL 8 IBM Power, little endian (RPMs)	ansible-2.8-for-rhel-8-ppc64le-rpms	Red Hat Enterprise Linux 用 Ansible エンジン。最新バージョンの Ansible を提供するために使用されます。

名前	リポジトリ	要件の説明
Red Hat OpenStack Platform 16.0 for RHEL 8 (RPMs)	openstack-16-for-rhel-8-ppc64le-rpms	ppc64le システム用 Red Hat OpenStack Platform のコアリポジトリ

1.11. 製品サポート

以下のリソースをご利用いただけます。

カスタマーポータル

Red Hat カスタマーポータルでは、Red Hat OpenStack Platform デプロイメントのプランニング、デプロイ、メンテナンスを支援するために、幅広いリソースを提供しています。カスタマーポータルから、以下のリソースを利用することができます。

- 製品ドキュメント
- ナレッジベースのアーティクルおよびソリューション
- テクニカルブリーフ
- サポートケース管理

カスタマーポータルには <https://access.redhat.com/> からアクセスしてください。

メーリングリスト

Red Hat は、Red Hat OpenStack Platform ユーザーに適した公開メーリングリストを提供しています。

- **rhsa-announce** メーリングリストは、Red Hat OpenStack Platform など、全 Red Hat 製品のセキュリティ関連の修正リリースに関する通知を提供します。

「[RHSA-announce -- Security announcements for all Red Hat products and services.](#)」でサブスクライブしてください。

第2章 最も重要な新機能

本項では、Red Hat OpenStack Platform の今回のリリースにおける最も重要な新機能の概要を説明します。

2.1. COMPUTE

本項では、Compute サービスの最も重要な新機能について説明します。

Cells v2 を使用したマルチセルデプロイメント

OpenStack Compute は、デフォルトで Cells を活用するようになりました。大規模なデプロイメントで、それぞれ固有のコンピュートノードおよびデータベースを持つ複数のセルを使用する設定が可能です。グローバルサービスが配置およびフェイルセーフ操作を制御し、セル単位に分離することで、セキュリティーとプロセスの独立性が向上します。

CPU がピンニングされたインスタンスとピンニングされていないインスタンスの単一ホスト上での共存

CPU がピンニングされたインスタンス (`hw:cpu_policy=dedicated`) とピンニングされていないインスタンス (`hw:cpu_policy=shared`) を、同じホスト上でスケジューリングできるようになりました。ホストアグリゲートを使用して、これらのインスタンス種別が別個のホスト上で実行されるようになる必要がなくなりました。

SR-IOV (Single root I/O virtualization) を使用するインスタンスのライブマイグレーション

SR-IOV インターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションを実施できるようになりました。移行プロセスの一環として、インターフェースの接続解除/再接続が行われるため、直接モードの SR-IOV インターフェースの場合には、この操作により多少のネットワークダウンタイムが発生します。間接モードの SR-IOV インターフェースの場合には、問題とはなりません。

固定されたインスタンスのライブマイグレーション

この NUMA 対応ライブマイグレーション機能により、NUMA トポロジーが設定されたインスタンスのライブマイグレーションが可能になります。

帯域幅に対応したスケジューリング

Quality of Service (QoS) ポリシーを使用して、最小帯域幅の確保を要求するインスタンスを作成できるようになりました。Compute スケジューリングサービスは、インスタンス用に最小帯域幅確保の要求を満たすホストを選択します。

2.2. NETWORKING

本項では、Networking サービスの最も重要な新機能について説明します。

Load-balancing サービス (Octavia) による ACL のサポート

Red Hat OpenStack Platform Load-balancing サービス (Octavia) は VIP アクセス制御リスト (ACL) をサポートし、リスナーへの着信トラフィックを、許可された送信元 IP アドレス (CIDR) のセットに制限するようになりました。

OVN 内部 API に対する TLS/SSL のサポート

Red Hat OpenStack Platform は、Transport Layer Security (TLS) を使用した OVN の内部 API トラフィックの暗号化をサポートするようになりました。

IPv6 上の OVN デプロイメント

Red Hat OpenStack Platform は、IPv6 ネットワークへの OVN デプロイをサポートするようになりました。

2.3. ストレージ

本項では、ストレージサービスの最も重要な新機能について説明します。

ボリュームクローン時の Block Storage サービスによる鍵の変更

今回のリリースで、Block Storage サービス (cinder) が暗号化されたボリュームをクローンする際に、自動的に暗号鍵を変更するようになりました。この機能により、同じ暗号鍵を1度しか使用しないことで、Red Hat OpenStack Platform のセキュリティが向上します。

Image サービスによる暗号鍵削除の管理

今回のリリースで、Block Storage サービス (cinder) が暗号化されたボリュームを Image サービス (glance) にアップロードする際に、Key Management サービス (barbican) に暗号鍵を作成するようになりました。これにより、暗号鍵と保存されるイメージが1対1に対応します。暗号鍵を削除することで、Key Management サービスがリソースを無制限に消費するのを防ぐことができます。

director によるバックエンドアベイラビリティゾーン設定のサポート

今回のリリースで、director が Block Storage バックエンドアベイラビリティゾーン設定をサポートするようになりました。アベイラビリティゾーンは、クラウドインスタンスおよびサービスをグループ化するためのプロバイダー固有の方法です。

Data Processing サービス (sahara) の廃止

Data Processing サービス (sahara) は Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) 15 で 非推奨になり、RHOSP 16.0 で廃止されました。Red Hat では、RHOSP バージョン 13 および 15 で Data Processing サービスのサポートを継続して提供します。

2.4. CEPH STORAGE

本項では、Ceph Storage の最も重要な新機能について説明します。

Red Hat Ceph Storage のアップグレード

Red Hat Enterprise Linux 8 との互換性を維持するために、Red Hat OpenStack Platform 16.0 director は Red Hat Ceph Storage 4 をデプロイします。RHEL8 上で実行中の Red Hat OpenStack Platform 16.0 を使用して、RHEL7 上で実行中の既存の外部 Red Hat Ceph Storage 3 クラスタに接続することができます。

2.5. CLOUD OPS

本項では、Cloud Ops コンポーネントの最も重要な新機能および変更点について説明します。

Service Telemetry Framework

Service Telemetry Framework(STF)は、Red Hat OpenStack Platform のモニタリングアプリケーションフレームワーク用のコアコンポーネントを提供します。これは、OpenShift 4.x にアプリケーションとしてデプロイされたデータストレージコンポーネントであり、Operator Lifecycle Manager によって管理されます。メトリクスおよびイベントのデータトランスポートは、AMQ Interconnect を使用して提供されます。この最初の STF リリースには以下の機能があります。

- Operator Lifecycle Management(OLM)を活用した OpenShift 4.3 でのマイクロサービスアプリケーションとしてのサーバー側の Service Telemetry Framework のデプロイメント
- インフラストラクチャーデータコレクターとしての collectd、OpenStack イベントデータの Ceilometer、およびトランスポート層アプリケーションとしての AMQ Interconnect を使用した、Red Hat OpenStack Platform director による完全なクライアント側のインストール機能
- 時系列データベースとしての Prometheus を使用したパフォーマンスメトリクスの統合

- Elasticsearch を使用したイベントストレージ
- Alertmanager と out-of-box のアラートの一覧との統合
- Grafana を使用してパフォーマンスデータを視覚化するためのインフラストラクチャダッシュボード
- STF を使用したマルチクラウドモニタリングのサポート

2.6. テクノロジープレビュー

本項では、Red Hat OpenStack Platform 16.0 のテクノロジープレビュー機能について説明します。



注記

テクノロジープレビューと記した機能のサポート範囲についての詳しい情報は、「[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#)」を参照してください。

2.6.1. 新規テクノロジープレビュー

単一アンダークラウドからの複数オーバークラウドのデプロイおよび管理

本リリースでは、1つのアンダークラウドから複数のオーバークラウドをデプロイする機能が追加されました。

- 1つのアンダークラウドに対して操作を行い、独立した複数のオーバークラウドを管理します。
- アンダークラウドでコンテキストを切り替えて、さまざまなオーバークラウドに対する操作を行います。
- 冗長な管理ノードを削減します。

アンダークラウドミニオン

今回のリリースでは、アンダークラウドミニオンをインストールすることができます。アンダークラウドミニオンにより、別個のホスト上に **heat-engine** サービスおよび **ironic-conductor** サービスが追加されます。これらの追加サービスは、アンダークラウドのオーケストレーションおよびプロビジョニング操作をサポートします。アンダークラウドの操作を複数ホスト間に分散することにより、オーバークラウドのデプロイメントにより多くのリソースを割り当てることができ、結果として大規模なデプロイメントをより迅速に実施することができます。

検証フレームワーク

- Red Hat OpenStack Platform に含まれる検証フレームワークは、アンダークラウドおよびオーバークラウドの要件と機能を検証するのに役立ちます。フレームワークには、以下に示す2つの検証種別が含まれます。
- Ansible ベースの手動検証: **openstack tripleo validator** コマンドセットを使用して実行します。
- デプロイメントプロセス中に実行される、自動検証
- director の提供する新たなコマンドセットを使用して、検証を一覧表示し、アンダークラウドおよびオーバークラウドに対して検証を実行します。それらのコマンドを以下に示します。

- **openstack tripleo validator list**
- **openstack tripleo validator run**
これらのコマンドは、**openstack-tripleo-validations** パッケージから提供される Ansible ベースのテストセットと共に機能します。この機能を有効にするには、**undercloud.conf** ファイルの **enable_validations** パラメーターを **true** に設定し、**openstack undercloud install** を実行します。

Block Storage サービスにアクティブ/アクティブ設定を作成する新たな director 機能

Red Hat OpenStack Platform director を使用して、バックエンドドライバーがこの設定をサポートする場合には、アクティブ/アクティブ設定の Block Storage サービス(cinder)をデプロイできるようになりました。GA 時点では、Ceph RADOS Block Device(RBD)バックエンドドライバーのみがアクティブ/アクティブ設定をサポートしています。

新たな **cinder-volume-active-active.yaml** ファイルの **CinderVolumeCluster** パラメーターに値を割り当てて、アクティブ/アクティブ設定のクラスターの名前を定義します。**CinderVolumeCluster** はグローバル Block Storage パラメーターなので、クラスター化されたバックエンド (アクティブ/アクティブ) およびクラスター化されていないバックエンドを同じデプロイメントに含めることはできません。

cinder-volume-active-active.yaml ファイルにより、director は Pacemaker 以外の cinder-volume Orchestration サービステンプレートを使用し、etcd サービスが分散ロックマネージャー (DLM) として Red Hat OpenStack Platform デプロイメントに追加されます。

Block Storage サービスのアベイラビリティゾーンを設定するための新たな director パラメーター

Red Hat OpenStack Platform director を使用して、Block Storage サービス (cinder) ボリュームバックエンドに、異なるアベイラビリティゾーンを設定できるようになりました。director に新たなパラメーター **CinderXXXAvailabilityZone** が追加されました。なお、XXX はそれぞれのバックエンドに対応する値です。

Bare Metal サービス向けの新たな Redfish BIOS 管理インターフェース

Red Hat OpenStack Platform の Bare Metal サービス (ironic) に BIOS 管理インターフェースが追加され、デバイスの BIOS 設定を検査および変更できるようになりました。

Red Hat OpenStack Platform 16.0 の Bare Metal サービスは、Redfish API に準拠するデータセンターデバイスの BIOS 管理機能をサポートします。Bare Metal サービスは、Python ライブラリー Sushy を使用して Redfish の呼び出しを実装します。

複数 Ceph クラスターのデプロイ

クラスターごとに個別の heat スタックを使用して、director により (Ceph 実行専用のノードまたはハイパーコンバージドノードに) 複数の Ceph クラスターをデプロイすることができます。エッジサイトの場合には、同じノード上の Compute 機能および Ceph ストレージを使用するハイパーコンバージドインフラストラクチャー (HCI) スタックをデプロイすることができます。たとえば、専用のアベイラビリティゾーンに、それぞれ **HCI-01** および **HCI-02** という名前の 2 つのエッジスタックをデプロイする場合があります。この場合には、それぞれのエッジスタックには専用の Ceph クラスターおよび Compute サービスが含まれます。

ソース種別をファイルに、アクセスモードを共有に設定した memoryBacking 要素を有効にする新たな Compute (nova) 設定の追加

新たな Compute (nova) パラメーター **QemuMemoryBackingDir** が利用できるようになりました。libvirt の **memoryBacking** 要素が **source type="file"** および **access mode="shared"** と設定された場合に、このパラメーターによりメモリーバックアップファイルを保存するディレクトリーが指定されます。

注記: **memoryBacking** 要素は、libvirt 4.0.0 および QEMU 2.6.0 以降でのみ利用可能です。

redfish API 用フェンシング

Pacemaker により、RedFish API 用のフェンシングが利用可能になりました。

director を使用した IPv6 へのベアメタルのデプロイ

IPv6 ノードおよびインフラストラクチャーがある場合には、IPv4 ではなく IPv6 を使用するようアンダークラウドおよびプロビジョニングネットワークを設定することができます。これにより、director は IPv6 ノードに Red Hat OpenStack Platform をプロビジョニングおよびデプロイすることができます。

Compute (nova) サービスを使用しないベアメタルノードのプロビジョニング

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、デプロイメントのプロビジョニングおよびデプロイメントステージを、別個のステップに分離することができます。

1. ベアメタルノードをプロビジョニングする。
 - a. ノード定義ファイルを yaml 形式で作成します。
 - b. ノード定義ファイルを指定して、プロビジョニングコマンドを実行します。
2. オーバークラウドをデプロイする。
 - a. プロビジョニングコマンドにより生成される heat 環境ファイルを指定して、デプロイメントコマンドを実行します。

プロビジョニングプロセスにより、ノードがプロビジョニングされ、ノード数、予測可能なノード配置、カスタムイメージ、カスタム NIC 等のさまざまなノード仕様が含まれる heat 環境ファイルが生成されます。オーバークラウドをデプロイする際に、このファイルをデプロイメントコマンドに追加します。

networking-ansible のトランクポートのサポート

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、アクセスモードに加えてトランクモードでスイッチポートを使用して、複数の VLAN をスイッチポートに割り当てることができます。

networking-ansible の Arista のサポート

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Arista Extensible Operating System (Arista EOS) スイッチと共に、ML2 networking-ansible 機能を設定することができます。

Redfish 仮想メディアブート

Redfish 仮想メディアブートを使用して、ノードの Baseboard Management Controller (BMC) にブートイメージを提供することができます。これにより、BMC はイメージを仮想ドライブのいずれかに挿入することができます。その後、ノードは仮想ドライブからイメージに存在するオペレーティングシステムにブートすることができます。

第3章 リリースの情報

本リリースノートには主に、今回リリースされた Red Hat OpenStack Platform のデプロイメント時に考慮すべきテクノロジープレビューの項目、推奨事項、既知の問題、非推奨になった機能について記載します。Red Hat OpenStack Platform の本リリースのサポートライフサイクル中にリリースされる更新についての情報は、各更新に対応したアドバイザリーの説明に記載されます。

3.1. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0 一般提供

本リリースノートには主に、今回リリースされた Red Hat OpenStack Platform のデプロイメント時に考慮すべきテクノロジープレビューの項目、推奨事項、既知の問題、非推奨になった機能について記載します。

3.1.1. バグ修正

以下のバグは、Red Hat OpenStack Platform の本リリースで修正されています。

BZ#1716335

フラグ `live_migration_wait_for_vif_plug` がデフォルトで有効なので、Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、OVN を有効にした状態でライブマイグレーションが成功するようになりました。

以前のリリースでは、OpenStack Networking (neutron) が `vif_plugged` の通知を送信するのにシステムが待機するため、ライブマイグレーションに失敗していました。

BZ#1758302

以前のリリースでは、oslo.util ライブラリーの正規表現が更新されておらず、より新しいバージョンのエミュレーター (qemu バージョン 4.1.0) からの出力フォーマットを認識できませんでした。Red Hat OpenStack 16.0 の今回のフィックスにより、正規表現が更新され、oslo.util.imageutils ライブラリーが正しく機能するようになりました。

BZ#1769868

以前のリリースでは、メッシュネットワークインフラストラクチャーがメッセージルーター QDR 用に誤って設定されていて、これにより、Service Telemetry Framework (STF) クライアント上の AMQP-1.0 メッセージバスが機能しませんでした。今回のフィックスにより、すべてのオーバークラウドノードの qdrouterd デーモンの設定が修正され、STF クライアントが正しく機能するようになりました。

BZ#1775246

インスタンスの再ビルド時に `NUMATopologyFilter` が無効になるようになりました。以前のリリースではこのフィルターが常に実行され、新たなイメージおよび既存フレーバーを使用する第 2 のインスタンス用にホストに十分な追加容量がある場合に限り、再ビルドは成功していました。これは適切ではない不必要な動作でした。

3.1.2. 機能拡張

Red Hat OpenStack Platform の今回のリリースでは、以下の機能拡張が提供されています。

BZ#1222414

今回の機能拡張により、NUMA トポロジーが設定されたインスタンスのライブマイグレーションがサポートされるようになりました。以前のリリースでは、この操作はデフォルトで無効でした。この操作は、回避措置として `enable_numa_live_migration` 設定オプションを使用して有効にすることができましたが、この設定オプションはデフォルトでは `False` に設定されていました。このようなインスタンスのライブマイグレーションを実施すると、ベースとなる NUMA ゲスト/ホスト間のマッピングやリソース使用状況をまったく更新せずに、インスタンスが移行先ホストに移動される

ためです。新たな NUMA 対応ライブマイグレーション機能により、移行先ホストがインスタンスに適さない場合には、別の移行先ホストでライブマイグレーションが試みられます (要求に代替ホストが設定されている場合)。移行先ホストがインスタンスに適する場合には、新たなホストを反映するために NUMA ゲスト/ホスト間のマッピングが再計算され、そのリソース使用状況が更新されま

す。

BZ#1328124

Red Hat OpenStack Platform 16.0 director は、マルチコンピュートセルのデプロイメントをサポートするようになりました。今回の機能拡張により、お使いのクラウドのスケールアウトがより容易になります。それぞれの個々のセルはセルコントローラー上に専用のデータベースおよびメッセージキューを持ち、中央のコントロールプレーンの負荷を減らすためです。詳しい情報は、『Instances and Images』の「Scaling deployments with Compute cells」を参照してください。

BZ#1360970

今回の機能拡張により、SR-IOV ベースの neutron インターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションがサポートされるようになりました。neutron SR-IOV インターフェースは、直接モードと間接モードという2つのカテゴリーにグループ分けすることができます。直接モードの SR-IOV インターフェースは、ゲストに直接接続され、ゲスト OS に公開されます。間接モードの SR-IOV インターフェースは、ゲストと SR-IOV デバイス間に macvtap 等のソフトウェアインターフェースを持ちます。この機能により、間接モードの SR-IOV デバイスを持つインスタンスの透過的なライブマイグレーションが可能になります。ライブマイグレーション中にハードウェアの状態をコピーする一般的な方法がないため、直接モードの移行はゲストに対して透過的ではありません。直接モードのインターフェースの場合には、既存の休止/再開のワークフローを模擬します。たとえば、SR-IOV デバイスを使用する場合には、移行前に直接モードのインターフェースの接続を解除し、移行後に再度接続します。その結果、ライブマイグレーションの可能なインターフェースとのボンディングをゲスト内に作成しない限り、直接モードの SR-IOV ポートを持つインスタンスでは、移行中にネットワーク接続が失われます。

以前のリリースでは、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションを行うことはできませんでした。ホストのメンテナンス等にライブマイグレーションが頻繁に使用されているため、このことが問題となっていました。以前のリリースでは、コールドマイグレーションでインスタンスを移行する必要がありましたが、ゲストにダウンタイムが発生していました。

今回の機能拡張により、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションが可能になりました。

BZ#1463838

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ネットワークインターフェースの作成時に、QoS の最小帯域幅ルールを指定できるようになりました。今回の機能拡張により、利用可能なネットワーク帯域幅として指定した値が、インスタンスに対して保証されるようになりました。現在、サポートされている操作は、サイズ変更およびコールドマイグレーションだけです。

BZ#1545700

Red Hat OpenStack Platform Block Storage サービス (cinder) は、ボリュームのクローン時に暗号鍵を自動的に変更するようになりました。Red Hat Ceph Storage を cinder バックエンドとして使用している場合には、現在、この機能はサポートされない点に注意してください。

BZ#1545855

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ローカルレジストリーのイメージをプッシュ、一覧表示、削除、および表示 (メタデータの表示) できるようになりました。

- イメージをリモートリポジトリからメインのリポジトリにプッシュするには、以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo openstack tripleo container image push docker.io/library/centos
```

- リポジトリの内容を一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack tripleo container image list
```

- イメージを削除するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo openstack tripleo container image delete
```

- イメージのメタデータを表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack tripleo container image show
```

BZ#1593057

アクションが意図せず実行されてしまう可能性を低減するために、今回の機能拡張により、オーバークラウドノードの削除には、アクションを実行する前にユーザーの確認が必要になりました。**openstack overcloud node delete <node>** コマンドには、アクションを実行する前に y/n の確認が必要です。この確認を省略するには、コマンドラインに **--yes** を追加します。

BZ#1601926

今回の更新で、OVSDB サーバーへの接続が完全に暗号化されたことから、全 OVN サービス間の通信が完全に暗号化されるようになりました。すべての OVN クライアント (ovn-controller、neutron-server、および ovn-metadata-agent) が、Mutual TLS 暗号化を使用して OVSDB サーバーに接続するようになりました。

BZ#1625244

Placement サービスが、Compute (nova) サービスから抽出されるようになりました。このサービスは director によってデプロイおよび管理され、アンダークラウド上およびオーバークラウドのコントローラーノード上で追加コンテナとして動作します。

BZ#1628541

Red Hat OpenStack Platform 16.0 の Dashboard (horizon) に、ユーザーパスワードの変更に新たなフォームが追加されました。ユーザーが期限切れのパスワードでサインオンしようとすると、このフォームが自動的に表示されます。

BZ#1649264

Red Hat OpenStack Platform Orchestration サービス (heat) に、新たなリソースタイプ OS::Glance::WebImage が追加されました。このリソースタイプは、Glance v2 API を使用して URL から Image サービス (glance) のイメージを作成するのに使用します。この新しいリソースタイプは、以前の OS::Glance::Image に置き換わるものです。

BZ#1653834

今回の機能拡張により、ブール値パラメーター **NovaComputeEnableKsm** が追加されました。このパラメーターにより、コンピュートノードの ksm サービスおよび ksmtuned サービスが有効になります。それぞれの Compute ロールに **NovaComputeEnableKsm** を設定することができます。デフォルトは **False** です。

BZ#1666973

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ceph.conf の任意のセクションにカスタム Red Hat Ceph Storage 構成設定を追加できるようになりました。以前のリリースでは、カスタム設定は ceph.conf の **[global]** セクションにしか追加することができませんでした。

BZ#1689816

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Orchestration サービス (heat) の新たなデプロイメントパラメーターを利用することができ、管理者はセルコントローラーで nova メタデータサービスを有効にすることができます。

```
parameter_defaults:
  NovaLocalMetadataPerCell: True
```

この新たなパラメーターにより、セルコンピュートの OVN メタデータエージェントからセルコントローラーがホストする nova メタデータ API サービスに、トラフィックが自動的に転送されます。

RHOSP トポロジーによっては、セルコントローラーでメタデータサービスを実行する機能により、中央のコントロールプレーンのトラフィックを減らすことができます。

BZ#1691025

Octavia API を使用して VIP アクセス制御リスト (ACL) を作成し、リスナーへの着信トラフィックを、許可されたソース IP アドレス (CIDR) のセットに制限できるようになりました。その他の着信トラフィックは、すべて拒否されます。詳細は、『ネットワークガイド』の「アクセス制御リストを使用したロードバランサーの保護」を参照してください。

BZ#1693372

今回の機能拡張により、以下のパラメーターを使用して、同じコンピュートノードで専用の (ピンングされた) インスタンスと共有の (ピンングされていない) インスタンスをスケジューリングできるようになりました。

- **NovaComputeCpuDedicatedSet**: ピンングされたインスタンス CPU のプロセスをスケジューリングすることができる物理ホスト CPU 番号のコンマ区切りリストまたは範囲。非推奨となった NovaVcpuPinSet パラメーターに置き換わるものです。
- **NovaComputeCpuSharedSet**: vCPU インベントリーを提供するのに使用される物理ホスト CPU 番号のコンマ区切りリストまたは範囲。ピンングされていないインスタンスをスケジューリングすることができるホスト CPU を定義し、共有エミュレータスレッドポリシー **hw:emulator_threads_policy=share** が設定されたインスタンスのエミュレータスレッドをオフロードするホスト CPU を定義します。注記: このオプションは従来から存在していましたが、その用途がこの機能により拡張されています。ホストアグリゲートを使用して、これらのインスタンス種別が別個のホスト上で実行されるようにする必要がなくなりました。また、**[DEFAULT] reserved_host_cpus** 設定オプションは不要になり、未設定にすることができます。

アップグレードするには、以下を実行します。

- これまでピンングされたインスタンス用に使用されていたホストの場合には、**NovaVcpuPinSet** の値を **NovaComputeCpuDedicatedSet** に変更する必要があります。
- これまでピンングされていないインスタンス用に使用されていたホストの場合には、**NovaVcpuPinSet** の値を **NovaComputeCpuSharedSet** に変更する必要があります。
- **NovaVcpuPinSet** に値が設定されていない場合には、実行中のインスタンスの種別に応じて、すべてのホストコアを **NovaComputeCpuDedicatedSet** または **NovaComputeCpuSharedSet** のどちらかに割り当てる必要があります。アップグレードが完了したら、同一のホストで両方のオプションの設定を始めることができます。ただし、そのためには、すべてのインスタンスをホストから移行する必要があります。ピンングされていないインスタンスのコアが **NovaComputeCpuSharedSet** の一覧に含まれていない場合、またはピンングされたインスタンスのコアが **NovaComputeCpuDedicatedSet** の一覧に含まれていない場合には、Compute サービスは起動することができないためです。

BZ#1696663

今回の更新で、ほとんどの neutron ネットワークに NUMA アフィニティーを設定できるようになりました。これは、vSwitch への外部接続を提供する NIC と同じホスト NUMA ノードにインスタンスが配置されるようにするのに役立ちます。--**'provider:network_type'** ('flat' または 'vlan') および **'provider:physical_network'** (L2 ネットワーク) または --**'provider:network_type'** ('vxlan', 'gre', または 'geneve') (L3 ネットワーク) を使用するネットワークに NUMA アフィニティーを設定することができます。

BZ#1700396

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、director を使用して Block Storage サービス (cinder) バックエンドタイプのアベイラビリティゾーンを指定できるようになりました。

BZ#1767481

以前のリリースでは、Novajoin が IPA サーバーへの接続を失うと、直ちに再接続を試みていました。そのため、タイミングの問題が発生し、接続の再確立が妨げられる場合があります。今回の更新により、**retry_delay** を使用して、IPA サーバーへの接続をリトライするのを待機する秒数を設定できるようになりました。これにより、タイミングの問題が発生する可能性が低減されると期待されます。

BZ#1775575

インスタンスレベルで PCI NUMA アフィニティーを設定できるようになりました。この機能は、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースを持つインスタンスに NUMA アフィニティーを設定する際に必要です。以前のリリースでは、NUMA アフィニティーは PCI パススルーデバイスに対してホストレベルでしか設定することができませんでした。

BZ#1784806

Red Hat Openstack Platform 16.0 では、デプロイメント機能の拡張 (OVS-DPDK がデプロイされるコンピュートノードに必要な Orchestration サービス (heat) パラメーターを自動的に抽出する) により、OVS-DPDK の設定が容易になりました。Workflow サービス (mistral) の機能が拡張され、heat テンプレートおよびイントロスペクションデータを読み込み、heat パラメーター NovaComputeCpuDedicatedSet および NovaComputeCpuSharedSet に必要な値を自動的に抽出するようになりました。

3.1.3. テクノロジープレビュー

本セクションに記載する項目は、テクノロジープレビューとして提供しています。テクノロジープレビューステータスのスコープに関する詳細情報およびそれに伴うサポートへの影響については、「[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#)」を参照してください。

BZ#1228474

Red Hat OpenStack Platform 16.0 director のデプロイメント後に、Identity サービス (keystone) に新たなデフォルトロール reader が追加されました。このロールは、他の OpenStack サービスはまだ実装されていません。keystone の reader ロールは実稼働環境では使用しないでください。ロールはテクノロジープレビューであり、ロールに割り当てられたユーザーにボリュームを作成する機能などの特権を誤って付与するためです。

BZ#1288155

複数のルーティングテーブルを定義し、ルートを特定のテーブルに割り当てる機能は、Red Hat OpenStack Platform 16.0 のテクノロジープレビューです。

複数のリンクを持つホストでは、ポリシーベースのルーティングはルーティングテーブルを使用し、送信元のアドレスに応じて特定のインターフェース経由でトラフィックを送信することができます。

また、以下の例に示すように、インターフェースごとにルーティングルールを定義することもできます。

```
network_config:
```

```
-
```



```

type: route_table
name: custom
table_id: 200
-
type: interface
name: em1
use_dhcp: false
addresses:
-
  ip_netmask: 192.0.2.1/24
routes:
-
  ip_netmask: 10.1.3.0/24
  next_hop: 192.0.2.5
  table: 200 # Use table ID or table name
rules:
- rule: "iif em1 table 200"
  comment: "Route incoming traffic to em1 with table 200"
- rule: "from 192.0.2.0/24 table 200"
  comment: "Route all traffic from 192.0.2.0/24 with table 200"
- rule: "add blackhole from 172.19.40.0/24 table 200"
- rule: "add unreachable iif em1 from 192.168.1.0/24"

```

BZ#1375207

以前のリリースでは、Red Hat Ceph Storage を Block Storage サービス (cinder) ボリュームとバックアップ両方のバックエンドとして使用している場合には、初回のフルバックアップを実行した後は、フルバックアップを試みても警告が表示されることなく差分バックアップが実行されていました。Red Hat OpenStack Platform 16.0 のテクノロジープレビュー機能により、この問題が修正されました。

BZ#1459187

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、IPv6 プロビジョニングネットワークを通じてオーバークラウドをデプロイすることができるように、Bare Metal Provisioning サービス (ironic) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。詳しくは、『ベアメタルプロビジョニング』の「カスタムのIPv6 プロビジョニングネットワークの設定」を参照してください。

BZ#1474394

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、BMaaS (Bare Metal as-a-Service) テナント向けに IPv6 プロビジョニングネットワークを通じたデプロイをサポートするために、Bare Metal Provisioning サービス (ironic) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。

BZ#1575079

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、IPv6 が CephFS NFS ドライバーで機能するように、Shared File Systems サービス (manila) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。この機能には Red Hat Ceph Storage 4.1 が必要です。

BZ#1593828

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Bare Metal Provisioning サービス (ironic) を使用して仮想メディアからベアメタルマシンを起動することができるように、テクノロジープレビュー機能が追加されています。

マシンのベースボード管理コントローラー (BMC) が Redfish ハードウェア管理プロトコルおよび仮想メディアサービスをサポートする場合には、ブート可能イメージをプルしてそれをノード上の仮想ドライブに「挿入」するように、ironic は BMC に指示することができます。次に、ノードはその仮想ドライブからイメージ上のオペレーティングシステムにブートすることができます。Redfish API に基づく Ironic ハードウェア種別は、(ユーザー) イメージのデプロイ、レスキュー (制限あり)、および仮想メディアを通じたブートをサポートします。

仮想メディアを通じたブートの主要なメリットは、PXE ブートプロトコルスイートのセキュアではない信頼性に欠ける TFTP イメージ転送フェーズが、セキュアな HTTP トランスポートに置き換えられることです。

BZ#1600967

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、テクノロジープレビュー機能の Workflow サービス (mistral) タスクにより、以下の手順に従ってパスワードのローテーションを実装することができます。

rotate-password ワークフローを実行し、新しいパスワードを生成してそれをプラン環境に保管する。

オーバークラウドを再デプロイする。

パスワードの変更後にパスワードを取得することもできます。

パスワードのローテーションを実装するには、以下の手順に従います。



注記

ワークフロータスクにより、デフォルトのパスワードが変更されます。このタスクは、ユーザー定義の環境ファイルで指定されたパスワードを変更しません。

1. 新しいワークフロータスクを実行してパスワードを再生成します。

```
$ source ./stackrc
$ openstack workflow execution create tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords
 '{"container": "overcloud"}'
```

このコマンドにより、すべてのパスワードに対する新規パスワードが生成されます。ただし、BarbicanSimpleCryptoKek、KeystoneFernet*、および KeystoneCredential* は除きます。これらのパスワードをローテーションするための、特別な手順があります。

ローテーションする特定のパスワードを指定することもできます。以下のコマンドでは、指定したパスワードだけがローテーションされます。

```
$ openstack workflow execution create tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords
 '{"container": "overcloud", "password_list": ["BarbicanPassword", "SaharaPassword",
 "ManilaPassword"]}'
```

2. オーバークラウドを再デプロイします。

```
$ ./overcloud-deploy.sh
```

パスワード (新たに生成したパスワードを含む) を取得するには、以下の手順に従います。

3. 以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack workflow execution create tripleo.plan_management.v1.get_passwords
 '{"container": "overcloud"}'
```

以下のようなコマンド出力が表示されるはずですが。

```
+-----+-----+
```

```

| Field          | Value |
+-----+-----+
| ID             | edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed |
| Workflow ID    | 8aa2ac9b-22ee-4e7d-8240-877237ef0d0a |
| Workflow name  | tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords |
| Workflow namespace | |
| Description    | |
| Task Execution ID | <none> |
| Root Execution ID | <none> |
| State          | RUNNING |
| State info     | None |
| Created at     | 2020-01-22 15:47:57 |
| Updated at     | 2020-01-22 15:47:57 |
+-----+-----+

```

上記の出力例では、State の値は RUNNING です。最終的には、State には SUCCESS と表示されるはずですが。

4. State の値を再度確認します。

```
$ openstack workflow execution show edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed
```

```

+-----+-----+
| Field          | Value |
+-----+-----+
| ID             | edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed |
| Workflow ID    | 8aa2ac9b-22ee-4e7d-8240-877237ef0d0a |
| Workflow name  | tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords |
| Workflow namespace | |
| Description    | |
| Task Execution ID | <none> |
| Root Execution ID | <none> |
| State          | SUCCESS |
| State info     | None |
| Created at     | 2020-01-22 15:47:57 |
| Updated at     | 2020-01-22 15:48:39 |
+-----+-----+

```

5. State の値が SUCCESS であれば、パスワードを取得することができます。

```
$ openstack workflow execution output show edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed
```

以下のような出力が表示されるはずですが。

```

{
  "status": "SUCCESS",
  "message": {
    "AdminPassword": "FSn0sS1aAHp8YK2fU5niM3rxu",
    "AdminToken": "dTPOWdy7DtBlG80M54r4a2yoC",
    "AodhPassword": "fB5NQdRe37BaBVEWDHVuj4etk",
    "BarbicanPassword": "rn7yk7KPafKw2PWN71MvXpnBt",
    "BarbicanSimpleCryptoKek": "lrc3sGIV7-D7-V_Pi4vbDfF1Ujm5OjnAVFcniHOpbCg=",
    "CeilometerMeteringSecret": "DQ69HdlJobhnGwoBC0jM3drPF",
    "CeilometerPassword": "ql6xOpofuiXZnG95iUe8Oxv5d",

```

```

    "CephAdminKey": "AQDGVVpdAAAAABAAZMP56/VY+zCVcDT81+TOjg==",
    "CephClientKey": "AQDGVVpdAAAAABAAanYtA0ggpcoCbS1nLeDN7w==",
    "CephClusterFSID": "141a5ede-21b4-11ea-8132-52540031f76b",
    "CephDashboardAdminPassword":
"AQDGVVpdAAAAABAAXhsx630YKDhQrocS4o4KzA==",
    "CephGrafanaAdminPassword":
"AQDGVVpdAAAAABAAXBojG+CO72B0TdBRR0paEg==",
    "CephManilaClientKey": "AQDGVVpdAAAAABAAA1TVHrTVCC8xQ4skG4+d5A=="
  }
}

```

BZ#1621701

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Arista Extensible Operating System (Arista EOS) スイッチと共に ML2 networking-ansible 機能を設定することができるように、OpenStack Bare Metal サービス (ironic) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。詳しくは、『ベアメタルプロビジョニング』の「networking-ansible ML2 機能の有効化」を参照してください。

BZ#1622233

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、スイッチポートを変更してトランクモードに設定し、複数の VLAN をポートに割り当てることができるように、テクノロジープレビュー機能が追加されています。

BZ#1623152

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、rsyslog の変更に対応することができるように、Orchestration サービス (heat) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。

- rsyslog は、fluentd インストールと機能的に等価となるように、コンテナログを収集して転送するよう設定されます。
- 管理者は、fluentd と同じように rsyslog のログ転送を設定することができます。

BZ#1628061

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、director を使用してサービステンプレートにインフラの自動検証を含めることができます。この機能は RHOSP 16.0 ではテクノロジープレビューです。追加設定は、確認するステップの最後、または次のステップの最初に挿入することができます。以下の例では、デプロイメント後の rabbitmq サービスが動作していることを確認する検証が実行されます。

```

deploy_steps_tasks:
  # rabbitmq container is supposed to be started during step 1
  # so we want to ensure it's running during step 2
  - name: validate rabbitmq state
    when: step|int == 2
    tags:
      - opendev-validation
      - opendev-validation-rabbitmq
    wait_for_connection:
      host: {get_param: [ServiceNetMap, RabbitmqNetwork]}
      port: 5672
      delay: 10

```

heat では、openstack-tripleo-validations ロールの既存の検証を含めることができます。

```

deploy_steps_tasks:
  - name: some validation

```

```

when: step|int == 2
tags:
  - opendev-validation
  - opendev-validation-rabbitmq
include_role:
  role: rabbitmq-limits
# We can pass vars to included role, in this example
# we override the default min_fd_limit value:
vars:
  min_fd_limit: 32768

```

rabbitmq-limits ロールの定義は、https://opendev.org/openstack/tripleo-validations/src/branch/stable/train/roles/rabbitmq_limits/tasks/main.ymlを参照してください。

既存のサービスヘルスチェックを使用する例を以下に示します。

```

deploy_steps_tasks:
  # rabbitmq container is supposed to be started during step 1
  # so we want to ensure it's running during step 2
  - name: validate rabbitmq state
    when: step|int == 2
    tags:
      - opendev-validation
      - opendev-validation-rabbitmq
    command: >
      podman exec rabbitmq /openstack/healthcheck

```

BZ#1699449

Red Hat OpenStack Platform director により、テクノロジープレビュー機能として Redfish API のフェンスエージェントである fence_redfish を利用できるようになりました。

BZ#1700083

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Intel Speed Select プロセッサと連携することができるように、Bare Metal Provisioning サービス (ironic) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。

BZ#1703956

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、テクノロジープレビューとして Load-balancing サービス (octavia) が UDP プロトコルをサポートするようになりました。

BZ#1706896

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、イメージを事前にキャッシュするテクノロジープレビューが Image サービス (glance) に追加されています。これにより、オペレーターはインスタンスを起動する前にキャッシュを温めることができます。

BZ#1710089

director に **overcloud undercloud minion install** コマンドが追加されました。このコマンドを使用すると、追加のホストを設定してアンダークラウドサービスを強化することができます。

BZ#1710092

director により、追加のホストをデプロイできるようになりました。このホストを使用して、デプロイメントに関する操作にさらに heat-engine リソースを追加することができます。

BZ#1710093

Red Hat OpenStack Platform director により、追加のノードをデプロイできるようになりました。このノードを使用して、デプロイメント中のシステムプロビジョニング用に、さらに Bare Metal Provisioning コンダクターサービスリソースを追加することができます。

BZ#1710634

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Orchestration サービス (heat) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。新たに追加されたパラメーター **NovaSchedulerQueryImageType** により、イメージの種別に応じて Compute サービス (nova) の配置およびスケジューラーコンポーネントクエリーの配置が制御されます (scheduler/query_placement_for_image_type_support)。true に設定すると (デフォルト)、**NovaSchedulerQueryImageType** はブート要求で使用されるイメージのディスク形式をサポートしないコンピュータノードを除外します。

たとえば、libvirt ドライバーはエフェメラルバックエンドに Red Hat Ceph Storage を使用し、qcow2 イメージをサポートしません (非常にコストのかかる変換ステップを経ない場合)。この場合には、**NovaSchedulerQueryImageType** を有効にすると、スケジューラーは Red Hat Ceph Storage を使用するコンピュータノードには qcow2 イメージをブートする要求を送信しません。

BZ#1749483

TCP、UDP、または Floating IP アドレスのその他のプロトコルポートから、TCP、UDP、または neutron ポートの Fixed IP アドレスのいずれかに関連付けられたその他のプロトコルポートに、トラフィックを転送できるようになりました。転送されたトラフィックは、neutron API に対する機能拡張および OpenStack Networking プラグインにより管理されます。Floating IP アドレスには、複数の転送定義を設定することができます。ただし、すでに OpenStack Networking ポートと関連のある IP アドレスのトラフィックを転送することはできません。転送することができるのは、ネットワーク上の集中ルーター (レガシー、HA、および DVR+HA) によって管理される Floating IP アドレスのトラフィックだけです。

Floating IP アドレスのポートのトラフィックを転送するには、以下の OpenStack Networking プラグインコマンドを使用します。

```
openstack floating ip port forwarding create
--internal-ip-address <internal-ip-address>
--port <port>
--internal-protocol-port <port-number>
--external-protocol-port <port-number>
--protocol <protocol>
<floating-ip>
```

--internal-ip-address <internal-ip-address>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポートの内部 Fixed IP アドレス (IPv4)。

--port <port>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポートの名前または ID。

--internal-protocol-port <port-number>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポート Fixed IP アドレスのプロトコルポート番号。

--external-protocol-port <port-number>: トラフィックの転送元である Floating IP アドレスのポートのプロトコルポート番号。

--protocol <protocol>: Floating IP アドレスのポートが使用するプロトコル (例: TCP、UDP)。

<floating-ip>: トラフィックの転送元であるポートの Floating IP (IP アドレスまたは ID)。

以下は例です。

```
openstack floating ip port forwarding create \
--internal-ip-address 192.168.1.2 \
--port f7a08fe4-e79e-4b67-bbb8-a5002455a493 \
--internal-protocol-port 18343 \
```

```
--external-protocol-port 8343 \
--protocol tcp \
10.0.0.100
```

3.1.4. リリースノート

本項では、Red Hat OpenStack Platform の注目すべき変更点や推奨プラクティスなど、今回のリリースに関する重要な情報を記載しています。お使いのデプロイメントに最大限の効果をもたらすために、以下の情報を考慮する必要があります。

BZ#1481814

以前のリリースでは、暗号化された Block Storage サービス (cinder) ボリュームイメージが削除されても、対応する鍵は削除されませんでした。

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、この問題が解決されています。Image サービスが cinder ボリュームイメージを削除すると、そのイメージの鍵も削除されます。

BZ#1783044

Red Hat Ceph Storage バージョン 4 の一般提供により、**rhceph-4-tools-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリから **ceph-ansible** をインストールできるようになりました。

3.1.5. 既知の問題

現時点における Red Hat OpenStack Platform の既知の問題は以下のとおりです。

BZ#1574431

Block Storage service (cinder) には、クォータコマンドが予想通りに機能しないという既知の問題があります。cinder CLI は、有効なプロジェクト ID かどうかを確認せずに、ユーザーがクォータエントリを作成するのを許可します。有効なプロジェクト ID を指定せずに CLI により作成されるクォータエントリは、無効なデータが含まれるダミーレコードです。この問題が修正されるまで、CLI ユーザーはクォータエントリの作成時に必ず有効なプロジェクト ID を指定し、cinder にダミーレコードがないか監視する必要があります。

BZ#1647005

nova-compute ironic ドライバーは、BM ノードのクリーンアップ中にノードの更新を試みます。クリーンアップには約 5 分かかりますが、nova-compute は約 2 分間しかノードの更新を試みません。タイムアウト後、nova-compute は停止し、nova インスタンスを ERROR 状態にします。回避策は、nova-compute サービスに以下の設定オプションを定義することです。

```
[ironic]
api_max_retries = 180
```

その結果、nova-compute はより長時間 BM ノードの更新を試み続け、最終的に成功します。

BZ#1734301

現時点では、メンバーからデータを取得する際に、OVN ロードバランサーは新しい接続を開始しません。ロードバランサーは送信先アドレスおよびポートを変更し、リクエストの packets をメンバーに送信します。そのため、IPv4 ロードバランサーアドレスを使用している間、IPv6 メンバーを定義することができません (その逆も同様です)。現在、この問題に対する回避策はありません。

BZ#1769880

ML2/OVS から OVN への移行に失敗するという既知の問題があります。この失敗は、Red Hat OpenStack Platform director の新たな保護メカニズム (メカニズムドライバーを変更している間はアップグレードを拒否する) によるものです。

回避策は、『Networking with Open Virtual Network』の「Preparing for the migration」を参照してください。

BZ#1779221

Linux ブリッジ ML2 ドライバーおよびエージェントを使用する Red Hat OpenStack Platform デプロイメントは、アドレス解決プロトコル (ARP) スプーフィングに対して保護されません。Red Hat Enterprise Linux 8 に含まれる Ethernet bridge frame table 管理 (eatables) のバージョンは、Linux ブリッジ ML2 ドライバーと互換性がありません。

Linux ブリッジ ML2 ドライバーおよびエージェントは Red Hat OpenStack Platform 11 で非推奨になりました。したがって、使用すべきではありません。

Red Hat では、その代わりに ML2 Open Virtual Network (OVN) ドライバーおよびサービス (Red Hat OpenStack Platform director によりデプロイされるデフォルト) の使用を推奨します。

BZ#1789822

オーバークラウドコントローラーを置き換えると、swift のリングがノード間で一貫性を失う可能性があります。これにより、Object Storage サービスの可用性が低下する場合があります。その場合には、SSH を使用してそれまで存在していたコントローラーノードにログインして更新されたリングをデプロイし、Object Storage コンテナを再起動します。

```
(undercloud) [stack@undercloud-0 ~]$ source stackrc
(undercloud) [stack@undercloud-0 ~]$ nova list
...
| 3fab687e-99c2-4e66-805f-3106fb41d868 | controller-1 | ACTIVE | -      | Running  |
ctlplane=192.168.24.17 |
| a87276ea-8682-4f27-9426-6b272955b486 | controller-2 | ACTIVE | -      | Running  |
ctlplane=192.168.24.38 |
| a000b156-9adc-4d37-8169-c1af7800788b | controller-3 | ACTIVE | -      | Running  |
ctlplane=192.168.24.35 |
...

(undercloud) [stack@undercloud-0 ~]$ for ip in 192.168.24.17 192.168.24.38 192.168.24.35; do
ssh $ip 'sudo podman restart swift_copy_rings ; sudo podman restart $(sudo podman ps -a --
format="{{.Names}}" --filter="name=swift_*"); done
```

BZ#1790467

Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、OpenStack インスタンスの設定に必要なメタデータ情報が利用できず、ネットワークに接続されていない状態でインスタンスが起動するという既知の問題があります。

順序付けの問題が原因で、ovn_metadata_agent の haproxy ラッパーが更新されません。

クラウドオペレーターが実施することのできる回避策は、更新後に以下の Ansible コマンドを実行して、選択したノードの ovn_metadata_agent を再起動することです。これにより、ovn_metadata_agent は更新バージョンの haproxy ラッパースクリプトを使用するようになります。

```
`ansible -b <nodes> -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "status=`sudo systemctl is-
active tripleo_ovn_metadata_agent`; if test \"\$status\" == \"active\"; then sudo systemctl restart
tripleo_ovn_metadata_agent; echo restarted; fi"
```


上記の Ansible コマンドで、**nodes** を単一のノード (例: **compute-0**)、すべてのコンピュート (例: **compute***)、または「**all**」に設定します。

ovn_metadata_agent はコンピュートノードで最も一般的に使用されているので、以下の Ansible コマンドにより、クラウド内のすべてのコンピュートノードのエージェントが再起動されます。

```
`ansible -b compute* -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "status=`sudo systemctl is-active tripleo_ovn_metadata_agent`; if test \"\$status\" == \"active\"; then sudo systemctl restart tripleo_ovn_metadata_agent; echo restarted; fi"
```

ovn_metadata_agent サービスを再起動すると、更新された haproxy ラッパースクリプトが使用され、仮想マシンの起動時にメタデータを提供することができます。すでに実行中の問題のある仮想マシンは、回避策の適用後に再起動すると、通常どおりに動作するはずですが。

BZ#1793166

Red Hat OpenStack 16.0 には、同時マルチスレッド (SMT) 制御が無効でない限り、IBM POWER8 システム上では KVM ゲストが起動しないという既知の問題があります。SMT は自動的に無効になりません。

回避策は、オーバークラウドのデプロイおよびそれ以降の再起動後に、いずれかの IBM POWER8 コンピュートノードで **sudo ppc64_cpu --smt=off** を実行することです。

BZ#1793440

Red Hat OpenStack 16.0 には、実際には OVN エージェントが正常でクラウドが動作状態にあるにもかかわらず、コマンド「openstack network agent list」により、エージェントがダウンしていることを示す出力が断続的に表示されるという既知の問題があります。

該当するエージェントは、OVN Controller エージェント、OVN Metadata エージェント、および OVN Controller Gateway エージェントです。

現在、この問題に対する回避策はありません。「openstack network agent list」コマンドの出力を無視する必要があります。

BZ#1794328

Load-balancing サービス (octavia) にコンポーザブルロールが設定されている場合に、Red Hat OpenStack Platform 16.0 オーバークラウドのインストールに失敗するという既知の問題があります。現在、この問題には確認された回避策はありません。詳細は、[BZ#1794328](#) を参照してください。

BZ#1795165

OpenStack Networking (neutron) には、作成されたすべてのインスタンスが、内部 DNS に設定された dns_domain の値ではなく、ネットワークに関連付けられた dns_domain の値を継承するという既知の問題があります。

この問題の原因は、ネットワークの dns_domain 属性が neutron の dns_domain 設定オプションを上書きすることです。

この問題を回避するには、内部 DNS 機能を使用する際に、ネットワークの dns_domain 属性を設定しないでください。

BZ#1795688

neutron_api サービスがコントローラーノードにデプロイされた Placement サービスにアクセスできるようにするには (Novacontrol ロールを使用する際に必要)、以下の hieradata 設定をコントローラー環境ファイルに追加します。

```
service_config_settings:
  placement:
```

```

neutron::server::placement::password: <Nova password>
neutron::server::placement::www_authenticate_uri: <Keystone Internal API URL>
neutron::server::placement::project_domain_name: 'Default'
neutron::server::placement::project_name: 'service'
neutron::server::placement::user_domain_name: 'Default'
neutron::server::placement::username: nova
neutron::server::placement::auth_url: <Keystone Internal API URL>
neutron::server::placement::auth_type: 'password'
neutron::server::placement::region_name: <Keystone Region>

```

Puppet を使用したロール用 hieradata カスタマイズの詳細は、『オーバークラウドの高度なカスタマイズ』の「[Puppet: ロール用 hieradata のカスタマイズ](#)」を参照してください。



注記

この設定は、Placement サービスが neutron_api と同じノード上で動作していない場合に、カスタムロールを設定してオーバークラウドをデプロイする際に必要です。

BZ#1795956

Red Hat OpenStack Platform Load-balancing サービスには、ノードのリブート時にコンテナ octavia_api および octavia_driver_agent が起動に失敗するという既知の問題があります。この問題の原因は、ノードのリブート時にディレクトリー /var/run/octavia が存在しないことです。

この問題を修正するには、以下の行をファイル /etc/tmpfiles.d/var-run-octavia.conf に追加します。

```
d /var/run/octavia 0755 root root - -
```

BZ#1796215

Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、オーバークラウドノードの設定中に ansible-playbook が正常に動作しない場合があるという既知の問題があります。この問題の原因は、tripleo-admin ユーザーの ssh 使用が許可されないことです。さらに、**openstack overcloud deploy** コマンドの引数 **--stack-only** が、tripleo-admin ユーザーを許可するための enable ssh admin ワークフローを実行しなくなりました。

回避策は、**--stack-only** を使用する場合には、**openstack overcloud admin authorize** コマンドを使用して enable ssh admin ワークフローを独自に実行すると共に、手動の config- download コマンドを実行することです。詳細は、『director のインストールと使用方法』の「プロビジョニングプロセスと設定プロセスの分離」を参照してください。

BZ#1797047

manila access-list 機能には Red Hat Ceph Storage 4.1 以降が必要です。Red Hat Ceph Storage 4.0 のパッケージングには問題があります。そのため、manila access-list を使用することができません。ファイル共有の作成は機能しますが、manila access-list を使用しないとファイル共有を使用することができません。したがって、NFS バックエンドに CephFS を使用した Shared File System サービスを使用することができません。詳細は、[BZ#1797075](#) を参照してください。

BZ#1797892

Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、ハードな（強制的な）シャットダウン状態にあるノードが、以前動作していたコンテナが podman で再びオンに戻る際に podman で「Created」状態になるという既知の問題があります。

この問題の原因は、コンテナがすでに「Created」の状態が存在しているので、メタデータエージェントが新しいコンテナを提供できないことです。haproxy side-car コンテナラッパースクリ

プトは、コンテナが「Exited」の状態であることしか想定せず、「Created」の状態にあるコンテナをクリーンアップしません。

クラウドオペレーターが実施することのできる回避策は、以下の Ansible ad-hoc コマンドを実行して「Created」の状態にあるすべての haproxy コンテナをクリーンアップすることです。この Ansible ad-hoc コマンドは、アンダークラウドの特定ノード、ノードのグループ、またはクラスター全体から実行する必要があります。

```
`ansible -b <nodes> -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "podman ps -a --format {{{{.ID}}}} -f name=haproxy,status=created | xargs podman rm -f || :"
```

上記の Ansible ad-hoc コマンドで、**nodes** をインベントリからの単一のホスト、ホストのグループ、または「all」に設定します。

以下は、**compute-0** でコマンドを実行する例です。

```
`ansible -b compute-0 -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "podman ps -a --format {{{{.ID}}}} -f name=haproxy,status=created | xargs podman rm -f || :"
```

Ansible ad-hoc コマンドを実行すると、metadata-agent は指定されたネットワーク用に新しいコンテナを提供するはずですが。

3.1.6. 廃止された機能

BZ#1518222

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Telemetry サービスの一部である ceilometer クライアント (RHOSP の以前のリリースで非推奨となっていた) はサポートされなくなり、廃止されています。ceilometer は、エージェントのみのサービスとして引き続き RHOSP の一部である点に注意してください (クライアントおよび API は非対応)。

BZ#1631508

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、controller-v6.yaml ファイルが廃止されました。controller-v6.yaml で定義されていたルートは、controller.yaml で定義されるようになりました。(controller.yaml ファイルは、roles_data.yaml で設定される値からレンダリングされる NIC 設定ファイルです。)

以前のバージョンの Red Hat OpenStack Platform director には、2つのデフォルトルートが含まれていました (外部ネットワーク上の IPv6 用ルートおよびコントロールプレーン上の IPv4 用ルート)。

両方のデフォルトルートを使用するには、roles_data.yaml のコントローラー定義の default_route_networks に、両方のネットワークが含まれるようにしてください (例: **default_route_networks: ['External', 'ControlPlane']**)。

BZ#1712981

Data Processing サービス (sahara) は Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) 15 で非推奨になり、RHOSP 16.0 で廃止されました。Red Hat では、RHOSP バージョン 13 および 15 で Data Processing サービスのサポートを継続して提供します。

BZ#1754560

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Elastic Compute Cloud (EC2) API はサポートされなくなりました。director では EC2 API のサポートは非推奨になり、今後の RHOSP リリースで廃止される計画です。

BZ#1764894

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、環境ファイル `/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/deployed-server-bootstrap-environment-rhel.yaml` が廃止されています。

従来、この環境ファイルは、事前にプロビジョニングされたノードを使用する場合に使用されてきました。このファイルは RHOSP の以前のリリースで非推奨となり、今回廃止されました。

BZ#1795271

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、一時ディスクの暗号化は非推奨になりました。16.0 のライフサイクル終了では、バグ修正やサポートは提供されますが、新たに機能拡張は行われません。

3.2. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.1 メンテナンスリリース

本リリースノートには主に、今回リリースされた Red Hat OpenStack Platform のデプロイメント時に考慮すべきテクノロジープレビューの項目、推奨事項、既知の問題、非推奨になった機能について記載します。

3.2.1. 機能拡張

Red Hat OpenStack Platform の今回のリリースでは、以下の機能拡張が提供されています。

BZ#1784222

今回の更新で、pcs サービスが、デフォルトでは InternalApi ネットワークをリッスンするように制限するようになりました。

BZ#1790752

以前のリリースでは、Red Hat Ceph Storage を Block Storage サービス (cinder) ボリュームとバックアップ両方のバックエンドとして使用している場合には、初回のフルバックアップを実行した後は、フルバックアップを試みても警告が表示されることなく差分バックアップが実行されていました。Red Hat OpenStack Platform 16.0.1 では、この問題の修正は完全にサポートされます。

3.2.2. 既知の問題

現時点における Red Hat OpenStack Platform の既知の問題は以下のとおりです。

BZ#1769880

ML2/OVS から OVN への移行に失敗するという既知の問題があります。この失敗は、Red Hat OpenStack Platform director の新たな保護メカニズム (メカニズムドライバーを変更している間はアップグレードを拒否する) によるものです。

回避策については、『Networking with Open Virtual Network』の「Preparing for the migration」を参照してください。https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openstack_platform/16.0/html/networking_with_open_virtual_network/migrating-ml2ovs-to-ovn#preparing_for_the_migration

BZ#1790467

Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、OpenStack インスタンスの設定に必要なメタデータ情報が利用できず、インスタンスを接続せずに起動するという既知の問題があります。

順序付けの問題により、`ovn_metadata_agent` サービスについて `haproxy` ラッパーが更新されません。

回避策：更新後に以下の Ansible コマンドを実行して、選択したノードで `ovn_metadata_agent` サービスを再起動して、`ovn_metadata_agent` サービスが更新されたバージョンの `haproxy` ラッパースクリプトを使用するようにします。

```
ansible -b <nodes> -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "status=`sudo systemctl is-active tripleo_ovn_metadata_agent; if test \"\$status\" == \"active\"; then sudo systemctl restart tripleo_ovn_metadata_agent; echo restarted; fi`"
```

このコマンドでは、ノードを単一ノード（例：**compute-0**）、すべてのコンピュータード（例：**compute***）、または「**all**」にすることができます。

ovn_metadata_agent サービスを再起動すると、サービスは更新された haproxy ラッパースクリプトを使用し、起動時に仮想マシンにメタデータを提供できます。回避策を適用した後、再起動後にすでに実行されている影響を受ける仮想マシンが正常に動作します。

BZ#1793440

Red Hat OpenStack 16.0 には、エージェントが実際に存続し、クラウドが機能していると、**openstack network agent list** intermittently コマンドで OVN エージェントがダウンしていることを示しているという既知の問題があります。

該当するエージェントは、OVN Controller エージェント、OVN Metadata エージェント、および OVN Controller Gateway エージェントです。

現在、この問題に対する回避策はありません。「openstack network agent list」コマンドの出力を無視します。

BZ#1795165

OpenStack Networking (neutron) には、作成されたすべてのインスタンスが、内部 DNS に設定された dns_domain の値ではなく、ネットワークに関連付けられた dns_domain の値を継承するという既知の問題があります。

この問題の原因は、ネットワークの dns_domain 属性が neutron の dns_domain 設定オプションを上書きすることです。

この問題を回避するには、内部 DNS 機能を使用する場合は、ネットワークの dns_domain 属性を設定しないでください。

BZ#1795688

neutron_api サービスがコントローラーノード上の Placement サービスにアクセスできるようにします。たとえば Novacontrol ロールを使用する場合には、以下の hieradata 設定をコントローラー環境ファイルに追加します。

```
service_config_settings:
  placement:
    neutron::server::placement::password: <Nova password>
    neutron::server::placement::www_authenticate_uri: <Keystone Internal API URL>
    neutron::server::placement::project_domain_name: 'Default'
    neutron::server::placement::project_name: 'service'
    neutron::server::placement::user_domain_name: 'Default'
    neutron::server::placement::username: nova
    neutron::server::placement::auth_url: <Keystone Internal API URL>
    neutron::server::placement::auth_type: 'password'
    neutron::server::placement::region_name: <Keystone Region>
```

Puppet を使用してロール用 hieradata をカスタマイズする方法

は、https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openstack_platform/16.0/html-single/advanced_overcloud_customization/index#sect-Customizing_Puppet_Configuration_Data を参照してください。

注記：この設定は、Placement が neutron_api と同じノードで実行されないカスタムロールでオーバークラウドをデプロイする場合に必要です。

BZ#1797892

Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、ハードシャットダウンが発生した場合にハードシャットダウンが発生した場合に、ノードの再起動時に podman の **Created** 状態にコンテナを実行するという既知の問題があります。

回避策として、以下の Ansible コマンドを実行して **Created** 状態のすべての haproxy コンテナをクリーンアップできます。

```
ansible -b <nodes> -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "podman ps -a --format '{{{{}}}.ID{{{{}}}}' -f name=haproxy,status=created | xargs podman rm -f || :"
```

<nodes> をインベントリからの単一ホスト、ホストのグループ、またはすべてのものに置き換えます。このコマンドを実行すると、metadata-agent は指定されたネットワーク用に新しいコンテナを生成します。

BZ#1802573

マイナーアップデート中に Mistral コンテナが再起動せず、10 時間後に更新の準備がタイムアウトするという既知の問題があります。

回避策として、コンテナを手動で再起動します。

BZ#1804848

以下の条件がすべて存在する場合に、既知の問題が存在します。

(0)OpenStack Train リリース（またはマスター（Usuri 開発）からのコード）を使用している。

(1)cinder_encryption_key_id および cinder_encryption_key_deletion_policy は nova.conf の non_inheritable_image_properties 設定に含まれていません。これらのプロパティはデフォルトで含まれません。

(2)ユーザーが Block Storage サービス(cinder)に暗号化されたボリューム種別のボリュームを作成しています。たとえば、volume-1 です。

(3)Block Storage サービスを使用して、ユーザーは暗号化されたボリュームを Image サービス(glance)にアップロードした。例：Image-1

(4)Compute サービス(nova)を使用して、ユーザーがイメージから直接サーバーをブートしようとした。注記：これはサポートされていないアクションで、サポートされるワークフローはイメージを使用して boot-from-volume を使用します。

(5)サポートされていないアクションですが、ユーザーが(4)であると、現在サーバーのステータスが ACTIVE になりますが、オペレーティングシステムが見つからない場合は使用できなくなります。

(6)Compute サービスを使用すると、ユーザーは使用不可能なサーバーで createImage アクションを要求するので、Image-2 が作成されます。

Image サービスを使用すると、ユーザーは Image-1 から cinder_encryption_key_* プロパティを継承し、暗号化キーが削除されている Image-2 を削除します。

その結果、Image-1 は暗号不可能でレンダリングされ、通常の boot-from-volume ワークフローで使用できなくなります。

この問題を回避するには、nova.conf の [DEFAULT] セクションの non_inheritable_image_properties オプションに cinder_encryption_key_id,cinder_encryption_key_deletion_policy プロパティを追加します。Image-2 は削除でき、Image-1 で使用される暗号化キーは引き続き利用できます。

3.3. RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.2 メンテナンスリリース

本リリースノートには主に、今回リリースされた Red Hat OpenStack Platform のデプロイメント時に考慮すべきテクノロジープレビューの項目、推奨事項、既知の問題、非推奨になった機能について記載します。

3.3.1. 機能拡張

Red Hat OpenStack Platform の今回のリリースでは、以下の機能拡張が提供されています。

BZ#1653834

今回の機能拡張により、ブール値パラメーター **NovaComputeEnableKsm** が追加されました。このパラメーターにより、コンピュートノードの ksm サービスおよび ksmtuned サービスが有効になります。それぞれの Compute ロールに **NovaComputeEnableKsm** を設定することができます。デフォルト値は False です。

BZ#1695898

RADOS ゲートウェイに関連する director の操作では、puppet-ceph との対話が不要になりました。以前のリリースでは、tripleo-heat-templates には RADOS ゲートウェイコンポーネントのデプロイメント用の puppet-ceph の依存関係がありました。tripleo-ansible への移行により、この依存関係がなくなります。

BZ#1696717

この機能により、Red Hat OpenStack Platform director は外部の Ceph Storage クラスターを使用して Shared File System(manila)をデプロイすることができます。この種のデプロイメントでは、Ganesha は引き続きアクティブ/パッシブ構成を使用して Pacemaker が管理するコントローラーノードで実行されます。

この機能は、Ceph Storage 4.1 以降でサポートされます。

BZ#1749483

Red Hat OpenStack Platform 16.0 の 2 つ目のメンテナンスリリースでは、OVS/ML2 の IP ポート転送はテクノロジープレビューから完全にサポートされます。詳細は、『**Command Line Interface Reference**』の「[floating ip port forwarding create command](#)」を参照してください。

BZ#1777052

Service Telemetry Framework(STF)リリース v1.0 が一般公開として利用可能になりました。STF は、Red Hat OpenStack Platform(RHOSP)の監視アプリケーションフレームワークの中核的なコンポーネントを提供します。これは、OpenShift 4.x にアプリケーションとしてデプロイされたデータストレージコンポーネントであり、Operator Lifecycle Manager によって管理されます。メトリクスおよびイベントのデータ転送は、AMQ Interconnect を使用して提供されます。STF v1.0 のリリースは、テクノロジープレビューバージョンに置き換わります。

BZ#1790753

今回の更新で、Block Storage サービス(cinder)が Ceph RADOS ブロックデバイス(RBD)ボリュームを複数のインスタンスに同時にアタッチできるようになりました。

BZ#1790754

今回の更新により、Red Hat OpenStack Platform director を使用して Red Hat Ceph Storage Dashboard を有効化できるようになりました。Red Hat Storage Ceph Dashboard は、ビルトインの Web ベースの Ceph 管理および監視アプリケーションであり、クラスター内のさまざまな側面を視覚的に監視します。

Ceph Dashboard には Red Hat Ceph Storage 4.1 以降が必要です。

BZ#1798917

新しい Red Hat OpenStack Platform Orchestration サービス(heat)パラメーターは、Block Storage サービス(cinder)がスナップショットから作成される RADOS ブロックデバイス(RBD)ボリュームをフラット化するかどうかを制御します。ボリュームをフラット化すると、スナップショットの依存関係が削除されます。**CinderRbdFlattenVolumeFromSnapshot** の値を true に設定すると、cinder は RBD ボリュームをフラット化します。**CinderRbdFlattenVolumeFromSnapshot** のデフォルト値は **false** です。

3.3.2. テクノロジープレビュー

本セクションに記載する項目は、テクノロジープレビューとして提供しています。テクノロジープレビューステータスのスコープに関する詳細情報およびそれに伴うサポートへの影響については、<https://access.redhat.com/support/offerings/techpreview/> を参照してください。

BZ#1703956

Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、テクノロジープレビューとして Load-balancing サービス(octavia)が UDP プロトコルをサポートするようになりました。

3.3.3. リリースノート

本項では、Red Hat OpenStack Platform の注目すべき変更点や推奨プラクティスなど、今回のリリースに関する重要な情報を記載しています。お使いのデプロイメントに最大限の効果をもたらすために、以下の情報を考慮する必要があります。

BZ#1823835

RHOSP 16.0 は、RHEL 8.1 でのみ機能します。更新を実行する前に、OSP デプロイメントのすべてのホストが RHEL 8.1 に固定されていることを確認します。

『Red Hat OpenStack Platform の最新状態の維持』の「Red Hat Enterprise Linux リリースへの環境のロック」 [1] を参照してください。

[1] https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openstack_platform/16.0/html/keeping_red_hat_openstack_platform_updated/preparing-for-a-minor-update#locking-the-environment-to-a-red-hat-enterprise-linux-release

3.3.4. 既知の問題

現時点における Red Hat OpenStack Platform の既知の問題は以下のとおりです。

BZ#1795956

Red Hat OpenStack Platform Load-balancing サービスには、ノードのリブート時にコンテナ octavia_api および octavia_driver_agent が起動に失敗するという既知の問題があります。この問題の原因は、ノードのリブート時にディレクトリー /var/run/octavia が存在しないことです。

この問題を修正するには、以下の行をファイル /etc/tmpfiles.d/var-run-octavia.conf に追加します。

```
d /var/run/octavia 0755 root root --
```

BZ#1824093

Grafana Ceph 4.1 の依存関係により、Ceph ダッシュボードのバグが生じます。Ceph ダッシュボードには、Ceph 4.1 および ceph4-rhel8 をベースとした Grafana コンテナが必要です。現在、Red Hat は ceph3-rhel7.3 をサポートします。この不一致により、以下のダッシュボードのバグが生じます。

- **Pools > Overall Performance** に移動すると、Grafana は以下のエラーを返します。

```
TypeError: l.c[t.type] is undefined
true
```

- プールのパフォーマンス詳細（プール > プール > select a pool from the list > **Performance Details**）を表示すると、Grafana バーは他のグラフや値と共に表示されますが、存在しないはずです。

これらのバグは、新しい Grafana バージョンにリベースした後に修正されます。


BZ#1837558

コア OVN のバグにより、Floating IP (FIP) アドレスが割り当てられた仮想マシンは、分散仮想ルーター (DVR) が有効な ML2/OVN デプロイメントの他のネットワークにルーティングすることができません。DVR が有効な場合、SNAT IPv4 トラフィックを Floating IP が割り当てられた仮想マシンからルーティングする際に、コア OVN は誤ったネクストホップを設定します。OVN はゲートウェイ IP ではなくルーティング先の IP を設定します。その結果、ルーターはそれをゲートウェイにルーティングする代わりに、不明な IP の ARP 要求を送信します。

ML2/OVN を使用する新しいオーバークラウドをデプロイする前に、環境ファイルで **NeutronEnableDVR: false** を設定して DVR を無効にします。

既存のデプロイメントに ML2/OVN がある場合は、以下の手順を実施します。

1. neutron.conf の [ovs] セクションの **enable_distributed_floating_ip** パラメーターを False に設定します。また、再デプロイメントで使用する環境ファイルで **NeutronEnableDVR: false** を設定し、次回の再デプロイメントは DVR を再度有効にしないようにする必要があります。
2. Neutron API（たとえば、説明を変更して）外部 SNAT を必要とする Floating IP を更新します。



注記

DVR を無効にすると、トラフィックが一元化されます。すべての L3 トラフィックは、コントローラー/ネットワークノードを通過します。これは、スケーリング、データプレーンのパフォーマンス、およびスループットに影響を及ぼす可能性があります。

第4章 テクニカルノート

本章には、コンテンツ配信ネットワークからリリースされる Red Hat OpenStack Platform 「Train」 のエラータアドバイザリーの補足情報を記載します。

4.1. RHEA-2020:0283: RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0 の一般提供アドバイザリー

本項に記載するバグは、アドバイザリー RHEA-2020:0283 で対応しています。このアドバイザリーについての詳しい情報は、[「RHEA-2020:0283 - Product Enhancement Advisory」](#)を参照してください。

ディストリビューションコンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Telemetry サービスの一部である ceilometer クライアント (RHOSP の以前のリリースで非推奨となっていた) はサポートされなくなり、廃止されています。ceilometer は、エージェントのみのサービスとして引き続き RHOSP の一部である点に注意してください (クライアントおよび API は非対応)。 (BZ#1518222)

openstack-cinder コンポーネントに対する変更:

- 以前のリリースでは、Red Hat Ceph Storage を Block Storage サービス (cinder) ボリュームとバックアップ両方のバックエンドとして使用している場合には、初回のフルバックアップを実行した後は、フルバックアップを試みても警告が表示されることなく差分バックアップが実行されていました。Red Hat OpenStack Platform 16.0 のテクノロジープレビュー機能により、この問題が修正されました。 (BZ#1375207)
- Red Hat OpenStack Platform Block Storage サービス (cinder) は、ボリュームのクローン時に暗号鍵を自動的に変更するようになりました。Red Hat Ceph Storage を cinder バックエンドとして使用している場合には、現在、この機能はサポートされない点に注意してください。 (BZ#1545700)

openstack-glance コンポーネントに対する変更:

- 以前のリリースでは、暗号化された Block Storage サービス (cinder) ボリュームイメージが削除されても、対応する鍵は削除されませんでした。Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、この問題が解決されています。Image サービスが cinder ボリュームイメージを削除すると、そのイメージの鍵も削除されます。 (BZ#1481814)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、イメージを事前にキャッシュするテクノロジープレビューが Image サービス (glance) に追加されています。これにより、オペレーターはインスタンスをブートする前にキャッシュを温めることができます。 (BZ#1706896)

openstack-heat コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform Orchestration サービス (heat) に、新たなリソースタイプ OS::Glance::WebImage が追加されました。このリソースタイプは、Glance v2 API を使用して URL から Image サービス (glance) のイメージを作成するのに使用します。この新しいリソースタイプは、以前の OS::Glance::Image に置き換わるものです。 (BZ#1649264)

openstack-keystone コンポーネントに対する変更:

- keystone において、Red Hat OpenStack Platform director のデプロイメント後にシステムに存在するデフォルトロールの基本セット (例: admin、member、および reader) がサポートされるようになりました。これらのデフォルトロールは、すべての認可ターゲット (例: システ

ム、ドメイン、およびプロジェクト)について、デフォルトの director ポリシーに組み込まれています。(BZ#1228474)

openstack-manila コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、IPv6 が CephFS NFS ドライバーで機能するように、Shared File Systems サービス (manila) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。(BZ#1575079)

openstack-neutron コンポーネントに対する変更:

- Linux ブリッジ ML2 ドライバーおよびエージェントを使用する Red Hat OpenStack Platform デプロイメントは、アドレス解決プロトコル (ARP) スプーフィングに対して保護されません。Red Hat Enterprise Linux 8 に含まれる Ethernet bridge frame table 管理 (eatables) のバージョンは、Linux ブリッジ ML2 ドライバーと互換性がありません。Linux ブリッジ ML2 ドライバーおよびエージェントは Red Hat OpenStack Platform 11 で非推奨になりました。したがって、使用すべきではありません。

Red Hat では、その代わりに ML2 Open Virtual Network (OVN) ドライバーおよびサービス (Red Hat OpenStack Platform director によりデプロイされるデフォルト) の使用を推奨します。(BZ#1779221)

- TCP、UDP、または Floating IP アドレスのその他のプロトコルポートから、TCP、UDP、または neutron ポートの Fixed IP アドレスのいずれかに関連付けられたその他のプロトコルポートに、トラフィックを転送できるようになりました。転送されたトラフィックは、neutron API に対する機能拡張および OpenStack Networking プラグインにより管理されます。Floating IP アドレスには、複数の転送定義を設定することができます。ただし、すでに OpenStack Networking ポートと関連のある IP アドレスのトラフィックを転送することはできません。転送することができるのは、ネットワーク上の集中ルーター (レガシー、HA、および DVR+HA) によって管理される Floating IP アドレスのトラフィックだけです。Floating IP アドレスのポートのトラフィックを転送するには、以下の OpenStack Networking プラグインコマンドを使用します。

```
openstack floating ip port forwarding create
--internal-ip-address <internal-ip-address>
--port <port>
--internal-protocol-port <port-number>
--external-protocol-port <port-number>
--protocol <protocol>
<floating-ip>
```

--internal-ip-address <internal-ip-address>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポートの内部 Fixed IP アドレス (IPv4)。

--port <port>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポートの名前または ID。

--internal-protocol-port <port-number>: 転送されたトラフィックを受信する neutron ポート Fixed IP アドレスのプロトコルポート番号。

--external-protocol-port <port-number>: トラフィックの転送元である Floating IP アドレスのポートのプロトコルポート番号。

--protocol <protocol>: Floating IP アドレスのポートが使用するプロトコル (例: TCP、UDP)。

<floating-ip>: トラフィックの転送元であるポートの Floating IP (IP アドレスまたは ID)。

以下に例を示します。

```
openstack floating ip port forwarding create \
  --internal-ip-address 192.168.1.2 \
  --port f7a08fe4-e79e-4b67-bbb8-a5002455a493 \
  --internal-protocol-port 18343 \
  --external-protocol-port 8343 \
  --protocol tcp \
  10.0.0.100 (BZ#1749483)
```

openstack-nova コンポーネントに対する変更:

- 今回の機能拡張により、NUMA トポロジーが設定されたインスタンスのライブマイグレーションがサポートされるようになりました。以前のリリースでは、この操作はデフォルトで無効でした。この操作は、回避措置として `enable_numa_live_migration` 設定オプションを使用して有効にすることができましたが、この設定オプションはデフォルトでは `False` に設定されていました。このようなインスタンスのライブマイグレーションを実施すると、ベースとなる NUMA ゲスト/ホスト間のマッピングやリソース使用状況をまったく更新せずに、インスタンスが移行先ホストに移動されるためです。新たな NUMA 対応ライブマイグレーション機能により、移行先ホストがインスタンスに適さない場合には、別の移行先ホストでライブマイグレーションが試みられます (要求に代替ホストが設定されている場合)。移行先ホストがインスタンスに適する場合には、新たなホストを反映するために NUMA ゲスト/ホスト間のマッピングが再計算され、そのリソース使用状況が更新されます。(BZ#1222414)

- 今回の機能拡張により、SR-IOV ベースの neutron インターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションがサポートされるようになりました。neutron SR-IOV インターフェースは、直接モードと間接モードという 2 つのカテゴリにグループ分けすることができます。直接モードの SR-IOV インターフェースは、ゲストに直接接続され、ゲスト OS に公開されます。間接モードの SR-IOV インターフェースは、ゲストと SR-IOV デバイス間に `macvtap` 等のソフトウェアインターフェースを持ちます。この機能により、間接モードの SR-IOV デバイスを持つインスタンスの透過的なライブマイグレーションが可能になります。ライブマイグレーション中にハードウェアの状態をコピーする一般的な方法がないため、直接モードの移行はゲストに対して透過的ではありません。直接モードのインターフェースの場合には、既存の休止/再開のワークフローを模倣します。たとえば、SR-IOV デバイスを使用する場合には、移行前に直接モードのインターフェースの接続を解除し、移行後に再度接続します。その結果、ライブマイグレーションの可能なインターフェースとのボンディングをゲスト内に作成しない限り、直接モードの SR-IOV ポートを持つインスタンスでは、移行中にネットワーク接続が失われます。

以前のリリースでは、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションを行うことはできませんでした。ホストのメンテナンス等にライブマイグレーションが頻繁に使用されているため、このことが問題となっていました。以前のリリースでは、コールドマイグレーションでインスタンスを移行する必要がありましたが、ゲストにダウンタイムが発生していました。

今回の機能拡張により、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースが設定されたインスタンスのライブマイグレーションが可能になりました。(BZ#1360970)

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ネットワークインターフェースの作成時に、QoS の最小帯域幅ルールを指定できるようになりました。今回の機能拡張により、利用可能なネットワーク帯域幅として指定した値が、インスタンスに対して保証されるようになりました。現在、サポートされている操作は、サイズ変更およびコールドマイグレーションだけです。(BZ#1463838)
- インスタンスの再ビルド時に `NUMATopologyFilter` が無効になるようになりました。以前のリリースではこのフィルターが常に実行され、新たなイメージおよび既存フレーバーを使用する第 2 のインスタンス用にホストに十分な追加容量がある場合に限り、再ビルドは成功していました。これは適切ではない不必要な動作でした。(BZ#1775246)
- インスタンスレベルで PCI NUMA アフィニティを設定できるようになりました。この機能は、SR-IOV ベースのネットワークインターフェースを持つインスタンスに NUMA アフィニティを設定する際に必要です。以前のリリースでは、NUMA アフィニティは PCI バスス

ルーデバイスに対してホストレベルでしか設定することができませんでした。(BZ#1775575)

- 今回の機能拡張により、以下のパラメーターを使用して、同じコンピュータノードで専用の (ピンングされた) インスタンスと共有の (ピンングされていない) インスタンスをスケジューリングできるようになりました。
 - **NovaComputeCpuDedicatedSet**: ピンングされたインスタンス CPU のプロセスをスケジューリングすることができる物理ホスト CPU 番号のコンマ区切りリストまたは範囲。非推奨となった **NovaVcpuPinSet** パラメーターに置き換わるものです。
 - **NovaComputeCpuSharedSet**: vCPU インベントリを提供するのに使用される物理ホスト CPU 番号のコンマ区切りリストまたは範囲。ピンングされていないインスタンスをスケジューリングすることができるホスト CPU を定義し、共有エミュレータースレッドポリシー **hw:emulator_threads_policy=share** が設定されたインスタンスのエミュレータースレッドをオフロードするホスト CPU を定義します。注記: このオプションは従来から存在していましたが、その用途がこの機能により拡張されています。
ホストアグリゲートを使用して、これらのインスタンス種別が別個のホスト上で実行されるようにする必要がなくなりました。また、**[DEFAULT] reserved_host_cpus** 設定オプションは不要になり、未設定にすることができます。

アップグレードするには、以下を実行します。

- これまでピンングされたインスタンス用に使用されていたホストの場合には、**NovaVcpuPinSet** の値を **NovaComputeCpuDedicatedSet** に変更する必要があります。
- これまでピンングされていないインスタンス用に使用されていたホストの場合には、**NovaVcpuPinSet** の値を **NovaComputeCpuSharedSet** に変更する必要があります。
- **NovaVcpuPinSet** に値が設定されていない場合には、実行中のインスタンスの種別に応じて、すべてのホストコアを **NovaComputeCpuDedicatedSet** または **NovaComputeCpuSharedSet** のどちらかに割り当てる必要があります。
アップグレードが完了したら、同一のホストで両方のオプションの設定を始めることができます。ただし、そのためには、すべてのインスタンスをホストから移行する必要があります。ピンングされていないインスタンスのコアが **NovaComputeCpuSharedSet** の一覧に含まれていない場合、またはピンングされたインスタンスのコアが **NovaComputeCpuDedicatedSet** の一覧に含まれていない場合には、Compute サービスは起動することができないためです。(BZ#1693372)

openstack-octavia コンポーネントに対する変更:

- Octavia API を使用して VIP アクセス制御リスト (ACL) を作成し、リスナーへの着信トラフィックを、許可されたソース IP アドレス (CIDR) のセットに制限できるようになりました。その他の着信トラフィックは、すべて拒否されます。詳細は、『ネットワークガイド』の「アクセス制御リストを使用したロードバランサーの保護」を参照してください。(BZ#1691025)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、テクノロジープレビューとして Load-balancing サービス (octavia) が UDP プロトコルをサポートするようになりました。(BZ#1703956)

openstack-placement コンポーネントに対する変更:

- Placement サービスが、Compute (nova) サービスから抽出されるようになりました。このサービスは director によってデプロイおよび管理され、アンダークラウド上およびオーバークラウドのコントローラーノード上で追加コンテナとして動作します。(BZ#1625244)

openstack-tripleo-common コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、テクノロジープレビュー機能の Workflow サービス (mistral) タスクにより、以下の手順に従ってパスワードのローテーションを実装することができます。
 - rotate-password ワークフローを実行し、新しいパスワードを生成してそれをプラン環境に保管する。
 - オーバークラウドを再デプロイする。
パスワードの変更後にパスワードを取得することもできます。

パスワードのローテーションを実装するには、以下の手順に従います。



注記

ワークフロータスクにより、デフォルトのパスワードが変更されます。このタスクは、ユーザー定義の環境ファイルで指定されたパスワードを変更しません。

- 新しいワークフロータスクを実行してパスワードを再生成します。

```
$ source ./stackrc
$ openstack workflow execution create
tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords '{"container": "overcloud"}'
```

This command generates new passwords for all passwords except for BarbicanSimpleCryptoKek and KeystoneFernet* and KeystoneCredential*. There are special procedures to rotate these passwords.

It is also possible to specify specific passwords to be rotated. The following command rotates only the specified passwords.

```
$ openstack workflow execution create
tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords '{"container": "overcloud",
"password_list": ["BarbicanPassword", "SaharaPassword",
"ManilaPassword"]}'
```

- オーバークラウドを再デプロイします。

```
$ ./overcloud-deploy.sh
```

パスワード (新たに生成したパスワードを含む) を取得するには、以下の手順に従います。

- 以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack workflow execution create
tripleo.plan_management.v1.get_passwords '{"container": "overcloud"}'
```

You should see output from the command, similar to the following:

```
+-----+-----+
| Field | Value |
```

```

+-----+
| ID          | edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed |
| Workflow ID | 8aa2ac9b-22ee-4e7d-8240-877237ef0d0a |
| Workflow name | tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords |
| Workflow namespace |
| Description |
| Task Execution ID | <none> |
| Root Execution ID | <none> |
| State       | RUNNING |
| State info  | None |
| Created at  | 2020-01-22 15:47:57 |
| Updated at  | 2020-01-22 15:47:57 |
+-----+

```

In the earlier example output, the value of State is RUNNING. State should eventually read SUCCESS.

4. State の値を再度確認します。

```
$ openstack workflow execution show edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed
```

```

+-----+
| Field      | Value |
+-----+
| ID          | edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed |
| Workflow ID | 8aa2ac9b-22ee-4e7d-8240-877237ef0d0a |
| Workflow name | tripleo.plan_management.v1.rotate_passwords |
| Workflow namespace |
| Description |
| Task Execution ID | <none> |
| Root Execution ID | <none> |
| State       | SUCCESS |
| State info  | None |
| Created at  | 2020-01-22 15:47:57 |
| Updated at  | 2020-01-22 15:48:39 |
+-----+

```

5. State の値が SUCCESS であれば、パスワードを取得することができます。

```
$ openstack workflow execution output show edcf9103-e1a8-42f9-85c1-e505c055e0ed
```

You should see output similar to the following:

```

{
  "status": "SUCCESS",
  "message": {
    "AdminPassword": "FSn0sS1aAHp8YK2fU5niM3rxu",
    "AdminToken": "dTP0Wdy7DtBlG80M54r4a2yoC",
    "AodhPassword": "fB5NQdRe37BaBVEWDHVuj4etk",
    "BarbicanPassword": "rn7yk7KPafKw2PWN71MvXpnBt",
    "BarbicanSimpleCryptoKek": "lrc3sGIV7-D7-
V_PI4vbDfF1Ujm5OjnAVFcniHOpbCg=",

```

```

    "CeilometerMeteringSecret": "DQ69HdlJobhnGwoBC0jM3drPF",
    "CeilometerPassword": "ql6xOpofuiXZnG95iUe8Oxv5d",
    "CephAdminKey":
"AQDGVPpdAAAAABAAMP56/VY+zCVcDT81+TOjg==",
    "CephClientKey":
"AQDGVPpdAAAAABAAnYtA0ggpcoCbS1nLeDN7w==",
    "CephClusterFSID": "141a5ede-21b4-11ea-8132-52540031f76b",
    "CephDashboardAdminPassword":
"AQDGVPpdAAAAABAAKhsx630YKDhQrocS4o4KzA==",
    "CephGrafanaAdminPassword":
"AQDGVPpdAAAAABAABAKBojG+CO72B0TdBRR0paEg==",
    "CephManilaClientKey":
"AQDGVPpdAAAAABAABAA1TVHrTVCC8xQ4skG4+d5A=="
  }
}
(BZ#1600967)

```

openstack-tripleo-heat-templates コンポーネントに対する変更:

- nova-compute ironic ドライバーは、BM ノードのクリーンアップ中にノードの更新を試みません。クリーンアップには約 5 分かかりますが、nova-compute は約 2 分間しかノードの更新を試みません。タイムアウト後、nova-compute は停止し、nova インスタンスを ERROR 状態にします。
回避策は、nova-compute サービスに以下の設定オプションを定義することです。

```

[ironic]
api_max_retries = 180

```

その結果、nova-compute はより長時間 BM ノードの更新を試み続け、最終的に成功します。(BZ#1647005)

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 には、OpenStack インスタンスの設定に必要なメタデータ情報が利用できず、ネットワークに接続されていない状態でインスタンスが起動するという既知の問題があります。
順序付けの問題が原因で、ovn_metadata_agent の haproxy ラッパーが更新されません。

クラウドオペレーターが実施することのできる回避策は、更新後に以下の Ansible コマンドを実行して、選択したノードの ovn_metadata_agent を再起動することです。これにより、ovn_metadata_agent は更新バージョンの haproxy ラッパースクリプトを使用するようになります。

```

ansible -b <nodes> -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "status=`sudo systemctl is-active tripleo_ovn_metadata_agent`; if test \"$status\" == \"active\"; then sudo systemctl restart tripleo_ovn_metadata_agent; echo restarted; fi"

```

上記の Ansible コマンドで、nodes を単一のノード (例:compute-0)、すべてのコンピュート (例: compute*)、または「all」に設定します。

ovn_metadata_agent はコンピュートノードで最も一般的に使用されているので、以下の Ansible コマンドにより、クラウド内のすべてのコンピュートノードのエージェントが再起動されます。

```

ansible -b compute* -i /usr/bin/tripleo-ansible-inventory -m shell -a "status=`sudo systemctl is-active tripleo_ovn_metadata_agent`; if test \"$status\" == \"active\"; then sudo systemctl restart tripleo_ovn_metadata_agent; echo restarted; fi"

```


ovn_metadata_agent サービスを再起動すると、更新された haproxy ラッパースクリプトが使用され、仮想マシンの起動時にメタデータを提供することができます。すでに実行中の問題のある仮想マシンは、回避策の適用後に再起動すると、通常どおりに動作するはずです。(BZ#1790467)

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 director は、マルチコンピュートセルのデプロイメントをサポートするようになりました。今回の機能拡張により、お使いのクラウドのスケールアウトがより容易になります。それぞれの個々のセルはセルコントローラー上に専用のデータベースおよびメッセージキューを持ち、中央のコントロールプレーンの負荷を減らすためです。詳しい情報は、『Instances and Images』の「Scaling deployments with Compute cells」を参照してください。(BZ#1328124)
- 今回の更新で、OVSDB サーバーへの接続が完全に暗号化されたことから、全 OVN サービス間の通信が完全に暗号化されるようになりました。すべての OVN クライアント (ovn-controller、neutron-server、および ovn-metadata-agent) が、Mutual TLS 暗号化を使用して OVSDB サーバーに接続するようになりました。(BZ#1601926)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、rsyslog の変更に対応することができるように、Orchestration サービス (heat) にテクノロジーレビュー機能が追加されています。
 - rsyslog は、fluentd インストールと機能的に等価となるように、コンテナログを収集して転送するよう設定されます。
 - 管理者は、fluentd と同じように rsyslog のログ転送を設定することができます。(BZ#1623152)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、director を使用して Block Storage サービス (cinder) バックエンドタイプのアベイラビリティゾーンを指定できるようになりました。(BZ#1700396)
- Red Hat OpenStack Platform director により、追加のノードをデプロイできるようになりました。このノードを使用して、デプロイメント中のシステムプロビジョニング用に、さらに Bare Metal Provisioning コンダクターサービスリソースを追加することができます。(BZ#1710093)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Elastic Compute Cloud (EC2) API はサポートされなくなりました。director では EC2 API のサポートは非推奨になり、今後の RHOSP リリースで廃止される計画です。(BZ#1754560)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、controller-v6.yaml ファイルが廃止されました。controller-v6.yaml で定義されていたルートは、controller.yaml で定義されるようになりました。(controller.yaml ファイルは、roles_data.yaml で設定される値からレンダリングされる NIC 設定ファイルです。)以前のバージョンの Red Hat OpenStack Platform director には、2つのデフォルトルートが含まれていました (外部ネットワーク上の IPv6 用ルートおよびコントロールプレーン上の IPv4 用ルート)。

両方のデフォルトルートを使用するには、roles_data.yaml のコントローラー定義の default_route_networks に、両方のネットワークが含まれるようにしてください (例: default_route_networks: ['External', 'ControlPlane']). (BZ#1631508)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ceph.conf の任意のセクションにカスタム Red Hat Ceph Storage 構成設定を追加できるようになりました。以前のリリースでは、カスタム設定は ceph.conf の [global] セクションにしか追加することができませんでした。(BZ#1666973)

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Orchestration サービス (heat) の新たなデプロイメントパラメーターを利用することができ、管理者はセルコントローラーで nova メタデータサービスを有効にすることができます。

```
parameter_defaults:
  NovaLocalMetadataPerCell: True
```

この新たなパラメーターにより、セルコンピュートの OVN メタデータエージェントからセルコントローラーがホストする nova メタデータ API サービスに、トラフィックが自動的に転送されます。

RHOSP トポロジーによっては、セルコントローラーでメタデータサービスを実行する機能により、中央のコントロールプレーンのトラフィックを減らすことができます。(BZ#1689816)

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Orchestration サービス (heat) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。新たに追加されたパラメーター **NovaSchedulerQueryImageType** により、イメージの種別に応じて Compute サービス (nova) の配置およびスケジューラーコンポーネントクエリーの配置が制御されます (scheduler/query_placement_for_image_type_support)。
true に設定すると (デフォルト)、**NovaSchedulerQueryImageType** はブート要求で使用されるイメージのディスク形式をサポートしないコンピュートノードを除外します。

たとえば、libvirt ドライバーはエフェメラルバックエンドに Red Hat Ceph Storage を使用し、qcow2 イメージをサポートしません (非常にコストのかかる変換ステップを経ない場合)。この場合には、**NovaSchedulerQueryImageType** を有効にすると、スケジューラーは Red Hat Ceph Storage を使用するコンピュートノードには qcow2 イメージをブートする要求を送信しません。(BZ#1710634)

puppet-tripleo コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform director により、テクノロジープレビュー機能として Redfish API のフェンスエージェントである fence_redfish を利用できるようになりました。(BZ#1699449)

python-django-horizon コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 の Dashboard (horizon) に、ユーザーパスワードの変更に新たなフォームが追加されました。ユーザーが期限切れのパスワードでサインオンしようとすると、このフォームが自動的に表示されます。(BZ#1628541)

python-networking-ansible コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、Arista Extensible Operating System (Arista EOS) スイッチと共に ML2 networking-ansible 機能を設定することができるように、OpenStack Bare Metal サービス (ironic) にテクノロジープレビュー機能が追加されています。詳しくは、『ベアメタルプロビジョニング』の「networking-ansible ML2 機能の有効化」を参照してください。(BZ#1621701)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、スイッチポートを変更してトランクモードに設定し、複数の VLAN をポートに割り当てることができるように、テクノロジープレビュー機能が追加されています。(BZ#1622233)

python-networking-ovn コンポーネントに対する変更:

- フラグ **live_migration_wait_for_vif_plug** がデフォルトで有効なので、Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、OVN を有効にした状態でライブマイグレーションが成功するようになりました。

以前のリリースでは、OpenStack Networking (neutron) が `vif_plugged` の通知を送信するのをシステムが待機するため、ライブマイグレーションに失敗していました。(BZ#1716335)

- 現時点では、メンバーからデータを取得する際に、OVN ロードバランサーは新しい接続を開始しません。ロードバランサーは送信先アドレスおよびポートを変更し、リクエストのパケットをメンバーに送信します。そのため、IPv4 ロードバランサーアドレスを使用している間、IPv6 メンバーを定義することができません(その逆も同様です)。現在、この問題に対する回避策はありません。(BZ#1734301)

python-novajoin コンポーネントに対する変更:

- 以前のリリースでは、Novajoin が IPA サーバーへの接続を失うと、直ちに再接続を試みていました。そのため、タイミングの問題が発生し、接続の再確立が妨げられる場合があります。今回の更新により、`retry_delay` を使用して、IPA サーバーへの接続をリトライするのを待機する秒数を設定できるようになりました。これにより、タイミングの問題が発生する可能性が低減されると期待されます。(BZ#1767481)

python-oslo-utils コンポーネントに対する変更:

- 以前のリリースでは、`oslo.util` ライブラリーの正規表現が更新されておらず、より新しいバージョンのエミュレーター (qemu バージョン 4.1.0) からの出力フォーマットを認識できませんでした。Red Hat OpenStack 16.0 の今回のフィックスにより、正規表現が更新され、`oslo.util.imageutils` ライブラリーが正しく機能するようになりました。(BZ#1758302)

python-tripleoclient コンポーネントに対する変更:

- `director` に `overcloud undercloud minion install` コマンドが追加されました。このコマンドを使用すると、追加のホストを設定してアンダークラウドサービスを強化することができます。(BZ#1710089)
- `director` により、追加のホストをデプロイできるようになりました。このホストを使用して、デプロイメントに関する操作にさらに `heat-engine` リソースを追加することができます。(BZ#1710092)
- Red Hat OpenStack Platform 16.0 では、ローカルレジストリーのイメージをプッシュ、一覧表示、削除、および表示(メタデータの表示)できるようになりました。
 - イメージをリモートリポジトリからメインのリポジトリにプッシュするには、以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo openstack tripleo container image push docker.io/library/centos
```

- リポジトリの内容を一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack tripleo container image list
```

- イメージを削除するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo openstack tripleo container image delete
```

- イメージのメタデータを表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack tripleo container image show (BZ#1545855)
```

- アクションが意図せず実行されてしまう可能性を低減するために、今回の機能拡張により、

オーバークラウドノードの削除には、アクションを実行する前にユーザーの確認が必要になりました。openstack overcloud node delete <node> コマンドには、アクションを実行する前に y/n の確認が必要です。この確認を省略するには、コマンドラインに --yes を追加します。(BZ#1593057)

4.2. RHBA-2020:2114 - RED HAT OPENSTACK PLATFORM 16.0.2 アドバイザリー

本項に記載するバグは、アドバイザリー 2020:2114 で対応しています。このアドバイザリーについての詳しい情報は、「RHBA-2018:2572 - Bug Fix Advisory」を参照してください。

openstack-tripleo-common コンポーネントに対する変更:

- 今回の更新で、コンテナイメージの移行速度が遅いことが原因で認証のタイムアウトが修正されました。以前のリリースでは、アンダークラウドとオーバークラウドは認証が必要なコンテナソースに対してプルする可能性があり、イメージの転送が5分を超えると、401エラーが生成される可能性がありました。コンテナのフェッチプロセスが5分を超えると、コードは再認証を試行し、タイムアウトを防ぎます。(BZ#1813520)
- Grafana Ceph 4.1の依存関係により、Ceph ダッシュボードのバグが生じます。Ceph ダッシュボードには、Ceph 4.1およびceph4-rhel8をベースとしたGrafanaコンテナが必要です。現在、Red Hatはceph3-rhel7.3をサポートします。この不一致により、以下のダッシュボードのバグが生じます。
 - Pools >Overall Performance に移動すると、Grafanaは以下のエラーを返します。


```
TypeError: l.c[t.type] is undefined
true
```
 - プールのパフォーマンス詳細（プール > プール > select a pool from the list > Performance Details）を表示すると、Grafanaバーは他のグラフや値と共に表示されますが、存在しないはずです。
 これらのバグは、新しいGrafanaバージョンにリベースした後に修正されます。(BZ#1824093)
- 今回の更新で、最初の呼び出し後にupload-puppet-modulesコマンドが失敗する原因となっていたバグが修正されました。最新のOpenStackコマンドラインインターフェースの更新により、OpenStack形式のJSONデータが変更されました。この新しい形式により、'upload-puppet-modules'コマンドで使用される内部URLを維持するスクリプトに障害が生じました。JSONデータを正しく処理するようにスクリプトが修正されました。'upload-puppet-modules'コマンドは、毎回正しく機能するようになりました。(BZ#1808369)

openstack-tripleo-heat-templates コンポーネントに対する変更:

- Red Hat OpenStack Platform Load-balancing サービスには、ノードのリブート時にコンテナ octavia_api および octavia_driver_agent が起動に失敗するという既知の問題があります。この問題の原因は、ノードのリブート時にディレクトリー /var/run/octavia が存在しないことです。

この問題を修正するには、以下の行をファイル /etc/tmpfiles.d/var-run-octavia.conf に追加します。

```
d /var/run/octavia 0755 root root - -
```

(BZ#1795956)

- RHOSP 16.0 は、RHEL 8.1でのみ機能します。更新を実行する前に、OSP デプロイメントのすべてのホストが RHEL 8.1に固定されていることを確認します。
『Red Hat OpenStack Platform の最新状態の維持』の「Red Hat Enterprise Linux リリースへの環境のロック」 [1] を参照してください。

[1] https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_openstack_platform/16.0/html/keeping_red_hat_openstack_platform_updated/pt-for-a-minor-update#locking-the-environment-to-a-red-hat-enterprise-linux-release (BZ#1823835)

- 今回の更新により、高可用性のシナリオで Ceph Dashboard に Grafana レイアウトを表示できないバグが修正されました。以前のバージョンでは、Grafana frontend がストレージネットワークで到達できませんでした。GET リクエストが停止しました。今回の修正により、Grafana フロントエンドが Ceph ダッシュボードによって使用される同じネットワークに移動されました。GET リクエストが成功し、Grafana レイアウトが Ceph ダッシュボードで利用可能になりました。(BZ#1815037)
- RADOS ゲートウェイに関連する director の操作では、puppet-ceph との対話が不要になりました。以前のリリースでは、tripleo-heat-templates には RADOS ゲートウェイコンポーネントのデプロイメント用の puppet-ceph の依存関係がありました。tripleo-ansible への移行により、この依存関係がなくなります。(BZ#1695898)

python-tripleoclient コンポーネントに対する変更:

- 今回の更新で、iPXE を無効にした('ipxe_enabled=False')、**openstack overcloud node import** コマンドが失敗する原因となっていたバグが修正されました。iPXE が無効の場合には、**--http-boot** 引数を使用してカーネルおよび ramdisk イメージの場所を指定する必要があります(**--http-boot /var/lib/ironic/tftpboot**)。以前のリリースでは、**openstack overcloud node import** コマンドは、**--http-boot** 引数を無視していました。ノードはデプロイに失敗しました。**openstack overcloud node import** コマンドは **http-boot** 引数に適切に応答し、ノードが想定どおりにデプロイされるようになりました。(BZ#1793175)