



Red Hat Software Collections 3

3.6 发行注记

Red Hat Software Collections 3.6 发行注记

Red Hat Software Collections 3 3.6 发行注记

Red Hat Software Collections 3.6 发行注记

Lenka Špačková

Red Hat Customer Content Services

lspackova@redhat.com

Jaromír Hradílek

Red Hat Customer Content Services

jhradilek@redhat.com

Eliška Slobodová

Red Hat Customer Content Services

法律通告

Copyright © 2021 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

摘要

Red Hat Software Collections 3.6 发行注记记录了主要功能，并包含有关 Red Hat Software Collections 3.6 中已知问题的重要信息。Red Hat Developer Toolset 集合记录在 Red Hat Developer Toolset 发行注记和 Red Hat Developer Toolset 用户指南 中。

目录

第 1 章 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6	4
1.1. 关于 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	4
1.1.1. Red Hat Developer Toolset	4
1.2. 主要功能	4
1.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6 的更改	14
1.3.1. 概述	14
构架	14
新 Software Collections	14
更新了 Software Collections	15
Red Hat Software Collections 容器镜像	15
1.3.2. Red Hat Developer Toolset 中的更改	15
1.3.3. Git 中的更改	16
1.3.4. nginx 中的更改	16
1.3.5. Node.js 中的更改	17
1.3.6. Apache httpd 中的更改	17
1.3.7. Perl 中的更改	17
1.3.8. PHP 中的更改	17
1.3.9. HAProxy 中的更改	17
1.3.10. Ruby 中的更改	17
1.4. 兼容性信息	17
1.5. 已知问题	18
其他备注	21
1.6. 弃用的功能	23
第 2 章 安装	24
2.1. 获取 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	24
2.1.1. 使用 Red Hat Subscription Management	24
2.1.2. 来自 Optional 仓库的软件包	26
2.2. 安装 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	28
2.2.1. 安装单个 Software Collections	28
2.2.2. 安装可选软件包	28
2.2.3. 安装调试信息	29
2.3. 卸载 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	29
2.4. 重建 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	30
第 3 章 使用方法	31
3.1. 使用 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS	31
3.1.1. 从 Software Collection 运行可执行文件	31
3.1.2. 使用 Software Collection 作为默认运行 Shell 会话	31
3.1.3. 从 Software Collection 运行系统服务	32
从 Red Hat Enterprise Linux 6 中的 Software Collection 运行系统服务	32
从 Red Hat Enterprise Linux 7 中的 Software Collection 运行系统服务	32
3.2. 从 SOFTWARE COLLECTION 访问 MAN PAGE	33
3.3. 部署使用 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 的应用程序	33
3.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 容器镜像	34
第 4 章 独立 SOFTWARE COLLECTIONS 的具体信息	37
4.1. RED HAT DEVELOPER TOOLSET	37
4.2. MONGODB 3.6	37
4.3. MAVEN	38
4.4. 数据库连接器	39

第 5 章 MIGRATION (迁移)	41
5.1. 迁移到 MARIADB 10.3	41
5.1.1. rh-mariadb102 和 rh-mariadb103 Software Collections 之间的显著差异	41
5.1.2. 从 rh-mariadb102 升级到 rh-mariadb103 Software Collection	42
5.2. 迁移到 MYSQL 8.0	43
5.2.1. MySQL 5.7 和 MySQL 8.0 之间的显著差异	43
特定于 rh-mysql80 Software Collection 的不同	43
MySQL 8.0 中的常规更改	44
5.2.2. 升级到 rh-mysql80 Software Collection	45
5.3. 迁移到 MONGODB 3.6	46
5.3.1. MongoDB 3.4 和 MongoDB 3.6 之间的显著差异	46
常规更改	47
兼容性更改	47
后向兼容功能	47
5.3.2. 从 rh-mongodb34 升级到 rh-mongodb36 Software Collection	48
5.4. 迁移到 POSTGRESQL 12	50
5.4.1. 从 Red Hat Enterprise Linux System 版本的 PostgreSQL 迁移到 PostgreSQL 12 Software Collection	51
5.4.2. 从 PostgreSQL 10 Software Collection 迁移到 PostgreSQL 12 Software Collection	55
5.5. 迁移到 NGINX 1.18	58
5.6. 迁移到 REDIS 5	59
兼容性备注	59
第 6 章 其它资源	60
6.1. 红帽产品文档	60
6.2. RED HAT DEVELOPERS	61
附录 A. 修订历史记录	62

第 1 章 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6

本章作为 Red Hat Software Collections 3.6 内容集的概述。它提供组件及其描述列表，以及此版本的更改，记录了相关兼容性信息，以及列出已知问题。

1.1. 关于 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

对于某些应用程序，通常需要较新版本的部分软件组件，以便使用其最新的新功能。**Red Hat Software Collections** 是一个红帽产品，它提供一组动态编程语言、数据库服务器和各种相关软件包，它们比基本 Red Hat Enterprise Linux 系统中包含的对等版本更最新的，或者首次对此系统可用。

Red Hat Software Collections 3.6 可用于 Red Hat Enterprise Linux 7；为 Red Hat Enterprise Linux 6 选择了之前发布的组件。有关作为 Red Hat Software Collections 一部分分发的组件的完整列表及其功能的简要概述，请参阅 [第 1.2 节“主要功能”](#)。

Red Hat Software Collections 不会替换 Red Hat Enterprise Linux 6 或 Red Hat Enterprise Linux 7 提供的默认系统工具。相反，在 `/opt/` 目录中安装了一组并行工具，并可以选择使用提供的 `scl` 工具为每个应用程序启用。例如，默认 Perl 或 PostgreSQL 版本保留由基本 Red Hat Enterprise Linux 系统提供的版本。



注意

在 Red Hat Enterprise Linux 8 中，类似组件作为 [Application Streams](#) 提供。

所有 Red Hat Software Collections 组件在 Red Hat Enterprise Linux 订阅级别协议中被完全支持，其功能已完成，并适用于生产环境。在 Red Hat Software Collections 订阅者以类似 Red Hat Enterprise Linux 的方式向 Red Hat Software Collections 订阅者发布重要的程序错误修复和安全勘误，自每个主要版本发布后至少两年。在每个主发行版本流中，所选组件的每个版本都保持向后兼容。有关独立组件支持长度的详细信息，请参阅 [Red Hat Software Collections 产品生命周期](#) 文档。

1.1.1. Red Hat Developer Toolset

Red Hat Developer Toolset 是 Red Hat Software Collections 的一部分，作为一个单独的 Software Collection 提供。有关 Red Hat Developer Toolset 的更多信息，请参阅 [Red Hat Developer Toolset 发行注记](#) 和 [Red Hat Developer Toolset 用户指南](#)。

1.2. 主要功能

[表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#) 列出 Red Hat Software Collections 3.6 版本时支持的组件。

表 1.1. Red Hat Software Collections 组件

组件	Software Collection	描述
Red Hat Developer Toolset 10.0	devtoolset-10	Red Hat Developer Toolset 是为在 Red Hat Enterprise Linux 平台上工作的开发人员设计的。它提供了 GNU Compiler Collection 、 GNU Debugger 和其他开发、调试和性能监控工具的当前版本。有关组件的完整列表，请参阅 Red Hat Developer Toolset 用户指南中的 Red Hat Developer Toolset 组件表 。

组件	Software Collection	描述
Perl 5.26.3 ^[a]	rh-perl526	Perl 的一个高级编程语言，通常用于系统管理实用程序和 Web 编程。rh-perl526 Software Collection 为 MySQL 和 PostgreSQL 提供了额外的实用程序、脚本和数据库连接器。它包括 DateTime Perl 模块和 mod_perl Apache httpd 模块，该模块仅支持 httpd24 软件集合。另外，它还轻松安装 CPAN 模块提供 cpanm 工具。rh-perl526 打包与上游一致；perl526-perl 软件包也会安装核心模块，而解释器则由 perl-interpreter 软件包提供。
Perl 5.30.1 ^[a]	rh-perl530	Perl 的一个高级编程语言，通常用于系统管理实用程序和 Web 编程。rh-perl530 Software Collection 为 MySQL 、 PostgreSQL 和 SQLite 提供了额外的实用程序、脚本和数据库连接器。它包括 DateTime Perl 模块和 mod_perl Apache httpd 模块，该模块仅支持 httpd24 软件集合。另外，它还轻松安装 CPAN 模块提供 cpanm 工具，用于与 HTTP 服务器通信 LWP::UserAgent 模块，以及用于保护通信的 LWP::Protocol::https 模块。rh-perl530 打包与上游一致；perl530-perl 软件包也会安装核心模块，而解释器则由 perl-interpreter 软件包提供。
PHP 7.3.20 ^[a]	rh-php73	带有 PEAR 1.10.9、APCu 5.1.17 和 Xdebug 扩展的 PHP 7.3 发行版本。
Python 2.7.18	python27	带有其他工具的 Python 2.7 发行版本。这个 Python 版本提供各种功能和增强功能，包括排序的字典类型、更快的 I/O 操作，并改进了与 Python 3 的正向兼容性。python27 Software Collections 包含 <i>Python 2.7.13</i> 解释器，一组用于编程 Web 应用程序和 mod_wsgi 的扩展库（只在 httpd24 Software Collection 中被支持）、MySQL 和 PostgreSQL 数据库连接器，以及 numpy 和 scipy 。
Python 3.8.6 ^[a]	rh-python38	rh-python38 Software Collection 包含 Python 3.8，它引入了新的 <i>Python</i> 模块，如 contextvars 、 dataclasses 或 importlib.resources 、新语言功能、改进的开发人员体验和性能改进。此外，还提供了一组流行的扩展库，包括 mod_wsgi （仅支持 httpd24 软件集合）、 numpy 、 scipy 以及 psycopg2 PostgreSQL 数据库连接器。
Ruby 2.5.5 ^[a]	rh-ruby25	Ruby 2.5 发布。此版本提供多个性能改进和新功能，例如，简化了带有 rescue 、 else 和 ensure 关键字的块的使用，一个新的 yield_self 方法，支持分支覆盖和方法覆盖测量、新的 Hash#slice 和 Hash#transform_keys 方法。Ruby 2.5.0 维护与 Ruby 2.4 的源级向后兼容性。
Ruby 2.6.2 ^[a]	rh-ruby26	Ruby 2.6 发行版本。此版本提供多个性能改进和新功能，如无终端 范围 、 Binding#source_location 方法和 \$SAFE 进程全局状态。Ruby 2.6.0 维护与 Ruby 2.5 的源级向后兼容性。

组件	Software Collection	描述
Ruby 2.7.1 [a]	rh-ruby27	Ruby 2.7 发布。这个版本提供多个性能改进和新功能，如 <i>LALR (1) 解析器生成器的 Compaction GC 或命令行界面</i> ，以及 REPL 的增强。Ruby 2.7 维护与 Ruby 2.6 的源级向后兼容性。
MariaDB 10.3.27 [a]	rh-mariadb103	MariaDB 发布，这是 Red Hat Enterprise Linux 用户的替代选择。就所有实际目的而言，MySQL 与 MariaDB 兼容，可以在没有任何数据转换的情况下替换为它。此版本引入了 <i>系统版本的表、不可见的列、InnoDB 的新即时 ADD COLUMN 操作</i> ，以及适用于 MariaDB 和 MySQL 的 <i>JDBC 连接器</i> 。
MongoDB 3.6.3 [a]	rh-mongodb36	MongoDB 的一个发行版本，是一个面向跨平台文档的数据库系统，被分类为一个 NoSQL 数据库。此发行版本引入了 <i>更改流、可重试的写入和 JSON Schema</i> ，以及其他功能。
MySQL 8.0.21 [a]	rh-mysql80	MySQL 服务器的发行版本，它引入了多个新的 <i>安全性和帐户管理功能及增强功能</i> 。
PostgreSQL 10.15 [a]	rh-postgresql10	PostgreSQL 发行版本，它包括显著的性能改进和一些新功能，如使用 <i>publish 和 subscribe</i> 关键字的 <i>逻辑复制</i> ，或者基于 <i>SCRAM-SHA-256</i> 机制的 <i>更强大的密码身份验证</i> 。
PostgreSQL 12.5 [a]	rh-postgresql12	PostgreSQL 的一个发行版本，它提供了 <i>pgaudit 扩展</i> ， <i>对分区和并行性的各种增强</i> ， <i>支持 SQL/JSON 路径语言和性能改进</i> 。
Node.js 10.21.0 [a]	rh-nodejs10	Node.js 发行版本提供多个 API 增强功能和新功能，包括 <i>V8 引擎版本 6.6、完整的 N-API 支持以及稳定性改进</i> 。
Node.js 12.19.1 [a]	rh-nodejs12	版本带有 <i>V8 引擎版本 7.6 的 Node.js 发行版本</i> ， <i>支持 ES6 模块</i> ，并改进了对原生模块的支持。
Node.js 14.15.0 [a]	rh-nodejs14	带有 <i>V8 版本 8.3 的 Node.js 发行版本</i> ， <i>一个新的实验性 WebAssembly 系统接口(WASI)和一个新的实验性 Async Local Storage API</i> 。
nginx 1.16.1 [a]	rh-nginx116	nginx 版本（一个 Web 和代理服务器），专注于高并发性、性能和低内存用量。此版本引入了多个与 <i>SSL 相关的更新、几个新指令和参数</i> 以及各种改进。
nginx 1.18.0 [a]	rh-nginx118	nginx 版本（一个 Web 和代理服务器），专注于高并发性、性能和低内存用量。这个版本引入了 <i>对 HTTP 请求率和连接限制的改进</i> ，以及新的 <i>auth_delay</i> 指令。另外，在多个指令中添加了对新变量的支持。

组件	Software Collection	描述
Apache httpd 2.4.34 [a]	httpd24	发布 Apache HTTP 服务器(httpd), 包括 <i>高性能事件处理模型</i> , 增强的 <i>SSL 模块和FastCGI 支持</i> 。也会包含 mod_auth_kerb 、 mod_auth_mellon 和 ModSecurity 模块。
Varnish Cache 5.2.1 [a]	rh-varnish5	Varnish 缓存发行版本, 它是一个高性能 HTTP 反向代理。此版本包括 <i>分片 director</i> 、 <i>实验性 HTTP/2 支持</i> 以及 <i>通过单独的 VCL 文件和 VCL 标签对 Varnish 配置的改进</i> 。
Varnish Cache 6.0.6 [a]	rh-varnish6	Varnish 缓存发行版本, 它是一个高性能 HTTP 反向代理。此版本包括对 <i>Unix 域套接字的支持 (包括客户端和后端服务器)</i> 、 <i>新级别的 VCL 语言(vcl 4.1)</i> , 以及 <i>改进的 HTTP/2 支持</i> 。
Maven 3.6.1 [a]	rh-maven36	Maven 发布, 这是一个软件项目管理和理解工具。此发行版本提供各种改进和程序错误修复。
Git 2.18.4 [a]	rh-git218	Git 的一个发行版本, 即具有分散架构的分布式修订控制系统。与使用客户端-服务器模型的集中版本控制系统外, Git 确保 Git 存储库的每个工作副本都与完整的修订历史记录完全相同。此版本包括 <i>大文件存储(LFS)扩展</i> 。
Git 2.27.0 [a]	rh-git227	Git 的一个发行版本, 即具有分散架构的分布式修订控制系统。这个版本引入了很多改进, 例如, <i>git checkout 命令被分成 git switch 和 git restore</i> , 并更改了 <i>git rebase 命令的行为</i> 。另外, Git 大文件存储(LFS)已更新至版本 2.11.0。
Redis 5.0.5 [a]	rh-redis5	Redis 5.0 发布, 它是一个 <i>持久的键值数据库</i> 。Redis 现在提供 redis-trib , 它是一个 <i>集群管理工具</i> 。
HAProxy 1.8.24 [a]	rh-haproxy18	HAProxy 1.8 版本, 这是一个可靠、高性能的 <i>网络负载均衡器</i> , 适用于 TCP 和基于 HTTP 的应用程序。
JDK Mission Control 7.1.1 [a]	rh-jmc	Software Collection 包括 <i>JDK Mission Control (JMC)</i> , 这是 HotSpot JVM 的强大配置集器。JMC 提供了一组高级工具, 用于对 JDK Flight Recorder 收集的大量数据进行高效和详细分析。JMC 需要运行 JDK 版本 8 或更高版本。目标 Java 应用程序必须至少使用 OpenJDK 版本 11 运行, 以便 JMC 可以访问 JDK Flight Recorder 功能。rh-jmc Software Collection 需要 rh-maven35 Software Collection。
[a] 这个 Software Collection 仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7		

以前发布的 Software Collections 在相同的发行版本频道中仍然可用。所有 Software Collections (包括已停用组件) 都列在 [表 1.2 “所有可用的 Software Collections”](#) 中。不再支持的软件集合标有星号(*)。

有关各个组件支持长度的信息，请参阅 [Red Hat Software Collections 产品生命周期](#) 文档。有关之前发布的组件的详细信息，请参阅早期版本的 Red Hat Software Collections [发行注记](#)。

表 1.2. 所有可用的 Software Collections

组件	Software Collection	可用性	RHEL7 支持的架构
Red Hat Software Collections 3.6 中的组件			
Red Hat Developer Toolset 10.0	devtoolset-10	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64, ppc64le
Git 2.27.0	rh-git227	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le
nginx 1.18.0	rh-nginx118	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le
Node.js 14.15.0	rh-nodejs14	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.6 中更新的组件			
Apache httpd 2.4.34	httpd24	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PHP 7.3.20	rh-php73	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
HAProxy 1.8.24	rh-haproxy18	RHEL7	x86_64
Perl 5.30.1	rh-perl530	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.5.5	rh-ruby25	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.5 中更新的组件。			
Red Hat Developer Toolset 9.1	devtoolset-9	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
Python 3.8.6	rh-python38	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.7.1	rh-ruby27	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
JDK Mission Control 7.1.1	rh-jmc	RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 3.5 中更新的组件。

Varnish Cache 6.0.6	rh-varnish6	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Apache httpd 2.4.34 (RHEL 的最后更新6)	httpd24 (RHEL6)*	RHEL6	x86_64

Red Hat Software Collections 3.4 中的组件最后更新

Node.js 12.19.1	rh-nodejs12	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.16.1	rh-nginx116	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 12.5	rh-postgresql12	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Maven 3.6.1	rh-maven36	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.3 中更新的组件

Red Hat Developer Toolset 8.1	devtoolset-8*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
MariaDB 10.3.27	rh-mariadb103	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Redis 5.0.5	rh-redis5	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.6.2	rh-ruby26	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.2 中最后更新的组件

PHP 7.2.24	rh-php72*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MySQL 8.0.21	rh-mysql80	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.2 中最后更新的组件

Node.js 10.21.0	rh-nodejs10	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.14.1	rh-nginx114*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
git 2.18.4	rh-git218	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.1 中更新的组件

Red Hat Developer Toolset 7.1	devtoolset-7*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
Perl 5.26.3	rh-perl526	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MongoDB 3.6.3	rh-mongodb36	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Varnish Cache 5.2.1	rh-varnish5	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 10.15	rh-postgresql10	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PHP 7.0.27	rh-php70*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MySQL 5.7.24	rh-mysql57*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.0 中更新的组件

PHP 7.1.8	rh-php71*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.12.1	rh-nginx112*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Python 3.6.12	rh-python36*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Maven 3.5.0	rh-maven35*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 3.0 中更新的组件

MariaDB 10.2.22	rh-mariadb102*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 9.6.19	rh-postgresql96*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MongoDB 3.4.9	rh-mongodb34*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Node.js 8.11.4	rh-nodejs8*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

在 Red Hat Software Collections 2.4 中更新的组件

Red Hat Developer Toolset 6.1	devtoolset-6*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
scala 2.10.6	rh-scala210*	RHEL7	x86_64
nginx 1.10.2	rh-nginx110*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Node.js 6.11.3	rh-nodejs6*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.4.6	rh-ruby24*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 5.0.1	rh-ror50*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Eclipse 4.6.3	rh-eclipse46*	RHEL7	x86_64
Python 2.7.18	python27	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Thermostat 1.6.6	rh-thermostat16*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Maven 3.3.9	rh-maven33*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Common Java Packages	rh-java-common*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 2.3 中更新的组件

Git 2.9.3	rh-git29*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
-----------	-----------	--------------	---------------------------------

在 Red Hat Software Collections 2.3 中更新的组件

Redis 3.2.4	rh-redis32*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Perl 5.24.0	rh-perl524*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Python 3.5.1	rh-python35*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MongoDB 3.2.10	rh-mongodb32*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby 2.3.8	rh-ruby23*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PHP 5.6.25	rh-php56*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 2.2 中更新的组件

Red Hat Developer Toolset 4.1	devtoolset-4*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MariaDB 10.1.29	rh-mariadb101*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MongoDB 3.0.11 升级集合	rh-mongodb30upg*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Node.js 4.6.2	rh-nodejs4*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PostgreSQL 9.5.14	rh-postgresql95*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.2.6	rh-ror42*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MongoDB 2.6.9	rh-mongodb26*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Thermostat 1.4.4	thermostat1*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 2.1 中更新的组件

Varnish Cache 4.0.3	rh-varnish4*	RHEL6, RHEL7	x86_64
nginx 1.8.1	rh-nginx18*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Node.js 0.10	nodejs010*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Maven 3.0.5	maven30*	RHEL6, RHEL7	x86_64
V8 3.14.5.10	v8314*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 2.0 中更新的组件

Red Hat Developer Toolset 3.1	devtoolset-3*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Perl 5.20.1	rh-perl520*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Python 3.4.2	rh-python34*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby 2.2.9	rh-ruby22*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.1.5	rh-ror41*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MariaDB 10.0.33	rh-mariadb100*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MySQL 5.6.40	rh-mysql56*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PostgreSQL 9.4.14	rh-postgresql94*	RHEL6, RHEL7	x86_64
passenger 4.0.50	rh-passenger40*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PHP 5.4.40	php54*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PHP 5.5.21	php55*	RHEL6, RHEL7	x86_64
nginx 1.6.2	nginx16*	RHEL6, RHEL7	x86_64
DevAssistant 0.9.3	devassist09*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 1 中更新的组件

Git 1.9.4	git19*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Perl 5.16.3	perl516*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Python 3.3.2	python33*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby 1.9.3	ruby193*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby 2.0.0	ruby200*	RHEL6, RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.0.2	ror40*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MariaDB 5.5.53	mariadb55*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MongoDB 2.4.9	mongodb24*	RHEL6, RHEL7	x86_64

在 Red Hat Software Collections 1 中更新的组件

MySQL 5.5.52	mysql55*	RHEL6, RHEL7	x86_64
PostgreSQL 9.2.18	postgresql92*	RHEL6, RHEL7	x86_64

图例：

- RHEL6 - Red Hat Enterprise Linux 6
- RHEL7 - Red Hat Enterprise Linux 7
- x86_64 - AMD64 和 Intel 64 架构
- s390x - 64-bit IBM Z
- aarch64 - 64 位 ARM 架构
- ppc64 - IBM POWER, big endian
- ppc64le - IBM POWER, little endian
- * - 停用的组件；此 Software Collection 不再被支持

以上表格列出了通过异步更新提供的最新版本。

请注意，Red Hat Software Collections 2.0 及之后的版本中发布的 Software Collections 在其名称中包含 **rh-** 前缀。

Eclipse 作为 [Red Hat Developer Tools](#) 产品的一部分提供。

1.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6 的更改

1.3.1. 概述

构架

Red Hat Software Collections 产品包含在 AMD64 和 Intel 64 架构上运行的 Red Hat Enterprise Linux 7 的软件包；某些以前的 Software Collections 也可用于 Red Hat Enterprise Linux 6。

另外，Red Hat Software Collections 3.6 在 Red Hat Enterprise Linux 7 中支持以下构架：

- 64-bit IBM Z
- IBM POWER, little endian

有关组件及其可用性的完整列表，请参阅 [表 1.2 “所有可用的 Software Collections”](#)。

新 Software Collections

Red Hat Software Collections 3.6 添加以下新 Software Collections：

- devtoolset-10 – see [第 1.3.2 节 “Red Hat Developer Toolset 中的更改”](#)
- rh-git227 – see [第 1.3.3 节 “Git 中的更改”](#)

- rh-nginx118 – see [第 1.3.4 节 “nginx 中的更改”](#)
- rh-nodejs14 – see [第 1.3.5 节 “Node.js 中的更改”](#)

所有新的 Software Collections 仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7。

更新了 **Software Collections**

在 Red Hat Software Collections 3.6 中更新了以下组件：

- httpd24 – see [第 1.3.6 节 “Apache httpd 中的更改”](#)
- rh-perl530 – see [第 1.3.7 节 “Perl 中的更改”](#)
- rh-php73 – see [第 1.3.8 节 “PHP 中的更改”](#)
- rh-haproxy18 – see [第 1.3.9 节 “HAProxy 中的更改”](#)
- rh-ruby25 – see [第 1.3.10 节 “Ruby 中的更改”](#)

Red Hat Software Collections 容器镜像

以下容器镜像在 Red Hat Software Collections 3.6 中是新的：

- rhsc/devtoolset-10-toolchain-rhel7
- rhsc/devtoolset-10-perftools-rhel7
- rhsc/nginx-118-rhel7
- rhsc/nodejs-14-rhel7

Red Hat Software Collections 3.6 中更新了以下容器镜像

- rhsc/httpd-24-rhel7
- rhsc/php-73-rhel7
- rhsc/perl-530-rhel7
- rhsc/ruby-25-rhel7

有关 Red Hat Software Collections 容器镜像的更多信息，请参阅 [第 3.4 节 “Red Hat Software Collections 容器镜像”](#)。

1.3.2. Red Hat Developer Toolset 中的更改

与之前的 Red Hat Developer Toolset 版本相比，在 Red Hat Developer Toolset 中已升级了以下组件：

- **GCC** 到版本 10.2.1
- **binutils** 到版本 2.35
- **GDB** 到版本 9.2
- **strace** 到版本 5.7
- **SystemTap** 到版本 4.3

- OProfile 到版本 1.4.0
- Valgrind 到版本 3.16.1
- elfutils 到版本 0.180
- annobin 到版本 9.23

有关 10.0 中的更改的详情，请查看 [Red Hat Developer Toolset 用户指南](#)。

1.3.3. Git 中的更改

新的 rh-git227 Software Collection 包括 **Git 2.27.0**，与 Red Hat Software Collections 3.2 一起发布的 rh-git218 Collection 相比，它提供了大量程序错误修复和增强。这个版本中的显著变化包括：

- **git checkout** 命令已被分成两个独立的命令：
 - **git switch** 用于管理分支
 - **git restore** 用于管理目录树中的更改
- **git rebase** 命令的行为现在默认基于 **merge** 工作流，而不是之前的 **patch+apply** 工作流。要保留之前的行为，将 **rebase.backend** 配置变量设置为 **应用**。
- **git difftool** 命令现在可以在存储库外使用。
- 引进了四个新配置变量 **{author,committer}.{name,email}**，以便在更具体的情况下覆盖 **user.{name,email}**。
- 添加了几个新选项可让用户配置 SSL 进行与代理沟通。
- 在 **git fast-export** 和 **git fast-import** 工具中改进了处理非 UTF-8 字符编码中的日志消息的提交。
- Git 大文件存储(LFS)已更新至版本 2.11.0。

有关与 **Git 2.27.0** 相关的进一步增强、错误修复和向后兼容性备注的详细列表，请参阅 [上游发行注记](#)。另请参阅 2.27.0 版本的 [Git 手册页](#)。

1.3.4. nginx 中的更改

新的 rh-nginx118 Software Collection 引入了 **nginx 1.18.0**，它比版本 1.16 提供了很多程序错误和安全修复、新功能和增强。主要变更包括：

- 实现了对 HTTP 请求率和连接限制的增强。例如：**limit_rate** 和 **limit_rate_after** 指令现在支持变量，包括新的 **\$limit_req_status** 和 **\$limit_conn_status** 变量。另外，为 **limit_conn_dry_run** 和 **limit_req_dry_run** 指令添加了 **dry-run** 模式。
- 添加了一个新的 **auth_delay** 指令，它可启用对未授权请求的处理延迟。
- 以下指令现在支持变量：**grpc_pass**、**proxy_upload_rate** 和 **proxy_download_rate**。
- 添加了额外的 PROXY 协议变量，即 **\$proxy_protocol_server_addr** 和 **\$proxy_protocol_server_port**。
- rh-nginx118 使用 rh-perl530 Software Collection 进行 **Perl** 集成。

有关 `nginx` 中更改的更多信息，[请参阅上游发行注记](#)。

有关迁移说明，[请参阅第 5.5 节“迁移到 `nginx 1.18`”](#)。

1.3.5. Node.js 中的更改

新的 `rh-nodejs14` Software Collection 提供 **Node.js 14.15.0**，它是最新的 Long Term Support (LTS) 版本。这个版本中的显著改进包括：

- V8 引擎已升级至 8.3。
- 实施了一个新的实验性 WebAssembly 系统接口 (WASI)。
- 引入了一个新的实验性 Async Local Storage API。
- 现在，诊断报告的功能是稳定的。
- streams API 已强化。
- 已删除实验性模块警告。
- 稳定性有所改进。

有关 Node.js 14.15.0 的详细信息，[请参阅上游发行注记](#) 和 [上游文档](#)。

1.3.6. Apache httpd 中的更改

`httpd24` Software Collection 已更新，提供多个安全和程序错误修复。

此外，**ProxyRemote** 配置指令已被改进，可选择性地使用用户名和密码凭据，凭据用于使用 HTTP **基本身份验证** 向远程代理进行身份验证。此功能已从 `httpd 2.5` 向后移植。详情请查看 [上游文档](#)。

1.3.7. Perl 中的更改

`rh-perl530-perl-CGI` 软件包已添加到 `rh-perl530` Software Collection 中。`rh-perl530-perl-CGI` 软件包提供了一个 Perl 模块，它实现了通用网关接口 (CGI)，用于运行使用 Perl 语言编写的脚本。

1.3.8. PHP 中的更改

`rh-php73` Software Collection 更新至 7.3.20 版本，提供多个安全和程序错误修复。

1.3.9. HAProxy 中的更改

`rh-haproxy18` Software Collection 已被程序错误修复更新。

1.3.10. Ruby 中的更改

`rh-ruby25` Software Collection 已使用程序错误修复进行了更新。

1.4. 兼容性信息

Red Hat Software Collections 3.6 适用于所有在 AMD64 和 Intel 64 架构、64 位 IBM Z 和 IBM POWER, little endian 上支持的 Red Hat Enterprise Linux 7 版本。

某些之前发布的组件也适用于 64 位 ARM 架构。

有关可用组件的完整列表，请参阅 [表 1.2 “所有可用的 Software Collections”](#)。

1.5. 已知问题

rh-ruby27 component, BZ#1836201

当自定义脚本需要 Psych YAML 解析器，之后使用 `Gem.load_yaml` 方法时，运行脚本会失败并显示以下错误消息：

```
superclass mismatch for class Mark (TypeError)
```

要临时解决这个问题，将 `gem 'psych'` 行添加到 `需要"psych"` 行上面的脚本中：

```
...
gem 'psych'
...
require 'psych'
Gem.load_yaml
```

多个组件, BZ#1716378

Software Collections debuginfo 软件包提供的某些文件可能与来自基本 Red Hat Enterprise Linux 系统或其他版本的 Red Hat Software Collections 组件的对应 debuginfo 软件包文件冲突。例如，`python27-python-debuginfo` 软件包文件可能与核心系统上安装的 `python-debuginfo` 软件包中的相应文件冲突。同样，`httpd24-mod_auth_mellon-debuginfo` 软件包中的文件可能与基本系统 `mod_auth_mellon-debuginfo` 软件包提供的类似文件冲突。要临时解决这个问题，请在安装 Software Collection debuginfo 软件包前卸载基本系统 debuginfo 软件包。

rh-mysql80 component, BZ#1646363

`mysql-connector-java` 数据库连接器无法用于 MySQL 8.0 服务器。要临时解决这个问题，请使用 `rh-mariadb103` Software Collection 中的 `mariadb-java-client` 数据库连接器。

rh-mysql80 component, BZ#1646158

MySQL 8.0 中默认字符集已改为 `utf8mb4`，但 `php-mysqld` 数据库连接器不支持此字符集。因此，`php-mysqld` 无法在默认配置中连接。要临时解决这个问题，请指定已知字符集作为 MySQL 服务器配置的参数。例如，将 `/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/mysql-server.cnf` 文件修改为：

```
[mysqld]
character-set-server=utf8
```

httpd24 component, BZ#1429006

从 `httpd 2.4.27` 开始，默认的预处理模块(MPM)不再支持 `mod_http2` 模块。要启用 HTTP/2 支持，请编辑位于 `/opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.conf` 的配置文件，并切换到事件或 worker MPM。

请注意，HTTP/2 `server-push` 功能不适用于 64 位 ARM 架构、64 位 IBM Z 和 IBM POWER little endian。

httpd24 component, BZ#1327548

`mod_ssl` 模块不支持 Red Hat Enterprise Linux 6 或 Red Hat Enterprise Linux 7.3 及更早版本上的 ALPN 协议。因此，支持使用 ALPN 将 TLS 连接升级到 HTTP/2 的客户端仅限于 HTTP/1.1 支持。

httpd24 component, BZ#1224763

当在 FastCGI Process Manager (PHP-FPM) 中使用 `mod_proxy_fcgi` 模块时，`httpd` 默认使用端口 8000 作为 FastCGI 协议，而不是正确的端口 9000。要临时解决这个问题，请在配置中明确指定正确的端口。

httpd24 组件, BZ#1382706

启用 SELinux 后，`LD_LIBRARY_PATH` 环境变量不会传递给 `httpd` 调用的 CGI 脚本。因此，在某些情况下，无法从 `httpd` 运行的 CGI 脚本中的 `/opt/rh/httpd24/service-environment` 文件中调用启用的 Software Collections 的可执行文件。要临时解决这个问题，请在 CGI 脚本中根据需要设置 `LD_LIBRARY_PATH`。

httpd24 组件

不支持根据 `httpd24` Software Collection 中的 Apache Portable Runtime (APR) 和 APR-util 库编译外部应用程序。`httpd24` 中没有设置 `LD_LIBRARY_PATH` 环境变量，因此此 Software Collection 中的任何应用程序都不需要该变量。

python27 component, BZ#1330489

`python27-python-pymongo` 软件包已更新至版本 3.2.1。请注意，这个版本与之前提供的版本 2.5.2 并不完全兼容。

在

在 Red Hat Enterprise Linux 7.5 及更早版本中，由于 `scl-utils` 软件包中的特定于架构的宏错误，`<collection>/root/usr/lib64/` 目录在 64 位 ARM 架构以及 IBM POWER, little endian 上没有正确软件包所有权。因此，当卸载 Software Collection 时，这个目录不会被删除。要临时解决这个问题，在删除 Software Collection 时手动删除 `<collection>/root/usr/lib64/`。

Maven 组件

当用户同时安装了 `maven-local` 软件包的 Red Hat Enterprise Linux 系统版本以及 `rh-maven*-maven-local` 软件包 (XMvn) 时，用于构建 Java RPM 软件包的工具 (从 Maven Software

Collection 运行) 会尝试从基础系统中读取配置文件, 并失败。要临时解决这个问题, 请从基本 Red Hat Enterprise Linux 系统卸载 `maven-local` 软件包。

Perl 组件

无法安装多个 `mod_perl.so` 库。因此, 无法使用多个 Perl Software Collection 中的 `mod_perl` 模块。

PostgreSQL 组件

Red Hat Enterprise Linux 6 的 `rh-postgresql9*` 软件包不提供 `sepgsql` 模块, 因为这个功能需要安装 `libseline` 版本 2.0.99, 这在 Red Hat Enterprise Linux 6 中不可用。

`httpd,mariadb,mongodb,mysql,nodejs,perl,php, python,ruby, ruby , 和 ror` 组件, [BZ#1072319](#)

在卸载 `httpd24,rh-mariadb*, rh-mongodb*, rh-mysql*, rh-nodejs*, rh-perl*, rh-php*, python27,rh-python*, rh-ruby*, 或 rh-ror*` 软件包时, 卸载的顺序可能是相关的, 因为依赖软件包的所有权相关。因此, 一些目录和文件可能无法被正确删除, 并可能在系统中保留。

`MariaDB,mysql` 组件, [BZ#1194611](#)

自 MariaDB 10 和 MySQL 5.6 起, `rh-mariadb*-mariadb-server` 和 `rh-mysql*-mysql-server` 软件包不再提供 `test` 数据库。虽然在初始化过程中不会创建此数据库, 但授权表会预先填充与默认创建测试时相同的值。因此, 在稍后创建 `test` 或 `testzFCP` 数据库时, 这些数据库的访问权限比新数据库的默认权限要小。

另外, 在运行基准时, `run-all-tests` 脚本不再可用于示例参数。您需要在运行测试前创建 `test` 数据库, 并在 `--database` 参数中指定数据库名称。如果未指定该参数, 则默认执行测试, 但需要确保 `test` 数据库存在。

`MariaDB,mysql,postgresql,mongodb` 组件

Red Hat Software Collections 包括 MySQL 5.7,MySQL 8.0,MariaDB 10.2,MariaDB 10.3,PostgreSQL 9.6,PostgreSQL 10,PostgreSQL 12,MongoDB 3.4, 和 MongoDB 3.6 数据库。Red Hat Enterprise Linux 6 的核心版本提供了 MySQL 和 PostgreSQL 数据库的早期版本 (客户端库和守护进程)。Red Hat Enterprise Linux 7 的核心提供 MariaDB 和 PostgreSQL 数据库的早期版本 (客户端库和守护进程)。客户端库也用于动态语言、库等数据库连接器。

PostgreSQL 组件中打包的 Red Hat Software Collections 数据库软件包的客户端库不应被使用, 因为它仅用于服务器实用程序和守护进程。用户需要使用随核心系统提供的系统库和数据库连接

器。

客户端库和守护进程之间使用的协议在数据库版本之间保持稳定，例如，使用带有 PostgreSQL 9.4 或 9.5 守护进程的 PostgreSQL 9.2 客户端库可以正常工作。

Red Hat Enterprise Linux 6 和 Red Hat Enterprise Linux 7 的核心不包括 MongoDB 的客户端库。要将这个客户端库用于应用程序，您应该使用 Red Hat Software Collections 中的客户端库，并总是使用 `scl enable ...` 调用，每次运行链接到此 MongoDB 客户端库的应用程序时。

MariaDB,mysql,mongodb 组件

在创建日志文件时，MariaDB、MySQL 和 MongoDB 不使用 `/opt/provider/collection/root` 前缀。请注意，日志文件保存在 `/var/opt/provider/collection/log/` 目录中，而不是在 `/opt/provider/collection/root/var/log/` 中。

其他备注

rh-ruby*, rh-python*, rh-php* 组件

在只读 NFS 中使用 Software Collections 有一些限制。

- 当 rh-ruby* Software Collection 位于只读 NFS 中时，无法安装 Ruby gems。因此，当用户尝试使用 `gem install ab` 命令安装 ab gem 时，会显示出错信息，例如：

```
ERROR: While executing gem ... (Errno::EROFS)
  Read-only file system @ dir_s_mkdir - /opt/rh/rh-ruby22/root/usr/local/share/gems
```

当用户试图通过运行捆绑包更新或捆绑包 `install` 命令从外部源更新或安装 gems 时，会出现相同的问题。

- 当使用 Python Package Index (PyPI) 在只读 NFS 中安装 Python 软件包时，运行 `pip` 命令会失败并显示类似如下的错误消息：

```
Read-only file system: '/opt/rh/rh-python34/root/usr/lib/python3.4/site-packages/ipython-3.1.0.dist-info'
```

- 使用 `pear` 命令在只读 NFS 上从 PHP 扩展和应用程序存储库(PEAR)安装软件包会失

败，并显示出错信息：

```
Cannot install, php_dir for channel "pear.php.net" is not writeable by the current user
```

这是预期的行为。

httpd 组件

Apache 的语言模块仅支持 Apache httpd 的红帽软件集合版本，而不支持使用 Red Hat Enterprise Linux 系统版本的 httpd。例如，rh-python35 Collection 中的 mod_wsgi 模块只能用于 httpd24 Collection。

所有组件

从 Red Hat Software Collections 2.0 开始，配置文件、变量数据和独立集合的运行时数据存储在与之前 Red Hat Software Collections 版本不同的目录中。

coreutils,util-linux,屏幕 组件

有些实用程序（如 su、login 或 screen）不会在所有情况下都导出环境设置，这可能会导致意外的结果。因此，建议您使用 sudo 而不是 su，并在 /etc/sudoers 文件中设置 env_keep 环境变量。或者，您可以按相反的顺序运行命令，例如：

```
su -l postgres -c "scl enable rh-postgresql94 psql"
```

而不是

```
scl enable rh-postgresql94 bash
su -l postgres -c psql
```

当使用 屏幕 或 登录 等工具时，您可以使用以下命令保留环境设置：

```
source /opt/rh/<collection_name>/enable
```

Python 组件

当用户尝试从 python27 和 rh-python* Software Collections 安装多个 scl-devel 软件包时，会返回一个事务检查错误消息。这是一个预期的行为，因为用户只能安装由软件包提供的一组宏文件（%scl_python、%scl_prefix_python）。

PHP 组件

当用户尝试从 `rh-php*` Software Collections 中安装多个 `scldevel` 软件包时，会返回一个事务检查错误消息。这是一个预期的行为，因为用户只能安装由软件包提供的一组宏文件 (`%scl_php`、`%scl_prefix_php`)。

Ruby 组件

当用户尝试从 `rh-ruby*` Software Collections 中安装多个 `scldevel` 软件包时，会返回一个事务检查错误消息。这是一个预期的行为，因为用户只能安装由软件包提供的一组宏文件 (`%scl_ruby`、`%scl_prefix_ruby`)。

Perl 组件

当用户尝试从 `rh-perl*` Software Collections 中安装多个 `scldevel` 软件包时，会返回一个事务检查错误消息。这是一个预期的行为，因为用户只能安装由软件包提供的一组宏文件 (`%scl_perl`、`%scl_prefix_perl`)。

Nginx 组件

当用户尝试从 `rh-nginx*` Software Collections 安装多个 `scldevel` 软件包时，会返回一个事务检查错误消息。这是一个预期的行为，因为用户只能安装由软件包提供的一组宏文件 (`%scl_nginx`、`%scl_prefix_nginx`)。

1.6. 弃用的功能

httpd24 component, BZ#[1434053](#)

在以前的版本中，在需要基于名称的 SSL 虚拟主机选择的 SSL/TLS 配置中，`mod_ssl` 模块会拒绝带有 400 Bad Request 错误的请求，如果 `Host:` 标头中提供的主机名与 `Server Name Indication (SNI)` 标头中提供的主机名不匹配。如果在所选虚拟主机之间配置的 SSL/TLS 安全参数与上游 `mod_ssl` 的行为相同，则此类请求不再被拒绝。

第 2 章 安装

本章论述了如何访问内容集合，在系统中安装 Red Hat Software Collections 3.6，并重建 Red Hat Software Collections。

2.1. 获取 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

Red Hat Software Collections 内容集可供客户使用 Red Hat Enterprise Linux 6 和 Red Hat Enterprise Linux 7 订阅，网址为 <https://access.redhat.com/solutions/472793>。有关如何在 Red Hat Subscription Management (RHSM) 中注册您的系统的详情，请参考[使用和配置 Red Hat Subscription Manager](#)。有关如何使用 RHSM 启用 Red Hat Software Collections 的详情，请参考第 2.1.1 节“使用 Red Hat Subscription Management”。

从 Red Hat Software Collections 2.2 开始，Red Hat Software Collections 和 Red Hat Developer Toolset 内容也以 ISO 格式(<https://access.redhat.com/downloads> 特别是 [Server](#) 和 [Workstation](#)) 提供。请注意，需要 Optional 软件仓库的软件包（在[第 2.1.2 节“来自 Optional 仓库的软件包”](#)中列出的）无法从 ISO 镜像安装。



注意

需要 Optional 存储库的软件包无法从 ISO 镜像安装。[第 2.1.2 节“来自 Optional 仓库的软件包”](#)中提供了需要启用 Optional 软件仓库的软件包列表。

Beta 内容在 ISO 格式不可用。

2.1.1. 使用 Red Hat Subscription Management

如果您的系统注册到 Red Hat Subscription Management，请完成以下步骤以附加提供对 Red Hat Software Collections 仓库的访问权限并启用存储库的订阅：

1. 显示可用于您的系统的所有订阅的列表，并确定提供 Red Hat Software Collections 的订阅池 ID。要做到这一点，以 root 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容：

```
subscription-manager list --available
```

对于每个可用订阅，这个命令会显示其名称、唯一标识符、到期日期以及与之相关的其他详细信息。池 ID 在以 `Pool Id` 开头的行上列出。

2.

以 `root` 用户身份运行以下命令，为您的系统附加适当的订阅：

```
subscription-manager attach --pool=pool_id
```

使用您在上一步中确定的池 ID 替换 `pool_id`。要验证系统当前附加的订阅列表，以 `root` 用户身份输入：

```
subscription-manager list --consumed
```

3.

显示可用的 Yum 列表存储库列表，以检索存储库元数据，并确定红帽软件集合存储库的确切名称。以 `root` 用户身份，输入：

```
subscription-manager repos --list
```

或者，对简短列表运行 `yum repolist all`。

软件仓库名称取决于您使用的 Red Hat Enterprise Linux 的特定版本，并采用以下格式：

```
rhel-variant-rhsc1-6-rpms  
rhel-variant-rhsc1-6-debug-rpms  
rhel-variant-rhsc1-6-source-rpms  
  
rhel-server-rhsc1-6-eus-rpms  
rhel-server-rhsc1-6-eus-source-rpms  
rhel-server-rhsc1-6-eus-debug-rpms  
  
rhel-variant-rhsc1-7-rpms  
rhel-variant-rhsc1-7-debug-rpms  
rhel-variant-rhsc1-7-source-rpms  
  
rhel-server-rhsc1-7-eus-rpms  
rhel-server-rhsc1-7-eus-source-rpms  
rhel-server-rhsc1-7-eus-debug-rpms>
```

使用 Red Hat Enterprise Linux 系统变体（即 `server` 或 `workstation`）替换 `variant`。请注意，在客户端或 `ComputeNode` 变体上都不支持 Red Hat Software Collections。

4.

以 `root` 用户身份运行以下命令来启用适当的存储库：

```
subscription-manager repos --enable repository
```

当订阅附加到系统后，您可以安装 Red Hat Software Collections，如第 2.2 节“安装 Red Hat Software Collections”所述。有关如何使用红帽订阅管理注册您的系统并将其与订阅相关联的更多信息，请参阅[使用和配置红帽订阅管理器](#)。



注意

通过 RHN 的订阅不再可用。

2.1.2. 来自 Optional 仓库的软件包

有些 Red Hat Software Collections 软件包需要启用 Optional 软件仓库，以完成这些软件包的完整安装。有关如何将您的系统订阅到这个软件仓库的详情，请查看[的相关知识库文章 https://access.redhat.com/solutions/392003](https://access.redhat.com/solutions/392003)。

下表中列出了需要启用 Optional 软件仓库的 Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 中的软件包。请注意，不支持 Optional 存储库中的软件包。详情请查看[知识库文章 https://access.redhat.com/articles/1150793](https://access.redhat.com/articles/1150793)。

表 2.1. 在 Red Hat Enterprise Linux 7 中启用可选存储库的软件包

Software Collection 中的软件包	可选仓库中的所需软件包
devtoolset-10-build	scl-utils-build
devtoolset-10-dyninst-testsuite	glibc-static
devtoolset-10-elfutils-debuginfod	bsdtar
devtoolset-10-gcc-plugin-devel	libmpc-devel
devtoolset-10-gdb	source-highlight
devtoolset-9-build	scl-utils-build
devtoolset-9-dyninst-testsuite	glibc-static
devtoolset-9-gcc-plugin-devel	libmpc-devel

Software Collection 中的软件包	可选仓库中的所需软件包
devtoolset-9-gdb	source-highlight
httpd24-mod_ldap	apr-util-ldap
httpd24-mod_session	apr-util-openssl
python27-python-debug	tix
python27-python-devel	scl-utils-build
python27-tkinter	tix
rh-git218-git-cvs	cvspcs
rh-git218-git-svn	perl-Git-SVN, subversion
rh-git218-perl-Git-SVN	subversion-perl
rh-git227-git-cvs	cvspcs
rh-git227-git-svn	perl-Git-SVN, subversion
rh-git227-perl-Git-SVN	subversion-perl
rh-java-common-ant-apache-bsf	rhino
rh-java-common-batik	rhino
rh-maven35-build	scl-utils-build
rh-maven35-xpp3-javadoc	java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip, java-11-openjdk-javadoc, java-1.7.0-openjdk-javadoc, java-11-openjdk-javadoc-zip, java-1.8.0-openjdk-javadoc
rh-php73-php-devel	pcre2-devel
rh-php73-php-ispell	aspell
rh-python36-build	scl-utils-build
rh-python36-python-devel	scl-utils-build
rh-python38-python-devel	scl-utils-build

2.2. 安装 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

Red Hat Software Collections 是 RPM 软件包的集合，可以使用 Red Hat Enterprise Linux 中包含的标准软件包管理工具进行安装、更新和卸载。请注意，需要一个有效的订阅才能在您的系统上安装红帽软件集合。有关如何将您的系统与适当的订阅相关联的详情，并可以访问 Red Hat Software Collections，请参阅 [第 2.1 节“获取 Red Hat Software Collections”](#)。

使用 Red Hat Software Collections 3.6 需要删除所有早期预发布版本。如果您已安装任何以前的 Red Hat Software Collections 2.1 组件版本，请从系统中卸载它并安装新版本，如 [第 2.3 节“卸载 Red Hat Software Collections”](#) 和 [第 2.2.1 节“安装单个 Software Collections”](#) 部分所述。

Red Hat Software Collections 不支持从 Red Hat Enterprise Linux 6 原位升级到 Red Hat Enterprise Linux 7。因此，升级后安装的 Software Collections 可能无法正常工作。如果要从 Red Hat Enterprise Linux 6 升级到 Red Hat Enterprise Linux 7，强烈建议您删除所有 Red Hat Software Collections 软件包，执行原位升级，更新 Red Hat Software Collections 存储库，然后再次安装 Software Collections 软件包。建议在升级前备份所有数据。

2.2.1. 安装单个 Software Collections

要安装 [表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#) 中列出的任何 Software Collections，请以 root 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容来安装对应的 meta 软件包：

```
yum install software_collection...
```

将 `software_collection` 替换为您要安装的以空格分隔的 Software Collections 列表。例如，要安装 `php54` 和 `rh-mariadb100`，请以 root 用户身份键入：

```
~]# yum install rh-php72 rh-mariadb102
```

这会为所选 Software Collection 安装主 meta 软件包，以及一组必要的软件包作为其依赖项。有关如何安装其他软件包（如附加模块）的详情，请参考 [第 2.2.2 节“安装可选软件包”](#)。

2.2.2. 安装可选软件包

Red Hat Software Collections 的每个组件都附带多个可选软件包，它们默认没有安装。要列出部分特定 Software Collection 但不安装在您的系统中的所有软件包，在 shell 提示符后输入以下内容：

```
yum list available software_collection-\\*
```


要安装这些可选软件包，以 root 用户身份键入：

```
yum install package_name...
```

使用您要安装的软件包列表替换 *package_name*。例如，要安装 rh-perl526-perl-CPAN 和 rh-perl526-perl-Archive-Tar，请输入：

```
~]# yum install rh-perl526-perl-CPAN rh-perl526-perl-Archive-Tar
```

2.2.3. 安装调试信息

要为任何 Red Hat Software Collections 软件包安装调试信息，请确保已安装 yum-utils 软件包，并以 root 用户身份运行以下命令：

```
debuginfo-install package_name
```

例如，要为 rh-ruby25-ruby 软件包安装调试信息，请输入：

```
~]# debuginfo-install rh-ruby25-ruby
```

请注意，您需要使用这些软件包访问存储库。如果您的系统通过红帽订阅管理注册，请启用 rhel-variant-rhsc1-6-debug-rpms 或 rhel-variant-rhsc1-7-debug-rpms 存储库，如第 2.1.1 节“使用 Red Hat Subscription Management”所述。有关如何访问 debuginfo 软件包的更多信息，请参阅 <https://access.redhat.com/solutions/9907>。

2.3. 卸载 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

要卸载任何 Software Collections 组件，以 root 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容：

```
yum remove software_collection*
```

将 *software_collection* 替换为您要卸载的 Software Collection 组件。

请注意，卸载由 Red Hat Software Collections 提供的软件包不会影响这些工具的 Red Hat Enterprise Linux 系统版本。

2.4. 重建 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

`<collection>-build` 软件包默认不提供。如果要重建集合，且不想使用 `rpmbuild --define 'scl foo'` 命令，您首先需要重新构建 `metapackage`，它提供 `<collection>-build` 软件包。

请注意，不应使用不同内容重建现有集合。要将新软件包添加到现有集合中，您需要创建一个包含新软件包的新集合，并使其依赖于原始集合中的软件包。原始集合必须在不更改的情况下使用。

有关构建 **Software Collections** 的详细信息，请参阅 [Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。

第 3 章 使用方法

本章论述了使用 Red Hat Software Collections 3.6 所需的步骤，以及部署使用 Red Hat Software Collections 的应用程序。

3.1. 使用 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS

3.1.1. 从 Software Collection 运行可执行文件

要从特定的 Software Collection 运行可执行文件，在 shell 提示符下输入以下命令：

```
scl enable software_collection... 'command...'
```

或者，使用以下命令：

```
scl enable software_collection... -- command...
```

将 `software_collection` 替换为您要使用的空间分隔的 Software Collections 列表，并使用您要运行的命令替换 `software_collection`。例如，要执行存储在名为 `hello.pl` 的 Perl 程序以及 `perl526 Software Collection` 中的 Perl 解释器，请输入：

```
~]# scl enable rh-perl526 'perl hello.pl'  
Hello, World!
```

您可以使用 `scl` 工具执行任何命令，从而导致它使用所选 Software Collection 的可执行文件运行，并优先选择其对应的 Red Hat Enterprise Linux 系统。有关随 Red Hat Software Collections 一起发布的 Software Collections 的完整列表，请参阅 [表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#)。

3.1.2. 使用 Software Collection 作为默认运行 Shell 会话

要在首选使用所选 Software Collection 中启动带有可执行文件的新 shell 会话，在 shell 提示符后输入以下内容：

```
scl enable software_collection... bash
```

将 `software_collection` 替换为您要使用的以空格分隔的 Software Collections 列表。例如，要启动一个带有 `python27` 和 `rh-postgresql10` Software Collections 的新 shell 会话作为默认值，请输入：

```
~]# scl enable python27 rh-postgresql10 bash
```

在当前会话中启用的 **Software Collections** 列表存储在 `$X_SCLS` 环境变量中，例如：

```
~]# echo $X_SCLS
python27 rh-postgresql10
```

有关随 **Red Hat Software Collections** 一起发布的 **Software Collections** 的完整列表，请参阅 [表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#)。

3.1.3. 从 Software Collection 运行系统服务

从 **Red Hat Enterprise Linux 6** 中的 **Software Collection** 运行系统服务

包括系统服务的软件集合在 `/etc/rc.d/init.d/` 目录中安装相应的初始化脚本。要在当前会话中启动该服务，以 `root` 用户身份在 `shell` 提示符后输入以下内容：

```
service software_collection-service_name start
```

将 `software_collection` 替换为 **Software Collection** 和 `service_name` 的名称，作为您要启动的服务的名称。

要将此服务配置为在引导时自动启动，请以 `root` 用户身份输入以下命令：

```
chkconfig software_collection-service_name on
```

例如，要从 `rh-postgresql 96` 软件集合启动 `postgresql` 服务，并在运行级别 2、3、4 和 5 中启用它，以 `root` 用户身份：

```
~]# service rh-postgresql96-postgresql start
Starting rh-postgresql96-postgresql service:          [ OK ]
~]# chkconfig rh-postgresql96-postgresql on
```

有关如何在 **Red Hat Enterprise Linux 6** 中管理系统服务的更多信息，请参阅 [Red Hat Enterprise Linux 6 部署指南](#)。有关随 **Red Hat Software Collections** 一起发布的 **Software Collections** 的完整列表，请参阅 [表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#)。

从 **Red Hat Enterprise Linux 7** 中的 **Software Collection** 运行系统服务

在 **Red Hat Enterprise Linux 7** 中，初始化脚本已被 `systemd` 服务单元文件替代，该文件以 `.service`

文件扩展结尾，并作为初始化脚本提供类似的目的。要在当前会话中启动服务，以 root 用户身份执行以下命令：

```
systemctl start software_collection-service_name.service
```

将 `software_collection` 替换为 `Software Collection` 和 `service_name` 的名称，作为您要启动的服务的名称。

要将此服务配置为在引导时自动启动，请以 root 用户身份输入以下命令：

```
systemctl enable software_collection-service_name.service
```

例如，要从 `rh-postgresql 10 Software Collection` 启动 `postgresql` 服务并在引导时启用它，以 root 用户身份键入：

```
~]# systemctl start rh-postgresql10-postgresql.service  
~]# systemctl enable rh-postgresql10-postgresql.service
```

有关如何在 Red Hat Enterprise Linux 7 中管理系统服务的更多信息，请参阅 [Red Hat Enterprise Linux 7 系统管理员指南](#)。有关随 Red Hat Software Collections 一起发布的 Software Collections 的完整列表，请参阅 [表 1.1 “Red Hat Software Collections 组件”](#)。

3.2. 从 SOFTWARE COLLECTION 访问 MAN PAGE

每个 Software Collection 均包含一个常规手册页，用于描述此组件的内容。每个手册页的名称都与组件相同，它位于 `/opt/rh` 目录中。

要读取 Software Collection 的 man page，请输入以下命令：

```
scl enable software_collection 'man software_collection'
```

将 `software_collection` 替换为特定的 Red Hat Software Collections 组件。例如，要显示 `rh-mariadb102` 的手册页，请输入：

```
~]# scl enable rh-mariadb102 "man rh-mariadb102"
```

3.3. 部署使用 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 的应用程序

通常，您可以使用以下两种方法之一来部署依赖于生产环境中的 Red Hat Software Collections 组件的应用程序：

- 手动安装所有必需的 Software Collections 和软件包，然后部署应用程序，或者
- 为您的应用程序创建一个新的 Software Collection，并将所有必需的 Software Collections 和其他软件包指定为依赖项。

有关如何手动安装单独的 Red Hat Software Collections 组件的详情，请参考第 2.2 节“安装 Red Hat Software Collections”。有关如何使用 Red Hat Software Collections 的详情，请参考第 3.1 节“使用 Red Hat Software Collections”。有关如何创建自定义 Software Collection 或扩展现有软件集合的详细信息，请阅读 [Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。

3.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 容器镜像

基于 Red Hat Software Collections 的容器镜像包括应用程序、守护进程和数据库。镜像可以在 Red Hat Enterprise Linux 7 服务器和 Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 上运行。有关其用法的详情，请参考[使用 Red Hat Software Collections 3 容器镜像](#)。有关基于 Red Hat Software Collections 版本 2.4 及更早版本的容器镜像的详情，请参阅[使用 Red Hat Software Collections 2 容器镜像](#)。

请注意，只支持每个容器镜像的最新版本。

Red Hat Software Collections 3.6:
提供了以下容器镜像

- `rhsc/devtoolset-10-toolchain-rhel7`
- `rhsc/devtoolset-10-perftools-rhel7`
- `rhsc/httpd-24-rhel7`
- `rhsc/nginx-118-rhel7`

- *rhsc1/nodej-14-rhel7*
- *rhsc1/perl-530-rhel7*
- *rhsc1/php-73-rhel7*
- *rhsc1/ruby-25-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 3.5:

- *rhsc1/python-38-rhel7*
- *rhsc1/ruby-27-rhel7*
- *rhsc1/varnish-6-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 3.4:

- *rhsc1/nginx-116-rhel7*
- *rhsc1/nodejs-12-rhel7*
- *rhsc1/postgresql-12-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 3.3:

- *rhsc1/mariadb-103-rhel7*

- *rhsc/redis-5-rhel7*
- *rhsc/ruby-26-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 3.2 :

- *rhsc/mysql-80-rhel7*
- *rhsc/nodejs-10-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 3.1:

- *rhsc/mongodb-36-rhel7*
- *rhsc/perl-526-rhel7*
- *rhsc/postgresql-10-rhel7*
- *rhsc/varnish-5-rhel7*

以下容器镜像基于 Red Hat Software Collections 2 :

- *rhsc/python-27-rhel7*
- *rhsc/s2i-base-rhel7*

第 4 章 独立 SOFTWARE COLLECTIONS 的具体信息

本章着重介绍了特定的 **Software Collections** 细节，并提供了有关这些组件的更多详情。

4.1. RED HAT DEVELOPER TOOLSET

Red Hat Developer Toolset 是为在 **Red Hat Enterprise Linux** 平台上工作的开发人员设计的。**Red Hat Developer Toolset** 提供 **GNU Compiler Collection**、**GNU Debugger** 和其他开发、调试和性能监控工具的当前版本。与其他 **Software Collections** 类似，还有一组额外的工具安装到 `/opt/` 目录中。这些工具由用户使用提供的 `scl` 工具根据需要启用。与其他 **Software Collections** 类似，它们不会替换这些工具的 **Red Hat Enterprise Linux** 系统版本，除非使用 `scl` 程序显式调用这些系统版本，它们不会被使用。

有关功能概述，请参阅 **Red Hat Developer Toolset** 发行注记的 **Features** 部分。有关 10.0 中的用法和更改的详情，请查看 **Red Hat Developer Toolset 用户指南**。

4.2. MONGODB 3.6

rh-mongodb36 Software Collection 仅适用于 **Red Hat Enterprise Linux 7**。

要安装 **rh-mongodb36** 集合，请以 `root` 用户身份输入以下命令：

```
yum install rh-mongodb36
```

要运行 **MongoDB shell** 工具，请输入以下命令：

```
scl enable rh-mongodb36 'mongo'
```

注意

rh-mongodb36-mongo-cxx-driver 软件包已使用 **Red Hat Developer Toolset 6** 中的 **GCC** 使用 `-std=gnu++14` 选项构建。将共享库用于使用 **C++11**（或更新版本）功能的 **MongoDB C++ 驱动程序** 的二进制文件，还必须使用 **Red Hat Developer Toolset 6** 或更高版本构建。请参阅 **Red Hat Developer Toolset 6 用户指南** 中的 **C++ 兼容性** 详情。

要启动 **MongoDB 守护进程**，请以 `root` 用户身份输入以下命令：

```
systemctl start rh-mongodb36-mongod.service
```

要在引导时启动 MongoDB 守护进程，请以 root 身份输入这个命令：

```
systemctl enable rh-mongodb36-mongod.service
```

要启动 MongoDB 分片服务器，请以 root 用户身份输入以下命令：

```
systemctl start rh-mongodb36-mongos.service
```

要在引导时启动 MongoDB 分片服务器，以 root 身份输入这个命令：

```
systemctl enable rh-mongodb36-mongos.service
```

请注意，除非用户至少启动一个配置服务器并在 `mongos.conf` 文件中指定它，否则 MongoDB 分片服务器无法正常工作。

4.3. MAVEN

rh-maven36 Software Collection 仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7，提供了一个软件项目管理和理解工具。根据项目对象模型(POM)的概念，Maven 可以在中央信息中管理项目的构建、报告和文档。

要安装 **rh-maven36 Collection**，请以 root 用户身份输入以下命令：

```
yum install rh-maven36
```

要启用此集合，在 shell 提示符后输入以下命令：

```
scl enable rh-maven36 bash
```

全局 Maven 设置（如远程存储库或镜像）可以通过编辑 `/opt/rh/rh-maven36/root/etc/maven/settings.xml` 文件进行自定义。

有关使用 Maven 的更多信息，请参阅 [Maven 文档](#)。本节描述了插件的使用；要查找有关各个插件的文档，请参阅 [插件的索引](#)。 <https://maven.apache.org/guides/getting-started/index.html#how-do-i->

use-plugins

4.4. 数据库连接器

数据库连接器软件包提供数据库客户端功能，这是到数据库服务器的本地或远程连接所必需的。表 4.1 “语言和数据库间的互操作性”使用包括特定数据库服务器连接器的语言运行时列出 Software Collections

- 支持 - 支持组合
- 否 - 不支持组合

表 4.1. 语言和数据库间的互操作性

语言 (软件集合)	数据库					
	MariaDB	MongoDB	MySQL	PostgreSQL	Redis	SQLite3
rh-nodejs4	否	否	否	否	否	否
rh-nodejs6	否	否	否	否	否	否
rh-nodejs8	否	否	否	否	否	否
rh-nodejs10	否	否	否	否	否	否
rh-nodejs12	否	否	否	否	否	否
rh-nodejs14	否	否	否	否	否	否
rh-perl520	是	否	是	是	否	否
rh-perl524	是	否	是	是	否	否
rh-perl526	是	否	是	是	否	否
rh-perl530	是	否	是	是	否	是
rh-php56	是	是	是	是	否	是
rh-php70	是	否	是	是	否	是

语言 (软件集合)	数据库					
	MariaDB	MongoDB	MySQL	PostgreSQL	Redis	SQLite3
rh-php71	是	否	是	是	否	是
rh-php72	是	否	是	是	否	是
rh-php73	是	否	是	是	否	是
python27	是	是	是	是	否	是
rh-python34	否	是	否	是	否	是
rh-python35	是	是	是	是	否	是
rh-python36	是	是	是	是	否	是
rh-python38	是	否	是	是	否	是
rh-ror41	是	是	是	是	否	是
rh-ror42	是	是	是	是	否	是
rh-ror50	是	是	是	是	否	是
rh-ruby25	是	是	是	是	否	否
rh-ruby26	是	是	是	是	否	否
rh-ruby27	是	是	是	是	否	否

第 5 章 MIGRATION (迁移)

本章提供有关迁移到 Red Hat Software Collections 3.6 中包含的组件版本的信息。


5.1. 迁移到 MARIADB 10.3

`rh-mariadb103 Software Collection` 可用于 Red Hat Enterprise Linux 7, 其中包括 MariaDB 5.5 作为默认的 MySQL 实施。

`rh-mariadb103 Software Collection` 与来自核心系统的 `mysql` 或 `mariadb` 软件包没有冲突。除非安装了 `*-syspaths` 软件包 (请参见如下), 否则可以将 `rh-mariadb103 Software Collection` 与 `mysql` 或 `mariadb` 软件包一起安装。也可以同时运行这两个版本, 但 `my.cnf` 文件中的端口号和套接字需要更改, 以防止这些特定资源冲突。此外, 还可以安装 `rh-mariadb103 Software Collection`, 而 `rh-mariadb102 Collection` 仍已安装甚至正在运行。

`rh-mariadb103 Software Collection` 包括 `rh-mariadb103-syspaths` 软件包, 它安装为二进制文件、脚本、手册页和其他提供系统范围打包程序的软件包。安装 `rh-mariadb103*-syspaths` 软件包后, 用户不需要使用 `scl enable` 命令对 `rh-mariadb103*` 软件包提供的二进制文件和脚本正常工作。请注意, `*-syspaths` 软件包与基础 Red Hat Enterprise Linux 系统以及 `rh-mariadb102` 和 `rh-mysql80 Software Collections` 的对应软件包冲突。要了解更多信息, 请参阅 [Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。

推荐的从 MariaDB 5.5 到 MariaDB 10.3 的迁移路径是首先升级到 MariaDB 10.0, 然后使用一个版本连续升级。详情请参阅早期的 Red Hat Software Collections 发行注记: [Migrating to MariaDB 10.0](#), [Migrating to MariaDB 10.1](#), 和 [Migrating to MariaDB 10.2](#)。



注意

`rh-mariadb103 Software Collection` 支持使用 `scl register` 命令通过 NFS 挂载, 也不支持使用 `scl register` 命令进行动态注册。

5.1.1. `rh-mariadb102` 和 `rh-mariadb103 Software Collections` 之间的显著差异

- `mariadb-bench` 子软件包已被删除。
- 默认允许插件成熟度等级已改为比服务器成熟度低一个等级。因此, 在之前使用的, 但成熟度较低的插件将不再加载。

有关 MariaDB 10.3 的更多信息，请参阅上游文档有关 [更改](#) 和有关 [升级](#) 的信息。

5.1.2. 从 rh-mariadb102 升级到 rh-mariadb103 Software Collection



重要

在升级前，备份所有数据，包括任何 MariaDB 数据库。

1.

如果 rh-mariadb102 数据库服务器仍在运行，请停止它。

在停止服务器前，将 `innodb_fast_shutdown` 选项设置为 0，以便 InnoDB 执行缓慢关闭，包括完整清除和插入缓冲区合并。在 [上游文档](#) 中了解更多有关此选项的信息。这个操作的时间可能比正常关闭的时间要长。

```
mysql -uroot -p -e "SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0"
```

停止 rh-mariadb102 服务器。

```
systemctl stop rh-mariadb102-mariadb.service
```

2.

安装 rh-mariadb103 Software Collection，包括提供 `mysql_upgrade` 工具的子软件包。

```
yum install rh-mariadb103-mariadb-server rh-mariadb103-mariadb-server-utils
```

请注意，可以在仍然安装 rh-mariadb102 Software Collection 时安装 rh-mariadb103 Software Collection，因为这些集合不会冲突。

3.

检查 rh-mariadb103 的配置，它存储在 `/etc/opt/rh/rh-mariadb103/my.cnf` 文件中，以及 `/etc/opt/rh/rh-mariadb103/my.cnf.d/` 目录中。将其与存储在 `/etc/opt/rh/rh-mariadb102/my.cnf` 和 `/etc/opt/rh/rh-mariadb102/my.cnf.d/` 中的 rh-mariadb102 配置进行比较，并根据需要进行调整。

4.

rh-mariadb102 Software Collection 的所有数据存储在 `/var/opt/rh/rh-`

`mariadb102/lib/mysql/` 目录中，除非进行了不同。将该目录的整个内容复制到 `/var/opt/rh/rh-mariadb103/lib/mysql/`。您可以移动内容，但要记住在继续升级前备份数据。确保数据归 `mysql` 用户和 SELinux 上下文所有。

5. 启动 `rh-mariadb103` 数据库服务器。

```
systemctl start rh-mariadb103-mariadb.service
```

6. 执行数据迁移。请注意，由于在 [MDEV-14637](#) 中引入上游更改，需要运行 `mysql_upgrade` 命令。

```
scl enable rh-mariadb103 mysql_upgrade
```

如果 `root` 用户定义了非空密码（应该定义了密码），则需要使用 `-p` 选项调用 `mysql_upgrade` 工具并指定密码。

```
scl enable rh-mariadb103 -- mysql_upgrade -p
```

请注意，当安装 `rh-mariadb103*-syspaths` 软件包时，不需要 `scl enable` 命令。但是，`*-syspaths` 软件包与基础 Red Hat Enterprise Linux 系统以及 `rh-mariadb102` 和 `rh-mysql80` Software Collections 的对应软件包冲突。

5.2. 迁移到 MySQL 8.0

`rh-mysql80` Software Collection 适用于 Red Hat Enterprise Linux 7，其中包括 MariaDB 5.5 作为默认的 MySQL 实施。

`rh-mysql80` Software Collection 不与来自核心系统的 `mysql` 或 `mariadb` 软件包以及 `rh-mysql*` 或 `rh-mariadb*` Software Collections 冲突，除非安装了 `*-syspaths` 软件包（请参阅以下）。也可以同时运行多个版本；但是，需要更改 `my.cnf` 文件中的端口号和套接字，以防止这些特定资源冲突。

请注意，只能从 MySQL 5.7 升级到 MySQL 8.0。如果您需要从早期版本升级，请首先升级到 MySQL 5.7。具体步骤请参阅 [迁移到 MySQL 5.7](#)。

5.2.1. MySQL 5.7 和 MySQL 8.0 之间的显著差异

特定于 `rh-mysql80` Software Collection 的不同

- rh-mysql80 Software Collection 提供的 MySQL 8.0 服务器被配置为使用 `mysql_native_password` 作为默认身份验证插件，因为 Red Hat Enterprise Linux 7 中的客户端工具和库与 `caching_sha2_password` 方法不兼容，后者在上游 MySQL 8.0 版本中默认使用。**

要将默认身份验证插件更改为 `caching_sha2_password`，请编辑 `/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/mysql-default-authentication-plugin.cnf` 文件：

```
[mysqld]
default_authentication_plugin=caching_sha2_password
```

有关 `caching_sha2_password` 身份验证插件的更多信息，[请参阅上游文档](#)。

- rh-mysql80 Software Collection 包含 `rh-mysql80-syspaths` 软件包，它将安装 `rh-mysql80-mysql-config-syspaths`、`rh-mysql80-mysql-syspaths`，和 `rh-mysql80-mysql-syspaths` 软件包。这些子软件包为二进制文件、脚本、手册页和其他提供系统范围的打包程序。安装 `rh-mysql80*-syspaths` 软件包后，用户不需要使用 `scl enable` 命令对 `rh-mysql80*` 软件包提供的二进制文件和脚本正常工作。请注意，`*-syspaths` 软件包与基础 Red Hat Enterprise Linux 系统以及 `rh-mariadb102` 和 `rh-mariadb103 Software Collections` 的对应软件包冲突。要了解更多有关 `syspaths` 的信息，[请参阅 Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。**

MySQL 8.0中的常规更改

- 在服务器启动期间，默认启用二进制日志记录。现在，`log_bin` 系统变量默认被设置为 `ON`，即使没有指定 `--log-bin` 选项。要禁用二进制日志记录，请在启动时指定 `--skip-log-bin` 或 `--disable-log-bin` 选项。
- 要接受 `CREATE FUNCTION` 语句，必须至少指定 `DETERMINISTIC`、`NO SQL` 或 `READS SQL DATA` 关键字，否则必须明确指定错误。
- 与帐户管理相关的某些功能已被删除。即，使用 `GRANT` 语句修改特权分配以外的帐户属性，如身份验证、SSL 和 `resource-limit` 等。要在创建 `account-creation` 时建立上述属性，请使用 `CREATE USER` 语句。要修改这些属性，请使用 `ALTER USER` 语句。
- 客户端中删除了某些与 SSL 相关的选项。使用 `--ssl-mode=REQUIRED` 选项，而不是 `--ssl=1` 或 `--enable-ssl`。使用 `--ssl-mode=DISABLED` 选项，而不是 `--ssl=0`、`--skip-ssl` 或 `--disable-ssl`。使用 `--ssl-mode=VERIFY_IDENTITY` 选项而不是 `--ssl-verify-server-cert` 选项。请注意，这些选项在服务器端保持不变。

- 默认字符集已从 latin1 改为 utf8mb4。
- utf8 字符集目前是 utf8mb3 的别名，但将来它将成为 utf8mb4 的引用。要防止不确定性，请为字符集引用（而不是 utf8）明确指定 utf8 mb4。
- 在 SET 以外的声明中设置用户变量已被弃用。
- log_syslog 变量之前配置了到系统日志的错误日志记录，它已被删除。
- 引入了对空间数据支持的某些不兼容的更改。
- GROUP BY 子句的已弃用的 ASC 或 DESC 限定符已被删除。要生成指定的排序顺序，请提供 ORDER BY 子句。

有关 MySQL 8.0 与早期版本相比的详细更改，请参阅上游文档：[MySQL 8.0 中的新内容](#)，以及对 [MySQL 8.0 的升级更改](#)。

5.2.2. 升级到 rh-mysql80 Software Collection



重要

在升级前，备份所有数据，包括任何 MySQL 数据库。

1. 安装 rh-mysql80 Software Collection。

```
yum install rh-mysql80-mysql-server
```

2. 检查 rh-mysql80 的配置，它存储在 /etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf 文件中，以及 /etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/ 目录中。将它与存储在 /etc/opt/rh/rh-mysql57 /my.cnf 和 /etc/opt/rh/rh-mysql57 /my.cnf.d/ 中的 rh-mysql57/my.cnf.d/ 的配置进行比较，并在需要时进行调整。

3. 如果 `rh-mysql57` 数据库服务器仍在运行，请停止它。

```
systemctl stop rh-mysql57-mysqld.service
```

4. `rh-mysql57` Software Collection 的所有数据存储在 `/var/opt/rh/rh-mysql57/lib/mysql/` 目录中。将该目录的整个内容复制到 `/var/opt/rh/rh-mysql80/lib/mysql/`。您还可以移动内容，但记得在继续升级前备份数据。

5. 启动 `rh-mysql80` 数据库服务器。

```
systemctl start rh-mysql80-mysqld.service
```

6. 执行数据迁移。

```
scl enable rh-mysql80 mysql_upgrade
```

如果 `root` 用户定义了非空密码（应该定义了密码），则需要使用 `-p` 选项调用 `mysql_upgrade` 工具并指定密码。

```
scl enable rh-mysql80 -- mysql_upgrade -p
```

请注意，当安装 `rh-mysql80*-syspaths` 软件包时，不需要 `scl enable` 命令。但是，`*-syspaths` 软件包与基础 Red Hat Enterprise Linux 系统以及 `rh-mariadb102` 和 `rh-mariadb103` Software Collections 的对应软件包冲突。

5.3. 迁移到 MONGODB 3.6

Red Hat Software Collections 3.6 由 MongoDB 3.6 提供，由 `rh-mongodb36` Software Collection 提供，并仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7。

`rh-mongodb36` Software Collection 包括 `rh-mongodb36-syspaths` 软件包，它安装为二进制文件、脚本、手册页和其他提供系统范围打包程序的软件包。安装 `rh-mongodb36*-syspaths` 软件包后，用户不需要使用 `scl enable` 命令对 `rh-mongodb36*` 软件包提供的二进制文件和脚本正常工作。要了解更多信息，请参阅 [Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。

5.3.1. MongoDB 3.4 和 MongoDB 3.6 之间的显著差异

常规更改

rh-mongodb36 Software Collection 包括以下显著的常规更改：

- 在 Non-Uniform Access Memory (NUMA) 硬件上，可以将 **systemd** 服务配置为使用 **numactl** 命令启动；请参阅 [上游建议](#)。要将 MongoDB 与 **numactl** 命令搭配使用，您需要安装 **numactl RPM** 软件包，并相应地更改 `/etc/opt/rh/rh-mongodb36/sysconfig/mongod` 和 `/etc/opt/rh/rh-mongodb36/sysconfig/mongos` 配置文件。

兼容性更改

MongoDB 3.6 包括各种小更改，可能会影响与以前版本的 MongoDB 的兼容性：

- **MongoDB** 二进制文件现在默认绑定到 `localhost`，因此需要明确启用侦听不同的 IP 地址。请注意，这已经是 **MongoDB Software Collections** 发布的 **systemd** 服务的默认行为。
- **MONGODB-CR** 身份验证机制已弃用。对于由 3.0 之前的 MongoDB 版本创建的用户的数据库，请将身份验证模式升级到 **SCRAM**。
- **HTTP 接口和 REST API** 已被删除
- 副本集中的仲裁程序具有优先级 0
- **master-slave** 复制已被弃用

有关 MongoDB 3.6 的详细兼容性更改，请参阅 [上游发行注记](#)。

后向兼容功能

以下 MongoDB 3.6 功能向后兼容，需要使用 `featureCompatibilityVersion` 命令将版本设置为 3.6：

- 集合的 **UUID**
- **\$jsonschema** 文档验证

- [更改流](#)
- [块了解第二个工具](#)
- [查看使用版本 3.6 查询功能的定义、文档验证器和部分索引过滤器](#)
- [会话和可重试写入](#)
- [带有 authenticationRestrictions 的用户和角色](#)

有关 MongoDB 3.6 中向后兼容更改的详情，请查看 [上游发行注记](#)。

5.3.2. 从 rh-mongodb34 升级到 rh-mongodb36 Software Collection



重要

在从 rh-mongodb34 迁移到 rh-mongodb36 Software Collection 之前，请备份所有数据，包括任何 MongoDB 数据库，这些数据库默认存储在 `/var/opt/rh/rh-mongodb34/lib/mongodb/` 目录中。另外，请参阅 [兼容性更改](#) 以确保应用程序和部署与 MongoDB 3.6 兼容。

要升级到 rh-mongodb36 Software Collection，请执行以下步骤。

1. 要进行升级，rh-mongodb34 实例必须将 `featureCompatibilityVersion` 设置为 3.4。检查 `featureCompatibilityVersion`：

```
~]$ scl enable rh-mongodb34 'mongo --host localhost --port 27017 admin' --eval 'db.adminCommand({getParameter: 1, featureCompatibilityVersion: 1})'
```

如果 mongod 服务器配置有启用的访问控制，请在 mongo 命令中添加 `--username` 和 `--password` 选项。

2. 从 rh-mongodb36 Software Collections 安装 MongoDB 服务器和 shell：

```
~]# yum install rh-mongodb36
```

3. 停止 MongoDB 3.4 服务器 :

```
~]# systemctl stop rh-mongodb34-mongod.service
```

4. 将数据复制到新位置 :

```
~]# cp -a /var/opt/rh/rh-mongodb34/lib/mongodb/* /var/opt/rh/rh-mongodb36/lib/mongodb/
```

5. 在 `/etc/opt/rh/rh-mongodb36/mongod.conf` 文件中配置 `rh-mongodb36-mongod` 守护进程。

6. 启动 MongoDB 3.6 服务器 :

```
~]# systemctl start rh-mongodb36-mongod.service
```

7. 启用向后不兼容的功能 :

```
~]$ scl enable rh-mongodb36 'mongo --host localhost --port 27017 admin' --eval 'db.adminCommand( { setFeatureCompatibilityVersion: "3.6" } )'
```

如果 `mongod` 服务器配置有启用的访问控制, 请在 `mongo` 命令中添加 `--username` 和 `--password` 选项。



注意

升级后, 建议首先运行部署, 而不为刻录的周期启用后不兼容的功能, 以最大程度降低降级的可能性。

有关升级的详情, 请查看 [上游发行注记](#)。


有关升级 Replica Set 的详情, 请参考上游 [MongoDB Manual](#)。

有关升级 **Sharded** 集群的详情，请参考上游 [MongoDB Manual](#)。

5.4. 迁移到 PostgreSQL 12

Red Hat Software Collections 3.6 带有 **PostgreSQL 12**，仅适用于 **Red Hat Enterprise Linux 7**。**rh-postgresql12 Software Collection** 可以与 **PostgreSQL** 的基本或任何 **PostgreSQL Software Collection** 并行安装在同一台机器上。也可以同时在一台机器上运行多个 **PostgreSQL** 版本，但您需要使用不同的端口或 IP 地址并调整 **SELinux** 策略。

rh-postgresql12 Software Collection 包括 **rh-postgresql12-syspaths** 软件包，它安装为二进制文件、脚本、手册页和其他提供系统范围打包程序的软件包。安装 **rh-postgresql12*-syspaths** 软件包后，用户不需要使用 **scl enable** 命令对 **rh-postgresql12*** 软件包提供的二进制文件和脚本正常工作。请注意，***-syspaths** 软件包与基本 **Red Hat Enterprise Linux** 系统中的对应软件包冲突。要了解更多有关 **syspaths** 的信息，请参阅 [Red Hat Software Collections Packaging Guide](#)。



重要

在迁移到 **PostgreSQL 12** 之前，请查看 [PostgreSQL 11](#) 和 [PostgreSQL 12](#) 的上游兼容性备注。

如果在容器中升级 **PostgreSQL** 数据库，请参阅 [特定于容器的说明](#)。

下表提供了 **postgresql** 软件包提供的 **PostgreSQL** 的 **Red Hat Enterprise Linux 7** 系统版本以及 **rh-postgresql 10** 和 **rh-postgresql12 Software Collections** 中的不同路径的概述。

表 5.1. **PostgreSQL** 路径中的 Differences

内容	postgresql	rh-postgresql10	rh-postgresql12
可执行文件	/usr/bin/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/bin/ /	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/
libraries	/usr/lib64/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/
Documentation	/usr/share/doc/postgresql/html/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql/html/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql/html/

内容	postgresql	rh-postgresql10	rh-postgresql12
PDF 文档	/usr/share/doc/postgresql-docs/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql-docs/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql-docs/
contrib 文档	/usr/share/doc/postgresql-contrib/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql-contrib/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql-contrib/
源	未安装	未安装	未安装
data	/var/lib/pgsql/data/	/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/	/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/
备份区域	/var/lib/pgsql/backups/	/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/backups/	/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/backups/
模板	/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/pgsql/
流程语言	/usr/lib64/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/pgsql/
开发标头	/usr/include/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/include/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/include/pgsql/
其他共享数据	/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/pgsql/
回归测试	/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (in the -test package)	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (in the -test package)	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (in the -test package)

5.4.1. 从 Red Hat Enterprise Linux System 版本的 PostgreSQL 迁移到 PostgreSQL 12 Software Collection

Red Hat Enterprise Linux 7 带有 PostgreSQL 9.2。要将数据从 PostgreSQL 的 Red Hat Enterprise Linux 系统版本迁移到 rh-postgresql12 Software Collection，您可以使用 `pg_upgrade` 工具（推荐）执行快速升级，或使用 SQL 命令将数据库数据转储到文本文件中，并在新数据库中导入它。

请注意，第二个方法通常非常慢，可能需要手动修复；有关此升级方法的更多信息，请参阅 [PostgreSQL 文档](#)。



重要

在将数据从 PostgreSQL 的 Red Hat Enterprise Linux 系统版本迁移到 PostgreSQL 12 之前，请确保备份所有数据，包括 PostgreSQL 数据库文件，这些文件默认位于 `/var/lib/pgsql/data/` 目录中。

过程 5.1. 使用 `pg_upgrade` 工具快速升级

要执行 PostgreSQL 服务器的快速升级，请完成以下步骤：

1.

停止旧的 PostgreSQL 服务器，以确保数据不处于不一致的状态。要做到这一点，以 `root` 用户身份在 `shell` 提示符后输入以下内容：

```
systemctl stop postgresql.service
```

要验证服务器是否正在运行，请键入：

```
systemctl status postgresql.service
```

2.

验证旧目录 `/var/lib/pgsql/data/` 是否存在：

```
file /var/lib/pgsql/data/
```

并备份您的数据。

3.

验证新数据目录 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/` 不存在：

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/
```

如果您正在运行一个全新的 PostgreSQL 12 安装，则系统中不存在此目录。如果是，请以 `root` 用户身份运行以下命令备份它：

```
mv /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data{-,scl-backup}
```


4.

以 root 用户身份运行以下命令来升级新服务器的数据库数据：

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup --upgrade
```

或者，您可以使用 `/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/postgresql-setup --upgrade` 命令。

请注意，您可以使用 `--upgrade-from` 选项从不同的 PostgreSQL 版本升级。可以使用 `--upgrade-ids` 选项获得可能的升级场景列表。

建议您读取生成的 `/var/lib/pgsql/upgrade_rh-postgresql12-postgresql.log` 日志文件，以找出升级过程中出现任何问题。

5.

以 root 用户身份启动新服务器：

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

另外，建议您运行 `analyze_new_cluster.sh` 脚本，如下所示：

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 ~/analyze_new_cluster.sh'
```

6.

另外，您可以将 PostgreSQL 12 服务器配置为在引导时自动启动。要禁用旧的系统 PostgreSQL 服务器，以 root 用户身份运行以下命令：

```
chkconfig postgresql off
```

要启用 PostgreSQL 12 服务器，以 root 用户身份键入：

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

7.

如果您的配置与默认文件不同，请确保更新配置文件，特别是 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 配置文件。否则，只有 postgres 用户才能访问数据库。

要执行 PostgreSQL 服务器的转储和恢复升级，请完成以下步骤：

1. 以 root 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容来确保旧的 PostgreSQL 服务器正在运行：

```
systemctl start postgresql.service
```

2. 将 PostgreSQL 数据库中的所有数据转储到脚本文件中。以 root 用户身份，输入：

```
su - postgres -c 'pg_dumpall > ~/pgdump_file.sql'
```

3. 以 root 用户身份运行以下命令来停止旧服务器：

```
systemctl stop postgresql.service
```

4. 以 root 用户身份初始化新服务器的数据目录：

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup initdb
```

5. 以 root 用户身份启动新服务器：

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

6. 从之前创建的 SQL 文件中导入数据：

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 "psql -f ~/pgdump_file.sql postgres"'
```

7. 另外，您可以将 PostgreSQL 12 服务器配置为在引导时自动启动。要禁用旧的系统 PostgreSQL 服务器，以 root 用户身份运行以下命令：

```
chkconfig postgresql off
```

要启用 PostgreSQL 12 服务器，以 root 用户身份键入：


```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

8.

如果您的配置与默认文件不同，请确保更新配置文件，特别是 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 配置文件。否则，只有 `postgres` 用户才能访问数据库。

5.4.2. 从 PostgreSQL 10 Software Collection 迁移到 PostgreSQL 12 Software Collection

要将数据从 `rh-postgresql10 Software Collection` 迁移到 `rh-postgresql12 Collection`，您可以使用 `pg_upgrade` 工具（推荐）执行快速升级，或使用 SQL 命令将数据库数据转储到文本文件中，并在新数据库中导入它。请注意，第二个方法通常非常慢，可能需要手动修复；有关此升级方法的更多信息，请参阅 [PostgreSQL 文档](#)。



重要

在将数据从 PostgreSQL 10 迁移到 PostgreSQL 12 之前，请确保备份所有数据，包括 PostgreSQL 数据库文件，这些文件默认位于 `/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/` 目录中。

过程 5.3. 使用 `pg_upgrade` 工具快速升级

要执行 PostgreSQL 服务器的快速升级，请完成以下步骤：

1.

停止旧的 PostgreSQL 服务器，以确保数据不处于不一致的状态。要做到这一点，以 `root` 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容：

```
systemctl stop rh-postgresql10-postgresql.service
```

要验证服务器是否正在运行，请键入：

```
systemctl status rh-postgresql10-postgresql.service
```

2.

验证旧目录 `/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/` 是否存在：

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/
```

并备份您的数据。

3.

验证新数据目录 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/` 不存在：

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/
```

如果您正在运行一个全新的 PostgreSQL 12 安装，则系统中不存在此目录。如果是，请以 `root` 用户身份运行以下命令备份它：

```
mv /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data{-,scl-backup}
```

4.

以 `root` 用户身份运行以下命令来升级新服务器的数据库数据：

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup --upgrade --upgrade-from=rh-postgresql10-postgresql
```

另外，您可以使用 `/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/postgresql-setup --upgrade --upgrade-from=rh-postgresql10-postgresql` 命令。

请注意，您可以使用 `--upgrade-from` 选项来从不同版本的 PostgreSQL 升级。可以使用 `--upgrade-ids` 选项获得可能的升级场景列表。

建议您读取生成的 `/var/lib/pgsql/upgrade_rh-postgresql12-postgresql.log` 日志文件，以找出升级过程中出现任何问题。

5.

以 `root` 用户身份启动新服务器：

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

另外，建议您运行 `analyze_new_cluster.sh` 脚本，如下所示：

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 ~/analyze_new_cluster.sh'
```

6.

另外，您可以将 PostgreSQL 12 服务器配置为在引导时自动启动。要禁用旧的 PostgreSQL 10 服务器，请以 `root` 用户身份输入以下命令：

```
chkconfig rh-postgresql10-postgresql off
```

要启用 PostgreSQL 12 服务器，以 root 用户身份键入：

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

7.

如果您的配置与默认文件不同，请确保更新配置文件，特别是 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 配置文件。否则，只有 postgres 用户才能访问数据库。

过程 5.4. 执行转储和恢复升级

要执行 PostgreSQL 服务器的转储和恢复升级，请完成以下步骤：

1.

以 root 用户身份在 shell 提示符后输入以下内容来确保旧的 PostgreSQL 服务器正在运行：

```
systemctl start rh-postgresql10-postgresql.service
```

2.

将 PostgreSQL 数据库中的所有数据转储到脚本文件中。以 root 用户身份，输入：

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql10 "pg_dumpall > ~/pgdump_file.sql"'
```

3.

以 root 用户身份运行以下命令来停止旧服务器：

```
systemctl stop rh-postgresql10-postgresql.service
```

4.

以 root 用户身份初始化新服务器的数据目录：

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup initdb
```

5.

以 root 用户身份启动新服务器：

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

6.

从之前创建的 SQL 文件中导入数据：

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 "psql -f ~/pgdump_file.sql postgres"'
```

7.

另外，您可以将 PostgreSQL 12 服务器配置为在引导时自动启动。要禁用旧的 PostgreSQL 10 服务器，请以 root 用户身份输入以下命令：

```
chkconfig rh-postgresql10-postgresql off
```

要启用 PostgreSQL 12 服务器，以 root 用户身份键入：

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

8.

如果您的配置与默认文件不同，请确保更新配置文件，特别是 `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 配置文件。否则，只有 postgres 用户才能访问数据库。

5.5. 迁移到 NGINX 1.18

rh-nginx118 Software Collection 的根目录位于 `/opt/rh/rh-nginx118/root/` 中。默认情况下，错误日志存储在 `/var/opt/rh/rh-nginx118/log/nginx` 中。

配置文件存储在 `/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/` 目录中。nginx 1.18 中的配置文件的语法相同，其格式与之前的 nginx Software Collections 相同。

`/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/default.d/` 目录中的配置文件（带有 `.conf` 扩展名）包含在端口 80 的默认服务器块配置中。



重要

在从 nginx 1.16 升级到 nginx 1.18 之前，请备份您的所有数据，包括位于 `/opt/rh/nginx116/root/tree` 中的 web 页面，以及位于 `/etc/opt/rh/nginx116/nginx/` 树中的配置文件。

如果您进行了任何特定的更改，如更改配置文件或设置 web 应用程序，在 `/opt/rh/nginx116/root/` 树中，在新的 `/opt/rh/rh-nginx118/root/` 和 `/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/` 目录中复制这些更改。

您可以使用此流程直接从 nginx 1.12 或 nginx 1.14 升级到 nginx 1.18。在这种情况下使用适当的路

径。

有关官方 nginx 文档, 请参阅 <http://nginx.org/en/docs/>。

5.6. 迁移到 REDIS 5

Redis 3.2 由 rh-redis32 Software Collection 提供, 主要是 Redis 4.0 的严格子集, 这主要是 Redis 5.0 的一个严格子集。因此, 从 3.2 升级到 5.0 时不应发生重大问题。

要将 Redis Cluster 升级到 5.0 版本, 需要重启所有实例。

兼容性备注

- **RDB 文件格式已改变。Redis 5 能够读取所有早期版本的格式, 但较早的版本能够读取 Redis 5 格式。**
- **自版本 4.0 起, Red Hat Redis Cluster 总线协议不再与 Redis 3.2 兼容。**
- **有关次版本的非后向性更改, 请参阅上游版本 [4.0](#) 和版本 [5.0](#)。**

第 6 章 其它资源

本章提供了关于 Red Hat Software Collections 3.6 和 Red Hat Enterprise Linux 的其他相关信息参考。

6.1. 红帽产品文档

以下文档与本书直接或间接相关：

- [Red Hat Software Collections 3.6 打包指南](#) - Red Hat Software Collections 的打包指南解释了 Software Collections 的概念，记录 scl 实用程序，并提供了有关如何创建自定义 Software Collection 或扩展现有软件集合的详细说明。
- [Red Hat Developer Toolset 10.0 发行注记](#) - Red Hat Developer Toolset 文档已知问题、可能的问题、更改和其他有关这个 Software Collection 的重要信息。
- [Red Hat Developer Toolset 10.0 User Guide](#) - Red Hat Developer Toolset 用户指南 包含有关安装和使用此 Software Collection 的更多信息。
- [使用 Red Hat Software Collections 容器镜像](#) - 本书提供了有关如何使用基于 Red Hat Software Collections 的容器镜像的信息。可用的容器镜像包括应用程序、守护进程、数据库和 Red Hat Developer Toolset 容器镜像。镜像可以在 Red Hat Enterprise Linux 7 服务器和 Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 上运行。
- [容器入门](#) - 本指南包含有关在 Red Hat Enterprise Linux 7 和 Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 上构建和使用容器镜像的全面概述。
- [使用和配置红帽订阅管理器](#) - 使用和配置 红帽订阅管理器 书提供了有关如何注册 Red Hat Enterprise Linux 系统、管理订阅和查看已注册系统通知的详细信息。
- [Red Hat Enterprise Linux 6 部署指南](#) - Red Hat Enterprise Linux 6 的部署指南提供了有关该系统的部署、配置和管理的信息。
- [Red Hat Enterprise Linux 7 系统管理员指南](#) - Red Hat Enterprise Linux 7 的系统管理员指南 提供了有关该系统的部署、配置和管理的信息。

6.2. RED HAT DEVELOPERS

- [Red Hat Developer Program](#) - 红帽开发人员社区 门户。
- [Red Hat Developers 上的 Red Hat Software Collections 概述](#) - Red Hat Developers Portal 提供了多个教程来帮助您使用不同的开发技术开发代码。这包括 Node.js、Perl、PHP、Python 和 Ruby Software Collections。
- [Red Hat Developer Blog](#) - Red Hat Developer Blog 包含最新的信息、最佳实践、建议、产品和程序公告，以及基于红帽技术设计和开发应用程序的指针。

附录 A. 修订历史记录

修订 3.6-4 修复了有问题的链接和定位符。	Wed Dec 20 2023	Lenka Špačková
修订 3.6-3 更新了 第 4.4 节“数据库连接器” 。	Fri Nov 12 2021	Lenka Špačková
修订 3.6-2 改进了支持的构架列表。	Tue Apr 06 2021	Lenka Špačková
修订 3.6-1 Red Hat Software Collections 3.6 发行注记发布。	Tue Dec 01 2020	Lenka Špačková
修订 3.6-0 发布 Red Hat Software Collections 3.6 Beta 发行注记。	Tue Oct 29 2020	Lenka Špačková